



**IPSWP06N01A**

**POE switch, 4 ports+2GE UPLINK, Gbit**



Switch de réseau, 4 ports PoE + 2 uplink gigabit. REMARQUE : compatible avec le Système VIP.

## **AWARDS**





## IPSWP06N01A

## POE switch, 4 ports+2GE UPLINK, Gbit

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Ports LAN	6 (10/100/1000 Mbit/s)
Standard IEEE802.3	IEEE802.3u/ab/az, IEEE802.3x(full-duplex)/back pressure (half-duplex), VLAN&Extend (1÷4)
Ports LAN PoE	4 (10/100/1000 Mbit/s), 48 VDC (65W max), standard IEEE802.3af/at
Méthode de transfert	Store and forward
Capacité d'échange (Go/s) (Gb/s)	12
Adresse MAC	4K, auto-apprentissage, mise à jour automatique
Filtrage des trames et taux de transfert	8.9 Mpps max
Gestion Jumbo frame 9K	Oui
Long range	Oui
Distance maximale en mode longue portée (CAT5e/CAT6) (m)	200

## DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption max. (W)	72
Tension d'alimentation	100÷240 VAC / 50÷60 Hz
Hauteur (mm)	32
Largeur (mm)	168
Profondeur (mm)	93
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	0 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation

## CONNECTIVITÉ

Ports RJ45 (n°)	6
-----------------	---