

品番:TX287474

キャットケージ

3段



猫ケージ 引き出しトイレ付き

取扱・組立説明書



毎商品を開封してから、部品類の数をご確認の上、様立作業を行ってください。 部品がかけている場合は、こちらまでご連絡ください。

ご注意:

- ・組み立て作業中の不適切な操作やその他の理由によるメッシュの落下、子供やベットに害を及ばすことを防ぐために、 組み立て製品は子供やベットからはなれることが必要です。 ・本製品の独立では2人の良力が時間の節約に使利です。1人で組み立てる場合は、メッシュの落下にご注意ください。 組み立てる前に購入した部品を確認してください。 ・この商品は大型商品ですので、組み立てる前に部屋に収納スペースがあるか確認してから開墾して組み立ててください。 そうしないと、関係後の返品や交換は、輸送中に損傷を受けやすくなり、不必要な輸送損失が発生可能です。

基本構造の組立方法

※バネルの構ワイヤーを内側に、縦ワイヤーを外側にするようにしてください。 ※各バネルの構ワイヤーが同じ水平線にあることを確認してください。

◆バネルは前面から、2つの側面、後面までの順で取り付けます。



台座ホイールを取り付ける

台座をさかさまに置いて、キャスターを四角にある穴に差し込みます。 ※ストッパー付きのキャスターは引き出しのある片側に取り付けます。





| 下段バネルを取り付ける

まずは下段前面パネルと下段側面パネルを台座に置いて、ジョイント (縦用) で前面パネルと側面パネルを連結します。そして、台座の側面ロックを下段側面 パネルの出っ張りにかけて間定します。







前面パネルと側面パネルの一番上の縦ワイヤーの高さを同じようにしてください。







中段と上段を取り付ける



■ 屋根面パネルを取り付ける

歴報館パネルを取り付ける前に、コーナージョイント (屋根面用) を図角に設置します。 屋根面パネルの長辺を上から下に上段側面パネルにかけて固定し、短辺は少し力を使って、下から上に上段側面 パネルにかけで固定します。 もし屋根面パネルを天井の扉にしたくなかったら、ジョイント (横用) を屋根面パネルと上段各面のパネルを連結して固定できます。





