

# 第1讲:线性规划及其在能源系统 优化中的应用. Part II

许 寅 北京交通大学 电气工程学院

2020年上课视频: https://www.bilibili.com/video/BV1qE41147T8

# 线性规划的对偶问题

Let A be a matrix with rows  $a'_i$  and columns  $A_j$ 

### **Primal problem**

minimize subject to

$$a_i'x \geq b_i$$
,

$$i \in M_1$$

$$a_i'x \leq b_i$$
,

$$i \in M_2$$

$$a_i'x=b_i$$

$$i \in M_3$$

$$x_j \geq 0$$
,

$$j \in N_1$$

$$x_j \leq 0$$
,

$$j \in N_2$$

$$x_j$$
 free,

$$j \in N_3$$

#### **Dual problem**

maximize p'b

$$p_i \geq 0$$
,

$$i \in M_1$$

$$p_i \leq 0$$
,

$$i \in M_2$$

$$p_i$$
 free,

$$i \in M_3$$

$$p'A_j \leq c_j$$
,

$$j \in N_1$$

$$p'A_j \geq c_j$$
,

$$j \in N_2$$

$$\mathbf{p}'A_j=c_j$$
,

$$j \in N_3$$

# 原问题与对偶问题的对应关系

PRIMAL	minimize	maximize	DUAL
	$\geq b_i$	≥ 0	
constraints	$\leq b_i$	<b>≤</b> 0	variables
	$=b_i$	free	7
	≥ 0	$\leq c_i$	
variables	<b>≤</b> 0	$\geq c_i$	constraints
	free	$=c_i$	

# 示例1:求线性规划问题的对偶问题

#### **Primal problem**

minimize  $x_1 + 2x_2 + 3x_3$ 

subject to  $-x_1 + 3x_2 = 5$ 

 $2x_1 - x_2 + 3x_3 \ge 6$ 

 $\chi_3 \leq 4$ 

 $x_1 \ge 0$ 

 $x_2 \leq 0$ 

 $x_3$  free

A, b, c

minimize

$$1x_1 + 2x_2 + 3x_3$$

subject to 
$$-1x_1 + 3x_2 + 0x_3 = 5$$

$$2x_1 - 1x_2 + 3x_3 \ge 6$$

$$0x_1 + 0x_2 + 1x_3 \le 4$$

$$x_1 \ge 0$$

$$x_2 \leq 0$$

 $x_3$  free



# 示例1:求线性规划问题的对偶问题

# Primal problem

minimize 
$$1x_1 + 2x_2 + 3x_3$$
  
subject to  $-1x_1 + 3x_2 + 0x_3 = 5$   
 $2x_1 - 1x_2 + 3x_3 \ge 6$   
 $0x_1 + 0x_2 + 1x_3 \le 4$   
 $x_1 \ge 0$   
 $x_2 \le 0$   
 $x_3$  free

# A, b, c Dual problem

maximize 
$$5p_1 + 6p_2 + 4p_3$$
  
subject to  $p_1$  free  $p_2 \ge 0$   
 $p_3 \le 0$   
 $-1p_1 + 2p_2 + 0p_3 \le 1$   
 $3p_1 - 1p_2 + 0p_3 \ge 2$   
 $0p_1 + 3p_2 + 1p_3 = 3$ 



#### 将示例1中对偶问题作为新的原问题(如下所示),写出其对偶问题。

minimize 
$$-5x_1 - 6x_2 - 4x_3$$
  
subject to  $x_1$  free  $x_2 \ge 0$   
 $x_3 \le 0$   
 $x_1 - 2x_2 \ge -1$   
 $-3x_1 + x_2 \le -2$ 

正常使用主观题需2.0以光级本雨课堂

minimize

$$-5x_1 - 6x_2 - 4x_3$$

subject to

$$x_1$$
 free

$$x_2 \ge 0$$

$$x_3 \leq 0$$

$$x_1 - 2x_2 \ge -1$$

$$-3x_1 + x_2 \le -2$$

$$-3x_2 - x_3 = -3$$

maximize 
$$-p_1 - 2p_2 - 3p_3$$

subject to 
$$p_1 - 3p_2 = -5$$

$$-2p_1 + p_2 - 3p_3 \le -6$$

$$-p_3 \ge -4$$

$$p_1 \ge 0$$

$$p_2 \leq 0$$

$$p_3$$
 free

与最初的原问题等价

# 对偶定理 (The duality Theorem)

**Theorem 1 (Weak duality)** *If* x *is a feasible solution to the primal problem and* p *is a feasible solution to the dual problem, then* 

$$p'b \leq c'x$$

**Theorem 2 (Strong duality)** *If a linear programming problem has an optimal solution, so does its dual, and the respective optimal costs are equal.* 

企业甲有3种原料,储量分别为 $b_1$ ,  $b_2$  和  $b_3$ ,可用于生产3种产品:一个单位产品k(k=1,2,3)卖价为 $c_k$ ,生产需要消耗三种原料的量分别为 $a_{1k}$ ,  $a_{2k}$ 和 $a_{3k}$ 。三种产品各生产多少时收入最高?请建立相应的优化模型。

# 示例2\_Part I:最优生产策略

 $x_1, x_2, x_3 \ge 0$ 

企业甲有3种原料,储量分别为 $b_1$ ,  $b_2$  和  $b_3$ ,可用于生产3种产品:一个单位产品k(k=1,2,3)卖价为 $c_k$ ,生产需要消耗三种原料的量分比为 $a_{1k}$ ,  $a_{2k}$ 和 $a_{3k}$ 。三种产品各生产多少时收入最高?

#### Problem 1:

maximize  $c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3$  最大化销售收入 subject to  $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \le b_1$  原料1储量约束  $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \le b_2$  原料2储量约束  $a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \le b_3$  原料3储量约束

# 示例2\_Part II:最优收购策略

企业乙想收购企业甲的所有原料,如何报价企业甲愿意卖出且收购成本最低?

#### Problem 2:

minimize

$$b_1p_1 + b_2p_2 + b_3p_3$$

subject to

$$a_{11}p_1 + a_{21}p_2 + a_{31}p_3 \ge c_1$$

$$a_{12}p_1 + a_{22}p_2 + a_{32}p_3 \ge c_2$$

$$a_{13}p_1 + a_{23}p_2 + a_{33}p_3 \ge c_3$$

$$p_1, p_2, p_3 \ge 0$$

### 最小化收购成本

收购可用于生产一单位产品1原料,报价应不低于一单位产品 1的卖价

请验证Problem 1是Problem 2的对偶问题

# 示例2\_Part III:对偶定理的物理意义

• **弱对偶定理**: $\{x_1, x_2, x_3\}$ 为问题1的可行解, $\{p_1, p_2, p_3\}$ 为问题2的可行解,则有

$$c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 \le b_1 p_1 + b_2 p_2 + b_3 p_3$$

物理意义:企业甲将原料用于生产产品的收入总是不大于企业乙收购原料的支出(否则甲不会同意交易)

• **强对偶定理**: $\{x_1^*, x_2^*, x_3^*\}$ 为问题1的最优解, $\{p_1^*, p_2^*, p_3^*\}$ 为问题2的最优解,则有

$$c_1 x_1^* + c_2 x_2^* + c_3 x_3^* = b_1 p_1^* + b_2 p_2^* + b_3 p_3^*$$

**物理意义**:最优决策下,企业甲将原料用于生产产品的收入恰好等于企业乙收购原料的支出

# 最优对偶变量的经济学解释:边际成本(影子价格)

Dual values are related to the marginal cost (or shadow price), as they measure the sensitivity of the objective value to a change in the constraint.

#### 约束条件微小变化



 $a_i'x \geq b_i$  对应对偶变量 $p_i$ 



$$a_i'x \geq b_i + \Delta b_i$$

#### 目标函数最优值变化

$$c'x^*$$



$$c'x_{\text{new}}^* = c'x^* + p_i\Delta b_i$$

# 示例3:食谱问题

假设有n种食物和m种营养,对应关系采用矩阵A表示,如下表所示;向量b表示营养需求;向量c表示食物的单位成本。

- (1) 求满足营养需求且成本最低的食谱
- (2) 若对营养k的需求微增了 $\Delta b_k$ ,求成本增量

	食物1		食物n
营养1 : 营养m	$a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1}$	•••	$a_{1n}$ $\vdots$

minimize c'xsubject to  $Ax \ge b$   $x \ge 0$ 

optimal cost:  $cx^* = (p^*)'b$  成本增量: $p_k^* \cdot \Delta b_k$ 

(参考https://docs.mosek.com/modeling-cookbook/linear.html#duality-in-linear-optimization, 2.4.4节)

# 互补松弛条件 (Complementary slackness)

**Theorem 3** (Complementary slackness) Let x and p be feasible solution to the primal and dual problem, respectively. The vectors x and p are optimal solutions for two respective problems if and only if:

$$p_i(\boldsymbol{a}_i'\boldsymbol{x}-b_i)=0, \qquad \forall i,$$

$$(c_j - \boldsymbol{p}' \boldsymbol{A}_j) x_j = 0, \quad \forall j.$$

# 示例3:食谱问题(续)

#### **Primal problem**

minimize c'xsubject to  $Ax \ge b$  $x \ge 0$ 

#### **Dual problem**

maximize p'bsubject to  $p \ge 0$   $p'A \le c'$ 

#### 互补松弛条件


$$p_i(\boldsymbol{a}_i'\boldsymbol{x}-b_i)=0$$



#### 物理意义:


如果 $a_i'x > b_i$ (营养i有富余),则  $p_i = 0$ (稍微增加对营养i的需求不引入额外成本)

在下图所示电力系统中,如果让你给A、B两地的客户制定电价,你会如何制定?考虑以下两种情况:(1)不考虑线路传输容量极限;(2)考虑线路传输容量极限




# 应用:节点电价

节点电价:在满足输电网络设备约束条件和电源发电特性的条件下,电价节点增加单位负荷需求时的边际成本。



不考虑线路传输容量极限时,所有负荷需求都由发电机G1供应,A、B两地的节点电价皆为300RMB/MWh

# 应用:节点电价



考虑线路传输容量极限时,发电机G1发电150MW,发电机G2发电100MW,A地的节点电价为300RMB/MWh,B地的节点电价为500RMB/MWh,比A地高出200RMB/MWh,这一差别是由于A、B两地间输送容量限制引起的,故称为阻塞价格

# 应用: 节点电价

### 问题1:如何确定最优购电/发电方案?

minimize  $300g_1 + 500g_2$  最小化总购电成本(最大化社会福利)

subject to  $g_1 - l = 50$  节点A功率平衡

 $g_2 + l = 200$  节点B功率平衡

 $|l| \leq 100$  线路传输容量极限

 $0 \le g_1, g_2 \le 300$  发电机容量约束

# 应用:节点电价

#### 问题2:如何确定各地的节点电价? 方法1:求解对偶问题

### **Primal problem**

minimize  $300g_1 + 500g_2$ 

subject to  $g_1 - l = 50$ 

$$g_1 - l = 50$$

$$g_2 + l = 200$$

$$l \leq 100$$

$$g_1, g_2 \ge 0$$

#### 最优购电策略:

$$g_1 = 150, g_2 = 100, l = 100$$

### **Dual problem**

maximize  $50p_1 + 200p_2 + 100p_3$ 

subject to  $p_1 \leq 300$ 

$$p_2 \le 500$$

$$-p_1 + p_2 + p_3 = 0$$

$$p_3 \leq 0$$

### 最优对偶变量: 节点电价

阻塞价格

$$p_1 = 300 \ p_2 = 500 \ p_3 = -200$$

# 应用:节点电价

问题2:如何确定各地的节点电价? 方法2:利用互补松弛条件

$$p_1(g_1 - l - 50) = 0$$

$$p_2(g_2 + l - 200) = 0$$

$$p_3(l-100)=0$$

$$g_1(p_1 - 300) = 0$$

$$g_2(p_2 - 500) = 0$$

$$l(-p_1 + p_2 + p_3) = 0$$

**Complementary slackness** 
$$g_1 = 150 \neq 0 \Rightarrow p_1 - 300 = 0$$

$$p_1 = 300$$
 A地节点电价

$$g_2 = 100 \neq 0 \implies p_2 - 500 = 0$$


$$p_2 = 500$$
 B地节点电价

$$l = 100 \neq 0 \Rightarrow -p_1 + p_2 + p_3 = 0$$

$$p_3 = -200$$
 阻塞价格

# 实际电力系统的节点电价 (Example)

• LMP: Locational Marginal Price




RT LMPs in the MISO and PJM balancing areas

7:20 am (CST) 9/8/2011

\* James D. McCalley, "Electric Power Industry Overview, Power System Operation, and Handling Wind Power Variability in the Grid," 2012

# 实际电力系统的节点电价 (Example)

• LMP: Locational Marginal Price




RT LMPs in the MISO and PJM balancing areas

7:40 am (CST) 9/8/2011

\* James D. McCalley, "Electric Power Industry Overview, Power System Operation, and Handling Wind Power Variability in the Grid," 2012

# 2021年2月美国得州停电事故

受到冬季极端天气的影响,美国得州电网发生了系统性故障,导致发电资源紧缺。在供需的极端不平衡下,得州电价疯狂飙升。平时得州电价不到100美元/兆瓦时,事故期间一度突破了9000美元/兆瓦时,相当于每度电9美元(约人民币60元),与平日电价相比增长接近100倍。



事故中电价9000 \$/MWh

事故后电价 低于100 \$/MWh

#### 优化模型构建:优化变量和目标函数

```
using JuMP, MosekTools
  # 创建模型
   lmp_model = Model(Mosek.Optimizer)
  # 变量g1和g2分别表示发电机G1和G2的出力,l1表示线路功率
  @variable(lmp_model,g1>=0)
  @variable(lmp_model,g2>=0)
6
  @variable(lmp_model, l1)
  # 优化目标为最小化总购电成本
   @objective(lmp_model,Min,300g1+500g2)
```

#### 优化模型构建:约束条件,注意各约束的名称

```
# 约束条件
   # 节点功率平衡约束
    @constraint(lmp model,pb1,g1-l1==50)
    @constraint(lmp model,pb2,g2+l1==200)
   # 线路容量约束
    @constraint(lmp model,lc max,l1<=100)</pre>
    @constraint(lmp model,lc min,l1>=-100)
    # 发电机容量约束
    @constraint(lmp model,gc1,g1<=300)</pre>
    @constraint(lmp model,gc2,g2<=300)</pre>
20
```

#### 打印和求解优化问题

```
print(lmp model)
Min 300 g1 + 500 g2
Subject to
 g1 - l1 = 50.0
 g2 + l1 = 200.0
 11 \geq -100.0
 11 \leq 100.0
 q1 \leq 300.0
 q2 \leq 300.0
 g1 \geq 0.0
```

 $q2 \ge 0.0$ 

22 # *打印优化模型* 

```
25 # 求解优化模型
26 optimize!(lmp model)
Optimizer started.
Presolve started.
Eliminator started.
Freed constraints in eliminator : 0
Eliminator terminated.
Eliminator - tries
                                : 0.00
           time
Lin. dep. - tries
                                : 0
           time
                                : 0.00
Lin. dep. - number
                                : 0
Presolve terminated. Time: 0.01
Optimizer terminated. Time: 0.06
```

#### 查看求解结果

```
# 输出求解结果
28
   # 求解状态
30
   println("程序终止状态:", termination status(lmp model))
   println("原问题状态:", primal status(lmp model))
   println("对偶问题状态:", dual status(lmp model))
   # 目标函数值和变量值
   println("目标函数值:", objective value(lmp model))
   println("发电机G1出力:", value.(g1))
   println("发电机G2出力:", value.(g2))
36
   println("线路传输功率:", value.(l1))
```

#### 查看求解结果

```
# 对偶变量
   println("是否存在对偶变量:", has duals(lmp model))
40
   println("节点A功率平衡约束的对偶变量值:", dual(pb1))
   println("节点B功率平衡约束的对偶变量值:", dual(pb2))
   println("线路传输功率上界约束的对偶变量值:", dual(lc max))
   println("线路传输功率下界约束的对偶变量值:", dual(lc min))
   println("发电机G1容量约束的对偶变量值:", dual(gc1))
   println("发电机G2容量约束的对偶变量值:", dual(gc2))
```

#### 查看求解结果

#### 节点电价

```
程序终止状态:OPTIMAL
原问题状态:FEASIBLE_POINT
对偶问题状态:FEASIBLE_POINT
目标函数值:95000.0
发电机G1出力:150.0
发电机G2出力:100.0
线路传输功率:100.0
```

```
是否存在对偶变量:true
节点A功率平衡约束的对偶变量值:300.0
节点B功率平衡约束的对偶变量值:500.0
线路传输功率上界约束的对偶变量值:-200.0
线路传输功率下界约束的对偶变量值:0.0
发电机G1容量约束的对偶变量值:-0.0 价格
```

提问:对偶变量值为0是什么含义?

课后练习:查阅http://www.juliaopt.org/JuMP.jl/stable/solutions/,了解输出信息的含义

# 作业

#### 1. (1) 求以下线性规划问题的对偶问题

minimize 
$$x_1 - 4x_2$$
  
subject to  $2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 \le 0$   
 $x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 \ge 4$   
 $-x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 6$   
 $x_1 \le 0$   
 $x_2, x_3 \ge 0$ 

(2)分别编程求解原问题和对偶问题,并验证对偶定理和互补松弛条件

# 作业

2. (1)求最优发电策略 (2)计算3个负荷节点的节点电价 点电价 (3)你建议电网公司增加哪

些线路的容量?

要求建立问题(1)的线性规划模型,编程求解,并根据求解结果给出问题(1)-(3)的解答

