15일차

2019년 11월 29일 금요일 오후 7:06

각 페이지의 실행 시간을 알 수 있다.

```
//프로그램이 종료되면, 자동으로 shutdown 함수를 호출해 줍니다. register_shutdown_function("shutdown"); 》.
```

이것을 사용하면 프로그램이 종료될때 shutdown함수를 시행시켜 준다.



이렇게 실행시간이 나올 수 있는데 실행시간은 어떤 프로그램을 컴퓨터에서 지금 사용 하고 있냐에 따라 달라질 수 있다. 다른 프로그램이 이 프로그램을 띄우기 전에 잠깐다른 프로그램의 실행으로 인해 증가 되거나 단축 될수도있다

```
if(filter_var($_POST['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)) === false{
   echo "잘못된 주소 입니다.";
   exit();
```

자바 스크립트에서만 체크를 하는것이 아니라 서버 내에서도 한번 체크를 해주는 것이 좋은 방법이

중간에 오작동이 될수도 있기 때문에 한번씩 넣어줘야 한다.

Email address

aaa

We'll never share your email with anyone else.

Password

┞ 이메일 주소에 '@'를 포함해 주세요. 'aaa'에 '@'가 없습니다.

이렇게 틀리게 되면 보여준다. 현재의 날짜 정보를 저장 할 수도 있다.

날짜를 찍는 것이 2가지가 있는데

날짜만 찍는 것이 있고 날짜+ 시간을 찍는 것이 있다.

```
♦ desc_new.html × M Databases.php M Insta.php M Cart.php
 l > ❷ body > ❷ div.container-fluid > ❷ div.row > ❷ div.col-sm-10 > ❷ form > ❷ div.form-group > ❷ select
ow">
ss="col-sm-2">
class="my-4">DBAdmin</h1>
class="list-group">
<a href="/tables" class="list-group-item">테이블목록</a>
(a href="/select" class="list-group-item">데이터조회</a>
(a href="/structure" class="list-group-item">DB 구조</a>
ss="col-sm-10">
컬럼추가</h1>
n name="table" action="{{action}}" method="post">
iv class="form-group">
 <label for="feildname">컬럼명</label>
 <input type="text" name="fieldname" class="form-control" id="fieldna"</pre>
div>
iv class="form-group">
 <label for="fieldtype">데이터 타입</label>
  <select name="fieldtype" class="custom-select my-1 mr-sm-2" id="inli</pre>
      <option value="varchar(255)"selected>가변문자열</option>
      <option value="int(11)">정수값</option>
      <option value="text">텍스트값</option>
      <option value="datetime">날짜시간</option>
```

우리는 desc.html의 datetime 부분에 날짜시간이 들어있다.

이부분을 사용해서 만들면 된다.

초록책의 9장 속성을 보고 default 값을 0으로 줘야 한다.