

Cabos Copperfio de Alumínio 06/1 kV Isolados com XLPE



NM 280 – Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD)
7285 - Cabos de potência com isolação extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para tensão de 0,6/1 kV - Sem cobertura

Os cabos de alumínio isolados com XLPE para tensão 06/1 kV sem cobertura são constituídos por um condutor compactado formado por fios de alumínio liga 1350.

Os cabos de alumínio isolados são utilizados em circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica em prédios industriais e comerciais.

Seção Condutor (mm)	Nº de fios	Diâmetro Nominal do Condutor (mm)	Espessura Nominal Isolação (mm)	Diâmetro Externo Aproximado (mm)	Massa Líquida Nominal (Kg/Km)
10	7 x 1,33	4,05	1,60	7,25	60
16	7 x 1,67	4,70	1,60	7,90	77
25	7 x 2,09	5,90	1,60	9,10	108
35	7 x 2,50	7,00	1,60	10,20	140
50	7 x 3,00	8,00	2,00	12,00	195
70	14 x 2,60	9,50	2,00	13,50	260
95	19 x 2,50	11,40	2,00	15,40	340
120	19 x 2,83	12,70	2,40	17,50	440