

Cabos Copperfio de Alumínio Nu sem Alma de Aço – CA



5118 – Fios de Alumínio nus, de seção circular, para fins elétricos.
7271 - Cabos de Alumínio nus para linhas aéreas - Especificação.

AAC – All Aluminium Conductor

Os cabos de alumínio nu sem alma de aço CA se destinam a transmissão de energia elétrica, onde não se requer grande resistência mecânica.

São constituídos de fios de alumínio liga 1350, têmpera H 19, encordoados de forma concêntrica.

Denominação	Bitola		Formação nº de fios x diâmetro (mm)	Diâmetro do cabo (mm)	Peso nominal Kg/Km
	AWG/MCM	AL (mm²)			
ROSE	4	21,14	7 X 1,96	5,88	58,3
IRIS	2	33,65	7 X 2,47	7,42	92,8
POPPY	1/0	53,48	7 X 3,12	9,36	147,5
ASTER	2/0	67,46	7 X 3,50	10,51	186,0
PHLOX	3/0	85,00	7 X 3,93	11,8	234,3
OXLIP	4/0	107,26	7 x 4,42	13,25	295,7
VALERIAN	259	126,63	19 X 2,91	14,57	349,1
TULIP	336	170,58	19 X 3,38	16,91	470,3
COSMOS	477	241,51	19 X 4,02	20,12	665,9
ORCHID	636	322,24	37 X 3,33	23,31	888,4
MAGNÓLIA	954	483,39	37 x 4,08	28,56	1333,0