

Cabos Copperfio de Alumínio Protegido 8,7/15 kV Cobertos com XLPE



11873 – Cabos cobertos com material polimérico para redes de distribuição aérea de energia elétrica fixados em espaçadores, em tensões de 13,8 kV a 34,5 kV

Os cabos de alumínio protegido coberto com XLPE para tensão até 15 kV são constituídos por um condutor compactado formado por fios de alumínio liga 1350 podendo ser bloqueado ou não.

A proteção é feita com Polietileno Termofixo (XLPE) na cor preta ou cinza, resistente aos raios ultravioleta e ao trilhamento elétrico (antitracking).

Os cabos protegidos cobertos com XLPE para tensão até 15kV são utilizados em linhas de distribuição primária de energia elétrica em situações onde se requer segurança.

Seção Condutor (mm)	Nº de fios	Diâmetro Nominal do Condutor (mm)	Espessura Nominal Cobertura (mm)	Diâmetro Externo Aproximado (mm)	Carga Ruptura Mínima (dNa)	Massa Líquida Nominal (Kg/Km)	Ampacidade (A)	
							70º	90º
35	7	7,00	3,0	13,00	455	190	149	187
50	7	8,00	3,0	14,00	650	235	181	225
70	14	9,50	3,0	15,50	910	315	229	282
95	19	11,40	3,0	17,40	1235	400	283	345
120	19	12,70	3,0	18,70	1560	500	330	401