


Sprint 3, week 1

(Frontend) Функциональность, которую необходимо реализовать на девятом уроке по Blogger Platform:

1. Просмотр списка со всеми активными Девайсами авторизованным пользователем
2. Завершить сессии из всех девайсов авторизованным пользователем (кроме текущего девайса)
3. Завершить сессию из одного девайса авторизованным пользователем
4. Дизайн  [Sprint: 3. Blogger Platform](#)

(Backend) Создание эндпоинтов:

GET - api/security/devices

DELETE - api/security/devices

DELETE - api/security/devices/{deviceId}

Подробнее: API документация [Swagger](#) (h09 API)

UC-1. Просмотр списка Девайсов

Description

Как **авторизованный пользователь** я хочу просмотреть список активных Девайсов, чтобы знать с каких девайсов был осуществлён вход в систему

Scenario

Шаг	Описание	Примечание
	Основной сценарий	
1	Авторизованный пользователь выбирает "Profile Settings" в верхнем правом углу (нажимает на свой Username)	
2	Система открывает вкладку "Devices" в Profile Settings	Страница должна содержать: <ul style="list-style-type: none">• список со всеми Девайсами (текущий девайс и все остальные девайсы):<ul style="list-style-type: none">- device name- IP- Last visit- кнопка [login out]• кнопка [Terminate all other session]

UC-2. Деактивировать сессию из одного девайса

Description

Как **авторизованный пользователь** я хочу деактивировать сессию из одного девайса, чтобы вылогиниться с этого девайса

Scenario

Шаг	Описание	Примечание
	Основной сценарий	
1	Авторизованный пользователь выбирает "Profile Settings" в верхнем правом углу (нажимает на свой Username)	

2	Система открывает вкладку "Devices" в Profile Settings	
3	Авторизованный пользователь нажимает кнопку [Login out] в выбранном девайсе	
4	Система завершает сессию в выбранном девайсе	

UC-3. Деактивировать сессию из всех девайсов (кроме текущего)

Description

Как **авторизованный пользователь** я хочу деактивировать сессию из всех девайсов кроме текущего девайса, чтобы вылогиниться из девайсов

Scenario

Шаг	Описание	Примечание
	Основной сценарий	
1	Авторизованный пользователь выбирает "Profile Settings" в верхнем правом углу (нажимает на свой Username)	
2	Система открывает вкладку "Devices" в Profile Settings	
3	Авторизованный пользователь нажимает кнопку [Terminate all other session]	
4	Система завершает сессии во всех девайсах, кроме текущего девайса	