

# Sprint 3, week 2

- UC-1. Восстановление пароля

(Frontend) Функциональность, которую необходимо реализовать на десятом уроке по Blogger Platform:

- 1. Восстановление пароля неавторизованным пользователем
- 2. Дизайн  [Sprint: 3. Blogger Platform](#)

(Backend) Создание эндпоинтов:

- POST - api/auth/password-recovery
- POST - api/auth/new-password

Подробнее: API документация [Swagger](#) (h10 API)

## UC-1. Восстановление пароля

### Description

Как **неавторизованный пользователь** я хочу восстановить пароль, чтобы войти в систему, в случае если я забыл пароль

### Scenario

Шаг	Описание	Примечание
	Основной сценарий	
1	Неавторизованный пользователь открывает страницу Входа	Страница должна содержать: <ul style="list-style-type: none"><li>• email</li><li>• password</li><li>• [Forgot password]</li><li>• кнопка [Sign In]</li><li>• [Sign Up]</li></ul>
2	Неавторизованный пользователь нажимает на [Forgot Password]	
3	Система отображает страницу для ввода email, на который придет ссылка для восстановления пароля	Страница должна содержать: <ul style="list-style-type: none"><li>• email</li><li>• текст {Enter your email and we will send you further instruction}</li><li>• кнопка [Send instruction]</li><li>• [Back to Sign in]</li></ul>
4	Неавторизованный пользователь нажимает на кнопку [Send instruction]	
5	Система отправляет ссылку на введенный email	
6	Неавторизованный пользователь переходит по ссылке	
7	Система отображает страницу для создания нового пароля	Страница должна содержать: <ul style="list-style-type: none"><li>• New password</li><li>• Password confirmation</li><li>• кнопка [Create new password]</li></ul>

8	Неавторизованный пользователь нажимает на кнопку [Create new password]	
9	Система отображает сообщение	Текст сообщения { <i>Your new password has been saved successfully</i> }
10	Неавторизованный пользователь нажимает на кнопку [Ok], либо закрывать сообщение по крестику	
11	Система сохраняет новый пароль пользователя и перенаправляет неавторизованного пользователя на страницу Входа в систему	
	<b>Альтернативный сценарий (невалидная ссылка, истекло время перехода по ссылке)</b>	
1-6	шаги основного сценария	
7	Система перенаправляет неавторизованного пользователя на страницу с возможностью переотправить ссылку на email	Страница содержит: <ul style="list-style-type: none"> <li>• {Looks like the verification link has expired. Not to worry, we can send the link again}</li> <li>• кнопка [Resend verefication link]</li> </ul>
8	Неавторизованный пользователь нажимает на кнопку [Resend verefication link]	
9	Система отображает сообщение	Текст сообщения { <i>We have sent a link to confirm your email to ___email address___</i> }