



## Equipamentos Ativos de Rede Comandos Básicos Globais




#### ROTEADOR e SWITCH Modos de Comando da CLI


- O IOS usa uma interface de linha de comando (CLI -Command Line Inteface), que pode ser acessada de uma:
  - sessão de Console
  - conexão discada através de um modem (porta AUX)
  - via sessão Telnet
- Após efetuar o Login, é exibido o prompt do modo EXEC de usuário: >
- O comando enable permite o acesso ao modo EXEC privilegiado: #
- O comando configure terminal permite o acesso ao modo configuração global: (config)#



# ROTEADOR e SWITCH Modos de Configuração da CLI




Modo de conf.	Prompt
Interface	Roteador(config-if)#
Subinterface	Roteador(config-subif)#
Controlador	Roteador(config-controller)#
Lista de mapas	Roteador(config-map-list)#
Classe de mapas	Roteador(config-map-class)#
Linha	Roteador(config-line)#
Roteador	Roteador(config-router)#
Roteador do IPX	Roteador(config-ipx-router)#
Mapa de rota	Roteador(config-route-map)#




#### ROTEADOR e SWITCH Comandos Básicos

- Após executar o login, surge o prompt do modo EXEC de usuário: ">"
- **ENABLE**, permite o acesso ao modo EXEC privilegiado
- O PONTO DE INTERROGAÇÃO (?), nos prompts dos modos EXEC de Usuário e Privilegiado exibe lista dos comandos disponíveis
- O prompt "--More--" indica que há linhas de saída para visualização. < Enter>, exibe linha-a-linha, enquanto < Espaço> exibe tela-a-tela.
- Podemos utilizar o comando EXIT para retornar ao modo de execução anterior ou END para retornar imediatamente ao modo de execução privilegiado
- Se a palavra-chave de um comando for digitada de forma incorreta, haverá um indicador de erro ^ na posição do erro na linha de comando.



#### ROTEADOR e SWITCH Comandos básicos

- Nomeando o Roteador ou Switch Router ou Switch(config)#hostname CNAT CNAT#
- Consultando os conteúdos da RAM e da NVRAM Router ou Switch #show running-config Router ou Switch #show startup Router ou Switch(config)#hostname SW-CNAT CNAT#show running-config CNAT#show startup-config CNAT#copy running-config startup-config CNAT#show startup-config




#### ROTEADOR e SWITCH Comandos básicos

Acessando a con 0

```
CNAT(config)#line con 0
CNAT(config-line)#
```


Acessando as interfaces vty 0...15 CNAT(config)#line vty 0 5 CNAT(config-line)#



# ROTEADOR e SWITCH Modo de Edição Avançado

Comando	Descrição	
Ctrl-A	Move para o início da linha de comando	
Esc-B	Move para trás uma palavra	
Ctrl-B	Move para trás um caractere	
Ctrl-E	Move para o final da linha de comando	
Ctrl-F	Move para a frente um caractere	
Esc-F	Move para frente uma palavra	

Para desativar o modo de edição avançado, digite "**no terminal editing**" no prompt do modo privilegiado.



### ROTEADOR e SWITCH Histórico de comandos

Comando	Descrição
Ctrl-P ou tecla de seta para cima	Relembra o último (anterior) comando
Ctrl-N ou tecla de seta para baixo	Relembra o comando mais recente
Roteador> show history	Mostra o buffer de comandos
Roteador> terminal history size número de linhas	Define o tamanho do buffer de comandos
Roteador> no terminal editing	Desativa os recursos de edição avançada
terminal editing	Reativa a edição avançada
<tab></tab>	Conclui a entrada



# Equipamentos Ativos de Rede Comandos Básicos Interfaces