Bitácora de Inteligencia Artificial Generativa y Criterio Técnico

Equipo 01 · P3: agente analítico · 30 de octubre de 2026

Registro reconstruido a partir del trabajo realizado. Los prompts se presentan resumidos; no son transcripciones literales.

N	Prompt enviado a la IA	Herramienta empleada	Resultado obtenido	Componente del proyecto afectado	Validación técnica realizada	Decisión	Justificación de la decisión
1	Diseña la interpretación de las siete preguntas gerenciales de P3; identifica intención, métrica, dimensiones, período y filtros, y solicita los datos que falten.	Codex	Intérprete controlado con siete familias, solicitudes estructuradas y continuación de aclaraciones.	Interpretación de preguntas y contexto conversacional.	Pruebas Python de preguntas válidas, ambigüedad, períodos, dimensiones no admitidas y operaciones prohibidas.	Aceptar	La estructura permite identificar lo solicitado y detener la consulta cuando faltan parámetros, sin inventar datos.
2	Conecta el intérprete con consultas parametrizadas del data mart y redacta respuestas con resultados, cálculo, período y fuentes.	Codex	Catálogo cerrado de siete plantillas SQL, validación de parámetros y respuestas con evidencia.	Catálogo, ejecución SQL y respuesta gerencial.	Pruebas Node del catálogo y las respuestas; revisión de reglas de ingreso neto, ticket, margen, unidades y resultados vacíos.	Modificar	Se ajustaron las reglas para preservar unidades y empates, evitar contar líneas como tickets e informar ausencia de registros sin convertirla en cero.
3	Integra Gemini para reconocer paráfrasis, conservando las consultas autorizadas y el manejo de aclaraciones.	Codex + Gemini API	Normalización JSON con gemini-3.5-flash-lite; validación posterior mediante el intérprete local y el catálogo.	Integración de IA e interpretación del lenguaje.	Interpretación real con Gemini y prueba de regresión: una aclaración explícita como octubre de 2025 se resuelve localmente.	Modificar	La prueba remota detectó que Gemini reformulaba una aclaración como otra pregunta. Se corrigió el flujo y se mantuvo el SQL bajo control del catálogo.
4	Configura conexiones independientes al data mart y a la BDOO en Supabase, con TLS verificado y acceso de lectura a P1.	Codex	Conexión por pooler 6543, CA oficial y contexto local por transacción; P1 utiliza BEGIN READ ONLY.	Acceso a datos y configuración del agente.	Comprobación real de las dos bases; diagnóstico de puertos y certificado; pruebas del contexto transaccional y rechazo de escritura en P1.	Modificar	El puerto 5432 no respondía al SSLRequest. El 6543 permitió conectar; se adaptó el contexto por transacción y se añadió la CA sin desactivar la verificación TLS.
5	Ejecuta una pregunta completa y verifica que su intención, SQL, parámetros, validaciones, resultado y respuesta queden guardados en la BDOO.	Codex + Gemini API	Pregunta de ingreso neto mensual, aclaración octubre de 2025 y resultado 5580,00. Trazabilidad persistida en P2.	Orquestación P3 y adaptador de trazabilidad hacia P2.	Control independiente en P1: 5580,00. Relectura desde otra conexión P2: sesión 2, pregunta 2, consulta 1, resultado 1, respuesta 1; cinco reglas aprobadas.	Aceptar	La respuesta coincide con el data mart y la cadena se recupera después de cerrar la conexión de escritura, demostrando persistencia efectiva.