

---

## Prácticas de FBD con PostgreSQL

## Índice

<b>TODO Introducción</b>	<b>3</b>
<b>Instalación de PostgreSQL</b>	<b>3</b>
Arch Linux/derivados . . . . .	3
Ubuntu/derivados . . . . .	3
Documentación general . . . . .	3
<b>Manejo básico.</b>	<b>3</b>
Creación de usuario y base de datos . . . . .	3
Manejo de <code>psql</code> . . . . .	4
Tutorial . . . . .	4

## TODO Introducción

### Instalación de PostgreSQL

Puesto que el objeto de esta guía es evitar el uso de *software* privativo para actividades académicas, se asume que estás usando tu distribución Linux o SO libre favorito.

Se proporciona información para instalar PostgreSQL en algunos sistemas.

#### Arch Linux/derivados

Existe un paquete oficial, llamado `postgresql`. La [wiki de Arch](#) tiene la documentación necesaria para una configuración básica.

#### Ubuntu/derivados

También existe una [guía oficial de Ubuntu](#).

### Documentación general

Disponible en la [página de PostgreSQL](#).

*Nota:* el enlace anterior lleva a la documentación de la versión 9.6.x, hay enlaces equivalentes para todas las versiones. Puedes comprobar la versión que tienes instalada con la orden

```
postgres --version
```

### Manejo básico.

#### Creación de usuario y base de datos

Si siguiendo alguna de las guías anteriores no has creado el usuario `postgres` en tu sistema, hazlo ahora. Tras ello, identifícate con ese usuario para tener acceso a las órdenes de administración del SGBD:

```
useradd postgres  
su - postgres
```

A continuación, crea un usuario de Postgres y base de datos:

```
createuser --interactive
createdb database_name
```

### Manejo de `psql`

Cuando nos identificamos con el usuario `postgres` tenemos acceso a la orden `psql`, que es una línea de comandos interactiva para introducir órdenes al SGBD.

*Nota:* `psql` no evalúa las órdenes hasta que encuentra un punto y coma. Si se pulsa *enter* antes de escribir un punto y coma, asumirá que se quiere escribir una orden en varias líneas.

*Nota 2:* en mi experiencia, `psql` no guarda el historial de órdenes entre sesiones. Para habilitar esa funcionalidad, tuve que crear el archivo `.psql_history` en el directorio *home* del usuario `postgres`, y hacer que dicho archivo pertenezca a ese usuario con `chown`.

Una vez que hemos comprobado que `psql` está funcionando, podemos optar por seguir el tutorial, como se describe en la sección siguiente.

### Creación de tablas

La orden para crear tablas tiene la siguiente sintaxis básica:

```
CREATE TABLE <nombre_table> (
<atributo1> <tipo1>,
<atributo2> <tipo2>,
...,
)
```

### Descripción de una tabla

Para obtener la descripción de una tabla, podemos usar la orden

```
\d+ <nombre_tabla>
```

### Tutorial

PostgreSQL incorpora unos archivos de órdenes SQL por defecto. Están disponibles en la [distribución de código fuente](#). Para usarlo, descargamos la distribución de código fuente correspondiente a nuestra versión, la descomprimos y dentro del directorio descomprimido, nos vamos a `src/tutorial` y ejecutamos `make`.

Ejecutamos

```
psql -s <nombredb>
```

donde la base de datos `nombredb` ha sido creada anteriormente. La opción `-s` activa el modo *single-step*, que muestra la orden que se va introducir para su confirmación antes de enviarla al servidor.

En `psql`, ejecutamos `\i basics.sql`, lo cual comienza el tutorial. Además, hay otros archivos `.sql` que podemos ejecutar cuando terminemos con este.