

Toepassingen van meetkunde in de informatica

Robin Goots
Ward Schodts

2013 - 2014

Professor Dirk Roose

1 Hoogniveau beschrijving van de algoritmen

Algorithm 1 eenvoudig algoritme met rekencomplexiteit $O(N^2)$

```
Lijst L met alle cirkels
while Niet leeg L do
    Cirkel = L.NeemEnVerwijder
    for c in L do
        snijptn = Cirkel.BerekenSnijpunten(c)
        output.VoegToe(snijptn)
    end for
end while
return output
```

Voor het volgende algoritme stellen we elke cirkel voor als een lijnstuk met als links eindpunt het meest linkse punt van de cirkel en als rechts eindpunt het meest rechtse eindpunt van de cirkel.

Algorithm 2 doorlooplijnalgoritme met rekencomplexiteit $O(N^2)$

```
Lijst L: met alle punten, gesorteerd op het laagste x-coördinaat, daarna op het laagste
y-coördinaat en daarna komen linkse punten van een lijnstuk voor rechtse punten van een
lijnstuk.
Lijst C: met alle cirkels op een bepaald moment van een eventpoint, ongesorteerd.
for elk punt p in L do
    if p is het linkse eindpunt van een cirkel c then
        snijptn = Cirkel.BerekenSnijpunten(c)
        output.VoegToe(snijptn)
        VoegToe(C,c)
    end if
    if p is het rechtse eindpunt van een cirkel c then
        Verwijder(C,c)
    end if
end for
return output
```

Algorithm 3 complex doorloophij algoritme met rekencomplexiteit $O((N + S)\text{Log}(N))$

Lijst L: met alle punten, gesorteerd op het laagste x-coördinaat daarna op het laagste y-coördinaat en daarna komen linkse punten van een segment voor rechtse punten.

Lijst S: met alle segmenten op een bepaald moment van een eventpoint, ongesorteerd.

```
for elk punt p in de gesorteerde lijst do  
  if p is het linkse eindpunt van een cirkel c then  
    snijptn = Cirkel.BerekenSnijpunten(c)  
    output.VoegToe(snijptn)  
    VoegToe(C,c)  
  end if  
  if p is het rechtse eindpunt van een cirkel c then  
    Verwijder(C,c)  
  end if  
end for  
return output
```
