Ágiles 2026-2 · Ana Sofía Arango Yanza · Juan José Arias Chacua · 02/11/2026

# Respuestas del codewalk · t12

Copiadas tal como se escribieron · 1 = correcta y concreta, 0 = vaga o incorrecta

| Pregunta | Juan José (autor) | Ana Sofía (compañera) | Motivo de la IA |
|---|---|---|---|
| **1.** ¿Qué hace la función, en una frase? | Validar multiples cambios a un solo tablero con las mismas notas aplicando conceptos de concurrencia y referencias en memoria.<br>**IA 1** | Control de conflictos en caso tal de que dos usuarios muevan la misma nota<br>**IA 1** | Ambas son correctas. |
| **2.** ¿Qué caso borde maneja y dónde? | Maneja el caso en que varios hilos al mismo tiempo intentes modificar la misma nota y si una copia por referencia externa hace un cambio afecte a las notas del tablero<br>**IA 0** | si no existe una nota y también si alguien ya movio la nota anteriormente<br>**IA 0** | Ambos nombran casos reales, pero ninguno dice dónde están. |
| **3.** ¿Por qué se eligió esta forma y no otra? | Se tuvo que estudiar muy bien diferentes conceptos de mutex y copias profundas al ser estructuras de varios niveles(un diccionario de listas), para llegar a la version que funcionara para multiples usuarios a la vez.<br>**IA 1** | nos ayudamos de internet para la parte de hilos que no teníamos mucho conocimiento y para recordar la encapsulación y la parte de las copias. se que hay version mas eficiente pero asi fue como se entendio y se uso google y nuestros conocimientos para armar la respuesta<br>**IA 0** | Juan José explica la elección (lock y copias profundas), aunque escribe "diccionario de listas" y es una lista de diccionarios. Sofía cuenta cómo lo aprendieron, no por qué esta forma. |
| **4.** Si mañana falla con esto, ¿dónde mirarías primero? Falla: dos hilos con la misma versión mueven la nota los dos | Miraria el atributo lock de la clase tablero que maneja la concurrencia de varios hilos, bloqueando los cambios hasta que termine el primer hilo.<br>**IA 1** | pues estamos manejando la concurrencia con eso de aquire y lock entonces pues iría a esa parte para ver si se esta permitiendo solo un usuario cuando se accede a ese recurso por asi decir para ver si realmente esa función sirve y se esta validando correctamente<br>**IA 1** | Ambos señalan el lock. |
| **5.** ¿Qué cambiarías si el requisito cambia así? Cambio: el conflicto devuelve también la versión actual de la nota | Iria a la clase conflicto y devolveria tambien una copia de la nota actual.<br>**IA 1** | pues antes de lanzar la excepción imprimo la version actual de la nota y no se si se pueda mandar esos datos como parámetro de la excepción personalizada, no recuerdo pero pensaría algo asi si eso se refiere<br>**IA 1** | Ambos señalan dónde cambiar: la excepción y el punto donde se lanza. Sofía duda del mecanismo. |
| **Total** | **Pareja: por confirmar · IA 4** | **Pareja: por confirmar · IA 3** | La coincidencia se calcula con la nota de la pareja |

La nota oficial de M4 es la de la pareja. Revisión con IA: Claude Opus 5.5 (Claude Code), con el código abierto. No fue ciega: conocía a los autores y la condición. Falta la revisión ciega al final de la medición.