Ficha t02 · Color de la nota

Con agente, individual · tamaño S (pequeña · 15–25 min)

1 Antes de empezar

Fecha y sesión	
Quién conduce (solo, con el agente)	
Copia sin ocultas lista (`notitas-agente`) y modelo DeepSeek V4.1 Flash elegido	☐ Sí
M5 · Pronóstico (minutos que cree que tomará)	

ARCHIVOS DE ESTA TAREA

Enunciado: `TAREAS.md` , sección **t02** (ábranlo **después** de anotar el pronóstico: el cronómetro arranca al abrirlo).
Código: `backend/notitas/t02.py` · Pruebas visibles: `backend/tests/visibles/test_t02.py`

2 Durante

☐ Commit `t02: inicio` ☐ Cronómetro en marcha · Trabaja una sola persona con el agente; el compañero no ayuda. Probar con `python -m pytest -k t02` .

Hora de inicio	
Pausas (minutos y motivo)	
Hora de fin (pasan todas las visibles)	
M1 · Minutos (fin – inicio – pausas)	

Pegar el **prompt fijo** de la guía, cambiando tNN por **t02**. Cada propuesta del agente es una fila:

#	Qué le pidió / qué propuso	Decisión (A / C / R)	Razón
1			
2			
3			
4			
5			

A = aceptar · C = corregir · R = rechazar. Luego cada fila pasa a la hoja *Bitacora*. Si son más de 5, sigan al respaldo.

☐ Copiar `t02.py` al repo original ☐ Commit `t02: terminado` (lo hace la persona)

3 Después de "terminado"

Correr las ocultas en el repo original (no en la copia del agente), después de copiar ahí `t02.py` : `python -m pytest backend/tests/ocultas -k t02`

M2 · Ocultas que fallan	de 3
M3 · Minutos de retrabajo (0 si no corrigen; commit `t02: retrabajo`)	
M4 · Codewalk autor (0–5)	
M4 · Codewalk compañero (0–5)	

¿Alguien vio las ocultas antes? (si sí: marca **[C]** y se usa una de repuesto)	☐ No ☐ Sí
Observaciones	

Codewalk: Autor: lo evalúa el compañero. Compañero: lo evalúa el autor. Quien evalúa usa `03 - Linea base/31102026_02_Codewalk_Preguntas_v1.md` (fila t02); quien responde no mira el código ni al agente. Al final, pasen todo a la hoja *Medicion por caso* de la bitácora.