Ágiles 2026-2 · Ana Sofía Arango Yanza · Juan José Arias Chacua · 01/11/2026 · v1

Ficha t21 · Fusionar cambios de dos dispositivos

Tamaño L (grande · 45–70 min) · hoja para anotar mientras miden

1 Antes de empezar

Condición (marque una)	☐ Línea base (pareja, sin IA) ☐ Agente (OpenCode)
Fecha y sesión	
Quién conduce / quién navega o evalúa	
M5 · Pronóstico (minutos que creen que tomará)	

ARCHIVOS DE ESTA TAREA

Enunciado: `TAREAS.md` , sección **t21** (ábranlo **después** de anotar el pronóstico: el cronómetro arranca al abrirlo).
Código: `backend/notitas/t21.py` · Pruebas visibles: `backend/tests/visibles/test_t21.py`

2 Durante

☐ Commit `t21: inicio` ☐ Cronómetro en marcha

Probar con `python -m pytest -k t21`. Línea base: cambien de rol cada 15 min. Agente: conduce una sola persona.

Hora de inicio	
Pausas (minutos y motivo)	
Hora de fin (pasan todas las visibles)	
M1 · Minutos (fin – inicio – pausas)	

☐ Commit `t21: terminado`

Solo con agente: cada vez que lo usen, una fila en la hoja *Bitacora* (qué pidieron, qué propuso, aceptar / corregir / rechazar y por qué).

3 Después de "terminado"

Correr las ocultas: `python -m pytest backend/tests/ocultas -k t21`

M2 · Ocultas que fallan	de 3
M3 · Minutos de retrabajo (0 si no corrigen; commit `t21: retrabajo`)	
M4 · Codewalk autor (0–5)	
M4 · Codewalk compañero (0–5)	
¿Alguien vio las ocultas antes? (si sí: marca **[C]** y se usa una de repuesto)	☐ No ☐ Sí
Observaciones	

El codewalk lo hace quien evalúa con `03 - Linea base/31102026_02_Codewalk_Preguntas_v1.md` (fila t21); quien responde no mira el código. Al final, pasen estos datos a la hoja *Medicion por caso* de la bitácora.