Ágiles 2026-2 · Ana Sofía Arango Yanza · Juan José Arias Chacua · 12/11/2026

Respuestas del codewalk · t04 · E3

Copiadas tal como se escribieron · 1 = correcta y concreta, 0 = vaga o incorrecta

Pregunta	Juan José (autor)	Ana Sofía (compañera)	Motivo de la IA
1. ¿Qué hace la función, en una frase?	La función evalúa el limite wip de la columna en_curso, al pasar una nota de una columna diferente a la de en_curso **Pareja 1 · IA 1**	Al usuario no se le permite exceder el limite definido de tareas que pueden estar en la columna en curso **Pareja 1 · IA 1**	Ambas son correctas.
2. ¿Qué caso borde maneja y dónde?	EL evaluar si la nota a cambiar de columna realmente existe, además de si no se encuentra ya en la nota en la columna en_curso **Pareja 1 · IA 0**	si el id de la nota no existe lanza un error y eso al inicio con un keyerror primero se busca en todas las notas si existe ese id **Pareja 1 · IA 1**	Ana Sofía dice el caso y dónde (al inicio, KeyError). Juan José nombra dos casos reales pero no dice dónde están.
3. ¿Por qué se eligió esta forma y no otra?	Es la manera que nos sugirió la ia y tenia menos costo computacional y estaba mas ordenado que el enfoque que inicialmente planteamos **Pareja 1 · IA 1**	Fue la que open code sugirió y estuvimos de acuerdo algo distinto a lo imaginado porque yo no conocía esa funcio sum o next de python **Pareja 1 · IA 0**	Juan José da razones (menos costo y más orden que su enfoque). Ana Sofía cuenta de dónde salió, no por qué esta forma.
4. Si mañana falla con esto, ¿dónde mirarías primero? Falla: reordenar dentro de En curso con 3 notas lanza WipExcedido	Validar el er if de la función donde se evalúa si el origen de la nota es la misma columna en curso, debe de retornar none y no lanzar excepciones **Pareja 1 · IA 1**	eso significa que esta contando mal y que en la validación de que si el destino es en curso esta haciendo algo distinto a lo esperado entonces revisaría ese if a ver que esta haciendo **Pareja 1 · IA 0**	Juan José señala el if correcto (la nota ya está en en_curso). Ana Sofía apunta al if del destino, que no es el que causa ese fallo.
5. ¿Qué cambiarías si el requisito cambia así? Cambio: el límite también aplica a Hecho (máximo 10)	Eliminar la validación que retorna sin errores si destino es diferentes de en_cruso para que acepte también si el destino es hecho, poner una nueva validación al final si destino es hecho y hay mas de 10 lanzar wip error y mover el return none luego de esta nueva validación **Pareja 1 · IA 1**	pues ya no evaluaria solamente en curso y sumaria adicionalmente lo que esta en hecho fuera bueno hacer una función que devuelva según la columna que yo necesite la cantidad de tareas para que no se acumulen variables que sumen de arriba y abajo y centralizar ese comportamiento **Pareja 1 · IA 1**	Los dos proponen una forma válida: Juan José, otra validación para Hecho; Ana Sofía, una función que cuente por columna.
Total	**Pareja 5 · IA 4**	**Pareja 5 · IA 3**	La nota que vale es la de la pareja. La de la IA es una revisión preliminar, no ciega (Claude Opus 5.5).