Ficha t22 · Notas bloqueadas

Con agente, individual · tamaño M (mediana · 25–45 min)

1 Antes de empezar

Fecha · sesión · ciclo (1 o 2)
Quién conduce (solo, con el agente)
M5 · Pronóstico (después de leer): ¿cuántos minutos crees que tomará?

En tu repo corre `git pull`. Lee la sección **t22** de `TAREAS.md`, máximo 2 minutos, sin programar ni abrir el código, y anota el pronóstico.

2 Durante (el tiempo corre)

Con el pronóstico anotado, arranca el cronómetro y corre:

```
git commit --allow-empty -m "t22: inicio"
```

En la copia (`notitas-agente`), limpia y con conversación nueva: `git checkout -- backend/notitas` , `opencode` , `/new` .
Pega este prompt, cambiando el corchete por la sección t22 de `TAREAS.md` :

```
Actúa como navegante de pair programming (spec Copiloto v1). Tarea: t22.
Este es el enunciado de la tarea:
[PEGAR AQUÍ la sección t22 de TAREAS.md: desde la línea "## t22 ·" hasta antes del siguiente "## t"]

Archivos: @backend/notitas/t22.py @backend/tests/visibles/test_t22.py
No leas otros archivos ni pidas las pruebas ocultas. No hagas commit. No edites pruebas. No inventes requisitos que no estén en el enunciado.
Responde en markdown con estas 4 partes:
1. Plan de 3 a 6 pasos.
2. Cambio propuesto, solo en backend/notitas/t22.py.
3. Supuestos que hiciste.
4. Casos borde que crees que faltan (como texto, no como pruebas).
```

Cada propuesta del agente es una fila (A = aceptar · C = corregir · R = rechazar):

#	Qué pidió / qué propuso	A / C / R	Por qué
1			
2			
3			
4			
5			

Prueba en la copia con `python -m pytest -k t22` . Cuando pase todo, **desde tu repo**, copia el archivo:

```
Copy-Item ../notitas-agente/backend/notitas/t22.py backend/notitas/t22.py
```

Hora de inicio
Pausas (minutos y motivo)
Hora de fin (pasan las visibles y ya creen que cumplen los criterios)
M1 · Minutos (fin – inicio – pausas)

Al llegar al fin, para el cronómetro y guarda:

```
git add backend/notitas/t22.py
git commit -m "t22: terminado"
```

3 Después de "terminado"

Corre las ocultas en **tu repo**, nunca en la copia: `python -m pytest backend/tests/ocultas -k t22`. Si corriges, no le muestres al agente las pruebas ocultas.

M2 · Ocultas que fallan	de 3
M3 · Minutos corrigiendo (0 si no falló ninguna)	
M4 · Codewalk autor (0–5)	
M4 · Codewalk compañero (0–5)	
¿Alguien abrió las ocultas antes? Si sí: marca **[C]** y se usa una de repuesto	☐ No ☐ Sí
Observaciones y nombre del video	

Si falló alguna: anoten M2 primero. Luego arranquen otro cronómetro y corrijan hasta que pasen todas, sin límite de tiempo, con `python -m pytest -k t22` las veces que necesiten. Ese tiempo es M3; M1 y M2 no cambian. Después, el codewalk. Al final de la tarea, siempre suban:

```
git add backend/notitas/t22.py
git commit -m "t22: retrabajo"     (solo si corrigieron)
git push
```

Codewalk: Conductor = autor; el otro = compañero (no participó, así que suele saber menos: es normal). Se evalúan el uno al otro; quien responde no mira el código ni al agente. Quien evalúa usa `03 - Linea base/31102026_02_Codewalk_Preguntas_v1.md` (fila t22). Guarden esta ficha llena en `Respuestas/` como `t22_llena.pdf` (o foto), o manden los datos por el chat a Claude.