Ágiles 2026-2 · Ana Sofía Arango Yanza · Juan José Arias Chacua · 12/11/2026 · v2

Ficha t22 · Notas bloqueadas

E2 · Agente conduce, persona navega · Ciclo 1 · tamaño M (mediana · 25–45 min)

1 Antes de empezar

Fecha · sesión	
Quién	Persona que navega y decide: **Juan José** (el agente junior escribe)
Herramienta, versión y modelo exacto (por ejemplo: OpenCode Desktop 1.x · DeepSeek V4.1 Flash · proveedor). También va en Sesiones	
M5 · Pronóstico en minutos (después de leer)	

En tu repo corre `git pull`. Lee la sección **t22** de `TAREAS.md`, máximo 2 minutos, sin programar ni abrir el código, y anota el pronóstico. Empieza a grabar.

2 Durante (el tiempo corre)

Con el pronóstico anotado, arranca el cronómetro y corre en tu repo:

```
git commit --allow-empty -m "t22: inicio"
```

En la copia (`notitas-agente`), limpia: `git checkout -- backend/notitas` . Anota primero tu enfoque (abajo), sin abrir el agente. Después abre `opencode` , escribe `/new` y pega este prompt, cambiando el corchete por la sección **t22** de `TAREAS.md` :

```
Actúa como conductor junior de pair programming (spec Junior v1). Tarea: t22.
Este es el enunciado de la tarea:
[PEGAR AQUÍ la sección t22 de TAREAS.md: desde la línea "## t22 ·" hasta antes del siguiente "## t"]

Archivos: @backend/notitas/t22.py @backend/tests/visibles/test_t22.py
Escribe tú el código, directamente en backend/notitas/t22.py, en cambios pequeños: uno por vez. Antes de cada cambio, explica en una o dos frases qué vas a hacer y por qué.
No edites otros archivos ni las pruebas. No leas ni pidas las pruebas ocultas. No hagas commit. No inventes requisitos que no estén en el enunciado.
Después de cada cambio responde con: 1. Qué cambiaste. 2. Supuestos que hiciste. 3. Casos borde que crees que faltan.
La persona decide: si rechaza un cambio, no lo repitas igual; pregunta qué cambiar.
```

El agente escribe el código. Cada vez que pida permiso para editar, lee el cambio y decide: **A** lo permites; **C** lo rechazas y le dices qué cambiar; **R** lo rechazas. Tú no escribes código: si tienes que tocar algo a mano, anótalo como una fila C.

Mi enfoque antes de abrir el agente (2 o 3 líneas, máximo 2 minutos)

Cada salida del agente es una fila (A = aceptar · C = corregir · R = rechazar). Las mismas filas van a la hoja *Bitacora*, con el escenario **E2**:

#	Qué pidió / qué propuso	A / C / R	Por qué (si traía un error: cuál y cómo lo notaron)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Prueba en la copia con `python -m pytest -k t22` . Cuando pase todo, **desde tu repo**, copia el archivo:

```
Copy-Item ../notitas-agente/backend/notitas/t22.py backend/notitas/t22.py
```

Hora de inicio
Pausas (minutos y motivo)

Hora de fin (pasan las visibles y ya creen que cumplen los criterios)
M1 · Minutos (fin – inicio – pausas)

Al llegar al fin, para el cronómetro y guarda:

```
git add backend/notitas/t22.py
git commit -m "t22: terminado"
```

3 Después de "terminado"

Corre las ocultas en **tu repo**, nunca en la copia: `python -m pytest backend/tests/ocultas -k t22`. Si corriges, no le muestres al agente las pruebas ocultas.

M2 · Ocultas que fallan	de 3
M3 · Minutos corrigiendo (0 si no falló ninguna)	
M4 · Codewalk autor (0–5) · Juan José	
M4 · Codewalk compañero (0–5) · Ana Sofía	
¿Abrieron las ocultas antes? Si sí: **[C]** y usen una de repuesto	☐ No ☐ Sí
Observaciones y nombre del video	

Si falló alguna: anoten M2 primero. Luego arranquen otro cronómetro y corrijan hasta que pasen todas, sin límite de tiempo, con `python -m pytest -k t22`. Ese tiempo es M3; M1 y M2 no cambian. Después, el codewalk. Al final de la tarea, siempre suban:

```
git add backend/notitas/t22.py
git commit -m "t22: retrabajo"     (solo si corrigieron)
git push
```

Codewalk, ya corregida la tarea: autor = quien decidió en la tarea (Juan José); compañero = Ana Sofía. Nadie mira el código ni al agente mientras responde. Abran `Codewalk/Por_tarea/02112026_Codewalk_t22_v4.pdf`; cada uno responde por escrito, sin hablar, y luego cada uno califica al otro.

Guarden en `Respuestas/t22/` esta ficha (`t22_llena.pdf` o foto) y las respuestas del codewalk (`t22_codewalk_Nombre.txt`). Copien también la conversación completa con el agente, tal cual, en `t22_conversacion.txt`.