Ficha t20 · Duplicar una nota

Línea base, en pareja · tamaño S (pequeña · 15–25 min)

1 Antes de empezar

Fecha y sesión
Quién empieza conduciendo / quién navega
M5 · Pronóstico (minutos que creen que tomará)

ARCHIVOS DE ESTA TAREA

Enunciado: `TAREAS.md` , sección **t20** (ábranlo **después** de anotar el pronóstico: el cronómetro arranca al abrirlo).
Código: `backend/notitas/t20.py` · Pruebas visibles: `backend/tests/visibles/test_t20.py`

2 Durante

☐ `git commit --allow-empty -m "t20: inicio"` ☐ Cronómetro en marcha · Sin IA. Uno escribe y el otro guía; cambian de rol cada 15 min. Probar con `python -m pytest -k t20` .

Hora de inicio
Pausas (minutos y motivo)
Hora de fin (pasan todas las visibles)
M1 · Minutos (fin – inicio – pausas)

☐ Commit `t20: terminado`

3 Después de "terminado"

Correr las ocultas : `python -m pytest backend/tests/ocultas -k t20`

M2 · Ocultas que fallan	de 3
M3 · Minutos de retrabajo (0 si no corrigen; commit `t20: retrabajo`)	
M4 · Codewalk autor (0–5)	
M4 · Codewalk compañero (0–5)	
¿Alguien vio las ocultas antes? (si sí: marca **[C]** y se usa una de repuesto)	☐ No ☐ Sí
Observaciones	

Codewalk: Cada uno evalúa al otro. Quien evalúa usa `03 - Linea base/31102026_02_Codewalk_Preguntas_v1.md` (fila t20); quien responde no mira el código. Al final, pasen todo a la hoja *Medicion por caso* de la bitácora.