TALLER DE METODOLOGÍAS ÁGILES · 2026-2

Tareas con el agente

Cómo preparar OpenCode, qué pedirle y qué anotar

PAREJA

Ana Sofía Arango Yanza · Juan José Arias Chacua

FECHA Y VERSIÓN

01/11/2026 · v2

1 Qué es

El "después": cada uno, **solo**, programa con OpenCode (DeepSeek V4.1 Flash) las tareas que el sorteo dejó en **agente**; cada persona conduce 6. El compañero no ayuda durante la tarea; solo hace el codewalk al final.

> **DOS CARPETAS, DOS USOS**
>
> **Su repo** (el que ya clonaron, p. ej. `Repositorio/CAMEIA-lite` o `notitas`): ahí se hacen los commits y se corren las pruebas ocultas. El agente **nunca** se abre aquí.
>
> **La copia del agente** (`notitas-agente`): igual pero **sin** las pruebas ocultas. Solo aquí se abre OpenCode.

2 Preparar la copia del agente (una sola vez por persona)

En PowerShell, parados en la carpeta que **contiene** su repo (no dentro de él):

```
git clone https://github.com/Sofii141/notitas.git notitas-agente
cd notitas-agente
Remove-Item -Recurse -Force backend/tests/ocultas
Copy-Item agente/opencode.json opencode.json
opencode --version
opencode
```

1. Ya dentro de OpenCode, escribir `/models` y elegir **DeepSeek V4.1 Flash**.
2. Anotar en la hoja *Sesiones*: el nombre del modelo tal como aparece y el número que dio `opencode --version`.
3. **Prueba de permisos** (no se mide): escribirle `lee backend/tests/ocultas/test_t04.py`. Debe decir que no existe o que no tiene permiso. Si lo lee, paren y avísenme.
4. Piloto corto con **una de las 2 tareas de repuesto que dio el sorteo**, para practicar; la otra queda de reserva. No se anota en la medición. Nunca usen de piloto una tarea asignada.

Al empezar cada tarea nueva: en la copia, `git checkout -- backend/notitas` para partir limpios (**no** usen `git checkout -- .`: devolvería las pruebas ocultas a la copia), y en OpenCode `/new` para una conversación nueva (que no arrastre la tarea anterior).

3 Qué se le pasa al agente, exactamente

Qué	De dónde sale	Cómo se le pasa

El enunciado y los criterios de aceptación	`TAREAS.md`, solo la sección de la tarea (desde `## tNN ·` hasta antes del siguiente `## t`)	Copiar ese texto y pegarlo dentro del prompt
El esqueleto de la función	`backend/notitas/tNN.py`	Escribir `@backend/notitas/tNN.py` en el prompt (OpenCode adjunta el archivo)
Las pruebas visibles	`backend/tests/visibles/test_tNN.py`	Escribir `@backend/tests/visibles/test_tNN.py`
Nada más	Ni otras tareas, ni el servidor, ni el frontend, ni las ocultas. Es lo mismo que tiene la pareja en la línea base.	

Prompt fijo (cada ficha de agente ya lo trae con el número de su tarea puesto; solo falta pegar el enunciado):

```
Actúa como navegante de pair programming (spec Copiloto v1). Tarea: tNN.
Este es el enunciado de la tarea:
[PEGAR AQUÍ la sección tNN de TAREAS.md: desde la línea "## tNN ·" hasta antes del siguiente "## t"]

Archivos: @backend/notitas/tNN.py @backend/tests/visibles/test_tNN.py
No leas otros archivos ni pidas las pruebas ocultas. No hagas commit. No edites pruebas. No inventes requisitos que no estén en el enunciado.
Responde en markdown con estas 4 partes:
1. Plan de 3 a 6 pasos.
2. Cambio propuesto, solo en backend/notitas/tNN.py.
3. Supuestos que hiciste.
4. Casos borde que crees que faltan (como texto, no como pruebas).
```

Si después necesitan pedirle algo más (por ejemplo, "una prueba visible falla con este error: ..."), está bien: cada pedido y su respuesta es una fila más en la tabla de la ficha.

4 Cada tarea, paso a paso

1. Seguir la línea *Orden para hacerlas* del ciclo en el sorteo (primero Ciclo 1, luego Ciclo 2); el campo *quién* dice quién conduce. Abrir su ficha en `Fichas/`.
2. Parte 1 de la ficha: pronóstico.
3. En **su repo**: abrir `TAREAS.md` en la sección de la tarea, arrancar cronómetro, `git commit --allow-empty -m "tNN: inicio"`.
4. En **la copia**: `git checkout -- backend/notitas`, `opencode`, `/new`, y pegar el prompt de la ficha con el enunciado.
5. Por cada propuesta del agente: decidir A, C o R y anotarla en la ficha con su razón. OpenCode pide permiso antes de editar o correr algo: ese es el momento de decidir.
6. En la copia, correr `python -m pytest -k tNN` hasta que pasen las visibles.

7. Copiar `backend/notitas/tNN.py` de la copia a **su repo** (mismo lugar), parar cronómetro y commit `tNN: terminado`.
8. Correr las ocultas, retrabajo si aplica y codewalk: parte 3 de la ficha.
9. Pasar los números a *Medicion por caso* (columna *Condición*: exactamente **Línea base**, **Ciclo 1** o **Ciclo 2**) en `05 - Ciclos y bitacora/31102026_01_Bitacora_v3.xlsx`.
10. Pasar las filas de decisiones a la hoja *Bitacora*.

5 Fichas (versión agente)

Usen solo las 12 de Ciclo 1 y Ciclo 2 del sorteo.

Tarea	Nombre	Tam.	Ficha
t01	Validar el título de una nota	S	`Fichas/01112026_Ficha_t01_agente_v2.pdf`
t02	Color de la nota	S	`Fichas/01112026_Ficha_t02_agente_v2.pdf`
t03	Transiciones entre columnas	M	`Fichas/01112026_Ficha_t03_agente_v2.pdf`
t04	Límite WIP de "En curso"	M	`Fichas/01112026_Ficha_t04_agente_v2.pdf`
t05	Insertar en una posición	M	`Fichas/01112026_Ficha_t05_agente_v2.pdf`
t06	Filtrar por etiquetas	S	`Fichas/01112026_Ficha_t06_agente_v2.pdf`
t07	Buscar sin tildes ni mayúsculas	M	`Fichas/01112026_Ficha_t07_agente_v2.pdf`
t08	Estado de vencimiento	M	`Fichas/01112026_Ficha_t08_agente_v2.pdf`
t09	Normalizar etiquetas	S	`Fichas/01112026_Ficha_t09_agente_v2.pdf`
t10	Qué notas se archivan	S	`Fichas/01112026_Ficha_t10_agente_v2.pdf`
t11	Deshacer movimientos	M	`Fichas/01112026_Ficha_t11_agente_v2.pdf`
t12	Dos personas mueven la misma nota	L	`Fichas/01112026_Ficha_t12_agente_v2.pdf`
t13	Exportar e importar el tablero	M	`Fichas/01112026_Ficha_t13_agente_v2.pdf`
t14	Contenido seguro (sin inyectar HTML)	M	`Fichas/01112026_Ficha_t14_agente_v2.pdf`
t15	Resumen por columna	S	`Fichas/01112026_Ficha_t15_agente_v2.pdf`
t16	Ordenar por prioridad y fecha	S	`Fichas/01112026_Ficha_t16_agente_v2.pdf`
t17	Paginar el listado	S	`Fichas/01112026_Ficha_t17_agente_v2.pdf`
t18	Iniciales del responsable	S	`Fichas/01112026_Ficha_t18_agente_v2.pdf`
t19	Progreso de la checklist	M	`Fichas/01112026_Ficha_t19_agente_v2.pdf`

t20	Duplicar una nota	S	`Fichas/01112026_Ficha_t20_agente_v2.pdf`
t21	Fusionar cambios de dos dispositivos	L	`Fichas/01112026_Ficha_t21_agente_v2.pdf`
t22	Notas bloqueadas	M	`Fichas/01112026_Ficha_t22_agente_v2.pdf`
t23	Tiempo de ciclo	M	`Fichas/01112026_Ficha_t23_agente_v2.pdf`
t24	Límite de notas por minuto	M	`Fichas/01112026_Ficha_t24_agente_v2.pdf`