TALLER DE METODOLOGÍAS ÁGILES · 2026-2

Guía de navegación para medir

Por dónde empezar y dónde está cada cosa

PAREJA

Ana Sofía Arango Yanza · Juan José Arias Chacua

FECHA Y VERSIÓN

01/11/2026 · v2

1 Por dónde empezar

Hay dos carpetas, una por condición. Cada una tiene su guía y una ficha por tarea.

Carpeta (dentro de `02 - Caso base/Guia_Medicion/`)	Cuándo	Quién
`1_Linea_base_en_pareja/`	Primero, antes del martes 3/11	Los dos juntos, sin IA
`2_Con_agente_individual/`	Después, en los ciclos	Cada uno solo, con OpenCode

2 Dónde está cada cosa en su PC

Todo dentro de `Documentos/UNI/E2 AGILES/EntregaFinal-AGILES/`.

Qué	Dónde
El código (aquí se programa)	`Repositorio/CAMEIA-lite/` (en GitHub: Sofii141/notitas)
Enunciados de las 24 tareas	`Repositorio/CAMEIA-lite/TAREAS.md`
Donde se escribe cada tarea	`Repositorio/CAMEIA-lite/backend/notitas/tNN.py`
Pruebas visibles / ocultas	`backend/tests/visibles/` · `backend/tests/ocultas/` (no abrir antes)
Resultado del sorteo	`Repositorio/CAMEIA-lite/registro/sorteo_<semilla>.txt`
Preguntas del codewalk (solo quien evalúa)	`03 - Linea base/31102026_02_Codewalk_Preguntas_v1.md`
Bitácora	`05 - Ciclos y bitacora/31102026_01_Bitacora_v3.xlsx`
Spec del agente	`04 - Especificacion agentes/31102026_01_Spec_Copiloto_v1.md`
PDF para el profe	`09 - Control de entrega/31102026_01_Punto_Control_v3.pdf`

3 El sorteo (una sola vez)

No eligen tareas: eligen un número cualquiera (semilla) y el programa reparte con cupos fijos (línea base 5 S · 4 M · 1 L; agente 5 S · 6 M · 1 L; 2 M de repuesto).

`git tag congelado-notitas-v1` → `git push origin congelado-notitas-v1` → `python sorteo.py <semilla> > registro/sorteo_<semilla>.txt`

4 Al terminar la línea base

`python "07 - Analisis/Scripts/resumen_medicion.py" --html` llena la sección 6 del PDF de entrega.

Reemplaza a la v1 (se conserva): ahora hay una guía y fichas separadas para cada condición.