Ficha t10 · Qué notas se archivan

Con agente, individual · tamaño S (pequeña · 15–25 min)

1 Antes de empezar

Fecha y sesión
Quién conduce (solo, con el agente)
Copia sin ocultas lista (`notitas-agente`) y modelo DeepSeek V4.1 Flash elegido ☐ Sí
M5 · Pronóstico (minutos que cree que tomará)

ARCHIVOS DE ESTA TAREA

Enunciado: `TAREAS.md` , sección **t10** (ábranlo **después** de anotar el pronóstico: el cronómetro arranca al abrirlo).
Código: `backend/notitas/t10.py` · Pruebas visibles: `backend/tests/visibles/test_t10.py`

2 Durante

☐ Commit `t10: inicio` ☐ Cronómetro en marcha · Trabaja una sola persona con el agente; el compañero no ayuda. Probar con `python -m pytest -k t10` .

Hora de inicio
Pausas (minutos y motivo)
Hora de fin (pasan todas las visibles)
M1 · Minutos (fin – inicio – pausas)

En **la copia** (`notitas-agente`): `git checkout -- .` , `git pull` , `opencode` , `/new` . Pegar este prompt, reemplazando el corchete por la sección t10 de `TAREAS.md` :

```
Actúa como navegante de pair programming (spec Copiloto v1). Tarea: t10.
Este es el enunciado de la tarea:
[PEGAR AQUÍ la sección t10 de TAREAS.md: desde la línea "## t10 ·" hasta antes del siguiente "## t"]

Archivos: @backend/notitas/t10.py @backend/tests/visibles/test_t10.py
No leas otros archivos ni pidas las pruebas ocultas. No hagas commit. No edites pruebas. No inventes requisitos que no estén en el enunciado.
Responde en markdown con estas 4 partes:
1. Plan de 3 a 6 pasos.
2. Cambio propuesto, solo en backend/notitas/t10.py.
3. Supuestos que hiciste.
4. Casos borde que crees que faltan (como texto, no como pruebas).
```

Cada propuesta del agente es una fila:

#	Qué le pidió / qué propuso	Decisión (A / C / R)	Razón
1			
2			
3			
4			
5			

A = aceptar · C = corregir · R = rechazar. Luego cada fila pasa a la hoja *Bitacora*. Si son más de 5, sigan al respaldo.

☐ Copiar `t10.py` al repo original ☐ Commit `t10: terminado` (lo hace la persona)

3 Después de "terminado"

Correr las ocultas en el repo original (no en la copia del agente), después de copiar ahí `t10.py`: `python -m pytest backend/tests/ocultas -k t10`

M2 · Ocultas que fallan	de 3
M3 · Minutos de retrabajo (0 si no corrigen; commit `t10: retrabajo`)	
M4 · Codewalk autor (0–5)	
M4 · Codewalk compañero (0–5)	
¿Alguien vio las ocultas antes? (si sí: marca **[C]** y se usa una de repuesto)	☐ No ☐ Sí
Observaciones	

Codewalk: Autor: lo evalúa el compañero. Compañero: lo evalúa el autor. Quien evalúa usa `03 - Linea base/31102026_02_Codewalk_Preguntas_v1.md` (fila t10); quien responde no mira el código ni al agente. Al final, pasen todo a la hoja *Medicion por caso* de la bitácora.