# Ficha t20 · Duplicar una nota

Con agente, individual · tamaño S (pequeña · 15–25 min)

## 1 Antes de empezar

| | |
|---|---|
| Fecha y sesión | |
| Quién conduce (solo, con el agente) | |
| Copia sin ocultas lista ( `notitas-agente` ) y modelo DeepSeek V4.1 Flash elegido | ☐ Sí |
| **M5 · Pronóstico** (minutos que cree que tomará) | |

**ARCHIVOS DE ESTA TAREA**

Enunciado: `TAREAS.md` , sección **t20** (ábranlo **después** de anotar el pronóstico: el cronómetro arranca al abrirlo).
Código: `backend/notitas/t20.py` · Pruebas visibles: `backend/tests/visibles/test_t20.py`

## 2 Durante

☐ Commit `t20: inicio` ☐ Cronómetro en marcha · Trabaja una sola persona con el agente; el compañero no ayuda. Probar con `python -m pytest -k t20` .

| | |
|---|---|
| Hora de inicio | |
| Pausas (minutos y motivo) | |
| Hora de fin (pasan todas las visibles) | |
| **M1 · Minutos** (fin – inicio – pausas) | |

En **la copia** ( `notitas-agente` ): `git checkout -- .` , `git pull` , `opencode` , `/new` . Pegar este prompt, reemplazando el corchete por la sección t20 de `TAREAS.md` :

```
Actúa como navegante de pair programming (spec Copiloto v1). Tarea: t20.
Este es el enunciado de la tarea:
[PEGAR AQUÍ la sección t20 de TAREAS.md: desde la línea "## t20 ·" hasta antes del siguiente "## t"]

Archivos: @backend/notitas/t20.py @backend/tests/visibles/test_t20.py
No leas otros archivos ni pidas las pruebas ocultas. No hagas commit. No edites pruebas. No inventes requisitos que no estén en el enunciado.
Responde en markdown con estas 4 partes:
1. Plan de 3 a 6 pasos.
2. Cambio propuesto, solo en backend/notitas/t20.py.
3. Supuestos que hiciste.
4. Casos borde que crees que faltan (como texto, no como pruebas).
```

Cada propuesta del agente es una fila:

| # | Qué le pidió / qué propuso | Decisión (A / C / R) | Razón |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

A = aceptar · C = corregir · R = rechazar. Luego cada fila pasa a la hoja *Bitacora*. Si son más de 5, sigan al respaldo.

☐ Copiar `t20.py` al repo original ☐ Commit `t20: terminado` (lo hace la persona)

## 3 Después de "terminado"

Correr las ocultas en el repo original (no en la copia del agente), después de copiar ahí `t20.py`: `python -m pytest backend/tests/ocultas -k t20`

| | |
|---|---|
| **M2 · Ocultas que fallan** | de 3 |
| **M3 · Minutos de retrabajo** (0 si no corrigen; commit `t20: retrabajo`) | |
| **M4 · Codewalk autor** (0–5) | |
| **M4 · Codewalk compañero** (0–5) | |
| ¿Alguien vio las ocultas antes? (si sí: marca **[C]** y se usa una de repuesto) | ☐ No ☐ Sí |
| Observaciones | |

Codewalk: Autor: lo evalúa el compañero. Compañero: lo evalúa el autor. Quien evalúa usa `03 - Linea base/31102026_02_Codewalk_Preguntas_v1.md` (fila t20); quien responde no mira el código ni al agente. Al final, pasen todo a la hoja *Medicion por caso* de la bitácora.