Guía de entrega y medición

Caso Notitas: cómo revisar, congelar, sortear y medir la línea base antes del martes 3/11

PAREJA

Ana Sofía Arango Yanza · Juan José Arias Chacua

REEMPLAZA A

29102026_03_Guia_Entrega_y_Medicion_v1 (era para CAMEIA-lite)

FECHA Y VERSIÓN

31/10/2026 · v2

1 Qué se entrega el martes 3/11

SE ENVÍA

1 PDF

`09 - Control de entrega/31102026_01_Punto_Control_v3.pdf`

ANEXOS

Enlaces

En §11 del PDF: el código, el registro, la bitácora, la spec, el GQM y las fuentes

ANTES DE ENVIAR

3 cosas

§5 con datos reales, §12 llenado y el PDF leído completo

El enunciado pide **mostrar** el caso base, la spec v1 y la línea base medida. Los anexos formales (la bitácora completa y los prompts finales) son para el **16/11**. Por eso basta **un solo PDF** con los enlaces al repositorio.

2 Plan hasta el martes

Cuándo	Qué	Tiempo aprox.
Sábado 31/10	Leer las 24 tareas en `TAREAS.md` y corregir lo que esté confuso o injusto. Ver la demo (`python demo/servidor.py`).	1–1,5 h
Sábado 31/10	Congelar el caso y hacer el sorteo (§3). Hacer una sesión de prueba de 5 min: grabar, cronometrar y llenar la hoja, sin resolver ninguna tarea.	20 min
Domingo 1/11	Línea base, sesión S01: las primeras 5 tareas del orden del sorteo.	3–4 h
Lunes 2/11	Línea base, sesión S02: las otras 5 tareas.	3–4 h
Martes 3/11	Correr el script, recalcular a mano una mediana, llenar §12, leer el PDF y enviarlo.	45 min

SI NO ALCANZAN LAS 10 TAREAS

Se reporta el n real con la marca `[N]` y se le dice al profe tal cual. Nunca se completa de memoria. El agente no se usa hasta cerrar la línea base.

Si alguien abre `tests/ocultas` o la carpeta `_Privado/` antes de tiempo, esa tarea se marca `[C]` y entra una de repuesto. `_Privado/` tiene las soluciones de referencia y no se abre durante la medición.

3 Congelar y sortear (una sola vez)

En la carpeta `Repositorio/CAMEIA-lite`, después de revisar las tareas:

1. `git pull` y, si corrigieron alguna tarea, commit de esas correcciones.
2. `git tag -a congelado-notitas-v1 -m "Caso Notitas congelado"` y `git push origin congelado-notitas-v1`. Desde aquí no se cambian ni las tareas ni las pruebas.
3. Elegir una semilla (por ejemplo, la fecha de hoy: `31102026`) y correr `python sorteo.py 31102026 > registro/sorteo_31102026.txt`.
4. Commit y push del archivo del sorteo. Anotar la semilla en la hoja *Sesiones*.
5. Pasar a la bitácora v3, columnas E y F, la condición y quién conduce cada tarea, según el sorteo.

4 Paso a paso de cada sesión (para imprimir)

Al empezar (5 min)

☐ `git pull` en el repositorio y en la carpeta de la entrega.

☐ Línea base: cerrar OpenCode, Claude Code, ChatGPT y cualquier IA; en el editor, desactivar cualquier autocompletado con IA.

☐ Empezar a grabar la pantalla, con el nombre de la sesión (p. ej. `S01_01112026`).

☐ Bitácora v3, hoja *Sesiones*: fecha, hora de inicio, lugar y herramientas.

Por cada tarea (hoja *Medicion por caso*)

1. **M5 Pronóstico** (columna H): cuántos minutos creen que les tomará, *antes* de abrir el enunciado.
2. **Inicio** (columna I): abrir el enunciado en `TAREAS.md`, anotar la hora y hacer `git commit --allow-empty -m "tNN: inicio"`.
3. **Trabajar en pareja:** uno conduce y el otro navega, y cambian cada 15 min. `python -m pytest -k tNN` solo corre las visibles.
4. **Fin** (columna J): cuando pasan las visibles, anotar la hora y hacer el commit `tNN: terminado`. La columna L (M1) se calcula sola.
5. **M2 Ocultas** (columna M): `python -m pytest tests/ocultas -k tNN`; anotar cuántas fallan.
6. **M3 Retrabajo** (columna O): si corrigen, los minutos que tomó, con el commit `tNN: retrabajo`. Si no hubo, 0.
7. **M4 Codewalk** (hoja *Codewalk* y columnas P y Q): cada uno le hace al otro las 5 preguntas, sin mirar el código. Máximo 5 min por persona.

Al terminar (10 min)

☐ Hora de fin, interrupciones y nombre de la grabación en *Sesiones*.

☐ Push de los commits de las tareas (`main`) y de la bitácora (`documentacion`).

5 Cómo se llena el PDF con los datos

Desde la carpeta `EntregaFinal-AGILES`:

```
python "07 - Analisis/Scripts/resumen_medicion.py" "05 - Ciclos y bitacora/31102026_01_Bitacora_v3.xlsx" --html "09 - Control de entrega/31102026_01_Punto_Control_v3.html"
```

El script calcula las 5 métricas por tamaño desde los datos crudos, copia en §5 las condiciones de las sesiones que ya tienen fecha y la tabla por tarea, y regenera el PDF. Si solo cambian texto del HTML (por ejemplo §12), basta con `python _Estilo/html_a_pdf.py "09 - Control de entrega/31102026_01_Punto_Control_v3.html"`.

RECÁLCULO INDEPENDIENTE

Quien no corrió el script calcula a mano la mediana de minutos de las tareas S y la compara con el PDF y con la hoja *Resumen*. Anota en *Sesiones* quién, qué cifra y si coincide. Esa cifra lleva `[R]`.

Decisiones ya tomadas (cámbienlas si no están de acuerdo)

Decisión	Por qué
5 métricas directas (minutos, ocultas que fallan, minutos de retrabajo, codewalk, pronóstico)	Cubren lo que pide el enunciado y la pregunta del tema, sin fórmulas
Agente: OpenCode con DeepSeek V4.1 Flash (mismo modelo para los dos)	Gratis y no es Claude, que construyó el caso. Cómo prepararlo: `agente/README.md` del repo
Línea base 5 S · 4 M · 1 L; con agente 5 S · 6 M · 1 L, y cada persona conduce 6	Mezcla parecida entre condiciones y carga pareja
Solo 2 preguntas al profe (fechas de los ciclos e intercambio)	Las únicas que pueden cambiar el calendario o el diseño