Stack técnico · DTD·CARGO

Fecha: 27 mayo 2026 **Proyecto:** DTD-Cargo monorepo (sitio público + Studio ERP + back de administración) **Repo:** github.com/hailuwaycom-sketch/DTDCARGO · privado

---

Resumen rápido

#	Área	Tecnología	Versión	Notas
1	Framework frontend	Next.js	**16.2.6**	App Router, Server Components, Server Actions
		React	**19.2.4**	+ react-dom 19.2.4
		TypeScript	**^5**	strict: true, noEmit: true
2	Build tool / bundler	Turbopack (Next 16 default)	built-in	Visible en build output: bundler: turbopack
3	UI library	Tailwind CSS	**v4**	@tailwindcss/postcss + tail-wind-merge
		NO shadcn / MUI / Radix	—	Componentes custom in-line o components/ propios
		Fonts	next/font/google	Archivo + Archivo Black + Noto Sans SC
4	Backend	Next.js Server Actions + Route Handlers	n/a	No hay backend separado
		Base de datos	Supabase Postgres	proyecto xpfuzqomb-mjmxvprjgmi (DoorTuDoor), us-east-1, Postgres **17.6**
		ORM / queries	@supabase/supabase-js ^2.106.1	Sin Prisma/Drizzle, queries directos con RLS
		Storage	Supabase Storage (S3-compat)	buckets receipt-photos + futuro back-assets
5	Auth	@supabase/ssr ^0.5.2	—	Email+password vía Supabase Auth; cookie-based con proxy.ts que re-fresca JWT
		Tablas auth	auth.users + public.user_tenants +	Multi-tenant con RLS

#	Área	Tecnología	Versión	Notas
			public.back_user_roles (nuevo)	
		Operario mobile	PIN custom	operario_pins tabla, cookie HTTP-only, NO usa Supabase Auth
6	Gestor de paquetes	**pnpm**	**11.1.2**	Lock: pnpm-lock.yaml. Node **24.15.0**
7	Tests	Vitest 4.1.7 (unit) + Playwright 1.60.0 (E2E)	—	44 unit + 12 E2E passing

CONFIDENTIAL

Dependencias destacadas — production

Categoría	Paquete	Versión	Para qué
Core	next	16.2.6	Framework
	react / react-dom	19.2.4	UI runtime
Supabase	@supabase/supabase-js	^2.106.1	Cliente DB
	@supabase/ssr	^0.5.2	Cookies + SSR helpers
AI	@anthropic-ai/sdk	^0.98.0	Skills/agents del Studio (SDD-0020)
Payload (off)	@payloadcms/db-postgres, @payloadcms/next, @payloadcms/richtext-lexical, @payloadcms/storage-s3, payload	^3.84.1	Files en `_payload-disabled/`, NO se ejecuta. Quedó en deps por si reactivan
Image	sharp	^0.34.5	Optimización Next/Image + favicons
Bug Reporter	rrweb / rrweb-player	2.0 / 1.0 alpha	Session replay (SDD-0036)
Notif	web-push	^3.6.7	Web push (futuro)
GraphQL	graphql	^16.14.0	Solo para Payload (deshabilitado)
Util	clsx + tailwind-merge	2.1.1 / 3.6.0	Class helpers

CONFIDENTIAL

Dependencias destacadas — dev

Paquete	Versión	Para qué
vitest + @vitejs/plugin-react + @vitest/ui	4.1.7 / 6.0.2 / 4.1.7	Unit/component tests
@testing-library/react + jest-dom + user-event	16.3 / 6.9 / 14.6	RTL stack
jsdom	^29.1.1	DOM env para tests
@playwright/test	^1.60.0	E2E
eslint + eslint-config-next	^9 / 16.2.6	Lint
tailwindcss + @tailwindcss/postcss	^4 / ^4	CSS framework v4
tsx	^4.22.3	Run scripts TS directo (seed, generate-favicons)
to-ico	^1.1.5	Generación favicon.ico desde PNGs

Estructura del monorepo

1 único `package.json` en la raíz. No hay workspaces ni sub-paquetes.

Pero conviven **4 productos** dentro del mismo Next.js app:

CONFIDENTIAL

Producto	Path en el repo	URL	Backend
Sitio público marketing	`app/` (raíz)	`dtdcargo.com`	Mostly static; futuro HTTP al ERP HailuWay
Studio ERP (DoorTuDoor)	`app/studio/(app)/*`	`dtdcargo.com/studio/*`	Supabase propio (DoorTuDoor)
Back de admin contenido	`app/back/*`	`dtdcargo.com/back/*`	Supabase compartido con Studio
Operario mobile PWA	`app/m/cn/*` + `app/m/ve/*`	`dtdcargo.com/m/{cn,ve}`	Supabase + PIN auth custom
Admin CBM (privado)	`app/admin/cbm-estudio/*`	`dtdcargo.com/admin/cbm-estudio`	Token URL único

Stack que NO se usa (a pesar de estar en deps)

- **Payload CMS** · Deshabilitado en `_payload-disabled/`, sin rutas mounted. Las deps (`@payloadcms/*`, `graphql`) quedan instaladas “por si reactivan”. 11 CVEs moderate en transitivas, **no alcanzables** porque no hay rutas Payload mounted.
- **GraphQL** · Solo se usa vía Payload, así que efectivamente no se usa.

Deploy

Servicio	Producto
Vercel (team `hailu-wey`)	dtdcargo.com (sitio público + Studio + back)
Hostinger	DNS + Email `@dtdcargo.com` (no web hosting)
Supabase (`xpfuzqombmjmxvprjgmi`)	DB + Auth + Storage

CONFIDENTIAL

Migraciones SQL aplicadas

30 migraciones numeradas en `supabase/migrations/`. Última: `0030_back_content_admin.sql` (back de contenido — esquema `back_*` con RLS por rol). Ver el directorio para el listado completo.

Versiones críticas a recordar

- **Node 24.x** requerido (npm advierte si se usa una versión vieja)
- **pnpm 11.x** — el repo tiene `pnpm.onlyBuiltDependencies` configurado para `sharp`, `unrs-resolver`, `@tailwindcss/oxide`, `esbuild`
- **Next 16** trajo cambios mayores: `middleware.ts` → `proxy.ts`; `revalidateTag()` ahora pide 2 args; bundler default = Turbopack

---

Documento generado automáticamente · DTD·CARGO technical stack snapshot · 2026-05-27

CONFIDENTIAL