

Cambios para dejar Inspira 100% listo para producción

Estas modificaciones preparan el proyecto para funcionar correctamente en cuanto **Cloud Firestore sea habilitado** en el proyecto Firebase `inspira-bbe1e`.

1. Configuración del proyecto Firebase

- `.firebaserc` : ahora apunta al proyecto correcto `inspira-bbe1e` (antes apuntaba erróneamente a `inspira-app-oficial`). Esto asegura que `firebase deploy` despliegue las reglas en el proyecto que usa la app.
- `firebase.json` : se añadió la sección `firestore.rules` para que `firebase deploy --only firestore:rules` despliegue `firestore.rules`.

2. Gestión de errores clara (`src/services/firestoreErrorHandler.ts`)

- Se reescribió el handler para **dejar de lanzar un JSON crudo** y en su lugar:
- Detectar el **código** del error (`permission-denied` , `unavailable` , `unauthenticated` , `not-found` , `failed-precondition` , etc.).
- Devolver un **mensaje legible y accionable** (`friendlyMessage`).
- Caso especial: si **Firestore no está habilitado** en la consola, el mensaje indica exactamente qué hacer y enlaza a la consola del proyecto.
- Registrar logs claros con prefijo `[Firestore][operación] ruta -> mensaje`.

3. `src/services/userService.ts`

- `createUser` / `updateUser` ahora **retornan false** de forma fiable ante un error (antes el `throw` del handler hacía inalcanzable ese retorno).
- Se expone `getLastUserServiceError()` para que la UI muestre el último error real.
- `getUser` propaga un `Error` con el **mensaje claro** para que `App` lo muestre.

4. `src/App.tsx`

- El listener de `onAuthStateChanged` ahora muestra el **motivo específico** del fallo de Firestore (no un mensaje genérico) usando el mensaje propagado.
- `handleOnboardingComplete` :
- Maneja estado de envío (`onboardingSubmitting`) para evitar doble guardado.
- Muestra el **error real** de Firestore al usuario (`onboardingError`).
- Logs claros del proceso de guardado y del resultado.
- Garantiza `onboardingCompleted: true` al persistir el formulario.

5. `src/components/OnboardingForm.tsx`

- Validación defensiva de **todos los campos requeridos** (género, rango, país, estado, ciudad —incluida la ciudad personalizada—, fecha de nacimiento, teléfono).
- Muestra un **banner de error** (validación o error de Firestore).
- Botón con estado “**GUARDANDO...**” y deshabilitado mientras persiste.

6. Reglas de seguridad (`firestore.rules`) — endurecidas para producción

- Se cambió `hasAny(...)` por `hasOnly(...)` en la regla de actualización de `users`. Esto cierra una **escalada de privilegios**: antes un usuario podía modificar `role / isAdmin / plan` siempre que también tocara un campo permitido. Ahora solo puede modificar campos de perfil/gamificación de sí mismo.
- Se añadieron `lastLogin` y `sessionCount` a los campos permitidos del propietario.
- Se reconcilió la regla `create` para usar `plan == 'Gratis'` (coherente con la app).

Pasos manuales pendientes (en Firebase Console)

1. **Habilitar Cloud Firestore** en el proyecto `inspira-bbe1e`:
`https://console.firebase.google.com/project/inspira-bbe1e/firestore`
2. **Desplegar las reglas**: `firebase deploy --only firestore:rules`
3. **Sembrar el documento del super admin** (`users/{uid}` con `role: 'Admin'`) manualmente o vía Admin SDK, ya que las reglas (correctamente) no permiten que un cliente se autoasigne rol Admin.

Validación técnica

- `npm run lint` (tsc -noEmit):  sin errores.
- `npm run build` (vite build):  compila correctamente.