

RESUMEN EJECUTIVO DE CORRECCIONES - INSPIRA PWA

Estado general

Se completaron y validaron **7 correcciones funcionales** en el proyecto `INSPIRA PWA` para operar con datos reales de Firestore, mejorar robustez de carga y dejar el sistema listo para despliegue en Firebase Hosting.

Proyecto de hosting configurado: `inspira-app-oficial`

1) Problemas corregidos (7) y solución aplicada

1. Libros / audiolibros no cargaban por diferencias de esquema

Solución:

- Se implementaron normalizadores en `dbService.ts` para soportar variaciones de campos en Firestore.
- Se agregó inferencia de `contentType` y normalización numérica/strings para evitar documentos incompletos.

Impacto: mayor compatibilidad con datos históricos y estructura heterogénea.

2. Mentorías no aparecían de forma consistente

Solución:

- Se reforzó el filtrado para detectar mentorías por `contentType` y por keywords en `title`, `category` y `tags`.

Impacto: se muestran mentorías aun cuando algunos documentos no estén perfectamente tipados.

3. Startalent mostraba datos de prueba/mock

Solución:

- Se eliminaron dependencias de datos mock (`SPEAKERS`, etc.) y se dejó carga dinámica desde Firestore.

Impacto: lista real de speakers, evitando contaminación de datos de prueba.

4. Calendario no usaba eventos reales

Solución:

- `Calendar.tsx` ahora recibe eventos como prop desde `App.tsx`.
- `App.tsx` alimenta `events` desde la colección `events` de Firestore.

Impacto: el calendario refleja contenido real administrable desde backend.

5. Lógica de plan Gratis/Premium incorrecta

Solución:

- Se eliminó upgrade automático a Premium en lógica de onboarding.
- El plan ahora respeta el valor real definido en Firestore.

Impacto: control correcto de permisos y experiencia por plan.

6. Botón de instalación PWA no visible para todos los autenticados

Solución:

- Se ajustó la condición de render del componente `InstallPWA` a usuarios autenticados, sin bloquear por estados no necesarios.

Impacto: más usuarios pueden instalar la app según lo esperado.

7. Falta de proceso para eliminar datos TEST

Solución:

- Se creó `scripts/cleanup-test-data.mjs` con modo seguro `--dry-run` por defecto y modo real `--execute`.
- El script escanea colecciones críticas y borra documentos test tras validación.

Impacto: limpieza controlada y repetible del ambiente de datos.

2) Archivos modificados clave

- `src/services/dbService.ts`
- `src/App.tsx`
- `src/components/Home.tsx`
- `src/components/HallOfFame.tsx`
- `src/components/StarTalent.tsx`
- `src/components/StarTalentWall.tsx`
- `src/components/Calendar.tsx`
- `src/components/Books.tsx`
- `src/components/Library.tsx`
- `scripts/cleanup-test-data.mjs`
- `CAMBIOS_REALIZADOS.md`

Documentación agregada en esta fase:

- `INSTRUCCIONES_DESPLIEGUE.md`
- `RESUMEN_CORRECCIONES.md`

3) Verificación técnica realizada

- Configuración Firebase revisada:
 - `.firebaserc` -> `inspira-app-oficial`
 - `firebase.json` -> hosting desde `dist`, rewrite SPA correcto
- Build de producción verificado con `npm run build`

- Proyecto preparado para deploy con `firebase deploy --only hosting`

4) Pasos siguientes recomendados

1. **Desplegar a producción**
 - Seguir `INSTRUCCIONES_DESPLIEGUE.md`
2. **Validación funcional post-deploy**
 - Revisar Home, Mentorías, Startalent, Calendario y botón PWA
3. **Limpieza de datos TEST** (si aplica)
 - Ejecutar primero dry-run
 - Revisar salida
 - Ejecutar borrado real
4. **Monitoreo inicial**
 - Confirmar que no aparezcan registros mock y que los datos se mantengan consistentes

5) Uso del script de limpieza de datos TEST

Modo simulación (recomendado primero)

```
FIREBASE_ADMIN_EMAIL="tu_email_admin" FIREBASE_ADMIN_PASSWORD="tu_password" node scripts/cleanup-test-data.mjs --dry-run
```

Modo ejecución real (borra documentos)

```
FIREBASE_ADMIN_EMAIL="tu_email_admin" FIREBASE_ADMIN_PASSWORD="tu_password" node scripts/cleanup-test-data.mjs --execute
```

Recomendaciones de seguridad

- Ejecutar en una ventana controlada con credenciales de administrador
- Guardar evidencia del dry-run antes del borrado real
- Validar en app que no se borren registros productivos legítimos

6) Archivos importantes generados/verificados para entrega

- `dist/` (build de producción)
- `.firebaserc`
- `firebase.json`
- `scripts/cleanup-test-data.mjs`
- `INSTRUCCIONES_DESPLIEGUE.md`
- `RESUMEN_CORRECCIONES.md`
- `CAMBIOS_REALIZADOS.md`

Con esto, el proyecto queda listo para despliegue y operación con datos reales.