Manual de Setup

Supabase para TaskFlow

Sigue estos 6 pasos en orden. Al final tendrás tu propia base de datos PostgreSQL con autenticación, conectada a tu proyecto React. Tiempo estimado: 15 minutos.

Archivos que necesitas tener a mano (los entrega el instructor): **sentencia.sql** (crea las tablas y la seguridad) y **datos.sql** (datos de prueba opcionales).

Todo es gratuito. Supabase no pide tarjeta de crédito. Tu proyecto es tuyo para siempre.

Paso 1 — Crear la cuenta

1

Registrarte en supabase.com

Ve a **supabase.com** y haz click en **Start your project**.

Regístrate con **GitHub** (recomendado) o con email y contraseña.

Paso 2 — Crear el proyecto

1

New project

Project name: taskflow

Database password: genera una segura y guárdala.

Region: South America (São Paulo).

Click en **Create new project** y espera ~1 minuto mientras se provisiona.

Paso 3 — Copiar las keys

1

Project Settings → API

Copia estos dos valores:

Project URL — ejemplo: https://abcdefghij.supabase.co

anon public key — la clave larga que empieza con eyJ...

■ Usa solo la clave **anon public**. La service_role tiene acceso total — nunca va en el frontend.

2

Pegarlas en el .env de tu proyecto React

En la raíz del proyecto (junto a package.json) crea el archivo **.env**:

```
VITE_SUPABASE_URL=https://abcdefghij.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1...
```

Paso 4 — Configurar la autenticación

1

Authentication → Providers → Email

Verifica que **Email** esté activado (viene ON por defecto).

Desactiva **Confirm email** — permite registrarse sin verificar el correo. Simplifica el curso.

Click en **Save**.

Paso 5 — Crear las tablas

1 **SQL Editor → New query**

Abre el archivo **sentencia.sql** que te entregó el instructor.

Copia TODO su contenido y pégalo en el editor.

Click en **Run** (o Ctrl+Enter).

El mensaje correcto es: **Success. No rows returned** — las tablas se crearon vacías.

2 **Verificar en Table Editor**

Ve a **Table Editor** en el menú lateral.

Deben aparecer 3 tablas: **profiles**, **projects** y **tasks**.

¿Qué hace sentencia.sql? Crea las 3 tablas, un trigger que genera el perfil automáticamente al registrarse un usuario, y activa Row Level Security — cada usuario solo puede ver y modificar sus propios datos. Esa seguridad ocurre en el servidor: aunque alguien modifique el código del frontend, no puede acceder a datos ajenos.

Paso 6 — Conectar desde React

1 **Instalar el SDK**

En la terminal de tu proyecto:

```
npm install @supabase/supabase-js
```

2 **Crear src/lib/supabase.ts**

Crea el archivo con este contenido:

```
import { createClient } from '@supabase/supabase-js'
const supabaseUrl = import.meta.env.VITE_SUPABASE_URL
const supabaseKey = import.meta.env.VITE_SUPABASE_ANON_KEY
export const supabase = createClient(supabaseUrl, supabaseKey)
```

3 **Verificar**

Reinicia el servidor: **npm run dev**

Sin errores en la consola del navegador = conexión funcionando.

Opcional — Datos de prueba

1 **Crear un usuario de prueba**

Authentication → Users → Add user → Create new user

Email: **test@taskflow.com** · Password: **12345678**

2 **Ejecutar datos.sql**

Abre el archivo **datos.sql** del instructor.

Pégalo en el **SQL Editor** y haz click en **Run**.

El script encuentra el usuario por su email — no necesitas copiar ningún UUID.

Verifica en Table Editor → projects y tasks que los datos aparecen.

Checklist final

- ✓ Cuenta creada y proyecto 'taskflow' provisionado
- ✓ URL y anon key en el archivo .env
- ✓ Confirm email desactivado
- ✓ sentencia.sql ejecutado — 3 tablas visibles en Table Editor
- ✓ SDK instalado y src/lib/supabase.ts creado
- ✓ npm run dev sin errores

Listo. Tu backend es tuyo — gratuito e independiente. El proyecto que construyas en este curso funcionará para siempre, sin depender de nadie.