



Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial
Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)

TESTING del proyecto

1. Herramientas utilizadas

- Herramienta: Ruff
- Lenguaje analizado: Python (FastAPI)

Frontend

- Herramienta: ESLint
- Lenguaje analizado: JavaScript

2. Configuración aplicada

En Ruff se utilizó la configuración predeterminada, se creó un entorno virtual para que no hubiera una posible afectación en su ejecución en Docker, se instaló Ruff y se usó con su configuración predeterminada. Luego se ejecutó el comando en una terminal

```
ruff check .
```

Para comprobar que errores tenía el código, posterior a eso se ejecutó el siguiente comando que le permitió a Ruff solucionar algunos problemas encontrados

```
ruff check . -fix
```

Para el Frontend se usó ESLint y se le dio la siguiente configuración

```
(venv) PS C:\Users\cris\ Retrotrack - copia\project-frontend> npx eslint --init
You can also run this command directly using 'npm init @eslint/config@latest'.

> project-frontend@1.0.0 npx
> create-config

√ What type of modules does your project use? · esm
√ Which framework does your project use? · none
√ Does your project use TypeScript? · No / Yes
√ Where does your code run? · browser
i The config that you've selected requires the following dependencies:

eslint, @eslint/js, globals
√ Would you like to install them now? · No / Yes
√ Which package manager do you want to use? · npm
● Installing...
```

Donde se le dijo que no se estaba trabajando en TypeScript, se uso los modelos tipo import/export en los archivos .js, se le indicó que la aplicación se ejecutaba en el navegador y no se están usando frameworks.

3. Resultados obtenidos

Se identificaron inicialmente 5 errores en el backend, entre ellos importaciones sin uso, métodos duplicados y variables declaradas pero que no se utilizaban, por ejemplo, se tenía una variable llamada denominada “usuario” que nunca se usaba en todo el código, duplicación del método obtener_resumen_diario puesto que inicialmente se hacía para mostrar que el administrador pudiera evidenciar las ventas diarias y luego se creo un método para descargar el archivo pdf de estas ventas, pero se había usado el mismo nombre por lo que se renombro el método.

Por su parte el Frontend contó con 4 errores principales, entre ellos bloques catch vacíos y variables no utilizadas.

4. Evidencia de su ejecución

Informe de errores suministrado por Ruff

```

project-backend > ruff report
1  F841 [*] Local variable 'e' is assigned to but never used
2  --> controllers/sale_controller.py:74:25
3  |
4  |     except ValueError as e:
5  |         raise HTTPException(status_code=400, detail=str(e))
6  |     except Exception as e:
7  |         raise HTTPException(status_code=500, detail="Error interno al procesar la venta")
8  |
9  | help: Remove assignment to unused variable 'e'
10 |
11 |
12 | F841 Local variable 'usuario' is assigned to but never used
13 | --> controllers/usuario_controller.py:31:9
14 | |
15 | |     try:
16 | |         service = UsuarioService(db)
17 | |         usuario = service.actualizar_usuario(id_usuario, data)
18 | |         return {"message": "Usuario actualizado correctamente"}
19 | |     except ValueError as e:
20 | |
21 | | help: Remove assignment to unused variable 'usuario'
22 | |
23 | |
24 | F401 [*] 'services.juego_service.JuegoService' imported but unused
25 | --> main.py:12:36
26 | |
27 | | from fastapi.staticfiles import StaticFiles
28 | | from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
29 | | from services.juego_service import JuegoService
30 | |
31 | | app = FastAPI()
32 | |
33 | | help: Remove unused import: 'services.juego_service.JuegoService'
34 | |
35 | F811 Redefinition of unused '__init__' from line 8
36 | --> repositories/sale_repository.py:21:9
37 | |
38 | |     self.db.commit()
39 | |     return detalle
40 | | def __init__(self, db):
41 | |     """__init__ redefined here
42 | |     self.db = db
43 | |
44 | | :: repositories/sale_repository.py:8:9
45 | |
46 | | class SaleRepository:
47 | |     def __init__(self, db: Session):
48 | |         """previous definition of '__init__' here
49 | |         self.db = db
50 | |
51 | | help: Remove definition: '__init__'
52 | |
53 | | F811 Redefinition of unused 'obtener_resumen_diario' from line 116
54 | | --> services/sale_service.py:155:9
55 | |
56 | |     c.save()
57 | |
58 | | def obtener_resumen_diario(self, fecha_busqueda: date):
59 | |     """obtener_resumen_diario redefined here
60 | |     ventas = self.sale_repo.obtener_ventas_por_fecha(fecha_busqueda)
61 | |     ventas_data = [{"id_venta": v.id_venta, "total": float(v.total or 0), "fecha": str(v.fecha)} for v in ventas]
62 | |
63 | | :: services/sale_service.py:116:9
64 | |
65 | |     }
66 | |
67 | | def obtener_resumen_diario(self, fecha_busqueda: date):
68 | |     """previous definition of 'obtener_resumen_diario' here
69 | |     # 1. Obtenemos las ventas (esto debería funcionar si el repo está bien)
70 | |     ventas = self.sale_repo.obtener_ventas_por_fecha(fecha_busqueda)
71 | |
72 | | help: Remove definition: 'obtener_resumen_diario'
73 | |
74 | Found 5 errors.
75 | [*] 2 fixable with the '--fix' option (1 hidden fix can be enabled with the '--unsafe-fixes' option).
76 |

```

```

57 154 |
58 155 | def obtener_resumen_diario(self, fecha_busqueda: date):
59 |     """obtener_resumen_diario redefined here
60 156 |     ventas = self.sale_repo.obtener_ventas_por_fecha(fecha_busqueda)
61 157 |     ventas_data = [{"id_venta": v.id_venta, "total": float(v.total or 0), "fecha": str(v.fecha)} for v in ventas]
62 |
63 :: services/sale_service.py:116:9
64 |
65 114 |     }
66 115 |
67 116 | def obtener_resumen_diario(self, fecha_busqueda: date):
68 |     """previous definition of 'obtener_resumen_diario' here
69 117 |     # 1. Obtenemos las ventas (esto debería funcionar si el repo está bien)
70 118 |     ventas = self.sale_repo.obtener_ventas_por_fecha(fecha_busqueda)
71 |
72 help: Remove definition: 'obtener_resumen_diario'
73 |
74 Found 5 errors.
75 [*] 2 fixable with the '--fix' option (1 hidden fix can be enabled with the '--unsafe-fixes' option).
76 |

```

Errores encontrados en el Frontend

```

project-backend > reporte_ruff.txt
42 22 |         self.db = db
44    | ::: repositories\sale_repository.py:8:9
45    |
46 7 | class SaleRepository:
47 8 |     def __init__(self, db: Session):
48    |         ----- previous definition of `__init__` here

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
powershell ⚠

i The config that you've selected requires the following dependencies:

eslint, @eslint/js, globals
✓ Would you like to install them now? · No / Yes
✓ Which package manager do you want to use? · npm
🔄 Installing...

added 2 packages, and audited 72 packages in 2s

18 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
✓ Successfully created C:\Users\cris\Retrotrack - copia\project-frontend\eslint.config.mjs file.
(venv) PS C:\Users\cris\Retrotrack - copia\project-frontend> npx eslint .

C:\Users\cris\Retrotrack - copia\project-frontend\js\generos.js
47:22  error  '_' is defined but never used  no-unused-vars
47:25  error  Empty block statement          no-empty

C:\Users\cris\Retrotrack - copia\project-frontend\js\platforms.js
47:22  error  '_' is defined but never used  no-unused-vars

C:\Users\cris\Retrotrack - copia\project-frontend\js\ventas.js
5:5    error  'resumenCalculado' is assigned a value but never used  no-unused-vars

✖ 4 problems (4 errors, 0 warnings)

(venv) PS C:\Users\cris\Retrotrack - copia\project-frontend> npx eslint --init
You can also run this command directly using 'npm init @eslint/config@latest'.

```

5. Evidencia de su corrección

Backend

```
12.1/12.1 MB 8.8 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: ruff
Successfully installed ruff-0.15.17

[notice] A new release of pip is available: 25.1.1 -> 26.1.2
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
• (venv) PS C:\Users\cris\Retrotrack - copia> ruff check .
All checks passed!
○ (venv) PS C:\Users\cris\Retrotrack - copia> 
```

```
project-backend > report_ruff_corregido.txt
1 All checks passed!
2
```

Frontend

```
(venv) PS C:\Users\cris\Retrotrack - copia\project-frontend> npx eslint --init
> project-frontend@1.0.0 npx
> create-config

@eslint/create-config: v2.0.0
✓ What do you want to lint? · javascript
✓ How would you like to use ESLint? · problems
✓ What type of modules does your project use? · esm
✓ Which framework does your project use? · none
✓ Does your project use TypeScript? · No / Yes
✓ Where does your code run? · browser
i The config that you've selected requires the following dependencies:

eslint, @eslint/js, globals
✓ Would you like to install them now? · No / Yes
✓ Which package manager do you want to use? · npm
🌀Installing...

up to date, audited 72 packages in 2s

18 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
✓ Successfully created C:\Users\cris\Retrotrack - copia\project-frontend\eslint.config.mjs file.
🔧 (venv) PS C:\Users\cris\Retrotrack - copia\project-frontend> 
```