

# Analisi dei requisiti

#### Informazioni sul documento

Nome file: ar.tex Versione: 0.0

Data creazione: 20/11/2012 Data ultima modifica: 20/11/2012


Stato:

Uso: Esterno

Redattori: Approvato da: Verificatori:

### Storia delle modifiche

| Versione | Descrzione intervento | Redattore    | Data       |
|----------|-----------------------|--------------|------------|
| 0.0      | Versione iniziale     | Andrea Rizzi | 20/11/2012 |



Indice

ar.tex - v.0.0



#### 1 Introduzione

#### 2 Descrizione generale

#### 3 Diagrammi dei casi d'uso

#### 4 Requisiti

| Codice     | Requisito  | Fonte                |
|------------|--|----------------------|
| RSDD2.1.0  | L'utente dovrebbe avere una stima della complessità per la propria password.                             | Capitolato d'appalto |
| RSDD2.2.0  | Convalidare username (e-mail) dell'utente  | Interno              |
| RSDD2.3.0  | Inserimento dati anagrafici (nome, cognome), immagine e indirizzo email (utilizzato anche come username) | Interno              |
| RSDO10.0.0 | L'intero sistema deve essere contenuto in un unica pagina Web  | Capitolato d'appalto |
| RSDO10.1.0 | L'interfaccia grafica non deve subire refresh per ogni operazione dell'utente                            | Interno              |
| RSDO22.0.0 | L'applicativo deve funzionare sotto l'ultima versione (23.0.1271.97m) del browser Google Chrome          | Capitolato d'appalto |
| RSDO6.0.0  | Gestire le comunicazioni utente tramite WebRTC   | Capitolato d'appalto |
| RSFF11.2.0 | 2.0 Utilizzo del protocollo webSocket per creare una Interno connessione tra più di 2 utenti             |                      |
| RSFF12.1.0 | Estendere la connessione ad altri client   | Interno              |
| RSFO11.0.0 | Creare una connessione tra client, mediante l'utilizzo di un server                                      | Capitolato d'appalto |
| RSFO11.1.0 | Utilizzo del protocollo webSocket per creare una connessione tra 2 utenti                                | Interno              |
| RSFO12.0.0 | Gestire gli eventi dell'utente durante la connessione  | Interno              |
| RSQD21.0.0 | Gestione interfaccia grafica in più lingue   | Interno              |
| RSQF23.0.0 | Verificare che l'applicativo funzioni anche sotto gli<br>altri browser del S.O. Windows                  | Interno              |
| RSQF23.1.0 | Verificare che funzioni con Opera  | Capitolato d'appalto |
| RSQF23.2.0 | Verificare che funzioni con Firefox  | Capitolato d'appalto |
| RSQF23.3.0 | Verificare che funzioni con Internet Explorer (v9 e superiori)   | Capitolato d'appalto |
| RSQF23.4.0 | Verificare che funzioni con Safari   | Capitolato d'appalto |
| RSQF24.0.0 | Verificare che l'applicativo funzioni anche sotto gli<br>altri browser del S.O. Linux                    | Interno              |
| RSQF24.1.0 | Verificare che funzioni con Opera  | Capitolato d'appalto |
| RSQF24.2.0 | Verificare che funzioni con Firefox  | Capitolato d'appalto |
| RSQF24.3.0 | Verificare che funzioni con Chromium   | Interno              |
| RSQF25.0.0 | Verificare che l'applicativo funzioni anche sotto gli<br>altri browser del S.O. Macintosh                | Interno              |
| RSQF25.1.0 | Verificare che funzioni con Opera  | Capitolato d'appalto |
| RSQF25.2.0 | Verificare che funzioni con Firefox  | Capitolato d'appalto |
| RSQF25.3.0 | Verificare che funzioni con Safari   | Capitolato d'appalto |
| RUFD1.1.0  | Gestione password dimenticata  | Interno              |
| RUFD1.1.1  | Proporre la domanda segreta all'utente   | Interno              |

ar.tex - v.0.0 pag. 1 di ??



| RUFD1.1.2  | Invio di una mail all'utente contenete la password dimenticata   | Interno              |
|------------|--|----------------------|
| RUFD12.2.0 | Chi crea la connessione può eliminare i membri del<br>gruppo     | Interno              |
| RUFD13.1.0 | Servizio chat tra 2 utenti                                       | Interno              |
| RUFF13.0.0 | Servizio chat testuale   | Capitolato d'appalto |
| RUFF13.2.0 | Servizio chat tra più di 2 utenti                                | Interno              |
| RUFF14.0.0 | Registrazione della chiamata                                     | Capitolato d'appalto |
| RUFF14.1.0 | Necessità di autorizzazione dagli utenti della                   | Interno              |
| 1001111110 | chiamata per poter avviare la registrazione                      |                      |
| RUFF14.2.0 | Registrazione audio  | Interno              |
| RUFF14.3.0 | Possibilità di riascoltare la registrazione                      | Interno              |
| RUFF15.0.0 | L'utente avrà a disposizione una segreteria telefonica           | Interno              |
| RUFF15.1.0 | Possibilità di lasciare un audio messaggio in                    | Interno              |
|            | segreteria   |                      |
| RUFF15.2.0 | Possibilità di lasciare un audio/video messaggio in segreteria   | Capitolato d'appalto |
| RUFF15.3.0 | Possibilità di ascoltare la propria segreteria                   | Interno              |
| RUFF15.4.0 | Possibilità di cancellare messaggi della segretaria              | Interno              |
| RUFF15.5.0 | Possibilità di cambiare lo stato del messaggio tra               | Interno              |
|            | ascoltato/non ascoltato  |                      |
| RUFF16.0.0 | Possibilità di impostare uno stato utente                        | Interno              |
| RUFF17.0.0 | Dare la possibilità di vedere gli stati personali altrui.        | Interno              |
| RUFF18.0.0 | Creazione di una Blacklist                                       | Interno              |
| RUFF19.0.0 | Possibilità di tenere uno storico delle chiamate                 | Interno              |
| RUFF20.0.0 | Condividere risorse  | Interno              |
| RUFF20.1.0 | Condividere monitor  | Interno              |
| RUFF20.2.0 | Condivisione pdf   | Interno              |
| RUFF20.3.0 | Condivisione lavagna grafica                                     | Interno              |
| RUFF20.4.0 | Invio file   | Interno              |
| RUFF3.0.0  | Modifica dati utente (ad eccezione dell'indirizzo Interno email) |                      |
| RUFF4.0.0  | L'utente dovrebbe poter tenere tenere una rubrica                | Interno              |
|            | personale dove raggruppare i propri contatti.                    |                      |
| RUFF4.1.0  | Un utente deve poter inserire utenti dalla propria               | Capitolato d'appalto |
|            | rubrica.   |                      |
| RUFF4.2.0  | Eliminare un utente dalla propria rubrica                        | Interno              |
| RUFF4.3.0  | Possibilità di ordinare la rubrica su alcuni parametri rilevanti | Interno              |
| RUFF4.4.0  | Possibilità di suddividere la rubrica in gruppi                  | Interno              |
| RUFF4.4.1  | Possibilità di togliere un elemento da un gruppo                 | Interno              |
| RUFF4.4.2  | Possibilità di aggiungere un elemento in un gruppo               | Interno              |
| RUFF4.4.3  | Possibilità di creare un gruppo                                  | Interno              |
| RUFF4.4.4  | Possibilità di eliminare un gruppo                               | Interno              |
| RUFF4.5.0  | Possibilità di esportare in xml la rubrica personale             | Interno              |
| RUFF4.6.0  | Possibilità di modificare la rubrica importando un Interno       |                      |
|            | file xml   |                      |
| RUFF4.7.0  | Ricerca di un utente nella propria rubrica                       | Interno              |
| RUFF5.1.0  | Possibilità di cercare un utente dalla lista Interno             |                      |
| RUFF6.1.2  | Stabilire una comunicazione audio con un utente                  | Capitolato d'appalto |
|            | registrato e presente nella rubrica                              |                      |
|            |  |                      |

ar.tex – v.0.0 pag. 2 di ??



| RUFF6.2.2 Stabilire una comunicazione audio/video con un utente registrato e presente nella rubrica  RUFF6.2.4 Declassare una comunicazione audio/video avviata con un utente in una comunicazione solo audio  RUFF6.2.5 Disattivare la webcam utente pur continuando a ricevere il segnale video proveniente dall'altro capo della comunicazione  RUFF6.3.0 Disattivare il microfono utente pur continuando a Interno |
|--|
| RUFF6.2.4 Declassare una comunicazione audio/video avviata Interno con un utente in una comunicazione solo audio RUFF6.2.5 Disattivare la webcam utente pur continuando a ricevere il segnale video proveniente dall'altro capo della comunicazione  |
| RUFF6.2.5 Disattivare la webcam utente pur continuando a ricevere il segnale video proveniente dall'altro capo della comunicazione   |
|  |
| RUFF6.3.0 Disattivare il microfono utente pur continuando a Interno ricevere il segnale video proveniente dall'altro capo della comunicazione  |
| RUFF9.3.0 Rilevazione frame per secondo Interno  |
| RUFO1.0.0 L'utente deve potersi autentificare nel server, cosi Interno da permettere a quest'ultimo di rilevare la sua presenza nel sistema. Il Login dovrà essere gestito con username (indirizzo mail) e password.   |
| RUFO12.3.0 Chi partecipa alla connessione può togliersi da essa Interno  |
| RUFO2.0.0 Registrazione del nuovo utente Capitolato d'appalto  |
| RUFO5.0.0 Possibilità di visualizzare la lista di utenti registrati Capitolato d'appalto nel sistema   |
| RUFO6.1.0 Stabilire e gestire una comunicazione audio con un Capitolato d'appalto utente in linea  |
| RUFO6.1.1 Stabilire una comunicazione audio mediante inseri- Capitolato d'appalto mento d'indirizzo IP   |
| RUFO6.1.3 Stabilire una comunicazione audio con un utente Capitolato d'appalto registrato e NON presente nella rubrica   |
| RUFO6.2.0 Stabilire e gestire una comunicazione audio/video Capitolato d'appalto con un utente   |
| RUFO6.2.1 Stabilire una comunicazione audio/video mediante Capitolato d'appalto inserimento d'indirizzo IP   |
| RUFO6.2.3 Stabilire una comunicazione audio/video con un Capitolato d'appalto utente registrato e NON presente nella rubrica   |
| RUFO7.0.0 Indicare il tempo di comunicazione Capitolato d'appalto  |
| RUFO8.0.0 Valutare il numero di byte trasmessi Capitolato d'appalto  |
| RUFO8.1.0 Valutare il numero di byte inviati Interno   |
| RUFO8.2.0 Valutare il numero di byte ricevuti Interno  |
| RUFO9.0.0 Indicare la qualità della linea di trasmissione Capitolato d'appalto   |
| RUFO9.1.0 Rilevare latenza Capitolato d'appalto  |
| RUFO9.2.0 Rilevare velocità di trasmissione Capitolato d'appalto   |

## 5 Tracciamento dei requisiti

| Codice UC | Nome UC | Requisito |
|-----------|---------|-----------|
|           |         |           |

ar.tex - v.0.0 pag. 3 di ??