

Dựa trên thông tin kỹ thuật từ tài liệu về dòng sản phẩm có rãnh dầu (Oil Groove Type) bạn vừa cung cấp, dưới đây là nội dung chi tiết để đăng sản phẩm mã **18** (tương ứng đường kính ngoài $\varnothing D=18\text{mm}$) lên website theo tiêu chuẩn của **YAS-TEK**.

1. THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên sản phẩm:

- **Tên tiếng Việt:** Bạc dẫn hướng tấm đẩy - Kiểu rãnh dầu (Mã 18)
- **Tên tiếng Anh:** Ejector Leader Bushing - Oil Groove Type (Size 18)
- **Mã sản phẩm:** EGBH10 (D18)

Miêu tả ngắn:

- Bạc dẫn hướng EGBH mã 18 được thiết kế với rãnh dầu bên trong, giúp duy trì màng bôi trơn liên tục cho hệ thống tấm đẩy.
- Sản phẩm chế tạo từ thép SUJ2 chịu mài mòn cao, đảm bảo độ chính xác và tuổi thọ vận hành trong khuôn ép.

Nội dung chi tiết:

- **Giới thiệu sản phẩm:** Bạc dẫn hướng EGBH là linh kiện chuyên dụng để định vị và dẫn hướng cho các tấm đẩy (ejector plates) trong khuôn mẫu. Khác với dòng bi, dòng EGBH sử dụng rãnh dầu để giảm ma sát khi trượt trực tiếp trên trụ dẫn hướng.
 - **Đặc điểm kỹ thuật:** Bề mặt trong và ngoài được mài chính xác cao (độ nhám $0.2\mu\text{m}$ và $1.6\mu\text{m}$). Thiết kế rãnh dầu giúp tối ưu hóa việc bôi trơn, giảm nhiệt độ phát sinh khi vận hành ở tốc độ cao.
 - **Ứng dụng:** Phù hợp cho các bộ khuôn yêu cầu sự bền bỉ, để bảo trì bôi trơn định kỳ.
 - **Ưu điểm nổi bật:**
 - Vật liệu SUJ2 đạt độ cứng $\geq 58\text{ HRC}$ sau khi xử lý nhiệt.
 - Rãnh dầu thông minh giúp kéo dài khoảng thời gian bảo trì.
 - Dung sai đường kính trong và ngoài cực thấp, đảm bảo độ rơ lắ tối thiểu.
-

2. CHI TIẾT SẢN PHẨM

Danh mục sản phẩm:

- **Danh mục chính:** Linh Kiện Khuôn Ép Nhựa
- **Danh mục phụ:** Hệ Thống Dẫn Hướng Tầm Đầy

Đặc điểm sản phẩm:

- **Vật liệu:** Thép SUJ2
- **Độ cứng bề mặt:** 58 HRC $\sim$ 60 HRC
- **Dung sai đường kính ngoài (Dh6):** 0 / -0.011 mm (dành cho kích thước ≥ 18 mm)
- **Dung sai đường kính trong (d):** +0.015 / +0.010 mm
- **Phạm vi kích thước:** Đường kính ngoài 18 mm $\sim$ 30 mm, đường kính trong 10 mm $\sim$ 20 mm.

Thương hiệu:

- YAS-TEK

Mã sản phẩm:

- EGBH

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT (Mã 18 - D=18)

Thông số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị	Ghi chú
Đường kính trong	d	10	mm	Sai số +0.015 / +0.010
Đường kính ngoài	D (h6)	18	mm	Sai số 0 / -0.011
Đường kính vành	H	21	mm	

Chiều dài vai	S	8	mm	Sai số $\pm 0.3\%$
Chiều dài tùy chọn	l	10, 13, 15, 20	mm	
Độ dày vành	T	4	mm	Sai số $\pm 0.05\%$

4. BẢNG KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN (Dòng EGBH)

Đường kính ngoài (D)	Đường kính trong (d)	Vành (H)	Chiều dài vai (S)	Chiều dài l (mm)
16	8	19	8	8, 10, 13, 15
18	10	21	8	10, 13, 15, 20
20	12	23	10	10, 13, 15, 20
22	13	25	10	10, 13, 15, 20, 25

5. HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

Order Example/Ví dụ đặt hàng:

- Cách mã hóa: **TYPE + d + l**
- Ví dụ: **EGBH10-20**
 - **EGBH**: Kiểu bạc dẫn hướng có rãnh dầu.
 - **10**: Đường kính trong $d = 10\text{mm}$ (tương ứng đường kính ngoài $D=18\text{mm}$).
 - **20**: Chiều dài phần dẫn hướng $l = 20\text{mm}$.

6. HÌNH ẢNH YÊU CẦU

- **Ảnh 1:** Ảnh sản phẩm thực tế bạc EGBH với rãnh dầu đặc trưng bên trong lòng bạc.
- **Ảnh 2:** Bản vẽ kỹ thuật thể hiện các thông số \$d, D, H, S, l\$ (Xóa logo cũ, thay bằng logo YAS-TEK).
- **Ảnh 3:** Bảng thông số kích thước cắt từ catalog.

10. SEO

Đường dẫn: /linh-kien-khuon-ep-nhua/bac-dan-huong-tam-day-egbh10-d18

Tiêu đề trang: Bạc dẫn hướng tấm đẩy EGBH10 (D18) - Rãnh dầu | YAS-TEK

Mô tả trang: Cung cấp bạc dẫn hướng tấm đẩy EGBH10 (đường kính ngoài 18mm) kiểu rãnh dầu chính hãng YAS-TEK. Vật liệu thép SUJ2, độ cứng cao 58HRC, giúp bôi trơn tối ưu và giảm ma sát cho hệ thống đẩy trong khuôn ép nhựa. Giao hàng toàn quốc.

Từ khóa SEO: EGBH10, bạc dẫn hướng rãnh dầu, bạc dẫn hướng tấm đẩy D18, linh kiện khuôn YAS-TEK, SUJ2 oil groove bushing, EGBH 10-15, EGBH 10-20.

Bạn có muốn tôi hỗ trợ tạo thêm nội dung cho mã **EGB 10** (loại dùng bi có cùng kích thước đường kính ngoài \$D=18\$) để khách hàng dễ so sánh không?