

Dựa trên thông tin kỹ thuật từ tài liệu bạn cung cấp, dưới đây là nội dung chi tiết để đăng sản phẩm mã **EGB 20** lên website theo tiêu chuẩn của **YAS-TEK**.

1. THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên sản phẩm:

- **Tên tiếng Việt:** Bạc dẫn hướng tấm đẩy - Kiểu bi (Mã 20)
- **Tên tiếng Anh:** Ejector Leader Bushing - Ball Type (No. 20)
- **Mã sản phẩm:** EGB20

Miêu tả ngắn:

- Bạc dẫn hướng EGB20 chuyên dụng cho hệ thống tấm đẩy trong khuôn mẫu, thiết kế tối ưu để kết hợp với bộ bi (ball cage).
- Sản phẩm được chế tạo từ thép SUJ2 với độ cứng cao, đảm bảo chuyển động mượt mà, chính xác và giảm thiểu ma sát tối đa.

Nội dung chi tiết:

- **Giới thiệu sản phẩm:** Bạc dẫn hướng EGB (Ejector Leader Bushing) là linh kiện quan trọng trong bộ khuôn ép nhựa, giúp định vị và dẫn hướng chính xác cho tấm đẩy. Với cấu tạo đặc biệt dành cho kiểu dẫn hướng bằng bi, EGB giúp hệ thống vận hành trơn tru hơn so với bạc trơn truyền thống.
 - **Đặc điểm kỹ thuật:** Được làm từ thép hợp kim SUJ2, xử lý nhiệt đạt độ cứng trên 58HRC, bề mặt được mài bóng chính xác với dung sai h6.
 - **Ứng dụng:** Sử dụng trong khuôn ép nhựa, khuôn đúc áp lực, đặc biệt là các khuôn yêu cầu tốc độ đóng mở cao và độ chính xác vị trí tấm đẩy khắt khe.
 - **Ưu điểm nổi bật:**
 - Chống mài mòn cực tốt nhờ độ cứng bề mặt cao.
 - Dung sai lắp ghép chính xác, dễ dàng thay thế và bảo trì.
 - Giảm thiểu tình trạng kẹt tấm đẩy nhờ sự kết hợp với ống bi.
-

2. CHI TIẾT SẢN PHẨM

Danh mục sản phẩm:

- **Danh mục chính:** Linh Kiện Khuôn Ép Nhựa
- **Danh mục phụ:** Hệ Thống Dẫn Hướng Tấm Đẩy

Đặc điểm sản phẩm:

- **Vật liệu:** Thép SUJ2
- **Độ cứng bề mặt:** $\geq 58\text{HRC}$

- **Dung sai đường kính ngoài (Dh6):** $\$0 / -0.013\$$ mm (cho kích thước $\$ \backslash \text{varnothing} 30 \$$)
- **Độ nhám bề mặt:** $\$1.6G\$$ (ngoài), $\$0.2G\$$ (trong)
- **Phạm vi kích thước:** Đường kính ngoài $\$30\text{mm}\$,$ đường kính trong $\$24\text{mm}\$$ (dành cho mã No. 20).

Thương hiệu:

- **YAS-TEK**

Mã sản phẩm:

- EGB (No. 8 đến No. 30)

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT (Mã EGB20)

Thông số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị	Ghi chú
Đường kính trong	d	24	mm	
Đường kính ngoài thân	D (h6)	30	mm	Sai số $\$0/-0.013\$$
Đường kính vành	D1	33	mm	
Độ dày vành	T	4	mm	Sai số $\$0/-0.05\$$
Chiều dài tùy chọn	l	13, 15, 20, 25	mm	
Độ cứng	H	$\$ \backslash \text{geq} 58 \$$	HRC	

4. BẢNG KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN (Dòng EGB)

Mã (No.)	d (Trong)	D (h6)	D1 (Vành)	Chiều dài l (mm)
13	17	22	25	13, 15, 20, 25
16	20	25	28	13, 15, 20, 25
20	24	30	33	13, 15, 20, 25
25	29	35	38	13, 15, 20, 25

5. HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

Ví dụ đặt hàng (Order Example):

- Cách mã hóa: **TYPE + No. - l**
- Ví dụ: **EGB20-25**
 - **EGB:** Kiểu bạc dẫn hướng tấm đẩy loại bi.
 - **20:** Mã số kích thước (tương ứng \$d=24, D=30\$).
 - **25:** Chiều dài \$l = 25\text{mm}\$.

6. HÌNH ẢNH YÊU CẦU

- **Ảnh 1:** Ảnh thực tế bạc EGB sáng bóng, đặt trên nền trắng (Gắn logo YAS-TEK).
- **Ảnh 2:** Bản vẽ kỹ thuật thể hiện các thông số \$d, D, D1, l\$ (Xóa thông tin nhà sản xuất cũ).
- **Ảnh 3:** Sơ đồ lắp đặt bạc EGB kết hợp với ống bi (EMBS) và trụ dẫn hướng trong khuôn.

7. BIẾN THỂ SẢN PHẨM

- **Kích thước (No.):** 8, 10, 13, 16, 20, 25, 30.
- **Chiều dài (l):** 13mm, 15mm, 20mm, 25mm.

10. SEO

Đường dẫn: /linh-kien-khuon-ep-nhua/bac-dan-huong-tam-day-egb20-yas-tek

Tiêu đề trang: Bạc dẫn hướng tấm đẩy EGB20 - Thép SUJ2 | YAS-TEK

Mô tả trang: Mua bạc dẫn hướng tấm đẩy EGB20 chính hãng YAS-TEK. Vật liệu thép SUJ2, độ cứng >58HRC, chuyên dùng cho hệ thống dẫn hướng bi trong khuôn ép nhựa. Độ bền cao, vận hành trơn tru. Liên hệ ngay!

Từ khóa SEO: EGB20, bạc dẫn hướng tấm đẩy, ejector leader bushing, linh kiện khuôn mẫu YAS-TEK, bạc bi EGB, SUJ2 bushing, phụ kiện khuôn nhựa.

Bạn có muốn tôi hỗ trợ tạo thêm nội dung cho các mã sản phẩm đi kèm như **Trụ dẫn hướng (Leader Pin)** hay **Ổng bi (Ball Cage)** để hoàn thiện bộ sản phẩm không?