

- 1 * Размер для справок.
- 2 Установку ИЭТ выполнить по ГОСТ 29137-91
- 3 *Шаг координатной сетки 2 мм по ГОСТ 10317-79*.
- 4 Нестандартные варианты установки ИЭТ выполнить по чертежу
- 5 Паять припоем ПОСу 95–5 ГОСТ 21931–76
- 6 Паяльная паста PM-89 ГОСТ 27130-96
- 7 Позиции ИЭТ условно не показаны
- 8 Позиционные обозначения ИЭТ показаны условно
- 9 Маркировку даты изготовления штампа ОТК выполнить черной краской МКЭ ОСТ4 ОСТ92–1586–89 шрифт 2.0–ПРЗ по СТБ 992–95 методом шелкографии ГОСТ 2.304–81.
- . . 10 После установки ИЭТ плату покрыть лаком PLASTIK 71
- 11 Остальные технические требования по СТБ 1022–96

					ГУИР.203719.145 СБ				
						Лит.	Λ.	<i>1асса</i>	Масштаδ
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Контроллер ЖКИ				
Разра	Ω δ.	Соколов				9		0.3	1:1
Пров.		Станкевич			Сборочный чертеж				
Т.кон	ІТР.					Лист	1	Листов	3 1
Н.контр.						БГУИР, гр. 750701			
Утв.								·	

Копировал

Формат А2