id	Название БР	Статус	Приоритет	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение
БР-1	При добавлении товаров корзину в ответе на запрос PUT /api/v1/orders/:id неправильный порядок ключей	Открыт	Желательный	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": [{"id": 1, "quantity": 1}]}	Тело ответа соответствует требованиям	В теле ответа нарушен порядок ключей	Версия API 1.0.0
БР-2	При добавлении товаров в корзину с параметром quantity 0 в запросе PUT /api/v1/orders/:id неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": [{"id": 1 }]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 1.0.0
БР-3	При добавлении товаров в корзину с параметром quantity 0 в запросе PUT /api/v1/orders/:id товар добавился в корзину	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": [{"id": 1, "quantity": 0 }]}	Продукт не добавлен в корзину	Продукт добавлен в корзину с значением 0	Версия API 1.0.0
БР-4	При добавлении товаров в корзину с отрицательным параметром quantity в запросе PUT /api/v1/orders/:id неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": [{"id": 1, "quantity": -1 }]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 1.0.0
БР-5	При добавлении товаров в корзину с отрицательным параметром quantity в запросе PUT /api/v1/orders/:id товар добавился в корзину	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": [{"id": 1, "quantity": -1 }]}	Продукт не добавлен в корзину	Продукт добавлен в корзину с отрицательным значением	Версия API 1.0.0
БР-6	При добавлении товаров в корзину без параметра quantity в запросе PUT /api/v1/orders/:id неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": [{"id": 1 }]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 1.0.0
БР-7	При добавлении товаров в корзину без параметра quantity в запросе PUT /api/v1/orders/:id товар добавился в корзину	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": [{"id": 1 }]}	Продукт не добавлен в корзину	Продукт добавлен в корзину с значением null	Версия API 1.0.0
БР-8	При добавлении товаров в корзину с параметром quantity превышающим int в запросе PUT /api/v1/orders/:id неверный код ответа (409 вместо 400)	Открыт	Стандартный	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": [{"id": 1, "quantity": 2147483650 }]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 409	Версия API 1.0.0
БР-9	При добавлении товаров в корзину с параметром quantity null в запросе PUT /api/v1/orders/:id неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": [{"id": 1, "quantity": null}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 1.0.0
БР-10	При добавлении товаров в корзину с параметром quantity null в запросе PUT /api/v1/orders/:id товар добавился в корзину	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": [{"id": 1, "quantity": null}]}	Товар не добавлен в корзину	Товар добавлен в корзину с значением null	Версия API 1.0.0
БР-11	При добавлении товаров в корзину с параметром quantity в формате string в запросе PUT /api/v1/orders/:id неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": [{"id": 1, "quantity": "1"}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 1.0.0
БР-12	При добавлении товаров в корзину с параметром quantity в формате string в запросе PUT /api/v1/orders/:id товар добавился в корзину	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": [{"id": 1, "quantity": "1"}]}	Продукт не добавлен в корзину	Товар добавлен в корзину с значением "1"	Версия API 1.0.0
БР-13	При добавлении товаров в корзину с НЕсуществующим параметром id в запросе PUT /api/v1/orders/:id неверный код ответа (409 вместо 400)	Открыт	Стандартный	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": [{"id": 300, "quantity": 1}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 409	Версия API 1.0.0
БР-14	При добавлении товаров в корзину без id в запросе PUT /api/v1/orders/:id неверный код ответа (409 вместо 400)	Открыт	Стандартный	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": [{ "quantity": 1}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 409	Версия API 1.0.0
БР-15	При добавлении товаров в корзину с id 0 в запросе PUT /api/v1/orders/:id неверный код ответа (409 вместо 400)	Открыт	Стандартный	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": [{"id": 0, "quantity": 1}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 409	Версия API 1.0.0
БР-16	При добавлении товаров в корзину с id null в запросе PUT /api/v1/orders/:id неверный код ответа (409 вместо 400)	Открыт	Стандартный	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": [{"id": null, "quantity": 1}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 409	Версия API 1.0.0
БР-17	При добавлении товаров в корзину с id в формате string в запросе PUT /api/v1/orders/:id неверный код ответа (409 вместо 400)	Открыт	Стандартный	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": [{"id": "13", "quantity": 1}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 409	Версия API 1.0.0
БР-18	При добавлении товаров в корзину с отрицательным id в запросе PUT /api/v1/orders/:id неверный код ответа (409 вместо 400)	Открыт	Стандартный	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": [{"id": "-35", "quantity": 1}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 409	Версия API 1.0.0
БР-19	При добавлении товаров в корзину с id превышающим int в запросе PUT /api/v1/orders/:id неверный код ответа (500 вместо 400)	Открыт	Стандартный	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": [{"id": "2147483650", "quantity": 1}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 500	Версия API 1.0.0
БР-20	При добавлении товаров в корзину с пустым productList в запросе PUT /api/v1/orders/:id неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": [ ]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 1.0.0
БР-21	При добавлении товаров в корзину без productList в запросе PUT /api/v1/orders/:id неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id Оставить тело пустым	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 1.0.0
БР-22	При добавлении товаров в корзину с productList с string данными в запросе PUT /api/v1/orders/:id неверный код ответа (500 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": ["123"]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 500	Версия API 1.0.0
БР-23	При добавлении товаров в корзину с productList null в запросе PUT /api/v1/orders/:id неверный код ответа (500 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": [null]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 500	Версия API 1.0.0
БР-24	При добавлении товаров в корзину с productList int в запросе PUT /api/v1/orders/:id неверный код ответа (500 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id В теле указать: {"productsList": [10]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 500	Версия API 1.0.0
БР-25	При удалении существующей корзины в запросе DELETE /api/v1/orders/:id неверный код ответа (404 вместо 200)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id с id существующей корзины	Код ответа 200 OK	Код ответа 404	Версия API 1.0.0
БР-26	Корзина не удалилась при запросе DELETE /api/v1/orders/:id неверный код ответа (404 вместо 200)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд 2.Создать корзину	Отправить запрос PUT /api/v1/orders/:id с id существующей корзины (1)	Корзина успешна удаленна	Корзина не удаленна ("Корзина с id=1 не найдена")	Версия API 1.0.0
БР-27	При добавлении товаров в набор с пустым productList в запросе POST /api/v1/kits/{id}/products неверный код ответа (500 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [ ]}	Код ответа 400	Код ответа 500	Версия API 1.0.0
БР-28	При добавлении товаров в корзину без productList в запросе POST /api/v1/kits/{id}/products неверный код ответа (500 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products Оставить тело пустым	Код ответа 400	Код ответа 500	Версия API 1.0.0
БР-29	При добавлении товаров в корзину с productList с string данными в запросе POST /api/v1/kits/{id} /products неверный код ответа (500 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": ["123"]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 500	Версия API 1.0.0
БР-30	При добавлении товаров в корзину с productList null в запросе POST /api/v1/kits/{id}/products неверный код ответа (500 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [null]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 500	Версия API 1.0.0
БР-31	При добавлении товаров в корзину с productList int в запросе POST /api/v1/kits/{id}/products неверный код ответа (500 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [10]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 500	Версия API 1.0.0
БР-32	При добавлении товаров в набор больше чем есть на складе в запросе POST /api/v1/kits/{id} /products неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": 13,"quantity": 300}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 1.0.0
БР-33	При добавлении товаров в набор больше чем есть на складе в запросе POST /api/v1/kits/{id} /products продукты добавились	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": 13,"quantity": 300}]}	Продукты не добавились в набор	Продукты добавились в набор	Версия API 1.0.0
БР-34	При добавлении нулевого количества товара в набор в запросе POST /api/v1/kits/{id} /products неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": 13,"quantity": 0}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 1.0.0
БР-35	При добавлении нулевого количества товара в набор в запросе POST /api/v1/kits/{id} /products продукты добавились	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": 13,"quantity": 0}]}	Продукты не добавились в набор	Продукты добавились в набор	Версия API 1.0.0
БР-36	При добавлении отрицательного количества товара в набор в запросе POST /api/v1/kits/{id} /products неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": 13,"quantity": -1}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 1.0.0
БР-37	При добавлении отрицательного количества товара в набор в запросе POST /api/v1/kits/{id} /products продукты добавились	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": 13,"quantity": -1}]}	Продукты не добавились в набор	Продукты добавились в набор с отрицательным значением количества	Версия API 1.0.0

id	Название БР	Статус	Приоритет	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение
БР-38	При добавлении товара в набор без quantity в запросе POST /api/v1/kits/{id}/products неверный код ответа (500 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": 13}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 500	Версия API 1.0.0
БР-39	При добавлении товара в набор с quntity первышающий int в запросе POST /api/v1/kits/{id}/products неверный код ответа (500 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": 13,"quantity": 2147483650}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 500	Версия API 1.0.0
БР-40	При добавлении товара в набор с quntity null в запросе POST /api/v1/kits/{id}/products неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": 13,"quantity": null}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 1.0.0
БР-41	При добавлении товара в набор с quntity null в запросе POST /api/v1/kits/{id}/products товар добавился	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": 13,"quantity": null}]}	Продукты не добавились в набор	Продукты добавились в набор с количеством null	Версия API 1.0.0
БР-42	При добавлении товара в набор с string данными в quntity в запросе POST /api/v1/kits/{id}/products неверный код ответа (500 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": 13,"quantity": "abc"}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 500	Версия API 1.0.0
БР-43	При добавлении товара в набор с несуществующем id в запросе POST /api/v1/kits/{id}/products неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": 300,"quantity": 1}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 1.0.0
БР-44	При добавлении товара в набор с несуществующем id в запросе POST /api/v1/kits/{id}/products товар добавился в набор	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": 300,"quantity": 1}]}	Продукты не добавились в набор	Продукты добавились в набор	Версия API 1.0.0
БР-45	При добавлении товара в набор без id в запросе POST /api/v1/kits/{id} /products неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"quantity": 1}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 1.0.0
БР-46	При добавлении товара в набор без id в запросе POST /api/v1/kits/{id} /products товар добавился в набор	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"quantity": 1}]}	Продукты не добавились в набор	Продукты добавились в набор	Версия API 1.0.0
БР-47	При добавлении товара в набор с нулевым id в запросе POST /api/v1/kits/{id}/products неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": 0,"quantity": 1}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 1.0.0
БР-48	При добавлении товара в набор с нулевым id в запросе POST /api/v1/kits/{id}/products товар добавился в набор	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": 0,"quantity": 1}]}	Продукты не добавились в набор	Продукты добавились в набор	Версия API 1.0.0
БР-49	При добавлении товара в набор с id null в запросе POST /api/v1/kits/{id} /products неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": null,"quantity": 1}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 1.0.0
БР-50	При добавлении товара в набор с id null в запросе POST /api/v1/kits/{id} /products товар добавился в набор	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": null,"quantity": 1}]}	Продукты не добавились в набор	Продукты добавились в набор	Версия API 1.0.0
БР-51	При добавлении товара в набор с string данными в id в запросе POST /api/v1/kits/{id}/products неверный код ответа (500 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": "abc","quantity": 1}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 500	Версия API 1.0.0
БР-52	При добавлении товара в набор с string данными в id в запросе POST /api/v1/kits/{id}/products товар добавился в набор	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": "abc","quantity": 1}]}	Продукты не добавились в набор	Продукты добавились в набор	Версия API 1.0.0
БР-53	При добавлении товара в набор с отрицательным id в запросе POST /api/v1/kits/{id}/products неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": -35,"quantity": 1}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 1.0.0
БР-54	При добавлении товара в набор с отрицательным id в запросе POST /api/v1/kits/{id}/products товар добавился в набор	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": -35,"quantity": 1}]}	Продукты не добавились в набор	Продукты добавились в набор	Версия API 1.0.0
БР-55	При добавлении товара в набор с превышающим int в id в запросе POST /api/v1/kits/{id}/products неверный код ответа (500 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": 2147483650,"quantity": 1}]}	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 500	Версия API 1.0.0
БР-56	При добавлении товара в набор с превышающим int в id в запросе POST /api/v1/kits/{id}/products товар добавился в набор	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	1.Отправить запрос POST /api/v1/kits/{id}/products В теле указать: {"productsList": [{"id": 2147483650,"quantity": 1}]} 2.Отправить запрос GET /api/db/resources/kit_model.csv Проверить добавился ли товар в набор	Продукты не добавились в набор	Продукты добавились в набор	Версия API 1.0.0
БР-57	При нулевом количестве товара productsCount (0) в запросе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>0</productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 3.1.1
БР-58	Доставка возможна при нулевом количестве товара productsCount (0) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>0</productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Доставка невозможна (isItPossibleToDeliver="false")	Доставка возможна (isItPossibleToDeliver="true")	Версия API 3.1.1
БР-59	При пустом количестве товара productsCount () в запросе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount></productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 3.1.1
БР-60	Доставка возможна при пустом количестве товара productsCount () POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount></productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Доставка невозможна (isItPossibleToDeliver="false")	Доставка возможна (isItPossibleToDeliver="true")	Версия API 3.1.1
БР-61	При заполнении количества товара в формате string productsCount ("abc") в запросе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>"abc"</productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 3.1.1
БР-62	Доставка возможна при заполнении количества товара в формате string productsCount ("abc") POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>"abc"</productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Доставка невозможна (isItPossibleToDeliver="false")	Доставка возможна (isItPossibleToDeliver="true")	Версия API 3.1.1
БР-63	При заполнении количества товара превышающим int productsCount (2147483650) в запросе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>2147483650</productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 3.1.1
БР-64	Доставка возможна при заполнении количество товара превышающим int productsCount (2147483650) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>2147483650</productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Доставка невозможна (isItPossibleToDeliver="false")	Доставка возможна (isItPossibleToDeliver="true")	Версия API 3.1.1
БР-65	При отрицательном количестве товара productsCount (-5) в запросе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>-5</productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 3.1.1

id	Название БР	Статус	Приоритет	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение
БР-66	Доставка возможна при отрицательном количестве товара productsCount (-5) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>-5</productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Доставка невозможна (isItPossibleToDeliver="false")	Доставка возможна (isItPossibleToDeliver="true")	Версия API 3.1.1
БР-67	При запросе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml без productCount неверный код ответа (500 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 500	Версия API 3.1.1
БР-68	При заполнении количества товара дробным числом productsCount (5.5) в запросе POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>-5.5</productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 3.1.1
БР-69	Доставка возможна при заполнении количество товара дробным числом productsCount (5.5) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>-5.5</productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Доставка невозможна (isItPossibleToDeliver="false")	Доставка возможна (isItPossibleToDeliver="true")	Версия API 3.1.1
БР-70	При нулевом весе товара productsWeight (0) в запросе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>-5</productsCount> <productsWeight>0</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 3.1.1
БР-71	Доставка возможна при нулевом весе товара productsWeight (0) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>-5</productsCount> <productsWeight>0</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Доставка невозможна (isItPossibleToDeliver="false")	Доставка возможна (isItPossibleToDeliver="true")	Версия API 3.1.1
БР-72	При пустом весе товара productsWeight () в запросе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>-5</productsCount> <productsWeight></productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 3.1.1
БР-73	Доставка возможна при пустом весе товара productsWeight () POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>-5</productsCount> <productsWeight></productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Доставка невозможна (isItPossibleToDeliver="false")	Доставка возможна (isItPossibleToDeliver="true")	Версия API 3.1.1
БР-74	При заполнении веса товара в формате string productsWeight ("abc") в запросе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>-5</productsCount> <productsWeight>"abc"</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 3.1.1
БР-75	Доставка возможна при заполнении веса товара в формате string productsWeight ("abc") POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>-5</productsCount> <productsWeight>"abc"</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Доставка невозможна (isItPossibleToDeliver="false")	Доставка возможна (isItPossibleToDeliver="true")	Версия API 3.1.1
БР-76	При заполнении веса товара превышающим int productsWeight (2147483650) в запросе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>-5</productsCount> <productsWeight>2147483650</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 3.1.1
БР-77	Доставка возможна при заполнении веса товара превышающим int productsWeight (2147483650) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>-5</productsCount> <productsWeight>2147483650</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Доставка невозможна (isItPossibleToDeliver="false")	Доставка возможна (isItPossibleToDeliver="true")	Версия API 3.1.1
БР-78	При заполнении веса товара отрицательным числом productsWeight (-4) в запросе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>-5</productsCount> <productsWeight>-4</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 3.1.1
БР-79	Доставка возможна при заполнении веса товара отрицательным числом productsWeight (-4) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>-5</productsCount> <productsWeight>-4</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Доставка невозможна (isItPossibleToDeliver="false")	Доставка возможна (isItPossibleToDeliver="true")	Версия API 3.1.1
БР-80	При запросе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml без productWeight неверный код ответа (500 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>-5</productsCount> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 500	Версия API 3.1.1
БР-81	Отсутствует информация Возможность, Стоимость и Время доставки в ответе на запрос POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml deliveryTime (0)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime>0</deliveryTime> </InputModel>	<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver=" false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	<response name="Привезём быстро"/>	Версия API 3.1.1
БР-82	При запросе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с пустым deliveryTime неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime></deliveryTime> </InputModel>	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Версия API 3.1.1
БР-83	Доставка возможна при запросе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с пустым deliveryTime	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime></deliveryTime> </InputModel>	Доставка невозможна (isItPossibleToDeliver="false")	Доставка возможна (isItPossibleToDeliver="true")	Версия API 3.1.1
БР-84	При запросе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml без deliveryTime неверный код ответа (500 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> </InputModel>	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 500	Версия API 3.1.1

id	Название БР	Статус	Приоритет	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение
БР-85	При отрицательном deliveryTime (-10) в запросе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime>-10</deliveryTime> </InputModel>	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200	Версия API 3.1.1
БР-86	Отсутствует информация Возможность, Стоимость и Время доставки в ответе на запрос POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery. xml deliveryTime (-10)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime>0</deliveryTime> </InputModel>	<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver=" false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	<response name="Привезём быстро"/>	Версия API 3.1.1
БР-87	При string данных deliveryTime ("abc") в запросе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime>"abc"</deliveryTime> </InputModel>	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200	Версия API 3.1.1
БР-88	Доставка возможна при string данных deliveryTime ("abc") в запросе POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime>"abc"</deliveryTime> </InputModel>	Доставка невозможна (isItPossibleToDeliver="false")	Доставка возможна (isItPossibleToDeliver="true")	Версия API 3.1.1
БР-89	При нецелых данных deliveryTime (10.5) в запросе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime>10.5</deliveryTime> </InputModel>	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200	Версия API 3.1.1
БР-90	Доставка возможна при нецелых данных deliveryTime (10.5) в запросе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime>10.5</deliveryTime> </InputModel>	Доставка невозможна (isItPossibleToDeliver="false")	Доставка возможна (isItPossibleToDeliver="true")	Версия API 3.1.1
БР-91	При данных превышающие int deliveryTime (2147483650) в запросе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml неверный код ответа (200 вместо 400)	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime>2147483650</deliveryTime> </InputModel>	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200	Версия API 3.1.1
БР-92	Доставка возможна при данных превышающие int deliveryTime (2147483650) в запросе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Критический	1.Открыть тестовый стенд	Отправить запрос POST /fast-delivery/v3.1.1 /calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>1.3</productsWeight> <deliveryTime>2147483650</deliveryTime> </InputModel>	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200	Версия API 3.1.1