

FULL STACK

SHARON SOLANGEL TISZA VALLE



PAUL RODRIGUEZ



TECSUP

Profesionales en Ingeniería



Project

☐ Gradle - Groovy ☐ Gradle - Kotlin

☒ Maven

Language

☒ Java ☐ Kotlin ☐ Groovy

Spring Boot

☐ 3.3.0 (SNAPSHOT) ☐ 3.3.0 (RC1) ☐ 3.2.6 (SNAPSHOT) ☒ 3.2.5

☐ 3.1.12 (SNAPSHOT) ☐ 3.1.11

Project Metadata

Group

Artifact

Name

Description

Package name

Packaging ☒ Jar ☐ War

Java ☐ 22 ☐ 21 ☒ 17

Dependencies

ADD DEPENDENCIES

Lombok DEVELOPER TOOLS

Java annotation library which helps to reduce boilerplate code.

Spring Web WEB

Build web, including RESTful, applications using Spring MVC. Uses Apache Tomcat as the default embedded container.

Spring Data JPA SQL

Persist data in SQL stores with Java Persistence API using Spring Data and Hibernate.

PostgreSQL Driver SQL

A JDBC and R2DBC driver that allows Java programs to connect to a PostgreSQL database using standard, database independent Java code.

GENERATE CTRL + ⌘

EXPLORE CTRL + SPACE

SHARE...

OpenAPI definition

v0 OAS 3.0

/v3/api-docs

Servers

http://localhost:8080 - Generated server url

empresa-controller

PUT /solangel/empresa/actualizar/{id} actualizar por id

POST /solangel/empresa/crear Guardar una empresa

GET /solangel/empresa/{id} Buscar por Id

GET /solangel/empresa/todos Buscar por todas las empresas

DELETE /solangel/empresa/eliminar/{id} Eliminar por id

Schemas

EmpresaEntity >

empresa-controller

PUT

/solangel/empresa/actualizar/{id} actualizar por id

Se actualizará utilizando el ID correspondiente.

Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

<div><div>id ★ required</div><div>integer(\$int64)</div><div>(path)</div></div> <div>id</div>	
--	--

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "id": 0,
  "razonSocial": "string",
  "tipoDocumento": "string",
  "numeroDocumento": "string",
  "condicion": "string",
  "distrito": "string",
  "provincia": "string",
  "departamento": "string",
  "esAgenteRetencion": true,
  "estado": 0
}
```

```
"departamento": "string",
"esAgenteRetencion": true,
"estado": 0
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	<div>El codigo HTTP STATUS 200 significa que la consulta se ejecuto con exito (ACTUALIZADO)</div> <div>Media type</div> <div>application/json</div> <div>Controls Accept header.</div>	No links
400	<div>El codigo HTTP STATUS 400 significa que tu REQUEST es invalido (ERROR)</div> <div>Media type</div> <div>application/json</div>	No links
500	<div>Error del servidor</div> <div>Media type</div> <div>application/json</div>	No links

POST /solangel/empresa/crear Guardar una empresa



Para utilizar el endPoint, es necesario enviar un objeto EmpresaEntity que será guardado en la base de datos después de pasar por un proceso de validación.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json



Example Value | Schema

```
{
  "id": 0,
  "razonSocial": "string",
  "tipoDocumento": "string",
  "numeroDocumento": "string",
  "condicion": "string",
  "distrito": "string",
  "provincia": "string",
  "departamento": "string",
  "esAgenteRetencion": true,
  "estado": 0
}
```

Responses

Code	Description
------	-------------

Links

```
"numeroDocumento": "string",
"condicion": "string",
"distrito": "string",
"provincia": "string",
"departamento": "string",
"esAgenteRetencion": true,
"estado": 0
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	<p>El código de estado HTTP 200 indica que la empresa se ha creado con éxito.</p> <p>Media type</p> <div>application/json</div> <p>Controls Accept header.</p>	No links
400	<p>El código de estado HTTP 400 indica que la solicitud es inválida.</p> <p>Media type</p> <div>application/json</div>	No links
500	<p>Error del servidor</p> <p>Media type</p> <div>application/json</div>	No links

GET**/solangel/empresa/{id}** Buscar por Id

Buscar una empresa por su identificador único (ID).

Parameters

Name	Description
------	-------------

id * required	
----------------------	--

integer(\$int64) (path)	
----------------------------	--

	id
--	----

Responses

Code	Description
------	-------------

200	El código de estado HTTP 200 indica que la consulta con el ID se ejecutó con éxito.
-----	---

	Media type
--	------------

	application/json
--	------------------

	Controls Accept header.
--	-------------------------

400	El código de estado HTTP 400 indica que la solicitud con el ID proporcionado es inválida.
-----	---

	Media type
--	------------

	application/json
--	------------------

500	Error del servidor
-----	--------------------

	Media type
--	------------

	application/json
--	------------------

GET**/solangel/empresa/todos** Buscar por todas las empresas

Se realizará la búsqueda en todas las empresas correspondientes.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description
200	El código HTTP STATUS 200 significa que la consulta se ejecuto con exito

Media type

application/json



Controls Accept header.

400	El código de estado HTTP 400 indica que la solicitud es inválida.
-----	---

Media type

application/json



500	Error del servidor
-----	--------------------

Media type

application/json



DELETE /solangel/empresa/eliminar/{id} Eliminar por id

Por favor, ingrese el ID correspondiente que desea eliminar.

Parameters

Name	Description
------	-------------

id * required

integer(\$int64)
(path)

Responses

Code	Description
------	-------------

200	El codigo HTTP STATUS 200 significa que la eliminación se ejecuto con exito
-----	---

Media type

application/json

Controls Accept header.

400	El codigo HTTP STATUS 400 significa que tu REQUEST es invalido (ERROR)
-----	--

Media type

application/json

500	Error del servidor
-----	--------------------

Media type

application/json