

TABLA USUARIOS

- **INSERTAR (Nuevo usuario)**

Método: POST

Enlace: <http://localhost/API-Inventario/Usuarios/usuarios.php>

RAW:

```
{
  "nombre": "Mario Jimenez",
  "email": "mario@gmail.com",
  "password": "profemario"
}
```

- **ACTUALIZAR (Usuario sin apellido)**

Método: PUT

Enlace: <http://localhost/API-Inventario/Usuarios/usuarios.php>

RAW:

```
{
  "idUsuarios": 1,
  "nombre": "Byron Solano",
  "email": "biron@gmail.com",
  "password": "123"
}
```

- **BORRAR (Usuarios repetido)**

Método: DELETE

Enlace: <http://localhost/API-Inventario/Usuarios/usuarios.php>

RAW:

```
{
  "idUsuarios": 7
}
```

- **OBTENER TODOS**

Método: GET

Enlace: <http://localhost/API-Inventario/Usuarios/usuarios.php>

- **OBTENER ESPECIFICO**

Método: GET

Enlace: <http://localhost/API-Inventario/Usuarios/usuarios.php?idUsuarios=1>

TABLA PROVEEDORES

- **INSERTAR (Nuevo Proveedor)**

Método: POST

Enlace: <http://localhost/API-Inventario/Proveedor/proveedores.php>

RAW:

```
{
  "nombre": "Dos Pinos",
  "contacto": "dospinos@gmail.com",
  "direccion": "Alajuela",
  "creado_por": 8,
  "modificado_por": 8
}
```

- **ACTUALIZAR (Cambiar dirección Sardimar)**

Método: PUT

Enlace: <http://localhost/API-Inventario/Proveedor/proveedores.php>

RAW:

```
{
  "idProveedores": 3,
  "nombre": "Sardimar Puntarenas",
  "contacto": "sardimar@gmail.com",
  "direccion": "Puntarenas, El Roble",
  "creado_por": 1,
  "modificado_por": 2
}
```

- **BORRAR (Eliminar proveedor repetido)**

Método: DELETE

Enlace: <http://localhost/API-Inventario/Proveedor/proveedores.php>

RAW:

```
{
  "idProveedores": 9
}
```

- **OBTENER TODOS**

Método: GET

Enlace: <http://localhost/API-Inventario/Proveedor/proveedores.php>

- **OBTENER ESPECIFICO**

Método: GET

Enlace: <http://localhost/API-Inventario/Proveedor/proveedores.php?idProveedores=3>

TABLA PRODUCTOS

- **INSERTAR (Cerveza Pilsen)**

Método: POST

Enlace: <http://localhost/API-Inventario/Productos/productos.php>

RAW:

```
{
  "nombre": "Pilsen",
  "descripcion": "Cerveza Pilsen 1000 mL",
  "precio": "1660.00",
  "proveedor_id": 8,
  "estado": "disponible",
  "creado_por": 9,
  "modificado_por": 9
}
```

- **ACTUALIZAR (Precio incorrecto)**

Método: PUT

Enlace: <http://localhost/API-Inventario/Productos/productos.php>

RAW:

```
{
  "idProductos": 6,
  "nombre": "Atun",
  "descripcion": "Atun en agua,trocitos",
  "precio": "1200.50",
  "proveedor_id": 3,
  "estado": "disponible",
  "creado_por": 1,
  "modificado_por": 9
}
```

- **BORRAR (Imperial Light / Borrar primero su Inventario)**

Método: DELETE

Enlace: <http://localhost/API-Inventario/Productos/productos.php>

RAW:

```
{
  "idProductos": 8
}
```

- **OBTENER TODOS**

Método: GET

Enlace: <http://localhost/API-Inventario/Productos/productos.php>

- **OBTENER ESPECIFICO**

Método: GET

Enlace: <http://localhost/API-Inventario/Productos/productos.php?idProductos=6>

TABLA INVENTARIOS

- **INSERTAR (Inventario Pilsen / Agregar primero Pilsen)**

Método: POST

Enlace: <http://localhost/API-Inventario/Inventario/inventario.php>

RAW:

```
{
  "producto_id": 6,
  "cantidad": 30,
  "ubicacion": "Refrigerador 1",
  "creado_por": 1,
  "modificado_por": 1
}
```

- **ACTUALIZAR (Disminuir cantidad)**

Método: PUT

Enlace: <http://localhost/API-Inventario/Inventario/inventario.php>

RAW:

```
{
  "idInventarios": 1,
  "producto_id": 6,
  "cantidad": 14,
  "ubicacion": "Estante 3",
  "creado_por": 2,
  "modificado_por": 1
}
```

- **BORRAR (Inventario de Imperial Light)**

Método: DELETE

Enlace: <http://localhost/API-Inventario/Inventario/inventario.php>

RAW:

```
{
  "idInventarios": 2
}
```

- **OBTENER TODOS**

Método: GET

Enlace: <http://localhost/API-Inventario/Inventario/inventario.php>

- **OBTENER ESPECIFICO**

Método: GET

Enlace: <http://localhost/API-Inventario/Inventario/inventario.php?idInventarios=1>