



A new generation of fine digital graphic printing

产品特性

- 对人体和环境影响极小的环保性墨水
- 搭载高艳丽的树脂墨水
- 实现了高耐候性、耐水性和耐刮擦性
- 极强的墨水柔软性及延展性，适用于各种后加工处理
- 对无涂层材料有广泛的适应能力，可开发不同行业的解决方案

DR-640R

产品参数

喷头		压电式喷头
介质规格	宽幅	259 ~ 1625mm
	厚度	1.0mm以下
印刷宽幅		1615mm以下
墨水	容量	440cc墨盒
	种类	树脂墨水
	色数	4色 (CMYK)
最大打印分辨率		1440dpi
介质加热器		预加热器 / 打印加热器 设定温度: 30℃ ~ 55℃ 加热干燥器 设定温度: 30℃ ~ 80℃
接口		Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX 自动切换)
耗电量	运行时	打印机本体: 约1070W 加热干燥器: 约1200W
外形尺寸 (含支架)		2575 (W) × 755 (D) × 1175 (H) mm
重量 (含支架)		155kg
使用环境	运行时	温度: 15 ~ 32℃ (建议设定20℃以上) 湿度: 35 ~ 80%RH (注意避免结露)
	非运行时	温度: 5 ~ 40℃ 湿度: 20 ~ 80%RH (注意避免结露)
电源		打印机本体: AC100 ~ 120V/200 ~ 240V 加热干燥器: AC100 ~ 120V/200 ~ 240V
附属品		· 专用支架 · 介质支架 · 电源线 · 使用说明书 · 介质固定器

规格如有变更, 恕不另行通知

原厂墨水

Digital Best Engineering



Dbc

Digital Best Engineering

羅迪精密股份有限公司

地址: 新北市樹林區東順街16號

T: +886-2-86840777

F: +886-2-86842277

<http://www.dbepainter.com/>