



Detección de Localización Avanzada

Detecta el país y el idioma de sus visitantes y configura redireccionamientos, el idioma predeterminado del cliente, la moneda y el transportista, además de otras acciones.

Requerimientos

- [PrestaShop 1.5.x - 1.7.x](#)
- [Cuenta gratuita en IP2Location](#)
- [PHP 5.4+](#)
- [PHP cURL extension](#)

Instalación PrestaShop 1.5.x - 1.6.x

1. Dentro de su Back Office, diríjase a la pestaña "**Módulos > Módulos**"
2. Haga click en el botón "**Añadir nuevo módulo**"
3. Haga click en el botón "**Elegir un fichero**" y cargue el archivo zip del módulo
4. Haga click en el botón "**Subir este módulo**" y espere a que termine la carga del mismo
5. Por último, en el listado de módulos, haga click en el botón "**Instalar**"
6. Para obtener más ayuda sobre este proceso, visite el enlace: <https://addons.prestashop.com/es/content/21-how-to>

Instalación PrestaShop 1.7.x

1. Dentro de su Back Office, diríjase a la pestaña "**Módulos > Módulos y Servicios**"
2. Haga click en el botón "**SUBIR UN MÓDULO**"
3. Arrastre el archivo zip en el área marcada o haga clic en el enlace "**selecciona el archivo**" y cargue el archivo zip del módulo
4. Para obtener más ayuda sobre este proceso, visite el enlace: <https://addons.prestashop.com/es/content/21-how-to>

Empezando

Antes de comenzar, es importante que tenga una cuenta en IP2Location, ya que el módulo funciona con las bases de datos IP de este proveedor. El servicio es completamente gratuito y puede registrarse o iniciar sesión en el siguiente enlace: <https://lite.ip2location.com/login>

Configuración

Una vez que haya instalado correctamente el módulo, verá un primer formulario de configuración, que está destinado a realizar la primera descarga de la base de datos IP predeterminada.

⚙ GLOBAL SETTINGS

* API token

Enter the API token to download the default IP database. You can get it from your account at: <https://lite.ip2location.com/login>

Save

Debe ingresar el API token que puede obtener desde su cuenta de IP2Location (<https://lite.ip2location.com/login>).

Download Token

G1UGIBKxNCD1ffXS2kKxj4n6WCU240dh14eXK0hG3ccS6dDBWCMnSuYkQNSen5r5a

Use your unique download token to download IP2Location databases.

Una vez que haya ingresado el API token, puede proceder a guardar. En caso de tener problemas con la descarga automática, vaya a la sección "**Ayuda > Problemas con la Descarga Automática**" de este documento para obtener más detalles.

Configuraciones Globales

Una vez que haya ingresado correctamente su API token y el módulo detecte una base de datos de IP correcta, podrá configurar las opciones globales del módulo.

Opciones

Exclude list, IP addresses

127
209.185.108
209.185.253
209.85.238
209.85.238.11
209.85.238.4
216.239.33.96
216.239.33.96

You can add many IP addresses as you need (one per line), the detection will be excluded for these IP addresses, this is needed for a good SEO.

Exclude list, User agents

Googlebot
Bingbot
Yahoo! Slurp
%google%
%bing%
%yahoo%

You can add many User Agents as you need, you can use the wildcard "%" at start and end of the word to exclude all agents that match with this word (one per line) (eg. %google%, bingbot), the detection will be excluded for these user agents, this is suggested for a good SEO.

- **Lista de exclusión, Direcciones IP y Lista de exclusión, User agents:** Opciones que le permiten excluir la detección de todos las IP o user agents ingresados. Esto permite mantener un buen SEO en su tienda, ya que de lo contrario su sitio podría ser penalizado por los buscadores más importantes.

CloudFlare ☐ YES ☒ NO
Turn on this option if you are using CloudFlare on this shop.

Detect currency ☐ YES ☒ NO
Set the currency based on the country of the customer, the country should be defined previously in the Countries list.

Detect language ☒ No
☐ Yes, based on the country, if doesn't exists, then detect by the browser (Recommended)
☐ Yes, based on the country
☐ Yes, based on the browser language
The country should be defined previously in the Countries list (Only for the 2nd and 3rd option)

- **CloudFlare:** Esta opción solo debe activarse cuando usa CloudFlare en su sitio web.
- **Detectar moneda:** Le permitirá establecer la moneda relacionada con el país detectado. En caso de que una moneda no sea la indicada para un país, puede cambiarla por la correcta en la lista de países que encontrará al final del configurador. Es importante que el país esté activo en la lista de países, de lo contrario se omitirá.
- **Detectar idioma:** Le permitirá establecer el idioma relacionado con el país detectado. Al igual que la moneda, en caso de que un idioma no sea el indicado para un país, puede cambiarlo por el correcto en la lista de países que encontrará al final del configurador. Es importante que el país esté activo en la lista de países, de lo contrario se omitirá.

Set the carrier ☐ YES ☒ NO
Set the carrier based on the country, the country with the carrier should be defined previously in the Countries list.

Enable redirections ☒ YES ☐ NO
When this option is deactivated, no redirection of the "Redirections List" will be executed.

Enable infobars ☐ YES ☒ NO
When this option is deactivated, no infobar of the "Infobars List" will be displayed.

- **Establecer el transportista:** Le permitirá establecer transportistas predeterminados para los países. Para esto debe asociarlo manualmente en la lista de países, donde le permitirá indicar un operador predeterminado para cada país. Es importante que el país esté activo en la lista de países, de lo contrario se omitirá.
- **Habilitar redirecciones:** Con esta opción puede desactivar o activar las redirecciones, de modo que si la mantiene desactivada, no se ejecutará ninguna redirección creada en la lista de redirecciones.
- **Habilitar barras informativas:** Con esta opción puede desactivar o activar las barras informativas, de modo que si la mantiene desactivada, no se ejecutará ninguna barra de información creada en la lista de barras informativa.

* Lifetime of the cookie Hrs

Enter the hours of life that will have the cookie, put to "0" to expire until the browser is closed.

* API token

Enter the API token to download the default IP database.

* IP Database

Select the database you want to use for detection.

NOTE: This module use a free database from ip2location.com, if you need a better accuracy in detection, then you could think in buy the full database [here](#).

The database should be uploaded to: /modules/rg_locationdetection/libraries/databases/

- **Tiempo de vida de la cookie:** Opción que le permitirá ingresar la vida útil de la cookie, tiempo durante el cual se guardarán todas las acciones realizadas por el usuario y se restablecerá una vez que se haya excedido el tiempo indicado. Tiene la opción de indicar "0" para que los valores se restablezcan automáticamente al cerrar la pestaña del navegador, pero es importante tener en cuenta que algunos navegadores solo realizan esta acción cuando cierran el navegador por completo.
- **API token:** Campo obligatorio en el que debe ingresar el API token que puede obtener de su cuenta de IP2Location (<https://lite.ip2location.com/login>).
- **Base de datos IP:** Selector que lista todas las bases de datos cargadas en el módulo, las cuales deben alojarse en la ruta `/modules/rg_locationdetection/libraries/databases/`. Por defecto, el módulo funciona con la versión DB3LITEBINIPV6 que es completamente gratuita, pero si necesita más precisión puede optar por adquirir una base de datos de pago. Solo tendrá que cargar el archivo `.BIN` en la ruta antes mencionada.

Otras Opciones

- **Debug:** El módulo cuenta con un enlace único en el que puede realizar las pruebas correspondientes. Por defecto el enlace se genera con la IP de su conexión, pero puede cambiar esta IP por una que pertenezca a otro país. Existen diferentes sitios proxy en la web donde puede obtener direcciones IP de diferentes países.
- **Cron Job:** El módulo le proporcionará una URL que le permitirá actualizar automáticamente la base de datos IP predeterminada, solo necesita asegurarse de agregar esta URL a sus tareas cron con un intervalo de ejecución de al menos 2 semanas. IP2Location actualiza regularmente sus bases de datos una vez al mes.
- **Actualizar Base de Datos Predeterminada:** Botón que le permitirá actualizar la base de datos IP predeterminada de forma manual siempre que lo desee. Es una opción alternativa en caso de que no desee configurar una tarea cron. En caso de tener problemas con la descarga automática, vaya a la sección "**Ayuda > Problemas con la Descarga Automática**" de este documento para obtener más detalles.

Lista de Redirecciones

Sección que muestra una lista con todas las redirecciones creadas.

Las redirecciones le permitirán mover a los usuarios a las tiendas correctas, ideal si administra una multi-tienda dirigida a público de diferentes países. También le permiten mostrar un popup (ventana emergente) con el contenido que desea, pero su objetivo principal es darle al usuario la opción de permanecer en la tienda o ser

Opciones

- **Países:** Opción obligatoria en la que debe seleccionar el país o países para los que desea generar la redirección. Puede agregar o eliminar países desde la lista de países del módulo. También se debe tener en cuenta que no está permitido crear 2 o más redireccionamientos dentro de la misma tienda con el mismo país, por lo tanto, estarán disponibles solo aquellos que no hayan sido seleccionados en otra redirección dentro de la misma tienda y que estén activos en la lista de países en el módulo.
- **URL:** Opción obligatoria en la que debe ingresar la URL a la que se realizará la redirección. La URL debe ingresarse incluyendo el protocolo (http:// o https://).
- **Cantidad de redirecciones:** Campo en el que debe especificar el número de veces que desea redirigir al usuario. En caso de que la redirección tenga una ventana emergente, también será la cantidad de veces que se mostrará. Puede crear una redirección infinita dejando el campo en "0".

Use full path ☐ YES ☒ NO

Redirect using the full path of the URL where it comes from.

Here an example about how full path option works.

URL to which the visitor will be redirected: `http://redirection.store.com/`

URL from which the visitor accessed our store: `http://www.my-store.com/en/blouses/2-blouse.html`

With "full path" option enabled, the visitor will be redirected to: `http://redirection.store.com/en/blouses/2-blouse.html`

With "full path" option disabled, the visitor will be redirected to: `http://redirection.store.com/`

Show a popup ☐ YES ☒ NO

Display a popup giving the option to be redirected.

Active ☐ YES ☒ NO

Activate/deactivate this redirection.

- **Utilice la ruta completa:** Opción muy útil que intenta, en una redirección, mantener al usuario en una página del mismo tipo. Por ejemplo: si el cliente se encuentra en la página de un producto de una tienda y se ejecuta una redirección, se intentará redirigirlo a la página del mismo producto en la otra tienda, siempre y cuando sea posible. De forma similar sucedería con las páginas de categorías, cms, etc. Dentro del módulo encontrará un ejemplo detallado de su uso.
- **Mostrar un popup:** Al activar esta opción se mostrará un área de texto que le permitirá crear contenido personalizado en varios idiomas en un popup (ventana emergente) que se mostrará cuando se active la redirección. Esta sería una opción alternativa de ejecutar la redirección inmediatamente, ya que su propósito es dar la opción al usuario de ser redirigido o no.
- **Activo:** Opción para activar o desactivar explícitamente la redirección que está agregando o editando.

Lista de Barras Informativas

Sección que muestra una lista con todas esas barras informativas creadas.

Las barras informativas le permiten mostrar contenido muy particular para uno o varios países.

Opciones

* Countries

☐	Name
☐	Afghanistan
☐	Aland Islands
☐	Albania
☐	Algeria
☐	American Samoa
☐	Andorra
☐	Angola
☐	Anguilla
☐	Antarctica

Select the country(s) where the infobar will be displayed.

Available tags in the infobar...

`{COUNTRY_NAME}` <-- Country name detected.

`{COUNTRY_FLAG_URL}` <-- URL to the image with the flag of the country detected.

[Load a simple infobar demo in editor](#)

* Infobar content

<> A B I U Header 3

en

Insert the content to be displayed in the infobar.

- **Países:** Opción obligatoria en la que debe seleccionar el país o países para los que desea mostrar la barra informativa. Puede agregar o eliminar países desde la lista de países del módulo. También se debe tener en cuenta que no está permitido crear 2 o más barras informativas dentro de la misma tienda con el mismo país, por lo que solo estarán disponibles aquellas que no hayan sido seleccionadas en otra barra informativa dentro de la misma tienda y que estén activas en la lista de países en el módulo.
- **Contenido de barra informativa:** Opción obligatoria donde debe ingresar el contenido de la barra informativa. Dispone de etiquetas que le permitirán mostrar el nombre del país y la imagen de la bandera que pertenece al país.

Width
Insert the width of the infobar including the unit type, eg. 100%, 100px, 100em, etc. (Leave in blank to discard)

Height
Insert the height of the infobar including the unit type, eg. 100%, 100px, 100em, etc. (Leave in blank to discard)

Background 
Select the background color. (Leave in blank to discard)

Border size
Insert the border size of the infobar including the unit type, eg. 100%, 100px, 100em, etc. (Leave in blank to discard)

Border color 
Select the border color. (Leave in blank to discard)

Close button color 
Select the color of the close button. (Required when you use the Border size)

Position
Select the position where the infobar will be displayed in the screen.

Cuenta con una variedad de opciones de CSS que le permitirán diseñar la barra informativa. Para las opciones de ancho, alto y tamaño del borde, debe ingresar el tipo de unidad.

Static position ☒ YES ☐ NO
The infobar will be visible all the time although scroll the page.

Custom CSS

```
#rg_infobar {
border-bottom: 1px solid #d6d27c; }
.rg-demo-infobar-content {
padding-top: 20px; }
```

Insert your custom CSS for this infobar. (Leave in blank to discard)

Active ☒ YES ☐ NO
Activate/deactivate this infobar.

- **Posición estática:** Opción que le permitirá hacer que su barra informativa permanezca anclada a la posición elegida, de modo que permanezca flotante incluso cuando se desplaza por la página.
- **CSS personalizado:** En esta área de texto puede ingresar un código CSS personalizado a su barra informativa. Debe poseer conocimientos de diseño web antes de utilizar esta opción, de lo contrario podría alterar el diseño de otros elementos de su sitio web.
- **Activo:** Opción para activar o desactivar explícitamente la barra informativa que está agregando o editando.

Lista de Países

Sección que muestra la lista de países con los que operará el módulo. Por defecto se incluye la información de 244 países, que puede agregar o editar de acuerdo a su necesidad.

Opciones a Destacar

- **Código ISO de la Moneda:** Debe especificar el código ISO de la moneda (en tres dígitos). Esta sería la moneda que el módulo establecería en la tienda, siempre que la opción principal de "Detectar moneda" esté activada. Debe además estar disponible en su lista de monedas.
- **Código ISO del Idioma (primera opción):** Debe especificar el código ISO del idioma (en dos dígitos). Este sería el idioma que el módulo establecería en la tienda, siempre que la opción principal de "Detectar idioma" está activado. Debe además estar disponible en su lista de idiomas. También tiene dos opciones de idioma adicionales que se considerarían al momento de establecer el idioma en la tienda.
- **Transportista:** Opción que le permitirá seleccionar el transportista predeterminado para el país que está editando.

Ayuda

Problemas con la Descarga Automática

Algunos servidores no permiten la descarga local de archivos por razones de seguridad. En caso de que este sea su problema, puede optar por descargar manualmente la base de datos de IP desde su cuenta de IP2Location, y luego cargarla directamente en su servidor.

¿Cómo descargarla?

- Ir a: <https://lite.ip2location.com/login>
- Inicie sesión con su cuenta. Si no tiene una, puede crearla gratuitamente.
- Ir a: Account > File Download
- Un poco más abajo en la lista de bases de datos, haga clic en la pestaña: IP2Location IPv6 Database
- Descargue el archivo BIN correspondiente al código "DB3LITEBINIPV6"

¿Cómo cargar la base de datos IP manualmente?

- Extraiga el archivo ZIP descargado.
- Usando cualquier administrador de archivos (como FileZilla), cargue el archivo extraído "IP2LOCATION-LITE-DB3.IPV6.BIN" en la ruta: `/modules/rg_locationdetection/libraries/databases/`