

botana

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
idBotana (Primaria)	int(11)	No			Este campo guarda el ID de la botana almacenada	
nombreBotana	varchar(45)	Sí	NULL		Este campo guarda el nombre de la botana	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idBotana	3	A	No	

buffet

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
idBuffet (Primaria)	int(11)	No				
precioBuffet	double(9,2)	No			Este campo guarda el precio del buffet	
nombreBuffet	varchar(45)	No			Este campo guarda el nombre del buffet.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idBuffet	2	A	No	

buffet_has_pedido

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
idBuffet (Primaria)	int(11)	No				
buffet_idbuffet (Primaria)	int(11)	No		buffet -> idbuffet		
pedido_idPedido (Primaria)	int(11)	No		pedido -> idPedido	Este campo guarda el id del pedido que se realizo.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idBuffet	0	A	No	
				pedido_idPedido	0	A	No	
				buffet_idbuffet	0	A	No	
fk_buffet_has_pedido_pedido1_idx	BTREE	No	No	pedido_idPedido	0	A	No	
fk_buffet_has_pedido_buffet1_idx	BTREE	No	No	buffet_idbuffet	0	A	No	

ciudad

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
idCiudad (Primaria)	int(11)	No				
ciudad	varchar(45)	Sí	NULL		Este campo guarda el nombre de la ciudad	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idCiudad	1	A	No	

cliente

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
idCliente (Primaria)	int(11)	No				
nombreC	varchar(25)	No			Este campo guarda el nombre del cliente que desee reservar un pedido	

apellido	varchar(25)	No			Este campo guarda el apellido del cliente.	
statusC	tinyint(4)	No	1		Este campo guarda la disponibilidad del cliente, es decir con este campo se sabe si se le puede reservar un pedido al cliente.	
direccion_iddireccion (Primaria)	int(11)	No		direccion -> iddireccion	Este campo guarda la direccion del cliente, esta dirección se obtiene de la tabla de direcciones.	
telefono_idtelefono	int(11)	No		telefono -> idtelefono	Este campo guarda el telefono del cliente, este campo se obtiene de la tabla de telefonos.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idCliente	0	A	No	
				direccion_iddireccion	0	A	No	
fk_cliente_direccion1_idx	BTREE	No	No	direccion_iddireccion	0	A	No	
fk_cliente_telefono1_idx	BTREE	No	No	telefono_idtelefono	0	A	No	

colonia

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
idColonia (Primaria)	int(11)	No				
colonia	varchar(45)	Sí	NULL		Este campo guarda el nombre de la colonia que se va a insertar.	
codigoPostal	int(11)	Sí	NULL		Este campo guarda el codigo postal de la colonia.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idColonia	1	A	No	

direccion

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
iddireccion (Primaria)	int(11)	No				
direccion	varchar(45)	No			Este campo guarda el nombre de la calle	
numExterior	varchar(45)	No			Este campo guarda el numero exterior del domicilio	
numInterior	varchar(45)	Sí	NULL		Este campo guarda el numero interior del domicilio en caso de que exista.	
ciudad_idCiudad (Primaria)	int(11)	No		ciudad -> idCiudad	Este campo guarda la ciudad, dicha ciudad se obtiene de la tabla de ciudades	
colonia_idColonia (Primaria)	int(11)	No		colonia -> idColonia	Este campo guarda la colonia, dicha colonia se obtiene de la tabla de colonias.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	iddireccion	0	A	No	
				ciudad_idCiudad	0	A	No	
				colonia_idColonia	0	A	No	
fk_direccion_ciudad1_idx	BTREE	No	No	ciudad_idCiudad	0	A	No	
fk_direccion_colonia1_idx	BTREE	No	No	colonia_idColonia	0	A	No	

empleado

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
idEmpleado (Primaria)	int(11)	No				
nombreM	varchar(30)	No			Este campo guarda el nombre del empleado	
apellidoMaterno	varchar(30)	No			Este campo guarda el apellido materno del empleado.	

apellidoPaterno	varchar(45)	Sí	NULL		Este campo guarda el apellido paterno del empleado.	
puesto	varchar(30)	No			Este campo guarda el puesto que ejerce el empleado.	
sueldo	int(11)	No			Este campo guarda el sueldo que obtiene el empleado.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idEmpleado	2	A	No	

factura

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
idFactura (Primaria)	int(11)	No				
pedido_idPedido	int(11)	Sí	NULL	pedido -> idPedido	Este campo hace referencia al pedido que se debe de facturar.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idFactura	0	A	No	
fk_factura_pedido1_idx	BTREE	No	No	pedido_idPedido	0	A	Sí	

guarnicion

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
idGuarnicion (Primaria)	int(11)	No				
nombreG	varchar(30)	Sí	NULL		Este campo guarda el nombre de la guarnicion	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idGuarnicion	4	A	No	

guiso

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
idGuiso (Primaria)	int(10)	No				
nombreGuiso	varchar(45)	Sí	NULL		Este campo guarda el nombre del guiso.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idGuiso	4	A	No	

modelo

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
idModelo (Primaria)	int(11)	No				
nombreM	varchar(20)	No			Este campo guarda el nombre del modelo de un producto.	
statusM	tinyint(4)	Sí	1		Este campo guarda la disponibilidad del modelo.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idModelo	3	A	No	

pedido

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
idPedido (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
descripcion	varchar(150)	No			Este campo guarda la descripción del pedido, detalles y observaciones	
total	double	No			Este campo guarda el total que se tiene que pagar por el pedido	
cliente_idCliente	int(11)	No		cliente -> idCliente	Este campo guarda el nombre del cliente que esta reservando el pedido.	
empleado_idEmpleado	int(11)	No		empleado -> idEmpleado	Este campo guarda el nombre del empleado que esta agendando el pedido.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idPedido	0	A	No	
fk_pedido_cliente1_idx	BTREE	No	No	cliente_idCliente	0	A	No	
fk_pedido_empleado1_idx	BTREE	No	No	empleado_idEmpleado	0	A	No	

pedido_has_platillo

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
pedido_has_platillocol (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
pedido_idPedido	int(11)	No		pedido -> idPedido		
platillo_idPlatillo	int(11)	No		platillo -> idPlatillo		
precioDetalle	double(9,2)	Sí	NULL		Este campo guarda el precio de la tabla extra que se genero.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	pedido_has_platillocol	0	A	No	
fk_pedido_has_platillo_platillo1_idx	BTREE	No	No	platillo_idPlatillo	0	A	No	
fk_pedido_has_platillo_pedido1_idx	BTREE	No	No	pedido_idPedido	0	A	No	

platillo

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
idPlatillo (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
precio	int(11)	No			Este campo guarda el costo del platillo agregado	
guiso_idGuiso	int(11)	No		guiso -> idGuiso	Este campo guarda el guiso que se incluirá en el platillo, dicho guiso se obtiene de la tabla de guiso	
botana_idBotana	int(11)	No		botana -> idBotana	Este campo guarda la botana que se incluirá en el platillo, dicha botana se obtiene de la tabla de botana	
primerTiempo_idPrimerTiempo	int(11)	No		primertiempo -> idPrimerTiempo	Este campo guarda el primer tiempo que se incluirá en el platillo, dicho primer tiempo se obtiene de la tabla de primer tiempo	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idPlatillo	1	A	No	
fk_platillo_guiso1_idx	BTREE	No	No	guiso_idGuiso	1	A	No	
fk_platillo_botana1_idx	BTREE	No	No	botana_idBotana	1	A	No	
fk_platillo_primerTiempo1_idx	BTREE	No	No	primerTiempo_idPrimerTiempo	1	A	No	

platillo_has_guarnicion

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
platillo_idPlatillo (Primaria)	int(11)	No		platillo -> idPlatillo		
guarnicion_idGuarnicion (Primaria)	int(11)	No		guarnicion -> idGuarnicion	Este campo guarda las guarniciones que se ingresan en el platillo	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	platillo_idPlatillo	0	A	No	
				guarnicion_idGuarnicion	0	A	No	
fk_platillo_has_guarnicion_guarnicion1_idx	BTREE	No	No	guarnicion_idGuarnicion	0	A	No	
fk_platillo_has_guarnicion_platillo1_idx	BTREE	No	No	platillo_idPlatillo	0	A	No	

primertiempo

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
idPrimerTiempo (Primaria)	int(11)	No				
nombrePrimerTiempo	varchar(45)	Sí	NULL		Este campo guarda el nombre del primer tiempo	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idPrimerTiempo	3	A	No	

pro_ped

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
producto_has_pedidocol (Primaria)	int(11)	No				
producto_idProducto	int(11)	No		producto -> idProducto		
pedido_idPedido	int(11)	No		pedido -> idPedido		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	producto_has_pedidocol	0	A	No	
fk_producto_has_pedido_pedido1_idx	BTREE	No	No	pedido_idPedido	0	A	No	
fk_producto_has_pedido_producto1_idx	BTREE	No	No	producto_idProducto	0	A	No	

producto

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
idProducto (Primaria)	int(11)	No				
nombreP	varchar(30)	No			Este campo guarda el nombre de algún producto	
cantidad	int(11)	No			Este campo guarda el stock del producto	
precio	double(9,2)	Sí	NULL		Este campo guarda el precio del producto	
statusP	tinyint(4)	No	1		Este campo guarda la disponibilidad del producto	
modelo_idModelo	int(11)	No		modelo -> idModelo	Este campo agrega un modelo al producto, dicho modelo se obtiene de la tabla modelo	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idProducto	2	A	No	
fk_producto_modelo1_idx	BTREE	No	No	modelo_idModelo	2	A	No	

telefono

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
idtelefono (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
lada	int(11)	Sí	<i>NULL</i>		Este campo guarda la lada del teléfono ingresado	
telefono	varchar(20)	Sí	<i>NULL</i>		Este campo guarda un teléfono que pertenece al cliente	
celular	varchar(20)	Sí	<i>NULL</i>		Esta campo guarda el celular del cliente en caso de que tenga	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idtelefono	2	A	No	