



Exercícios TP LP-II

Rui Silva Moreira @ FCT – UFP

GRUPO I: considere o código abaixo gravado num único ficheiro BB.java. Responda às perguntas nos locais indicados; cada resposta correcta vale 1 valor; apenas as V/F erradas descontam 0.5.

```
[1] class AA { //Compile error? [V/F] _____
[2]     protected int ints[] = {1,2}; //Compile error? [V/F] _____
[3]     public AA(int s){ ints = new int[s]; } //Compile error? [V/F] _____
[4] }
[5] class SubAA extends AA {
[6]     protected String str;
[7]     public SubAA() { super(); } //Compile error? [V/F] _____
[8]     public SubAA(String s, int x) { super(x); str = s; }
[9] }
[10] public class BB {
[11]     public static String str = "Obi-Wan Kenobi";
[12]     public static void main(String[] args) {
[13]         AA aa1=new AA(2), aa2=new AA(); //Compile error? [V/F] _____
[14]         ArrayList alist = new ArrayList(); //Compile error? [V/F] _____
[15]         int a[] = new AA(2).ints;
[16]         int i = 8;
[17]         for(i=0; i<a.length; i++) { a[i]=2*i; } //Compile error? [V/F] _____
[18]         int n = ++i % 2;
[19]         System.out.println("n=" + n); //Prints what? _____
[20]         System.out.println("i=" + ++i); //Prints what? _____
[21]         for (int j = 0; j < a.size(); j++); //Compile error? [V/F] _____
[22]         if (a[0]>a[1]) System.out.println("GREATER"); //Prints what? _____
[23]         AA aa3 = new AA(2);
[24]         alist.add(aa3);
[25]         alist.add(new SubAA("",2)); //Compile error? [V/F] _____
[26]         AA aa4 = v.get(0); //Compile error? [V/F] _____
[27]         System.out.println("bool=" + (aa3==aa1)); //Prints what? _____
[28]         SubAA saa1 = new AA(2); //Compile error? [V/F] _____
[29]         SubAA saa2 = new SubAA("hello",2); //Compile error? [V/F] _____
[30]         aa4 = new SubAA("world",2); //Compile error? [V/F] _____
[31]         _____; //Print str value from aa4
[32]         BB bb1 = new BB(); //Compile error? [V/F] _____
[33]         _____; //Print str value from BB
[34]     }
[35] }
```