DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

LIST OF ACCREDITED TESTS

(Kèm theo quyết định số: /QĐ - VPCNCL ngày tháng năm 2024

của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng)

Tên phòng thí nghiệm:	**Phòng Hóa nghiệm Xăng Dầu**
Laboratory:	***Petroleum Laboratory***
Tổ chức/Cơ quan chủ quản:	**Viện Kỹ thuật Xăng dầu Quân Đội - Cục Xăng dầu - Tổng cục Hậu Cần**
Organization:	***Institute of Petroleum Engineering - Gasoil Department - Ministry of Defense***
Lĩnh vực thử nghiệm:	**Hóa**
Field of testing:	***Chemical***
Người quản lý:	**Nguyễn Việt Hùng**
Laboratory manager:	***Nguyen Viet Hung***
Số hiệu/ *Code:*	**VILAS 001**

Hiệu lực công nhận/ *Period of Validation:* **Kể từ ngày /06/2024 đến ngày 05/07/2029**

Địa chỉ/ *Address*:	**Khu 7, Phố Yên, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội** ***7th area, Yen Street, Tien Phong, Me Linh, Ha Noi***
Địa điểm/*Location:*	**Khu 7, Phố Yên, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội** ***7th area, Yen Street, Tien Phong, Me Linh, Ha Noi***
Điện thoại/ *Tel*:	**02460276189** Fax:
E-mail:	**viethung041082@gmail.com** Website:

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 001

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa
Field of testing: ***Chemical***

TT	Tên sản phẩm, vật liệu được thử *Materials or products tested*	Tên phương pháp thử cụ thể *The Name of specific tests*	Giới hạn định lượng (nếu có)/Phạm vi đo *Limit of quantitation (if any)/range of measurement*	Phương pháp thử *Test methods*
1.		Xác định trị số Octan Phương pháp động cơ *Determination of Octan number* *Engine method*	40 120	GOST 8226-22 ASTM D2699-23
2.	2	Xác định áp suất hơi bão hoà *Determination of saturated vapor pressure*	Tới/*to*: 1,6 bar	ASTM D323-20a ASTM D5191-20
3.	3	Xác định độ ổn định ôxy hoá *Determination of Oxidation Stability*		GOST 4039-88 ASTM D525-12a (2019)
4.	**Xăng** ***Gasoline***	Xác định hàm lượng Benzen, Toluen, Etyl benzen, P/M xylen, O-xylen, chất thơm C9 và nặng hơn, và tổng các chất thơm. Phương pháp GC *Determination of benzene, toluene, ethylbenzene, p/mxylene, o-xytene, C9 and heavier aromatics, and total aromatics content.* *GC method*	Benzen/*benzene:* 0,1 %wt Toluen/*toluene:* 0,5 %wt Etyl benzen/*ethylbenzene:* 0,5 %wt P/M xylen/*p/m-xylene:* 0,5 %wt O-xylen/*o-xytene:* 0,5 %wt Chất thơm C9 và nặng hơn/ *C9 and heavier aromatics:* 2,0 %wt Tổng các chất thơm /*total aromatics*: 2,0 %wt	TCVN 3166:2019 ASTM D5580-21

TT	Tên sản phẩm, vật liệu được thử *Materials or products tested*	Tên phương pháp thử cụ thể *The Name of specific tests*	Giới hạn định lượng (nếu có)/Phạm vi đo *Limit of quantitation (if any)/range of measurement*	Phương pháp thử *Test methods*
5.	**Xăng** ***Gasoline***	Xác định hàm lượng Methanol, ethanol, isopropanol, tert-pentanol, Propanol, MTBE, sec-butanol, DIPE, isobutanol, ETBE, tert-pentanol, n-butanol, TAME, hàm lượng oxy tổng Phương pháp GC *Determination of Methanol, ethanol, isopropanol, tert-pentanol, Propanol, MTBE, sec-butanol, DIPE, isobutanol, ETBE, tert-pentanol, n-butanol, TAME, total oxygen content* *GC method*	Ethers: (0,2 20) %wt; Alcohol: 0,2 12) %wt; Methanol: 0,2 %wt Ethanol*:* 0,2 %wt Isopopanol: 0,2%wt tert-butanol*:* 0,2 %wt Propanol: 0,2%wt MTBE: 0,2 %wt sec-butanol: 0,2%wt DIPE: 0,2%wt Isobutanol: 0,2%wt ETBE: 0,2 %wt tert-pentanol: 0,2%wt n-butanol: 0,2%wt TAME: 0,2%wt Hàm lượng oxy tổng/*total oxygen:* 0,2 % wt	TCVN 7332:2013 ASTM D4815-22
6.		Xác định nhiệt độ giới hạn lọc *Determination of Cold Filter Plugging Point temperature*	Đến/*to:* - 30 ^{o}C	ASTM D6371-17a
7.	**Điêzen** ***Diesel***	Xác định độ bôi trơn Phương pháp chuyển động tịnh tiến tần số cao *Determination of Lubricity* *High - Frequency reciprocating rig (HFRR) method*		ASTM D6079-22