

우리말샘 오픈 API 정리본

사전 검색 API 중심 - 요청 변수, 응답 필드, 에러 코드, XML/JSON 예시

문서 목적	업로드한 txt 원문을 학습/개발 참고용으로 읽기 쉽게 재구성한 PDF입니다.
원문 URL	https://opendict.korean.go.kr/service/openApiInfo
주요 범위	서비스 소개, 인증키 발급, 사전 검색 API 요청/응답 규격, 에러 코드, XML/JSON 예시
제작일	2026-06-10

정리 방식: 원문의 내용은 유지하되, 긴 변수 목록은 “기본 요청 변수 / advanced 요청 변수 / 코드표 / 응답 필드 / 에러 코드 / 예시”로 나누어 빠르게 찾을 수 있도록 구성했습니다.

목차

1. 서비스 개요
2. 인증키 발급 및 이용 흐름
3. 사전 검색 API 기본 정보
4. 검색 요청 변수
5. 자세히 찾기(advanced=y) 요청 변수
6. 코드표 모음
7. 검색 출력 결과 필드
8. 검색 에러 메시지
9. XML 출력 예시
10. JSON 출력 예시

1. 서비스 개요

우리말샘 오픈 API는 검색 플랫폼을 외부에 공개하여 다양하고 재미있는 서비스 및 애플리케이션을 개발할 수 있도록 외부 개발자와 사용자들이 공유하는 프로그램입니다. 우리말샘에 구축된 양질의 사전 정보를 개인 또는 기관에서 오픈 API를 이용해 자유롭게 이용할 수 있도록 제공합니다.

오픈 API란 하나의 웹 사이트에서 자신이 가진 기능을 이용할 수 있도록 공개한 프로그래밍 인터페이스를 의미합니다.

2. 인증키 발급 및 이용 흐름

오픈 API 서비스를 이용하기 위해서는 먼저 인증키를 발급받아야 합니다. 인증키가 올바르지 않은 경우에는 서비스 이용이 제한됩니다. 인증키가 유효하지 않거나 인증키를 분실한 경우에는 인증키를 재발급받아야 합니다.

단계	해야 할 일	확인할 내용
1	인증키 발급	API 호출 전 key 값 준비
2	요청 URL 확인	사전 검색 API는 /api/search 사용
3	필수 변수 입력	key, q는 필수
4	출력 형식 선택	req_type을 xml 또는 json으로 선택 가능
5	응답/에러 처리	channel 구조 또는 error 구조 확인

연계 표준 서비스를 이용하기 위한 XML, JSON 기반의 데이터 형식, 갱신 데이터 요청 변수, 반환되는 코드값을 제공합니다.

3. 사전 검색 API 기본 정보

구분	내용
제공 API	사전 검색 오픈 API 사전 내용 오픈 API
오픈 API 요청 URL	https://opendict.korean.go.kr/api/search
데이터 형식	XML, JSON

4. 검색 요청 변수(Request Parameters)

advanced 값을 사용하지 않거나 기본 검색을 할 때 우선 확인해야 하는 요청 변수입니다.

요청 변수	타입	허용값	필수/선택	설명
key	string	16진수 32자리	필수	인증키
q	string	-	필수	검색어(UTF-8 인코딩)
req_type	string	xml, json	선택	요청 타입(기본값 xml)
start	integer	1~1000	선택	검색의 시작 번호(기본값 1)
num	integer	10~100	선택	결과 출력 건수(기본값 10)
part	string	word, exam	선택	검색 대상(기본값 word) word: 어휘 exam: 용례 ※ 자세히 찾기(advanced 값이 n)인 경우 적용

요청 변수	타입	허용값	필수/선택	설명
sort	string	dict, popular, date	선택	정렬 방식(기본값 dict) dict: 우리말샘순 popular: 많이 찾은 순 date: 새로 올린 순 ※ 검색 대상이 어휘(word), 자세히 찾기(advanced 값이 y)인 경우 적용
advanced	string	n, y	선택	자세히 찾기 여부(기본값 n) ※ y일 경우 advanced 요청 변수 아래(target부터)가 적용

5. 자세히 찾기(advanced=y) 요청 변수

아래 변수들을 사용하려면 advanced 요청 변수를 y로 설정해야 합니다.

요청 변수	타입	허용값	필수/선택	설명
target	integer	1~15	선택	찾을 대상(기본값 1). 코드표 참고
method	string	exact, include, start, end, yes, no	선택	검색 방식(기본값 exact). 수어정보(14)는 yes 또는 no 사용
type1	array of string	all, word, phrase, idiom, proverb	선택	구분 1(기본값 all). 다중 선택 시 콤마로 나열
type2	array of string	all, native, chinese, loanword, hybrid	선택	구분 2(기본값 all). 다중 선택 시 콤마로 나열
type3	array of string	all, general, dialect, nkorean, ancient	선택	구분 3(기본값 all). 다중 선택 시 콤마로 나열
type4	array of string	all, general, technical	선택	구분 4(기본값 all). general(일상어) 선택 시 cat은 무시
pos	array of integer	0~27	선택	품사(기본값 0). 코드표 참고
region	array of integer	0~23	선택	방언 지역(기본값 0). 코드표 참고
cat	array of integer	0~67	선택	전문 분야(기본값 0). type4가 all 또는 technical일 때 설정 가능
lang	Integer	0~48 / 목록 기준 49 포함	선택	언어(기본값 0). target이 원어(2) 또는 대역어(12)일 때 설정 가능
norm	Integer	0~13	선택	규범 유형(기본값 0). target이 규범정보(15)일 때 설정 가능
multimedia	array of integer	0~6	선택	다중 매체(멀티미디어)(기본값 0). 다중 선택 시 콤마로 나열
letter_s	integer	1~80	선택	음절수 시작(기본값 1)
letter_e	integer	1~80	선택	음절수 끝(기본값 80)
date_s	integer	yyyymmdd	선택	올린 날짜 시작일
date_e	integer	yyyymmdd	선택	올린 날짜 종료일
update_s	integer	yyyymmdd	선택	고친 날짜 시작일
update_e	integer	yyyymmdd	선택	고친 날짜 종료일

6. 코드표 모음

6-1. target / method

target - 찾을 대상

값	의미	값	의미	값	의미
1	어휘(표제어)	2	원어	3	어원
4	발음	5	활용	6	활용의 준말
7	문형	8	문법	9	뜻풀이
10	용례	11	용례 출처	12	대역어
13	학명	14	수어 정보	15	규범 정보

참고: 원어(2) 또는 대역어(12)는 lang 설정 가능, 수어 정보(14)는 method를 yes/no로 사용하며 q는 무시, 규범 정보(15)는 norm 설정 가능.

method - 검색 방식

값	의미	값	의미	값	의미
exact	일치 검색	include	포함 검색	start	시작
end	끝	yes	내용 있음	no	내용 없음

6-2. type 계열

type1 - 구분 1

값	의미	값	의미	값	의미
all	전체	word	단어	phrase	구
idiom	관용구	proverb	속담		

type2 - 구분 2

값	의미	값	의미	값	의미
all	전체	native	고유어	chinese	한자어
loanword	외래어	hybrid	혼종어		

type3 - 구분 3

값	의미	값	의미	값	의미
all	전체	general	일반어	dialect	지역어(방언)
nkorean	북한어	ancient	옛말		

type4 - 구분 4

값	의미	값	의미	값	의미
all	전체	general	일상어	technical	전문어

참고: type4에서 general(일상어)을 선택하면 cat(전문 분야)은 무시됩니다.

6-3. pos / region

pos - 품사

값	의미	값	의미	값	의미
0	전체	1	명사	2	대명사
3	수사	4	조사	5	동사
6	형용사	7	관형사	8	부사
9	감탄사	10	접사	11	의존 명사
12	보조 동사	13	보조 형용사	14	어미
15	관형사·명사	16	수사·관형사	17	명사·부사
18	감탄사·명사	19	대명사·부사	20	대명사·감탄사
21	동사·형용사	22	관형사·감탄사	23	부사·감탄사
24	의존명사·조사	25	수사·관형사·명사	26	대명사·관형사
27	품사 없음				

region - 방언 지역

값	의미	값	의미	값	의미
0	전체	1	강원	2	경기
3	경남	4	경북	5	경상
6	전남	7	전라	8	전북
9	제주	10	충남	11	충북
12	충청	13	평남	14	평북
15	평안	16	함경	17	함남
18	함북	19	황해	20	중국 길림성
21	중국 요령성	22	중국 흑룡강성	23	중앙아시아

6-4. cat - 전문 분야

cat - 전문 분야

값	의미	값	의미	값	의미	값
0	전체	1	가톨릭	2	건설	3
4	경제	5	고유명 일반	6	공업	7
8	공학 일반	9	광업	10	교육	11
12	군사	13	기계	14	기독교	15
16	동물	17	매체	18	무용	19
20	물리	21	미술	22	민속	23
24	보건 일반	25	복식	26	복지	27
28	사회 일반	29	산업 일반	30	생명	31
32	수산업	33	수의	34	수학	35
36	식품	37	심리	38	약학	39
40	역사	41	연기	42	영상	43
44	음악	45	의학	46	인명	47
48	임업	49	자연 일반	50	재료	51
52	정보·통신	53	정치	54	종교 일반	55
56	지리	57	지명	58	책명	59
60	천연자원	61	철학	62	체육	63
64	해양	65	행정	66	화학	67

참고: cat을 설정하려면 type4가 all(전체) 또는 technical(전문어)로 설정되어야 합니다.

6-5. lang / norm / multimedia

lang - 언어

값	의미	값	의미	값	의미	값
0	전체	1	고유어	2	한자	3
4	영어	5	그리스어	6	네덜란드어	7
8	독일어	9	라틴어	10	러시아어	11
12	마오리어	13	말레이어	14	몽골어	15
16	버마어	17	베트남어	18	불가리아어	19
20	세르보·크로아트어	21	스와힐리어	22	스웨덴어	23
24	아일랜드어	25	에스파냐어	26	우즈베크어	27
28	이탈리아어	29	인도네시아어	30	일본어	31
32	체코어	33	캄보디아어	34	케추아어	35
36	타이어	37	터키어	38	티베트어	39
40	포르투갈어	41	폴란드어	42	프랑스어	43
44	핀란드어	45	헝가리어	46	히브리어	47
48	기타어	49	덴마크어			

참고: target이 원어(2) 또는 대역어(12)일 경우 lang을 설정할 수 있습니다.

norm - 규범 유형

값	의미	값	의미	값	의미
0	전체	1	없음	2	한글 맞춤법
3	띄어쓰기	4	표준어	5	문장 부호
6	외래어 표기	7	로마자 표기	8	발음
9	문법	10	어휘	11	언어 예절
12	순화	13	기타		

참고: target이 규범정보(15)일 경우 norm을 설정할 수 있습니다.

multimedia - 다중 매체(멀티미디어)

값	의미	값	의미	값	의미
0	전체	1	사진	2	삽화
3	동영상	4	애니메이션	5	소리
6	없음				

7. 검색 출력 결과 필드(Response field)

필드	타입	필수/선택	설명
channel	-	필수	결과를 포함하는 컨테이너
title	string	필수	우리말샘 오픈 API 제목 (고정값: 우리말샘 개발 지원 (Open API) - 사전 검색)
link	string	필수	우리말샘 URL (고정값: https://opendict.korean.go.kr)
description	string	필수	오픈 API 서비스 설명 (고정값: 우리말샘 개발 지원 (Open API) - 사전 검색 결과)
lastBuildDate	integer	필수	검색 결과를 생성한 시간
total	integer	필수	검색된 전체 어휘 개수
start	integer	필수	검색 결과 시작 번호
num	integer	필수	검색 결과로 제공하는 어휘 개수
item	-	필수	개별 검색 결과를 포함하는 컨테이너. num 만큼 반복
word	string	필수	표제어
sense	-	필수	개별 의미를 포함하는 컨테이너
sense_no	string	필수	의미번호 (3자리 정수)
definition	string	필수	뜻풀이
pos	string	선택	품사. 구, 속담, 관용구는 품사가 없음
link	string	필수	사전 내용 보기 URL
type	string	필수	범주 (일반어, 지역어(방언), 북한어, 옛말)
cat	string	선택	전문 분야
origin	string	선택	원어

필드	타입	필수/선택	설명
syntacticArgument	string	선택	문형
syntacticAnnotation	string	선택	문법
target_code	integer	필수	대상 코드

8. 검색 에러 메시지

에러 코드	에러 메시지	설명
000	System error	시스템 에러
020	Unregistered key	등록되지 않은 키
021	Your key is temporary unavailable	일시적으로 사용 중지된 인증키
100	Incorrect query request	부적절한 쿼리 요청. query 필드 자체가 없는 경우에 발생하는 에러 메시지
101	Invalid target value	부적절한 검색 필드
102	Invalid method value	부적절한 검색 방식
103	Invalid num value	부적절한 검색 개수
104	Invalid start value	부적절한 start 값
105	Invalid sort value	부적절한 정렬순
106	Invalid advanced value	부적절한 자세히 찾기 여부
107	Invalid lang value	부적절한 언어 값
108	Invalid norm value	부적절한 규범 유형 값
109	Invalid part value	부적절한 검색 대상 값
200	Invalid type1 value	부적절한 type1 값
201	Invalid type2 value	부적절한 type2 값
202	Invalid type3 value	부적절한 type3 값
203	Invalid type4 value	부적절한 type4 값
210	Invalid pos value	부적절한 품사
211	Invalid region value	부적절한 방언 지역
212	Invalid cat value	부적절한 전문 분야
213	Invalid multimedia value	부적절한 다중 매체 (멀티미디어)
214	Invalid letter_s value	부적절한 음절수 시작
215	Invalid letter_e value	부적절한 음절수 종료
216	Invalid date_s value	부적절한 올린 날짜 시작일
217	Invalid date_e value	부적절한 올린 날짜 종료일

9. XML 출력 예시

9-1. 검색 출력 메시지 XML 예시 - 어휘

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<channel>

<title> 우리말샘 개발 지원(Open API) - 사전 검색 </title>

<link> https://opendict.korean.go.kr/search </link>

<description> 우리말샘 개발 지원(Open API) - 사전 검색 결과 </description>

<total>2</total>

<start>1</start>

<num>2</num>

<item>

<word>나무</word>

<sense>

<target_code>368281</target_code>

<sense_no>001</sense_no>

<definition> 줄기나 가지가 목질로 된 여러해살이 식물.</definition>

<pos>명사</pos>

<link>https://opendict.korean.go.kr/dictionary/view?sense_no=368281</link>

<type>일반어</type>

</sense>

</item>

<item>

<word>나무</word>

```

9-1. 검색 출력 메시지 XML 예시 - 어휘 - 계속 2/2

```

<sense>

<target_code>490250</target_code>

<sense_no>004</sense_no>

<definition> 소 장수들의 은어로, 팔백 냥을 이르던 말.</definition>

<pos>명사</pos>

<link>https://opendict.korean.go.kr/dictionary/view?sense_no=490250</link>

<type>일반어</type>

</sense>

</item>

</channel>

```

9-2. 검색 출력 메시지 XML 예시 - 용례

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<channel>

<title> 우리말샘 개발 지원(Open API) - 사전 검색 </title>

<link> https://opendict.korean.go.kr/search </link>

<description> 우리말샘 개발 지원(Open API) - 사전 검색 결과 </description>

<total>2</total>

<start>1</start>

<num>2</num>

<item>

<target_code>72651</target_code>

<word>가구</word>

<sense_no>002</sense_no>

<example>나무다리 윗부분은 고건축에서 보이는 가구 수법대로 시공되었다.</example>

<link>https://opendict.korean.go.kr/dictionary/view?sense_no=72651</link>

</item>

<item>

<target_code>375410</target_code>

<word>가끔-가다가</word>

<sense_no>001</sense_no>

<example>원숭이도 가끔가다가 나무에서 떨어질 때가 있다.</example>

<link>https://opendict.korean.go.kr/dictionary/view?sense_no=375410</link>

```

9-2. 검색 출력 메시지 XML 예시 - 용례 - 계속 2/2

```

</item>

</channel>

```

9-3. 에러 메시지 XML 구조 / 예시

```

에러 메시지 XML 구조 / 예시
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<error>

<error_code>에러 코드</error_code>

<message>에러 메시지</message>

</error>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<error>

<error_code>020</error_code>

<message>Unregistered key</message>

</error>

```

10. JSON 출력 예시

10-1. 검색 출력 메시지 JSON 예시 - 어휘

```

{

  "channel": {

    "title": " 우리말샘 개발 지원(Open API) - 사전 검색 ",

    "link": " https://opendict.korean.go.kr/search ",

    "description": " 우리말샘 개발 지원(Open API) - 사전 검색 결과 ",

    "total": 2,

    "start": 1,

    "num": 2,

    "item": [

      {

        "word": "나무",

        "sense": {

          "target_code": 368281,

          "sense_no": 1,

          "definition": " 줄기나 가지가 목질로 된 여러해살이 식물.",

          "pos": "명사",

          "link": "https://opendict.korean.go.kr/dictionary/view?sense_no=368281",

          "type": "일반어"

        }

      },

      {


```

10-1. 검색 출력 메시지 JSON 예시 - 어휘 - 계속 2/2

```
"word": "나무",  
  
"sense": {  
  
  "target_code": 490250,  
  
  "sense_no": 4,  
  
  "definition": " 소 장수들의 은어로, 팔백 냥을 이르던 말.",  
  
  "pos": "명사",  
  
  "link": "https://opendict.korean.go.kr/dictionary/view?sense_no=490250",  
  
  "type": "일반어"  
  
}  
  
}  
  
]  
  
}  
  
}
```

10-2. 검색 출력 메시지 JSON 예시 - 용례

```

{
  "channel": {
    "title": " 우리말샘 개발 지원(Open API) - 사전 검색 ",
    "link": " https://opendict.korean.go.kr/search ",
    "description": " 우리말샘 개발 지원(Open API) - 사전 검색 결과 ",
    "total": 2,
    "start": 1,
    "num": 2,
    "item": [
      {
        "target_code": 72651,
        "word": "가구",
        "sense_no": 2,
        "example": "나무다리 윗부분은 고건축에서 보이는 가구 수법대로 시공되었다.",
        "link": "https://opendict.korean.go.kr/dictionary/view?sense_no=72651"
      },
      {
        "target_code": 375410,
        "word": "가끔-가다가",
        "sense_no": 1,
        "example": "원숭이도 가끔가다가 나무에서 떨어질 때가 있다."
      }
    ]
  }
}

```

10-2. 검색 출력 메시지 JSON 예시 - 용례 - 계속 2/2

```

    "link": "https://opendict.korean.go.kr/dictionary/view?sense_no=375410"
  }
]
}
}

```

10-3. 에러 메시지 JSON 구조 / 예시

```
에러 메시지 JSON 구조 / 예시 에러 메시지 JSON 예시
{

  "error": {

    "error_code": "에러 코드",

    "message": "에러 메시지"

  }

}

{

  "error": {

    "error_code": 20,

    "message": "Unregistered key"

  }

}
```