

Мне нужна справочная информация по формату Markdown

 Thought for 5 seconds >

Это справочная информация по языку разметки Markdown. Markdown — это облегчённый язык разметки, который позволяет форматировать текст с помощью простых символов, а затем конвертировать его в HTML ³. Он был создан в 2004 году Джоном Грубером и Аароном Шварцем ³.

Ниже приведены основные элементы синтаксиса.



Базовый синтаксис

Базовый синтаксис охватывает наиболее часто используемые элементы форматирования ².

Заголовки

Создаются с помощью символа # в начале строки. Количество символов определяет уровень заголовка (от 1 до 6) ¹.

markdown

```
# Заголовок 1
## Заголовок 2
### Заголовок 3
```

Для заголовков первого и второго уровня также существует альтернативный синтаксис с подчёркиванием ² :

markdown

```
Заголовок 1
=====

Заголовок 2
-----
```

Выделение текста

- **Жирный:** ****текст**** или **__текст__** ¹
- *Курсив:* **текст** или *_текст_* ¹
- ***Жирный курсив:*** ******текст****** ¹²

- `~~Зачёркнутый~~`: `~~текст~~` ¹¹

Списки

- **Ненумерованный список:** используйте `*`, `-` или `+` в начале строки ⁹.
- **Нумерованный список:** используйте цифры с точкой, например `1.` ¹¹.
- **Вложенные списки:** создаются с помощью отступов (обычно 2 или 4 пробела) ¹¹.

Ссылки и изображения

- **Ссылка:** `[текст ссылки](URL)` ¹.
- **Изображение:** `![альтернативный текст](URL изображения)` ¹.

Цитаты

Создаются с помощью символа `>` в начале строки ¹².

markdown

- `> Это цитата.`
- `> Она может занимать несколько строк.`

Блоки кода

- **Строчный код:** обрамляется обратными кавычками: ``код`` ¹¹ .
- **Блок кода:** обрамляется тремя обратными кавычками. Можно указать язык для подсветки синтаксиса ⁹ .

Горизонтальная линия

Создаётся с помощью трёх или более дефисов, звёздочек или подчёркиваний на отдельной строке: `---` ¹ .

Расширенный синтаксис

Расширенный синтаксис добавляет элементы, которые не входят в базовую спецификацию, но широко поддерживаются многими платформами (например, GitHub) ²¹ .

Таблицы

Столбцы разделяются символом `|` , а заголовок отделяется от содержимого строкой из дефисов `---` ²¹ .

markdown

Заголовок 1 Заголовок 2
----- -----
Ячейка 1 Ячейка 2

Выравнивание столбцов задаётся с помощью двоеточий : в строке-разделителе ²¹ .

Списки задач

Создаются с помощью - [] для невыполненной задачи и - [x] для выполненной ¹² .

markdown

- [x] Выполненная задача
- [] Невыполненная задача

Сноски

Позволяют добавлять примечания в текст. Синтаксис: ^[^1] в тексте и ^[^1]: Текст сноски в конце документа ¹² .

Автоматические ссылки

Многие процессоры Markdown автоматически преобразуют URL-адреса, заключённые в угловые скобки, в кликабельные ссылки: `<http://www.example.com>`

11 .

Диалекты Markdown

Существует множество диалектов Markdown, которые расширяют базовый синтаксис. Наиболее популярным является **GitHub Flavored Markdown (GFM)**, который используется на GitHub и включает такие элементы, как таблицы, списки задач, зачёркивание и автоматические ссылки  . Другие известные диалекты — CommonMark и Markdown Extra  .

Если вам потребуется более детальное описание какого-либо конкретного элемента, дайте знать.



а как программный код выводить ?

Чтобы вывести программный код в Markdown, используются **обратные кавычки** (backtick, символ ```), а не обычные апострофы.

1. Строчный код

Если код нужно вставить прямо в строку текста, оберните его в одну обратную кавычку:

```
markdown
```

Используйте функцию `print("Hello")` для вывода.

Отобразится:

Используйте функцию `print("Hello")` для вывода.

Если внутри кода есть обратная кавычка, оберните его в двойные обратные кавычки:

```
markdown
```

```код с ` ` внутри```

## 2. Блок кода

Для многострочного кода используйте **три обратные кавычки** до и после блока:

markdown

```
```
```

```
def hello():  
    print("Hello, world!")  
```
```

Отобразится:

text

```
def hello():
 print("Hello, world!")
```

## 3. Подсветка синтаксиса



После открывающих трёх кавычек можно указать язык программирования — тогда код будет подсвечен:

```
markdown
```

```
```python
def hello():
    print("Hello, world!")
```
```

Отобразится:

```
python
```

```
def hello():
 print("Hello, world!")
```

Популярные языки: python , javascript , java , c , cpp , html , css , bash , json , sql и т.д.

## 4. Альтернативные способы

- **Отступ в 4 пробела** (или 1 табуляция) — тоже создаёт блок кода, но без подсветки:

markdown

```
def hello():
 print("Hello")
```

- **Тильды ~~~** — работают так же, как обратные кавычки:

markdown

```
~~~python  
print("Hi")  
~~~
```

## 5. Как показать сами тройные кавычки

Если нужно вывести пример, содержащий ``` , оберните его в **четыре** обратные кавычки:

markdown

```
```\markdown
```python
print("Hello")
```
```

text

Так вы сможете показать любой Markdown-код без его выполнения.