touchDown finger x y

Нажатие на экран

Параметры
finger: номер пальца. максимум 4, 0 для рандома
x: координаты по x
y: координаты по y

пример:

touchDown 0 100 200
touchDown 1 300 300

touchMove finger x y

Движение пальца по прямой к указанной координате

Параметры те же

пример:

// Прикоснемся пальцем 0 к экрану
touchDown 0 100 200
// Прикоснемся пальцем 1 к экрану
touchDown 1 500 500
// Двинем пальцем 0 к координате 30,20
touchMove 0 30 20
// Двинем пальцем 1 к координате 0,0
touchMove 1 0 0

Поясню. Мы прикасались к экрану двумя пальцами, условно обозначенными 0 и 1. палец 0 сдвинулся от 100,200 к 30,20, а палец 1 - от 500,500 к 0,0

4.2.3. touchUp finger

Отрыв пальца от экрана

Параметры:
finger: номер пальца

пример:

// Прикоснемся пальцем 0 к экрану
touchDown 0 100 200
// Подождем 1 секунду (1сек = 1000мс)
sleep 1000

// Сдвинем палец к 200,200
touchMove 0 200 200
// И отпустим палец 0
touchUp 0

touchPress finger x y

Данная функция работает каа если бы вы нажали и отпустили палец (т.е. touchDown и touchUp)

Параметры - finger, x, y. Что это - вы уже знаете

Возьмем простой код:

touchDown 0 100 200
touchup 0

Его можно записать в одну команду:

touchPress 0 100 200

С сенсором разобрались. Но у андроида еще есть кнопки и клавиатура. Учим следующие команды:



keyDown code

Нажатие кнопки/клавиатуры.

Параметры:
code: код кнопки. (см. рис.)

// Зажмем букву A
keyDown K_A
// Отпустим кнопку
keyUp K_A
sleep 1000
// Зажмем SHIFT
keyDown K_SHFT_LEFT
// Зажмем букву A (т.к. нажат shift, введется заглавная A)
keyDown K_A
// Отпустим кнопку
keyUp K_A
// Отпустим shift
keyUp k_SHIFT_LEFT

естественно, у вс должна быть открыта прогамма, в которую можно что-нибудь вводить, например, текстовой редактор. Если вы все сделали правильно, у вас получится "aA".

keyUp code

Мы уже рассматривали эту команду. Она убирает палец с кнопки

keyPress code

Выполняет keyDown, а потом keyUp.

Возьмем код

keyDown K_BACK
keyUp K_BACK

И сократим его

keyPress K_BACK

На этом работа с кнопками завершена, идем дальше!

Sleep time

Задержка (в мс). 1 секунда - 1000мс

Параметры:
time: время в мс

пример:

// Задержка в 1 секунду
sleep 1000

Var name val

Объявление переменной и присвоение ей значения.

Параметры:
name: имя переменной. содежит символ "#" и латинские буквы. например #a, #lol
val: Числовое значение переменной (0 1 2 3 4 5)

// объявим переменную #abc и присвоем ей значение 0

Var #abc 0

Set name val

Изменяет значение ОБЪЯВЛЕННОЙ(!) переменной

Посмотрите на следующий код:

```
// Объявляем переменную
Var #abc 0
// метка :start (о них позже)
:start
// Изменим переменную #abc на 1
Set #abc 1
// покажем тост с этой переменной (о них позже)
toast #abc
// Метка :end
:end
```

Calc var val1 option val2

Математические действия над переменными

Params
var : Переменная, в которую будет записан результат
val1: Первая переменная/число
option: + (Сложить), – (Вычесть), / (Разделить), * (Умножить) % (Остаток при делении)
val2: Вторая переменная/число

Давайте посчитаем:

```
// Объявим переменые
Var #result 0
Var #abc 0
:start
// Изменим #abc на 1
Set #abc 1
// Сложим #abc и 10 и запишем результат в #result
calc #result #abc + 10
// Покажем результат (должно появится 11)
toast #result
// Подождем 3 секунды
sleep 3000
// Вычтем из результата 5
Calc #result #result - 5

// Покажем результат
```

```
toast #result
:end
```

Есть и другой способ. Давайте рассмотрим такой пример:

```
// Объявляем переменные
Var #result 0
Var #abc 0
:start
Set #abc 1
calc #result #abc + 10
toast #result
sleep 3000
Calc #result #result - 5
toast #result
:end
```

... И сделаем его попроще

```
#abc = 1
#result = #abc + 10
toast #result
sleep 3000
#result = #result - 5
toast #result
```

Можно даже так:

```
#result = (#abc+10-1)*2+(#abc%10)*5
#result = #abc+#result-10
```

4.2.13. Rand var min max

Рандомные числа.

Параметры
var : Переменная куда будет сохранено рандомное число
min: Минимальное значени
max: Максимальное значение

```
var #count 0
:start
// Больше 10 но меньше 20
rand #count 10 20
// И смотрим наш рандом
toast Random is #count
sleep 2000
// Делаем бесконечный цикл
goto :start
```

:end

4.2.14. If Endif

Условия

Делаем наши скрипты чуточку умнее. В условиях можно сравнивать переменные и числа. Эти знаки вам помогут:
= или == равенство
!= отличие
< меньше
> больше
<= меньше или равно
=> больше или равно
and и
or или

А теперь практика:

```
Var #count 0
:start
#count = #count + 1
// Если #count равен 10...
if #count == 10

        // ... То покажем "count равен 10"!
        toast count равен 10

// И закроем условие
endif

// #count больше 10 и меньше 20
if #count > 10 and #count <20

          toast 20 count больше 10 и меньше 20

endif

//   #count равен 5 или 8
if #count == 5 or #count == 8

          toast The current count is 5 or 8.

endif
:end
```

ElseIF

Иначе Если...

При не выполнении условия if, можно выполнить другое (else if).

Чтобы было понятнее, рассмотрите следующий код:

```
Var #count 0
:start
#count = #count + 1

  // Если #count равен 10
if #count == 10

        toast count равен 10

  // Иначе если #count равен 15
elseif #count == 15

        toast   count равен 15

// Иначе Если #count больше/равен 20
elseif #count >= 20

          toast count больше или равен 20

endif
:end
```

Else

Если if и все elseIf не были выполнены, то выполняется else. Это как в жизни:

```
if я хочу пойти в бар
            взять деньги
else if денег нет
            найти деньги
else if не нашел денег
            заработать их
else ты бомж
endIf
```

Правда, HiroMacro такое не поймет :D Зато она поймет это:

```
Var #count 0
Var #na 0
:start
#count = #count + 1
```

```
// Вычислим остаток при делении на 2
#na = #count % 2

// Если значение 0
if #na == 0

	toast Count - четное число

// Иначе
else

	toast count - нечетное число

// End of if statement.
endif
:end
```

Goto label

Переход к метке. Метка начинается с двоеточия (:), и может располагаться в любом участке кода, однако метки :start и :end должны быть обязательно.

```
var #count 0;
:start
calc #count #count + 1
// Если count меньше 10
if #count < 10
	goto :alabel

// Иначе
else
	goto :blabel
endif

:alabel
toast count меньше 10!
goto :end

:blabel
toast count не меньше 10!
:end
```

getColor var x y

Записывает в var значение цвета на экране по указанным координатам.

Формула рассчета var: blue * 65526 + green * 256 + red
Чтобы рассчитать из var красный, зеленый и синий цвета, выполните следующее:

red = var % 256
green = var / 256 % 256,
blue = var / 256 / 256 % 256

```
var #color 0
var #result 0

:start
getColor #color 100 200

// Рассчитаем красный цвет
#result = #color % 256
toast Красный цвет: #Result
sleep 3000
// Теперь зеленый
#result = #color / 256 % 256
toast Зеленый цвет: #Result
sleep 3000
// И синий
#result = #color / 256 / 256 % 256
toast Синий цвет: #Result
:end
```

getColorGray var x y

Среднее арифметическое цветов в указанных координатах (red+green+blue)/3

Параметры:
var: Переменная, куда будут записаны данные
x: Координаты по x
y: Координаты по y

```
var #color 0
:start
getColorGray #color 100 200
toast #color
:end
```

getRGB var1 var2 var3 x y

Эту функцию удобно использовать вместо getcolor, т.к. рассчитывать ничего не нужно!

Параметры
var1: в эту переменную будет записан красный цвет
var2: в эту - зеленый
var3: а в эту - синий
x: координаты по x
y: координаты по y

```
var #red 0
var #green 0
var #blue 0
:start
getRGB #red #green #blue 100 200
toast R: #red G: #green B: #blue
:end
```

Никаких расчетов, все уже готово.

screenLock time

Блокирует экран на время (экран отключается, при включени вы увидите экран блокировки)

Чтобы эта функция работала, включите HiroMacro в администраторах устройства.

Параметры:
time: время в мс (1000мс= 1 секунда) (если указать 0 то включить экран надо будет самому)

```
:start
// Блокируем экран на 10 секунд
screenLock 10000
:end
```

RunApp name

Запуск приложения.

Параметры:
name: название ПАКЕТА приложения (com.android.calendar, com.android.crome, com.prohiro.macro, com.supercell.clashofclans)

```
:start
// Запустим календарь
RunApp com.android.calendar
sleep 5000
:end
```

WaitApp name

Ждет запуска приложения. Пока приложение не запустится, скрипт не будет ничего делать

Параметры:
name: пакетное имя приложения

```
:start
waitApp com.supercell.clashofclans
toast clash of clans запущен!
:end
```

Запустим скрипт. Ничего не произошло. Но как только вы откроете clash of clans, выскочит тост "clash of clans запущен!"

CheckApp var name

Проверяет, запущено ли приложение. Если да, то var = 1, нет - 0

Параметры
var: Переменная, куда будет записан результат
name: имя пакета приложения

```
var #check 0
:start
CheckApp #check com.prohiro.macro
if #check == 0
        toast Application is not running
elseif #check == 1
      toast Application is running
endif
:end
```

Toast text

Мы уже использовали эту команду много раз. Тост - это сообщение, которое вылазит внизу экрана на короткое время

Params
text: Текст, который будет выведен. Можно использовать переменные.

```
var #color 0
:start
toast Это тост!
sleep 3000
getColor #color 100 2000
toast Цвет - #color
```

:end

Log text

Запись в лог. Можно использовать переменные.

```
var #color 0
:start
getColor #color 100 200
log color(100,200) is #color
:end
```

Комментарии (//)

Если вы хотите дать пояснения функциям в своих скриптах, вы можете использовать комментарии. Строка, начатая с // будет являться комментарием и не будет выполнятся.

```
:start
/ / Created by Hiro
/ / Date: April 10, 2014
:end
```

Этот скрипт ничего не сделает

На этом все, теперь вы готовы писать скрипты для HiroMacro!

Справку перевёл: 1Senderman1