

Hat

Table of contents

Русская версия	10
Описание	10
Быстрый старт	10
Системные требования	10
Установка и запуск	12
Создание простого проекта	15
Создание проекта совместимого с Visual Studio	18
Запуск автотеста и его результат	22
Кэш браузера	25
Очистка	25
Интерфейс	26
Основное меню	26
Панель инструментов	28
Окно Проект - вкладка Проводник	28
Окно Проект - вкладка Тест	32
Окно Проект - вкладка Библиотеки	33
Окно Проект - вкладка Почта	34
Окно система	35
Отчеты	36
Отчет работы автотеста	36
Лог файл	40
Почта	40
Отправить отчет о провале автотеста на почту	40
Консольный режим запуска (Jenkins)	42
Запуск из командной строки	42
Jenkins	45
1. Настройка агента	46
2. Настройка поддержки русского языка	52
3. Подключение автотеста к ноде.	54
Текстовый редактор кода	56
Встроенный редактор кода на C#	57
Использование Visual Studio для редактирования кода	60
Структура автотеста	64
Простой автотест	64
Паттерн PageObjects и StepObjects	67
Создание нового автотеста и паттернов	70
Встроенный фреймворк HatFramework	74
Класс: Tester	74
Конструктор	74
Tester	74
Константы	75
BY_CSS	75
BY_XPATH	75
IMAGE_STATUS_PROCESS	75
IMAGE_STATUS_PASSED	75
IMAGE_STATUS_FAILED	76
IMAGE_STATUS_MESSAGE	76

IMAGE_STATUS_WARNING	76
IMAGE_STATUS_DEBUG	76
COMPLETED	77
FAILED	77
PASSED	77
PROCESS	77
STOPPED	77
WARNING	78
DEBUG	78
DEFAULT	78
UTF8	78
UTF8BOM	79
WINDOWS1251	79
Переменные	79
BrowserView	79
BrowserWindow	80
Локаторы	80
Locator	80
AddLocator	80
GetLocators	81
GetLocator	81
GetLocatorValue	81
GetCountLocators	82
ClearLocators	82
RemoveLocator	82
Методы для работы с браузером	82
BrowserBasicAuthenticationAsync	82
BrowserClearNetworkAsync	83
BrowserCloseAsync	83
BrowserEnableSendMailAsync	83
BrowserFullScreenAsync	84
BrowserScreenshotAsync	84
BrowserSizeAsync	84
BrowserGetUserAgentAsync	85
BrowserSetUserAgentAsync	85
BrowserGetErrorsAsync	85
BrowserGetNetworkAsync	85
BrowserGoBackAsync	86
BrowserGoForwardAsync	86
BrowserPageReloadAsync	87
Методы для вывода сообщений	87
ConsoleMsg	88
ConsoleMsgError	88
ClearMessage	88
Description	88
DisableDebugInReport	89
SendMessage	89
SendMessageDebug	90
Методы для подготовки и завершения тестирования	91
TestBeginAsync	91

TestEndAsync	91
TestStopAsync	91
GetTestResult	91
DefineTestStop	92
Методы для выполнения действий	92
Атрибуты	92
GetAttributeFromElementAsync	93
GetAttributeFromElementByClassAsync	94
GetAttributeFromElementByIdAsync	95
GetAttributeFromElementByNameAsync	96
GetAttributeFromElementByTagAsync	97
GetAttributeFromElementsAsync	98
GetAttributeFromElementsByClassAsync	99
GetAttributeFromElementsByNameAsync	100
GetAttributeFromElementsByTagAsync	101
SetAttributeInElementAsync	102
SetAttributeInElementByClassAsync	103
SetAttributeInElementByIdAsync	104
SetAttributeInElementByNameAsync	105
SetAttributeInElementByTagAsync	106
SetAttributeInElementsAsync	107
SetAttributeInElementsByClassAsync	108
SetAttributeInElementsByNameAsync	109
SetAttributeInElementsByTagAsync	110
Значение	110
GetValueFromElementAsync	111
GetValueFromElementByClassAsync	112
GetValueFromElementByIdAsync	113
GetValueFromElementByNameAsync	114
GetValueFromElementByTagAsync	115
SetValueInElementAsync	116
SetValueInElementByClassAsync	117
SetValueInElementByIdAsync	118
SetValueInElementByNameAsync	119
SetValueInElementByTagAsync	120
Нажатие	120
ClickElementAsync	121
ClickElementByClassAsync	122
ClickElementByIdAsync	123
ClickElementByNameAsync	124
ClickElementByTagAsync	125
IsClickableElementAsync	126
ScrollToElementAsync	127
Объекты	127
GetElementAsync	128
GetFrameAsync	130
GetCountElementsAsync	132
GetCountElementsByClassAsync	133
GetCountElementsByNameAsync	134
GetCountElementsByTagAsync	135

GetHtmlFromElementAsync	136
GetHtmlFromElementByClassAsync	137
GetHtmlFromElementByIdAsync	138
GetHtmlFromElementByNameAsync	139
GetHtmlFromElementByTagAsync	140
IsVisibleElementAsync	141
MakeElementVisibleAsync	142
SetHtmlInElementAsync	143
SetHtmlInElementByClassAsync	144
SetHtmlInElementByIdAsync	145
SetHtmlInElementByNameAsync	146
SetHtmlInElementByTagAsync	147
Ожидание	147
WaitAsync	148
WaitElementInDomAsync	149
WaitElementNotDomAsync	150
WaitNotVisibleElementAsync	151
WaitNotVisibleElementByClassAsync	152
WaitNotVisibleElementByIdAsync	153
WaitNotVisibleElementByNameAsync	154
WaitNotVisibleElementByTagAsync	155
WaitVisibleElementAsync	156
WaitVisibleElementByClassAsync	157
WaitVisibleElementByIdAsync	158
WaitVisibleElementByNameAsync	159
WaitVisibleElementByTagAsync	160
Поиск	160
FindElementAsync	161
FindElementByClassAsync	162
FindElementByIdAsync	163
FindElementByNameAsync	164
FindElementByTagAsync	165
FindVisibleElementAsync	166
FindVisibleElementByClassAsync	167
FindVisibleElementByIdAsync	168
FindVisibleElementByNameAsync	169
FindVisibleElementByTagAsync	170
Стили	170
GetStyleFromElementAsync	171
GetStyleFromElementByClassAsync	172
GetStyleFromElementByIdAsync	173
GetStyleFromElementByNameAsync	174
GetStyleFromElementByTagAsync	175
SetStyleInElementAsync	176
SetStyleInElementByClassAsync	177
SetStyleInElementByIdAsync	178
SetStyleInElementByNameAsync	179
SetStyleInElementByTagAsync	180
Страница	180
GetCookiesAsync	181

GetListRedirectUrlAsync	182
GetTitleAsync	183
GetUrlAsync	184
GetUrlResponseAsync	185
GoToUrlAsync	186
GoToUrlBaseAuthAsync	187
LoadPageAsync	188
Текст	188
GetTextFromElementAsync	189
GetTextFromElementByClassAsync	190
GetTextFromElementByIdAsync	191
GetTextFromElementByNameAsync	192
GetTextFromElementByTagAsync	193
SetTextInElementAsync	194
SetTextInElementByClassAsync	195
SetTextInElementByIdAsync	196
SetTextInElementByNameAsync	197
SetTextInElementByTagAsync	198
Методы для выполнения JavaScript	198
ExecuteJavaScriptAsync	198
Методы для выполнения Rest запросов	198
RestGetAsync	198
RestGetBasicAuthAsync	199
RestGetStatusCodeAsync	200
RestPostAsync	200
Методы для замера затраченного времени	201
TimerStart	201
TimerStop	201
Методы для отправки email и message	202
SendMsgToMailAsync	202
SendMsgToTelegramAsync	202
Методы для проверки результата	203
AssertEqualsAsync	203
AssertNotEqualsAsync	203
AssertTrueAsync	204
AssertFalseAsync	204
AssertNotNullAsync	204
AssertNullAsync	204
AssertNoErrorsAsync	205
AssertNetworkEventsAsync	205
Методы для работы с файлами	205
FileDownloadAsync	205
FileGetHashMD5Async	206
FileReadAsync	206
FileWriteAsync	206
Методы для разных задач	207
CreateHashMD5FromTextAsync	207
Класс: HTMLElement	207
Конструктор	207
HTMLElement	207

Константы	207
BY_INDEX	207
BY_TEXT	208
BY_VALUE	208
Переменные	208
Id	208
Name	208
Class	209
Type	209
Методы	209
ClickAsync	209
ClickMouseAsync	210
GetAttributeAsync	210
GetHtmlAsync	210
GetLocatorAsync	210
GetOptionAsync	211
GetStyleAsync	211
GetTextAsync	211
GetValueAsync	212
IsClickableAsync	212
MakeVisibleAsync	212
ScrollToAsync	213
SelectOptionAsync	213
SetAttributeAsync	213
SetHtmlAsync	214
SetStyleAsync	214
SetTextAsync	214
SetValueAsync	214
WaitNotVisibleAsync	215
WaitVisibleAsync	215
Класс: FRAMEElement	215
Конструктор	215
FRAMEElement	215
Константы	216
BY_INDEX	216
BY_TEXT	216
BY_VALUE	216
Переменные	216
Name	216
Index	217
Index	217
Методы	217
ClickElementAsync	217
FindElementAsync	217
FindVisibleElementAsync	218
GetAttributeFromElementAsync	218
GetAttributeFromElementsAsync	219
GetCountElementsAsync	219
GetHtmlFromElementAsync	219
GetOptionAsync	220

GetStyleFromElementAsync	220
GetTextFromElementAsync	221
GetTitleAsync	221
GetUrlAsync	221
GetValueFromElementAsync	222
IsClickableElementAsync	222
IsVisibleElementAsync	222
MakeVisibleAsync	223
ScrollToElementAsync	223
SelectOptionAsync	223
SetAttributeInElementAsync	224
SetAttributeInElementsAsync	224
SetHtmlInElementAsync	225
SetStyleInElementAsync	225
SetTextInElementAsync	225
SetValueInElementAsync	226
WaitNotVisibleElementAsync	226
WaitVisibleElementAsync	226
Плагины	227
Плагин HatPluginMySql	227
Установка плагина	227
Подключение плагина к проекту	229
Пример автотеста	230
Класс: TesterMySql	235
Конструктор	235
TesterMySql	236
Методы	236
ConnectionOpenAsync	237
ConnectionCloseAsync	238
GetCountEntriesAsync	239
GetEntriesAsync	240
GetEntriesFromTableAsync	241
GetDataTableAsync	242
SetEntryAsync	243
EditEntryAsync	244
RemoveEntryAsync	245
FindEntryAsync	246
AssertHaveInTableAsync	247
AssertDontHaveInTableAsync	248
Практические примеры	248
Группа автотестов	248
Выполнение JavaScript кода	255
Обработка Json данных с помощью Newtonsoft	258
Обработка XML данных для проверки карты сайта Sitemap	260
Диалоговые окна alert, prompt и confirm	264
Базовая авторизация	268
Перехват событий google analytics и yandex metrika	270
Версия 1.3 (не актуальна)	273
Описание	273
SendMessage [изменён начиная с версии 1.3.0]	274

SendMessageDebug [изменён начиная с версии 1.3.0]	275
EditMessage [удалён начиная с версии 1.3.0]	276
EditMessageDebug [удалён начиная с версии 1.3.0].....	277
DefineTestStop [изменён начиная с версии 1.3.0].....	278

Русская версия

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EPub and documentation generator](#)

Описание

Hat

Особенность браузера Hat в том что автотесты напрямую выполняются в браузере без Selenium и WebDriver.

Встроенный фреймворк HatFramework содержит достаточное количество методов необходимых для выполнения основных задач автоматизации тестирования. Для описания скриптов автотестов используется язык программирования C# и встроенный редактор кода. Так же в качестве редактора можно воспользоваться Visual Studio. Удобный интерфейс браузера отображает все шаги выполнения теста с подробным описанием событий. Результат проверки формируется в отчет и отправляются на указаную почту. Запуск автотестов возможен из командной строки операционной системы Windows это пригодится при использовании автотестов в популярных средствах непрерывной интеграции таких как: Jenkins, TeamCity, GitLab CI/CD.

Официальная страница: <https://somovstudio.github.io/ru/>

Скачать приложение с GitFlic: <https://gitflic.ru/project/somovstudio/hat/>

Версия данной документации соответствует версии браузера 1.5.0.3 (обновление 27.03.2026)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Help documents](#)


Быстрый старт

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create PDF Help documents](#)


Системные требования

Системные требования


1. Операционная система Windows 8, 8.1, 10, 11
2. Пакет Microsoft .NET Framework 4.8 (скачать установщик [.NET Framework Runtime](#))



3. Пакет Microsoft Edge WebView2 (скачать установщик [WebView2 Runtime](#))



Примечание: в архиве приложения в папке Redist содержатся установщики пакетов Microsoft .NET Framework 4.8 и Microsoft Edge WebView2



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create EPub books](#)

Установка и запуск

Установка и запуск браузера Hat


1. Скачайте браузер с официальной страницы на GitHub:


<https://github.com/SomovStudio/Hat/>



Hat-1.0.0.zip


Прверьте архив антивирусником и если всё в порядке откройте свойства архива и включите флаг "Разблокировать" чтобы система не спрашивала у вас разрешения при каждом запуске браузера.






2. Приложение абсолютно портативное и скаченный архив можна распаковать в любое место на жестком диске.


Совет: лучше не устанавливать в папку Program Files иначе придется дать приложению права администратора, распакуйте в корен диска.




перейдите в папку Hat-1.0.0



3. В папке Redist содержатся установщики пакетов Microsoft .NET Framework 4.8 и Microsoft Edge WebView2



4. В папке Hat находится само приложение.





Браузер запускается файлом Hat.exe

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Documentation generator](#)

Создание простого проекта

Создание проекта и запуск автотеста


1. В окне "Проект" на вкладке "Проводник" или в основном меню "Создать проект" нажмите кнопку "Создать простой проект"




2. Создайте папку в которой будет содержаться проект с любым именем и в любом месте на диске.

В данном случае создана папка Project по адресу C:\Hat-1.0.0\


Выделите папку проекта и нажмите OK



3. В окне "Проект" на вкладке "Проводник" отобразится содержимое проекта. Как вы можете видеть проект не пустой, он содержит несколько демонстрационных автотестов.



4. Нажмите дважды на файле ExampleTest1.cs чтобы открыть его в редакторе кода. В 61 строке закомментирована строка с вызовом метода `BrowserCloseAsync()` который закрывает браузер. Это нужно для того чтобы браузер автоматически не закрылся по завершению работы автотеста.





Проект успешно создан.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create PDF Help documents](#)


Создание проекта совместимого с Visual Studio

Создание проекта совместимого с Visual Studio

1. В окне "Проект" на вкладке "Проводник" или в основном меню "Создать проект" нажмите кнопку "Создать проект совместимый с Visual Studio"




2. Откроется поп-ап для ввода имени проекта. Обязательное условие имя проекта должно быть латинскими буквами и без пробелов.



3. Создайте папку в которой будет содержаться проект с любым именем и в любом месте на диске.


В данном случае создана папка Project по адресу C:\Hat-1.0.0\

Выделите папку проекта и нажмите OK




4. В окне "Проект" на вкладке "Проводник" отобразится содержимое проекта.

Как вы можете видеть проект не пустой, он содержит несколько демонстрационных автотестов.




5. Данный проект поддерживает работы в Visual Studio (предполагается что Visual Studio у вас уже установлен)


Чтобы открыть проект в Visual Studio нажмите в окне "Проект" на кнопку "Проводник"




Затем дважды нажмите на файл с расширением *.sln (в данном случае MyTests.sln)




Когда загрузится Visual Studio сразу будет открыт наш проект и доступен к работе в окне "Обозреватель решений"



Нажмите дважды на файле `ExampleTest1.cs` чтобы открыть его в редакторе кода. В 59 строке закомментирована строка с вызовом метода `BrowserCloseAsync()` который закрывает браузер. Это нужно для того чтобы браузер автоматически не закрылся по завершению работы автотеста.



Использовать Visual Studio очень удобно тем что редактор при вводе показывает выпадающий список со всеми доступными методами, а так же показывает синтаксис выбранного метода и требуемые ему переменные.



Проект успешно создан.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write EPub books for the iPad](#)

Запуск автотеста и его результат


Запуск автотеста

Чтобы запустить автотест нужно его выбрать в папке tests и нажать на кнопку "Запустить тест"


В нашем случае запускается файл ExampleTest1.cs



Процесс проверки отображается на вкладке "Тест"



По завершению работы автотеста в корне проекта будет создана папка "report" в которой содержаться все [отчеты](#) и скриншоты с результатами выполненной проверки.



Нажав дважды на файл отчета (например Report-ExampleTest1.html) вы получите

отчет с полным описание о ходе выполнения автотеста.

Подробнее про [отчеты](#) и отправку отчетов по [почте](#) смотрите в соответствующих разделах.



Browser Hat

Полный список результатов всех тестов

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Успех

Неудача

В работе

График результатов всех тестов в процентах:

Успех: 100%

Неудача: 0%

В работе: 0%

Всего тестов: 1

Успешных тестов: 1

Неудачных тестов: 0

Тесты в работе: 0

Дата отчета: 28.02.2023 13:13:26

Статус теста	Описание теста	Дата завершения	Файл	Отчет
Успех	Тест #1 проверяет авторизацию на сайте	28.02.2023 13:13:20	ExampleTest1.cs	Report-ExampleTest1.html

Browser Hat 1.2.1

Отчет о работе автотеста

Описание: Тест #1 проверяет авторизацию на сайте

Файл: ExampleTest1.cs

Дата: 28.02.2023 13:13:20

Результат: Успешно

Статус	Действие	Комментарий
Выполнено	Сообщение	Запущен автотест из файла: ExampleTest1.cs
Выполнено	BrowserFullScreenAsync()	Размер браузера изменен
Выполнено	BrowserEnableSendMailAsync("True", "True")	Включена опция отправки отчета на почту
Выполнено	Тестирование началось	Выполнена инициализация теста
Успешно	GoToUrlAsync("https://somovstudio.github.io/test.html", 5)	Страница загружена
Успешно	WaitVisibleElementByIdAsync("login", 15)	Ожидание элемента - завершено (элемент отображается)
Успешно	SetValueInElementByIdAsync("login", "admin")	Значение введено в элемент
Успешно	WaitAsync(2)	Ожидание 2 секунд - завершено
Успешно	SetValueInElementByIdAsync("pass", "0000")	Значение введено в элемент
Успешно	WaitAsync(2)	Ожидание 2 секунд - завершено
Успешно	ClickElementByIdAsync("buttonLogin")	Элемент нажат
Успешно	WaitVisibleElementByIdAsync("result", 5)	Ожидание элемента - завершено (элемент отображается)
Успешно	GetValueFromElementByIdAsync("textarea")	Получено значение из элемента
Успешно	AssertEqualsAsync(Вы успешно авторизованы, Вы успешно авторизованы)	Ожидаемое и фактическое значение совпадают
Успешно	Тестирование завершено	Тест завершен - все шаги выполнены успешно

Browser Hat 1.2.1

Success автотест ExampleTest1.cs - Тест #1 проверяет авторизацию на сайте

Browser Hat [sep@zionic.ru](#) Сегодня в 13:13
Я >

Отчет о работе автотеста

Описание: Тест #1 проверяет авторизацию на сайте

Файл: ExampleTest1.cs

Результат: **Успешно**

Статус	Действие	Комментарий
Выполнено	Сообщение	Запущен автотест из файла: ExampleTest1.cs
Выполнено	BrowserFullScreenAsync()	Размер браузера изменён
Выполнено	BrowserEnableSendMailAsync("True", "True")	Включена опция отправки отчета на почту
Выполнено	Тестирование началось	Выполнена инициализация теста
Успешно	GoToUrlAsync('https://somovstudio.github.io/test.html', 5)	Страница загружена
Успешно	WaitVisibleElementByIdAsync('login', 15)	Ожидание элемента - завершено (элемент отображается)
Успешно	SetValueInElementByIdAsync('login', 'admin')	Значение введено в элемент
Успешно	WaitAsync(2)	Ожидание 2 секунд - завершено
Успешно	SetValueInElementByIdAsync('pass', '0000')	Значение введено в элемент
Успешно	WaitAsync(2)	Ожидание 2 секунд - завершено
Успешно	ClickElementByIdAsync('buttonLogin')	Элемент нажат
Успешно	WaitVisibleElementByIdAsync('result', 5)	Ожидание элемента - завершено (элемент отображается)
Успешно	GetValueFromElementByIdAsync('textarea')	Получено значение из элемента
Успешно	AssertEqualsAsync(Вы успешно авторизованы, Вы успешно авторизованы)	Ожидаемое и фактическое значение совпадают
Успешно	Тестирование завершено	Тест завершен - все шаги выполнены успешно

В результате проект был создан, автотест запущен и в результате получен отчет.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured multi-format Help generator](#)


Кэш браузера

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create cross-platform Qt Help files](#)

Очистка

Кэш браузера - очистка

Браузер автоматически выполняет очистку кэша перед каждым запуском и сообщает об этом в консоли



Вы так же можете очистить кэш вручную.

Для этого вам нужно закрыть браузер и удалить папку "Hat.exe.WebView2"

Локальный диск (C:) > Hat		Поиск в: Hat		
Имя	Дата изменения	Тип	Размер	
Hat.exe.WebView2	29.09.2022 9:47	Папка с файлами		
runtimes	12.08.2022 13:00	Папка с файлами		
Hat.exe	06.09.2022 9:27	Приложение	1 482 КБ	
HatFramework.dll	06.09.2022 9:17	Расширение при...	203 КБ	
help.chm	06.09.2022 9:29	Скомпилирован...	1 990 КБ	
ICSharpCode.TextEditor.dll	12.08.2022 10:37	Расширение при...	344 КБ	
Microsoft.Web.WebView2.Core.dll	12.08.2022 10:39	Расширение при...	382 КБ	
Microsoft.Web.WebView2.WinForms.dll	12.08.2022 10:39	Расширение при...	36 КБ	
Microsoft.Web.WebView2.Wpf.dll	12.08.2022 10:39	Расширение при...	43 КБ	
Newtonsoft.Json.dll	12.08.2022 10:37	Расширение при...	686 КБ	

Весь кэш хранится в папке "Hat.exe.WebView2", после того как вы её удалите и запустите браузер эта папка будет снова создана и в ней будет храниться новый кэш текущей сессии.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Help generator](#)


Интерфейс

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create iPhone documentation](#)


Основное меню

Основное меню



Меню "Файл" - дает возможность сохранить логи в txt файлы.




Меню "Проект" - создание и открытие проектов автотестов, выполнение и остановка автотестов, а так же настройки.




Меню "Браузер" - служит навигацией браузера, а так же позволяет открыть панель разработчика "Средство разработки" и открыть окно Internet Explorer 11



Меню "Окно" - позволяет скрыть или отобразить системные окна браузера.




Меню "Справка" - содержит справочную информацию.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Help documents](#)

Панель инструментов

Панель инструментов




Содержит поле для ввода адреса сайта и кнопки навигации браузера.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [iPhone web sites made easy](#)


Окно Проект - вкладка Проводник

Окно Проекта - вкладка Проводник

Основное окно для работы с проектом.




Панель инструментов содержит следующие кнопки:




- o Создать проект - создает новый проект автотестов (простой или совместимый с Visual Studio)
- o Открыть проект - открывает ранее созданный проект автотестов
- o Проводник - открывает папку проекта в проводнике Windows
- o Сформировать команду запуска - открывает окно с уже сформированной командой запуска автотеста для командной строки Windows (cmd)
- o Командная строка (cmd) - открывает системную консоль Windows
- o Настройки - меню настроек для работы с проектом
- o Папки - меню по работе с папками
- o Файлы - меню по работе с файлами
- o Обновить - обновление информации в дереве папок и файлов
- o Запустить тест - запускает выбранный автотест
- o Остановить тест - останавливает запущенный автотест

Меню настроек

- o Выбор способа отображения окна редактора




- o Выбор кодировки для файлов проекта




- o Настройка вывода сообщений в отчете, а так же формирование отчета со


всеми результатами проверок.




о Выбор языка вывода в отчете и письме




о Выбор языка вывода в командной строке (cmd)




о Включение отладки при выполнении JavaScript кода




- о Развернуть дерево папок и файлов в проводнике




Меню папок дает возможность создавать и удалять папки



Меню файлов дает возможность создавать новые файлы автотестов, открывать и удалять существующие файлы



Дерево папок и файлов проекта



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [What is a Help Authoring tool?](#)

Окно Проект - вкладка Тест

Окно Проекта - вкладка Тест

Таблица шагов выполнения автотеста.

Действие	Статус	Комментарий
Сообщение	COMPLETED	Запущен автотест из файла: ExampleTest1.cs
BrowserFullScreenAsync()	COMPLETED	Размер браузера изменён
Тестирование началось	COMPLETED	Выполнена инициализация теста
GoToUrlAsync('https://somovstudio.github.io/test.html', 5)	PASSED	Страница загружена
WaitVisibleElementByIdAsync('login', 15)	PASSED	Ожидание элемента - завершено (элемент отображается)
SetValueInElementByIdAsync('login', 'admin')	PASSED	Значение введено в элемент
WaitAsync(2)	PASSED	Ожидание 2 секунд - завершено
SetValueInElementByIdAsync('pass', '0000')	PASSED	Значение введено в элемент
WaitAsync(2)	PASSED	Ожидание 2 секунд - завершено
ClickElementByIdAsync('buttonLogin')	PASSED	Элемент нажат
WaitVisibleElementByIdAsync('result', 5)	PASSED	Ожидание элемента - завершено (элемент отображается)
GetValueFromElementByIdAsync('textarea')	PASSED	Получено значение из элемента
AssertEqualsAsync(Вы успешно авторизованы, Вы успешно авторизованы)	PASSED	Ожидаемое и фактическое значение совпадают
Тестирование завершено	PASSED	Тест завершен - все шаги выполнены успешно

Проект			
Действие	Статус	Комментарий	
Сообщение	COMPLETED	Запущен автотест из файла: ExampleTest1.cs	
BrowserFullScreenAsync()	COMPLETED	Размер браузера изменён	
Тестирование началось	COMPLETED	Выполнена инициализация теста	
GoToUrlAsync("https://somovstudio.github.io/test.html", 5)	PASSED	Страница загружена	
WaitVisibleElementByIdAsync(login', 15)	PASSED	Ожидание элемента - завершено (элемент отображается)	
SetValueInElementByIdAsync(login', 'admin')	PASSED	Значение введено в элемент	
WaitAsync(2)	PASSED	Ожидание 2 секунд - завершено	
SetValueInElementByIdAsync(pass', '0001')	PASSED	Значение введено в элемент	
WaitAsync(2)	PASSED	Ожидание 2 секунд - завершено	
ClickElementByIdAsync(buttonLogin')	PASSED	Элемент нажат	
WaitVisibleElementByIdAsync(result', 5)	PASSED	Ожидание элемента - завершено (элемент отображается)	
GetValueFromElementByIdAsync(textarea')	PASSED	Получено значение из элемента	
AssertEqualsAsync(Вы успешно авторизованы, Неверный логин или пароль)	FAILED	Ожидаемое и фактическое значение не совпадают	
Тестирование завершено	FAILED	Тест завершен - шаги теста выполнены неуспешно	

Панель инструментов содержит следующие кнопки:




- о Поле и кнопка Поиск - создает новый проект автотестов
- о Открыть проект - открывает ранее созданный проект автотестов
- о Запустить тест - запускает выбранный автотест
- о Остановить тест - останавливает запущенный автотест
- о Подробная информация о шаге - открывает окно с описание шага

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites](#)

Окно Проект - вкладка Библиотеки

Окно Проекта - вкладка Библиотеки

Список подключаемых библиотек необходимых для выполнения автотестов



Панель инструментов содержит следующие кнопки:



- о Сохранить - сохраняет список библиотек в файл проекта project.hat


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [iPhone web sites made easy](#)

Окно Проект - вкладка Почта

Окно Проекта - вкладка Почта

Настройки подключения почтового сервера для отправки писем с отчетами о результатах прохождения автотестов

Панель инструментов содержит следующие кнопки:




- о Сохранить - сохраняет настройки в файл проекта project.hat

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [What is a Help Authoring tool?](#)


Окно система

Окно система


Вкладка "Вывод" - отображает все события происходящие при работе приложения.




Вкладка "Ошибки на странице" - отображает все ошибки (console) происходящие на загруженных страницах.



Вкладка "События на странице" - отображает все события (network) происходящие на загруженных страницах.



Вкладка "Настройки браузера" - основные настройки браузера.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free iPhone documentation generator](#)

Отчеты

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create EBooks](#)


Отчет работы автотеста

Отчет работы автотеста

При запуске автотеста в папке проекта будет создана новая папка reports если её еще нет.


После завершения работы автотеста будет создан файл с отчетом в формате html. Имя файла отчета соответствует имени файла автотеста с приставкой Report. Например при выполнении автотеста ExampleTest1.cs будет создан отчет с именем Report-ExampleTest1.html

Для просмотра результатов по всем пройденным автотестам создается и обновляется файл index.html




Полученный отчет открывается в любом браузере

Полный отчет о всех пройденных проверках (index.html) выглядит так:



Данный отчет (index.html) создается или обновляется после завершения работы любого автотеста.



Этот отчет можно сформировать или обновить вручную через меню настройки проекта.

Отчет с успешным прохождением всех шагов и проверок выглядит так:

Отчет о работе автотеста

Описание: Тест #2 проверяет авторизацию на сайте
Файл: ExampleTest2.cs
Дата: 28.02.2023 12:18:29

Результат: Успешно

Статус	Действие	Комментарий
Выполнено	Сообщение	Запущен автотест из файла: ExampleTest2.cs
Выполнено	BrowserFullScreenAsync()	Размер браузера изменён
Выполнено	Тестирование началось	Выполнена инициализация теста
Успешно	GoToUrlAsync('https://somovstudio.github.io/test.html', 5)	Страница загружена
Успешно	WaitVisibleElementByIdAsync('login', 15)	Ожидание элемента - завершено (элемент отображается)
Успешно	SetValueInElementByIdAsync('login', 'admin')	Значение введено в элемент
Успешно	WaitAsync(2)	Ожидание 2 секунд - завершено
Успешно	SetValueInElementByIdAsync('pass', '0000')	Значение введено в элемент
Успешно	WaitAsync(2)	Ожидание 2 секунд - завершено
Успешно	ClickElementByIdAsync('buttonLogin')	Элемент нажат
Успешно	WaitVisibleElementByIdAsync('result', 5)	Ожидание элемента - завершено (элемент отображается)
Успешно	GetValueFromElementByIdAsync('textarea')	Получено значение из элемента
Успешно	AssertEqualsAsync(Вы успешно авторизованы, Вы успешно авторизованы)	Ожидаемое и фактическое значение совпадают
Успешно	Тестирование завершено	Тест завершен - все шаги выполнены успешно


Отчет о провальном тесте выглядит следующим образом:

Отчет о работе автотеста

Описание: Тест #1 проверяет авторизацию на сайте
Файл: ExampleTest1.cs
Дата: 28.02.2023 12:18:19

Результат: Провально

Статус	Действие	Комментарий
Выполнено	Сообщение	Запущен автотест из файла: ExampleTest1.cs
Выполнено	BrowserFullScreenAsync()	Размер браузера изменён
Выполнено	Тестирование началось	Выполнена инициализация теста
Успешно	GoToUrlAsync('https://somovstudio.github.io/test.html', 5)	Страница загружена
Успешно	WaitVisibleElementByIdAsync('login', 15)	Ожидание элемента - завершено (элемент отображается)
Успешно	SetValueInElementByIdAsync('login', 'admin')	Значение введено в элемент
Успешно	WaitAsync(2)	Ожидание 2 секунд - завершено
Успешно	SetValueInElementByIdAsync('pass', '0001')	Значение введено в элемент
Успешно	WaitAsync(2)	Ожидание 2 секунд - завершено
Успешно	ClickElementByIdAsync('buttonLogin')	Элемент нажат
Успешно	WaitVisibleElementByIdAsync('result', 5)	Ожидание элемента - завершено (элемент отображается)
Успешно	GetValueFromElementByIdAsync('textarea')	Получено значение из элемента
Провально	AssertEqualsAsync(Вы успешно авторизованы, Неверный логин или пароль)	Ожидаемое и фактическое значение не совпадают
Провально	Тестирование завершено	Тест завершен - шаги теста выполнены неуспешно

Скриншот	Файл: image-28-18-2023-12-18-25.jpeg	
----------	--	---

Если во время выполнения произойдут какие-то критические ошибки они отразятся в отчете так:


Отчет о работе автотеста

Файл: ExampleTest1.cs

Результат: Провально

Статус	Действие	Комментарий
ОШИБКА		c:\Users\Catfish\Desktop\Hat\project\tests\ExampleTest1.cs(50,19) : error CS1502: Наиболее подходящий перегруженный метод для "HatFramework.Tester.ClickElementByIdAsync(string)" имеет несколько недопустимых аргументов
ОШИБКА		c:\Users\Catfish\Desktop\Hat\project\tests\ExampleTest1.cs(50,48) : error CS1503: Аргумент "1": преобразование типа из "int" в "string" невозможно
ОШИБКА		c:\Users\Catfish\Desktop\Hat\project\tests\ExampleTest1.cs(58,27) : warning CS1998: У этого асинхронного метода нет операторов "await", поэтому он будет выполняться синхронно. Рассмотрите возможность использования оператора "await" для ожидания неблокирующих вызовов API или конструкции "await Task.Run(...)" для выполнения фонового потока, ограниченного производительностью процессора.
ОШИБКА		c:\Users\Catfish\Desktop\Hat\project\tests\ExampleTest2.cs(53,27) : warning CS1998: У этого асинхронного метода нет операторов "await", поэтому он будет выполняться синхронно. Рассмотрите возможность использования оператора "await" для ожидания неблокирующих вызовов API или конструкции "await Task.Run(...)" для выполнения фонового потока, ограниченного производительностью процессора.
ОШИБКА		c:\Users\Catfish\Desktop\Hat\project\tests\ExampleTest3.cs(64,27) : warning CS1998: У этого асинхронного метода нет операторов "await", поэтому он будет выполняться синхронно. Рассмотрите возможность использования оператора "await" для ожидания неблокирующих вызовов API или конструкции "await Task.Run(...)" для выполнения фонового потока, ограниченного производительностью процессора.
Ошибок: 5		

С помощью меню настроек проекта можно переключить тип отчета на "Краткий отчет", в таком случае в отчете будут выводиться только пользовательские сообщения и сообщения об ошибках.



Таким образом отчеты будут выглядеть так:

Отчет о работе автотеста

Описание: Тест #2 проверяет авторизацию на сайте

Файл: ExampleTest2.cs

Дата: 28.02.2023 12:48:32

Результат: Успешно

Статус	Действие	Комментарий
Выполнено	Тестирование началось	Выполнена инициализация теста
Успешно	Тестирование завершено	Тест завершен - все шаги выполнены успешно


Отчет о работе автотеста

Описание: Тест #1 проверяет авторизацию на сайте

Файл: ExampleTest1.cs

Дата: 28.02.2023 12:50:05


Результат: Провально

Статус	Действие	Комментарий
Выполнено	Тестирование началось	Выполнена инициализация теста
Провально	AssertEqualsAsync(Вы успешно авторизованы, Неверный логин или пароль)	Ожидаемое и фактическое значение не совпадают
Провально	Тестирование завершено	Тест завершен - шаги теста выполнены неуспешно
Скриншот	Файл: image-28-50-2023-12-50-11.jpeg	


Лог файл

Лог файл (log.txt)

При неудачном выполнении автотеста создается не только отчет но и делается запись в лог файле log.txt



В файл записывается дата и время неудачи, имя файла и описание автотеста, а так же причины неудачи автотеста.



Почта

Отправить отчет о провале автотеста на почту


Отправить отчет о провале автотеста на почту

В окне "Проект" настраивается подключение к почтовому серверу.
В данном примере используется почтовый ящик Yandex.


Чтобы использовать функцию отправки отчета на почту нужно включить эту опцию в автотесте с помощью метода `BrowserEnableSendMailAsync`


```
public async Task setUp()
{
    await tester.BrowserEnableSendMailAsync(true, false); // только в
случае провала
    await tester.BrowserEnableSendMailAsync(false, true); // только в
случае успеха
    await tester.BrowserEnableSendMailAsync(); // в обоих случаях
}
```

В случае провала на перечисленные почтовые адреса будет отправлен отчет следующего вида



В письме будет вложен скриншот в момент ошибки и отчет с шагами выполнения, а так же пользовательские сообщения.





Отчет о работе автотеста

Описание: Тест #1 проверяет авторизацию на сайте

Файл: ExampleTest1.cs

Результат: **Провально**

Статус	Действие	Комментарий
Выполнено	Сообщение	Запущен автотест из файла: ExampleTest1.cs
Выполнено	BrowserFullScreenAsync()	Размер браузера изменён
Выполнено	BrowserEnableSendMailAsync("True", "True")	Включена опция отправки отчета на почту
Выполнено	Тестирование началось	Выполнена инициализация теста
Успешно	GoToUrlAsync("https://somovstudio.github.io/test.html", 5)	Страница загружена
Успешно	WaitVisibleElementByIdAsync('login', 15)	Ожидание элемента - завершено (элемент отображается)
Успешно	SetValueInElementByIdAsync('login', 'admin')	Значение введено в элемент
Успешно	WaitAsync(2)	Ожидание 2 секунд - завершено
Успешно	SetValueInElementByIdAsync('pass', '0001')	Значение введено в элемент
Успешно	WaitAsync(2)	Ожидание 2 секунд - завершено
Успешно	ClickElementByIdAsync('buttonLogin')	Элемент нажат
Успешно	WaitVisibleElementByIdAsync('result', 5)	Ожидание элемента - завершено (элемент отображается)
Успешно	GetValueFromElementByIdAsync('textarea')	Получено значение из элемента
Провально	AssertEqualsAsync(Вы успешно авторизованы, Неверный логин или пароль)	Ожидаемое и фактическое значение не совпадают
Провально	Тестирование завершено	Тест завершен - шаги теста выполнены неуспешно
Скриншот	Файл: image-28-56-2023-12-56-35.jpeg	

Отправить письмо можно в любой момент, для этого нужно использовать функцию `SendMsgToMailAsync`

```
public async Task tearDown()
{
    if (tester.GetTestResult() == Tester.PASSED)
    {
        await tester.SendMsgToMailAsync("Тестовое сообщение", "Тест
завершился успешно");
    }
}
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EPub producer](#)

Консольный режим запуска (Jenkins)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create iPhone documentation](#)

Запуск из командной строки


Запуск автотеста из командной строки

Чтобы запускать автотесты в популярных системах непрерывной интеграции нужно использовать командную строку Windows.




В окне "Проект" (на вкладке "Проводник") выберите файл автотеста который нужно запустить.

Затем на панели инструментов нажмите на кнопку "Сформировать командную строку"



В результате вам откроется окно с уже готовыми командами.




- о первая команда: **cd C:\Hat-1.2.0\Hat** - это переход в папку с приложением Hat.exe
- о вторая команда: **Hat.exe ExampleTest1.cs C:\Hat-1.2.0\Project** - выполняет запуск автотеста

Синтаксис команды запуска:

Hat.exe [Имя_Файла_Автотеста] [Путь_К_Папке_С_Проектом]

Откройте командную строку



Используйте ранее полученные команды

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2604]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Hat-1.2.0\Hat>cd C:\Hat-1.2.0\Hat
C:\Hat-1.2.0\Hat>Hat.exe ExampleTest1.cs C:\Hat-1.2.0\Project
```

Будет запущен автотест, при этом все шаги выполнения отразятся в консоли
В случае ошибки в шаге будет показан метод и его свойства при которых произошла ошибка.

```

C:\Windows\System32\cmd.exe
Browser Hat version 1.2.3 (1.04.2023)
The browser cache has been cleared
Launching the browser...
Проект открыт (версия проекта: 1.2.3)
Обновлен файл отчета Report-ExampleTest1.html

Создан отчет с результатами всех тестов

Запущен файл автотеста: ExampleTest1.cs
Шаг[в процессе]: Запуск автотеста
Шаг[выполнено]: Запущен автотест из файла: ExampleTest1.cs
Описание: Тест #1 проверяет авторизацию на сайте
Шаг[в процессе]: Изменяется размер браузера
Шаг[выполнено]: Размер браузера изменён
Шаг[в процессе]: Инициализация теста
Шаг[выполнено]: Выполнена инициализация теста

-- Тест начинается -----
Шаг[в процессе]: Загрузка страницы
Шаг[успешно]: Страница загружена
Шаг[в процессе]: Ожидание элемента 15 секунд
Шаг[успешно]: Ожидание элемента - завершено (элемент отображается)
Шаг[в процессе]: Ввод значения в элемент
Шаг[успешно]: Значение введено в элемент
Шаг[в процессе]: Ожидание 2 секунд
Шаг[успешно]: Ожидание 2 секунд - завершено
Шаг[в процессе]: Ввод значения в элемент
Шаг[успешно]: Значение введено в элемент
Шаг[в процессе]: Ожидание 2 секунд
Шаг[успешно]: Ожидание 2 секунд - завершено
Шаг[в процессе]: Нажатие на элемент
Шаг[успешно]: Элемент нажат
Шаг[в процессе]: Ожидание элемента 5 секунд
Шаг[успешно]: Ожидание элемента - завершено (элемент отображается)
Шаг[в процессе]: Получение значения из элемент
Шаг[успешно]: Получено значение из элемента
Шаг[в процессе]: Проверка совпадения ожидаемого и актуального значения
Шаг[неудача]: Ожидаемое и актуальное значение не совпадают AssertEqualsAsync(Вы успешно авторизованы, Неверный логин или пароль)

Тест завершен - провально
-----
Скриншот image-20-01-2023-02-01-26.jpeg

Обновлен файл отчета Report-ExampleTest1.html

Создан отчет с результатами всех тестов

=====
Тестирование завершено ПРОВАЛЬНО

```

В конце показан результат выполнения всего автотеста

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce electronic books easily](#)

Jenkins


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free HTML Help documentation generator](#)

1. Настройка агента

1. Настройка агента

Если автотесты при выполнении не отображаются визуально в браузере (выполняются в фоновом режиме) то нужно создать slave агента.

1) Откройте Jenkins и перейдите в [Dashboard](#). Затем нажмите [Manage Jenkins](#)



2) Перейдите в раздел [Configure Global Security](#)

Security



Configure Global Security

Secure Jenkins; define who is allowed to access/use the system.

Security



Глобальные настройки безопасности

Настройка безопасности Jenkins, конфигурация прав для доступа и использования системы.


и в подразделе [Agents](#) включите [Random](#)

Agents

TCP port for inbound agents ☐ Fixed : ☒ Random ☐ Disable

[Agent protocols...](#)

3) Теперь снова перейдите в [Dashboard](#). Затем нажмите [Manage Jenkins](#)



На этот раз перейдите в раздел [Manage Nodes and Clouds](#)



Manage Nodes and Clouds


Add, remove, control and monitor the various nodes that Jenkins runs jobs on.



Управление средами сборки

Позволяет добавлять, удалять, контролировать и анализировать среды сборки.

4) Создайте новую ноду нажав на кнопку [New Node](#)



5) Введите имя, выберите тип [Permanent Agent](#) и нажмите OK

Jenkins

Dashboard ▸ Nodes ▸

Back to Dashboard

Manage Jenkins

New Node

Configure Clouds

Node Monitoring

Node name

☒ **Permanent Agent**
Adds a plain, permanent agent
example such as when you are

☐ **Copy Existing Node**
Copy from

6) Настройте ноду следующим образом

поле "**# of executors**" - указывается количество потоков

поле "**Labels**" - очень важное, именно введенное тут имя будет использоваться при назначении ноды автотесту

Укажите путь где будет агент хранить свои данные

Name	slave
Description	
# of executors	1
Remote root directory	C:\Autotests\test\jenkins\slave
Labels	slave
Usage	Use this node as much as possible
Launch method	Launch agent by connecting it to the master
	☐ Disable WorkDir
Custom WorkDir path	C:\Autotests\test\jenkins\slave
Internal data directory	remoting
	☐ Fail if workspace is missing
	☐ Use WebSocket
Availability	Keep this agent online as much as possible

Node Properties

- ☐ Disable deferred wipeout on this node
- ☐ Environment variables
- ☐ Tool Locations

Save

Если вы хотите чтобы этой нодой пользовались только выбранные задачи тогда выберите эту опцию

Usage

Only build jobs with label expressions matching this node

Нажмите кнопку Save.

7) Нода создана, но она не работает. Нажмите на имя ноды **slave**

Jenkins

Dashboard > Nodes > slave

Back to List

Status

Delete Agent

Configure

Build History

Load Statistics

Log

Build Executor Status

 **Agent slave**

Connect agent to Jenkins one of these ways:

-  Launch Launch agent from browser
- Run from agent command line:

```
java -jar agent.jar -jnlpurl http://192.168.201.1:8081/computer/slave/slave-agent-jnlp -secret 94b744eb -workDir "C:\Autotests\workspace\jenkins\slave"
```

Run from agent command line, with the secret stored in a file:

```
echo 94b744eb > secret-file
java -jar agent.jar -jnlpurl http://192.168.201.1:8081/computer/slave/slave-agent-jnlp -secret @secret-file -workDir "C:\Autotests\workspace\jenkins\slave"
```

Projects tied to slave

 Launch slave-agent.jnlp чтобы скачать файл

[agent.jar](#) чтобы скачать файл [agent.jar](#)

slave

Файл Главная Поделиться Вид

C:\Autotests\jenkins\slave

Поиск: slave

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
agent	27.07.2022 12:27	Executable Jar File	1 486 КБ
slave-agent	27.07.2022 12:27	JNLP File	1 КБ

50 / 278

```
http://192.168.201.1:8081/computer/slave/slave-agent.jnlp -
secret @secret-file -workDir "C:
\Autotests\#####\jenkins\slave"
```

ВАЖНО! Чтобы в консоли поддерживался русский язык в коменде нужно дописать - **Dfile.encoding=UTF8**

```
java -Dfile.encoding=UTF8 -jar agent.jar -jnlpUrl
http://192.168.201.1:8081/computer/slave/slave-agent.jnlp -
secret
aaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbccccccccccccccccccccddddd
workDir "C:\Autotests\#####\jenkins\slave"
```

ВАЖНО! Открываем консоль от имени администратора и выполняем команду



Agent slave

Connect agent to Jenkins one of these ways:

- Launch Launch agent from browser
- Выполнить в командной строке подчиненного узла


```
java -jar agent.jar -jnlpUrl http://192.168.201.1:8081/computer/slave/slave-agent.jnlp -secret
"C:\Autotests\#####\jenkins\slave"
```

Run from agent command line, with the secret stored in a file:

```
echo "secret" > secret.txt
java -jar agent.jar -jnlpUrl http://192.168.201.1:8081/computer/slave/slave-agent.jnlp -secret
secret.txt
```

Проекты, привязанные к этому агенту

Нет информации



```
C:\Autotests\#####\jenkins\slave>java -jar agent.jar -jnlpUrl http://192.168.201.1:8081/computer/slave/slave-agent.jnlp -secret
"C:\Autotests\#####\jenkins\slave"
2022-12-30 PM org.jenkinsci.remoting.engine.WorkDirManager initialize
WorkDir
INFO: Using C:\Autotests\#####\jenkins\slave\remoting as a remoting work
directory
2022-12-30 PM org.jenkinsci.remoting.engine.WorkDirManager setupLogg
INFO: Both error and output logs will be printed to C:\Autotests\#####\j
enkins\slave\remoting
2022-12-30 PM hudson.remoting.jnlp.Main createEngine
INFO: Setting up agent: slave
2022-12-30 PM hudson.remoting.jnlp.Main$CuiListener <init>
INFO: Jenkins agent is running in headless mode.
2022-12-30 PM hudson.remoting.Engine startEngine
INFO: Using Remoting version: 4.5
2022-12-30 PM org.jenkinsci.remoting.engine.WorkDirManager initialize
WorkDir
INFO: Using C:\Autotests\#####\jenkins\slave\remoting as a remoting work
directory
2022-12-30 PM hudson.remoting.jnlp.Main$CuiListener status
INFO: Locating server among (http://192.168.201.1:8081/)
2022-12-30 PM org.jenkinsci.remoting.engine.JnlpAgentEndpointResolver
resolve
INFO: Remoting server accepts the following protocols: [JNLP4-connect, Ping]
2022-12-30 PM hudson.remoting.jnlp.Main$CuiListener status
INFO: Agent discovery successful
Agent address:
Agent port:
Identity:
2022-12-30 PM hudson.remoting.jnlp.Main$CuiListener status
INFO: Handshaking
2022-12-30 PM hudson.remoting.jnlp.Main$CuiListener status
INFO: Connecting to 192.168.201.1:49182
2022-12-30 PM hudson.remoting.jnlp.Main$CuiListener status
INFO: Trying protocol: JNLP4-connect
2022-12-30 PM hudson.remoting.jnlp.Main$CuiListener status
INFO: Remote identity confirmed:
2022-12-30 PM hudson.remoting.jnlp.Main$CuiListener status
INFO: Connected
```

в консоли по завершению появится сообщение Connector что означает что агент подключен.

Теперь если посмотреть в список агентов мы видим как slave показан активным (без красного квадратика)

 slave	5.03 GB	166.15 GB	86ms	Windows Server 2012 R2 (amd64)	In sync	166.15 GB	
Data obtained	2 min 8 sec	2 min 9 sec	2 min 9 sec	2 min 9 sec	2 min 9 sec	2 min 9 sec	2 min 9 sec

Refresh status

Настройка агента завершена.

2. Настройка поддержки русского языка

2. Настройка поддержки русского языка

Поддержка русского языка для агента

Console Output

```
Started by user Admin
Running as SYSTEM
Собирается удаленно на slave in workspace C:\Autotests\#####\jenkins\slave\workspace\Hat - Тест
[Hat - Тест] $ cmd /c call C:\Users\sep\AppData\Local\Temp\2\jenkins1271870775057954817.bat

C:\Autotests\#####\jenkins\slave\workspace\Hat - 'Гб>cd C:\Hat

C:\Hat>Hat.exe HomeOrders_DeployTest.cs C:\Autotests\#####\hat\Tests

Р'СЪР°СфР·РμСЪ Hat PIPμСЪСфРЕСЪ 1.1.1 (19.07.2022)
Р-Р°РiСfСfРe Р±СЪР°СфР·РμСЪР°... ←
РμСЪРμРeС, РsС,РeСЪС<С, (PIРμСЪСфРЕСЪ РiСЪРμРeС,Р°: 1.1.1)
-----
РμСЪРμРeР·РsСeР»Р° РsСeРeР±РeР°:
System.UnauthorizedAccessException: PhC,PeP°P·P°PSPs PI PrPsCfC,CfPIPμ PIPs PiCfC,Pe "C:\Autotests\#####\hat\Tests\reports\Report-
HomeOrders_DeployTest.html".
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.File.InternalDelete(String path, Boolean checkHost)
  at System.IO.File.Delete(String path)
  at Hat.Report.SaveReport(Boolean testSuccess)
-----
```

Чтобы в консоли поддерживался русский язык в коменде запуска агента нужно дописать **-Dfile.encoding=UTF8**

```
java -Dfile.encoding=UTF8 -jar agent.jar -jnlpUrl
http://192.168.201.1:8081/computer/slave/slave-agent.jnlp -
secret
aaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbccccccccccccccccccdddddrrrrrrrrrr -
workDir "C:\Autotests\#####\jenkins\slave"
```

Поддержка русского языка в Jenkins

Для того чтобы Jenkins поддерживал русские символы нужно:


в папке C:\Program Files\Jenkins\ найти файл jenkins.xml и прописать в строке arguments строку **-Dfile.encoding=UTF8**

```
<service>
...
<arguments>
-Xrs -Xmx256m -
Dhudson.lifecycle=udson.lifecycle.WindowsServiceLifecycle -
Dfile.encoding=UTF8 -jar "%BASE%\jenkins.war" --
httpPort=8080 --webroot="%BASE%\war"
```

```
</arguments>  
...  
</service>
```

В настройках Jenkins

Перейдите в [Manage Jenkins](#) затем в раздел [System Configuration](#)



В разделе "Глобальные настройки" включите параметр [Environment variables](#)

Добавьте ключ:

Name: [JAVA_TOOL_OPTIONS](#)
Value: [-Dfile.encoding=UTF8](#)

Global properties

☐ Disable deferred wipeout on this node ?

☒ Environment variables ?

List of variables

Name	JAVA_TOOL_OPTIONS	?
Value	-Dfile.encoding=UTF8	
	Delete	
Name	LANG	
Value	en_GB.UTF-8	
	Delete	

☐ Tool Locations


Настройка завершена.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EPub and documentation generator](#)

3. Подключение автотеста к ноде.

3. Подключение автотеста к ноде.


После того как вы получили команду запуска автотеста как это было рассказано в пункте ["Запуск из командной строки"](#)



Вам нужно в Jenkins создать задачу которая будет запускать автотест.

S	W	Name ↓
		Hat - Тест


Включите флаг "**Discard old builds**" и выберите максимальное количество сборок для сохранения "**Max # of builds to keep**"



В разделе "**Build**" добавьте команду "**Execute Windows batch command**".
Затем в поле "**Command**" вставьте команду запуска автотеста полученную из браузера Hat.



В настройках задачи включите опцию "**Restrict where this project can be run**"
затем введите имя ноды **slave** (система обязательно должна её обнаружить)



Нажмите на кнопку Apply и Save



Запустите задачу с автотестом

S	W	Name ↓	Last Success	Last Failure	Last Duration	
		Hat - Тест	2 hr 11 min - #29	2 hr 12 min - #28	12 sec	

В окне агентов в одном из потоков появится процесс

	slave	
1	Idle	
2	Hat - Тест	#30

Если произошла ошибка при которой отказано в доступе

Браузер Hat версия 1.1.1 (19.07.2022) Запуск браузера...
Проект открыт (версия проекта: 1.1.1)

```

- - - - -
Произошла ошибка: System.UnauthorizedAccessException:
Отказано в доступе по пути "C:
\Autotests\#####\hat\Tests\reports\Report-
HomeOrders_DeployTest.html". в
System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String
maybeFullPath) в System.IO.File.InternalDelete(String path,
Boolean checkHost) в System.IO.File.Delete(String path) в
Hat.Report.SaveReport(Boolean testSuccess) - - - - -
- - - - -

```

Возможно что аген не был запущен от имени администратора (**агент обязательно должен запускаться от имени администратора**)

Возможно папка в которой находятся автотесты обладает блокирующими правами (перенесите автотесты в другое место на компьютере)


Встроенный редактор кода на C#

Встроенный редактор кода на C#


Редактирование автотестов выполняется в специальном редакторе.

Чтобы открыть файл с расширением *.cs в редакторе вам нужно в окне "Проект" (на вкладке "Проводник")

дважды нажать на нужный файл или вызвать контекстное меню и выбрать пункт "Открыть файл".




Перед вами откроется следующее окно редактора.



Редактор с подсветкой ключевых слов, а так же справочной информацией о встроенных методах фреймворка HatFramework.

Вам не нужно вручную набирать имена методов, достаточно будет нажать на нём дважды (или через пункт контекстного меню) чтобы метод автоматически был вставлен в код.




На панели инструментов присутствуют кнопки:



- o Сохранить файл - сохраняет изменения в текущий файл
- o Сохранить файл как - даёт возможность сохранить скрипт в новый файл
- o Сохранить все файлы - сохраняет изменения во всех открытых файлах
- o Сформировать команду запуска - открывает окно с уже сформированной командой запуска автотеста для командной строки Windows (cmd)
- o Запустить тест - запускает выбранный автотест
- o Остановить тест - останавливает запущенный автотест
- o Поиск - выполняет окно поиска

Основное меню



Файл:

- o Сохранить файл - сохраняет изменения в текущий файл
- o Сохранить файл как - даёт возможность сохранить скрипт в новый файл

- o Сохранить все файлы - сохраняет изменения во всех открытых файлах
- o Закрывать файл - закрывает файл в текущей вкладке

Отладка:


- o Запустить тест - запускает выбранный автотест
- o Остановить тест - останавливает запущенный автотест

Сервис:


- o Сформировать команду запуска - открывает окно с уже сформированной командой запуска автотеста для командной строки Windows (cmd)

Выполнение поиска

Чтобы открыть окно поиска нужно нажать на кнопку поиска  или нажать сочетание клавиш CTRL+F.



В редакторе доступен вызов списка встроенных методов для упрощения написания кода.




Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Documentation generator](#)


Использование Visual Studio для редактирования кода

Использование Visual Studio для редактирования кода


Для того чтобы использовать в качестве редактора Visual Studio проект автотестов должен быть создан следующим образом:

1. В окне "Проект" на вкладке "Проводник" или в основном меню "Создать проект" нажмите кнопку "Создать проект совместимый с Visual Studio"






2. Откроется поп-ап для ввода имени проекта.
Обязательное условие имя проекта должно быть латинскими буквами и без пробелов.




3. Создайте папку в которой будет содержаться проект с любым именем и в любом месте на диске.

В данном случае создана папка Project по адресу C:\Hat-1.0.0\

Выделите папку проекта и нажмите OK




4. В окне "Проект" на вкладке "Проводник" отобразится содержимое проекта.



5. Данный проект поддерживает работы в Visual Studio (предполагается что Visual Studio у вас уже установлен)


Чтобы открыть проект в Visual Studio нажмите в окне "Проект" на кнопку "Проводник"




Затем дважды нажмите на файл с расширением *.sln (в данном случае MyTests.sln)

Project				
Имя	Дата изменения	Тип	Размер	
Properties	22.07.2022 10:08	Папка с файлами		
Tests	22.07.2022 10:08	Папка с файлами		
.gitignore	22.07.2022 10:08	Файл "GITIGNORE"	1 КБ	
MyTests.csproj	22.07.2022 10:08	C# Project file	4 КБ	
MyTests.sln	22.07.2022 10:08	Visual Studio Solu...	2 КБ	


Когда загрузится Visual Studio сразу будет открыт наш проект и доступен к работе в окне "Обозреватель решений"



Нажмите дважды на файле ExampleTest1.cs чтобы открыть его в редакторе кода. В 59 строке закомментирована строка с вызовом метода BrowserCloseAsync() который закрывает браузер. Это нужно для того чтобы браузер автоматически не закрылся по завершению работы автотеста.



Использовать Visual Studio очень удобно тем что редактор при вводе показывает выпадающий список со всеми доступными методами, а так же показывает синтаксис выбранного метода и требуемые ему переменные.



Проект успешно создан и готов к работе с помощью Visual Studio.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EPub and documentation generator](#)

Структура автотеста

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce electronic books easily](#)

Простой автотест

Простой автотест

Автотесты описываются языком программирования C#.

Структура автотеста:

<pre> using System; using System .Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Windows.Forms; using System.Threading; using System.Threading.Tasks; using System.IO; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System .Text .RegularExpressions; using System.Net; using System.Net.Http; using System.Net.Http.Headers; using System.Reflection; using Newtonsoft.Json; using HatFramework; </pre>	В начале идет список подключаемых библиотек. HatFramework - это встроенный фреймворк в браузер.
<pre> namespace Hat { public class ExampleTest1 { } } </pre>	Пространство имен и класс. Имя класса должно быть таким же как имя файла.
<pre> Tester tester; public async void Main(Form browserWindow) { tester = new Tester(browserWindow); await setUp(); await test(); await tearDown(); } </pre>	Объявляется глобальная переменная тип которой Tester Описана основная функция с которой начинается запуск автотеста. В этой функции инициализируется глобальная переменная тип которой Tester. Далее идет вызов асинхронных функций.
<pre> public async Task setUp() { } public async Task test() { await </pre>	Описаны асинхронные функция которые выполняют: • setUp - функция перед тестом • task - функция теста • tearDown - функция после теста (имена функций могут быть любыми, важен сам смысл и их последовательность)

```

tester.TestBeginAsync();

        await
tester.TestEndAsync();
}

public async Task
tearDown()
{
}

```

Примечание: тест всегда должен начинаться методом TestBeginAsync() и заканчиваться методом TestEndAsync()

Демонстрационный автотест полностью:

Файл: ExampleTest1.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Reflection;
using Newtonsoft.Json;
using HatFramework;

namespace Hat
{
    public class ExampleTest1
    {
        Tester tester;

        public async void Main(Form browserWindow)
        {
            tester = new Tester(browserWindow);

            await setUp();
            await test();
            await tearDown();
        }

        public async Task setUp()
        {
            await tester.BrowserFullScreenAsync();
        }

        public async Task test()
        {
            await tester.TestBeginAsync();

```

```

        await
tester.GoToUrlAsync("https://somovstudio.github.io/test.html", 5);
        await tester.WaitVisibleElementByIdAsync("login", 15);
        await tester.SetValueInElementByIdAsync("login", "admin");
        await tester.WaitAsync(2);
        await tester.SetValueInElementByIdAsync("pass", "0000");
        await tester.WaitAsync(2);
        await tester.ClickElementByIdAsync("buttonLogin");
        await tester.WaitVisibleElementByIdAsync("result", 5);
        string actual = await
tester.GetValueFromElementByIdAsync("textarea");
        string expected = "Вы успешно авторизованы";
        await tester.AssertEqualsAsync(expected, actual);
        await tester.TestEndAsync();
    }

    public async Task tearDown()
    {
        await tester.BrowserCloseAsync();
    }
}


```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites](#)


Паттерн PageObjects и StepObjects

Паттерн PageObjects и StepObjects

Основываясь на принципах объектно-ориентированного программирования можно легко организовать структуру автотеста с применением паттернов PageObjects и StepObjects.



Принцип взаимодействия классов:



- Паттерн PageObjects (файл ExamplePage.cs) - это статичный класс в котором описаны локаторы и методы возвращающие целые объекты вем страницы.
- Паттерн StepObjects (файл ExampleSteps.cs) - это класс который наследует от базового класса Tester (библиотеки HatFramerowk) все основные методы и содержит свои собственные методы выполняющие действия с веб элементами.
- Автотест (файл ExampleTest2.cs) - это класс который непосредственно выполняет тестирования используя паттерны PageObjects и StepObjects.
(при этом глобальная переменная tester имеет тип ExampleSteps который наследует базовый тип Tester)

Демонстрационный автотест:

файл ExamplePage.cs

```

using System;
using HatFramework;

namespace Hat
{
    public static class ExamplePage
    {
        public static string URL =
@"https://somovstudio.github.io/test.html";
        public static string InputLogin = "login";
        public static string InputPass = "pass";
        public static string ButtonLogin = "buttonLogin";
        public static string Result = "result";
        public static string Textarea = "textarea";
    }
}
  
```

файл ExampleSteps.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
  
```

```

using System.Text.RegularExpressions;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Reflection;
using Newtonsoft.Json;
using HatFramework;

namespace Hat
{
    public class ExampleSteps : Tester
    {
        public ExampleSteps(Form browserWindow): base(browserWindow) {}

        public async Task FillForm()
        {
            await this.WaitVisibleElementByIdAsync(ExamplePage.InputLogin,
15);
            await this.SetValueInElementByIdAsync(ExamplePage.InputLogin,
"admin");
            await this.WaitAsync(2);
            await this.SetValueInElementByIdAsync(ExamplePage.InputPass,
"0000");
            await this.WaitAsync(2);
        }
    }
}

```

файл ExampleTest2.cs

```

using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using HatFramework;

namespace Hat
{
    public class ExampleTest2
    {
        ExampleSteps tester;

        public async void Main(Form browserWindow)
        {
            tester = new ExampleSteps(browserWindow);

            await setUp();
            await test();
            await tearDown();
        }
    }
}

```

```

public async Task setUp()
{
    await tester.BrowserFullScreenAsync();
}

public async Task test()
{
    await tester.TestBeginAsync();
    await tester.GoToUrlAsync(ExamplePage.URL, 5);
    await tester.FillForm();
    await tester.ClickElementByIdAsync(ExamplePage.ButtonLogin);
    await tester.WaitVisibleElementByIdAsync(ExamplePage.Result, 5);
    string actual = await
tester.GetValueFromElementByIdAsync(ExamplePage.Textarea);
    string expected = "Вы успешно авторизованы";
    await tester.AssertEqualsAsync(expected, actual);
    await tester.TestEndAsync();
}

public async Task tearDown()
{
    await tester.BrowserCloseAsync();
}
}


```


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Qt Help files](#)

Создание нового автотеста и паттернов


Создание нового автотеста

Чтобы создать новый автотест вам нужно в окне "Проект" (на вкладке "Проводник") выделить папку в которой хотите создать файл, затем нажать на кнопку "Файлы" чтобы открыть меню и выбрать на пункт "Создать файл автотеста"






Вам будет предложено ввести имя для нового файла (расширение указывать не нужно)



Нажмите кнопку ОК и новый файл автотеста будет создан. Он сразу отобразится в окне "Проект" (на вкладке "Проводник").



Файл не пустой, у него будет сразу описана вся необходимая структура.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO
```

```
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Reflection;
using Newtonsoft.Json;
using HatFramework;

namespace Hat
{
    public class MyTest
    {
        Tester tester;

        public async void Main(Form browserWindow)
        {
            tester = new Tester(browserWindow);
            await setUp();
            await test();
            await tearDown();
        }



        public async Task setUp()
        {
        }

        public async Task test()
        {
        }


        public async Task tearDown()
        {
        }
    }
}
```

Создание паттернов

Для создания паттерн файлов PageObjects и StepObjects так же предусмотрены специальные шаблоны.



В результате будут созданы следующие файлы паттернов с базовым описанием



файл: MyPage.cs

```
using System;
using HatFramework;

namespace Hat
{
    public static class MyPage
    {
        public static string URL =
        "https://test.com/";
    }
}
```

файл: MySteps.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;
using System.Data;
using System.Drawing;
```

<pre> public static string ButtonLogin = "buttonLogin"; } } </pre>	<pre> using System.Linq; using System.Text; using System.Text.RegularExpressions; using System.Net; using System.Net.Http; using System.Net.Http.Headers; using System.Reflection; using Newtonsoft.Json; using HatFramework; namespace Hat { public class MySteps : Tester { public MySteps(Form browserWindow): base(browserWindow) {} public async Task Test() { await this.AssertTrueAsync(true); } } } </pre>
--	--

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring tool](#)

Встроенный фреймворк HatFramework

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create iPhone documentation](#)

Класс: Tester

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Help documents](#)

Конструктор

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free CHM Help documentation generator](#)

Tester

Tester

Описание: основной класс работы автотестов

Синтаксис: Tester(Form browserForm)

Пример:

```

Tester tester;
public async void Main(Form browserWindow)
{
    tester = new Tester(browserWindow);
}

```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce electronic books easily](#)

Константы

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create EPub books](#)

BY_CSS

[BY_CSS](#)

Описание: константа обозначает тип вводимого локатора

Синтаксис: BY_CSS = "BY_CSS"

Пример:

Tester.BY_CSS

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [News and information about help authoring tools and software](#)

BY_XPATH

[BY_XPATH](#)

Описание: константа обозначает тип вводимого локатора

Синтаксис: BY_XPATH = "BY_XPATH"

Пример:

Tester.BY_XPATH

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create CHM Help documents](#)

IMAGE_STATUS_PROCESS

[IMAGE_STATUS_PROCESS](#)

Описание: индекс картинки которая обозначает статус в процессе

Синтаксис: IMAGE_STATUS_PROCESS = 0

Пример:

Tester.IMAGE_STATUS_PROCESS

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured EPub generator](#)

IMAGE_STATUS_PASSED

[IMAGE_STATUS_PASSED](#)

Описание: индекс картинки которая обозначает статус успешно

Синтаксис: IMAGE_STATUS_PASSED = 1

Пример:

Tester.IMAGE_STATUS_PASSED

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create iPhone web-based documentation](#)

IMAGE_STATUS_FAILED

IMAGE_STATUS_FAILED

Описание: индекс картинки которая обозначает статус провально

Синтаксис: IMAGE_STATUS_FAILED = 2

Пример:

Tester.IMAGE_STATUS_FAILED

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [What is a Help Authoring tool?](#)

IMAGE_STATUS_MESSAGE

IMAGE_STATUS_MESSAGE

Описание: индекс картинки которая обозначает статус сообщение

Синтаксис: IMAGE_STATUS_MESSAGE = 3

Пример:

Tester.IMAGE_STATUS_MESSAGE

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EPub producer](#)

IMAGE_STATUS_WARNING

IMAGE_STATUS_WARNING

Описание: индекс картинки которая обозначает статус предупреждение

Синтаксис: IMAGE_STATUS_WARNING = 4

Пример:

Tester.IMAGE_STATUS_WARNING

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring tool](#)

IMAGE_STATUS_DEBUG

IMAGE_STATUS_DEBUG

Описание: индекс картинки которая обозначает статус отладки

Синтаксис: IMAGE_STATUS_DEBUG = 5

Пример:

Tester.IMAGE_STATUS_DEBUG

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Web Help sites](#)

COMPLETED

COMPLETED

Описание: константа обозначает статус выполнено

Синтаксис: COMPLETED = "COMPLETED"

Пример:

Tester.COMPLETED

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce electronic books easily](#)

FAILED

FAILED

Описание: константа обозначает статус провальноно

Синтаксис: FAILED = "FAILED"

Пример:

Tester.FAILED

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write eBooks for the Kindle](#)

PASSED

PASSED

Описание: константа обозначает статус успешно

Синтаксис: PASSED = "PASSED"

Пример:

Tester.PASSED

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Generate Kindle eBooks with ease](#)

PROCESS

PROCESS

Описание: константа обозначает статус выполняется

Синтаксис: PROCESS = "PROCESS"

Пример:

Tester.PROCESS

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create EPub books](#)

STOPPED

STOPPED

Описание: константа обозначает статус остановлено

Синтаксис: STOPPED = "STOPPED"

Пример:

Tester.STOPPED

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create HTML Help documents](#)

WARNING

WARNING

Описание: константа обозначает статус предупреждение

Синтаксис: WARNING = "WARNING"

Пример:

Tester.WARNING

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured multi-format Help generator](#)

DEBUG

DEBUG

Описание: константа обозначает статус отладка

Синтаксис: DEBUG = "DEBUG"

Пример:

Tester.DEBUG

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring environment](#)

DEFAULT

DEFAULT

Описание: константа обозначает тип кодировки для файла

Синтаксис: DEFAULT = "DEFAULT"

Пример:

```
string text = await tester.FileReadAsync(Tester.DEFAULT, "C:\\\\Hat\\\\file.txt");  
await tester.FileWriteAsync(text, Tester.DEFAULT, "C:\\\\Hat\\\\file_copy.txt");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EPub producer](#)

UTF8

UTF8

Описание: константа обозначает тип кодировки для файла

Синтаксис: UTF8 = "UTF-8"

Пример:

```
string text = await tester.FileReadAsync(Tester.UTF8, "C:\\\\Hat\\file.txt");  
await tester.FileWriteAsync(text, Tester.UTF8, "C:\\\\Hat\\file_copy.txt");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Help generator](#)

UTF8BOM**UTF8BOM**

Описание: константа обозначает тип кодировки для файла

Синтаксис: UTF8BOM = "UTF-8 BOM"

Пример:

```
string text = await tester.FileReadAsync(Tester.UTF8BOM, "C:\\\\Hat\\file.txt");  
await tester.FileWriteAsync(text, Tester.UTF8BOM, "C:\\\\Hat\\file_copy.txt");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation](#)

WINDOWS1251**WINDOWS1251**

Описание: константа обозначает тип кодировки для файла

Синтаксис: WINDOWS1251 = "WINDOWS-1251"

Пример:

```
string text = await tester.FileReadAsync(Tester.WINDOWS1251, "C:\\\\Hat\\file.txt");  
await tester.FileWriteAsync(text, Tester.WINDOWS1251, "C:\\\\Hat\\file_copy.txt");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce online help for Qt applications](#)

Переменные

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EBook and documentation generator](#)

BrowserView**BrowserView**

Описание: переменная ссылается на объект представляющий область браузера

Синтаксис: WebView2 BrowserView

Пример:

```
tester.BrowserView.Refresh();  
tester.BrowserView.Reload();  
tester.BrowserView.Source = new Uri(url);  
tester.BrowserView.Update();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create EBooks](#)

BrowserWindow

BrowserWindow

Описание: переменная ссылается на окно приложения

Синтаксис: Form BrowserWindow

Пример:

```
Tester tester;
public async void Main(Form browserWindow)
{
    tester = new Tester(browserWindow);
    tester.BrowserWindow.Text = "Браузер Hat";
    tester.BrowserWindow.Width = 800;
    tester.BrowserWindow.Height = 600;
    tester.BrowserWindow.Close();
}
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Generate EPub eBooks with ease](#)

Локаторы

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured EBook editor](#)

Locator

Locator

Описание: вспомогательный класс для создания локаторов

Синтаксис:

```
public class Locator
{
    public string name { get; set; }
    public string description { get; set; }
    public string type { get; set; }
    public string value { get; set; }
}
```

Пример:

```
Locator locator = new Locator();
locator.name = "inputLogin";
locator.description = "Поле для ввода логина";
locator.type = Tester.BY_XPATH;
locator.value = "//input[@id='login']";
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Web Help sites](#)

AddLocator

AddLocator

Описание: метод создает локатор и добавляет его в общее хранилище локаторов

Синтаксис: AddLocator(string name, string type, string value, string description)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
tester.AddLocator("inputLogin", Tester.BY_XPATH, "//input[@id='login']", "Поле для ввода  
логина");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EBook and documentation generator](#)

GetLocators

GetLocators

Описание: метод возвращает хранилища локаторов

Синтаксис: GetLocators()

Возвращаемое значение: Dictionary<string, Locator>

Пример:

```
Dictionary<string, Locator> locators = tester.GetLocators();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Help generator](#)

GetLocator

GetLocator

Описание: метод возвращает локатор из хранилища локаторов в виде объекта класс которого Locator

Синтаксис: GetLocator(string name)

Возвращаемое значение: объект (Locator)

Пример:

```
await tester.WaitVisibleElementAsync(tester.GetLocator("inputLogin"), 25);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create PDF Help documents](#)

GetLocatorValue

GetLocatorValue

Описание: метод возвращает значение локатор из хранилища локаторов

Синтаксис: GetLocatorValue(string name)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string value = tester.GetLocatorValue("inputLogin");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured EBook editor](#)

GetCountLocators

GetCountLocators

Описание: метод возвращает количество локатор в хранилище локаторов

Синтаксис: GetCountLocators()

Возвращаемое значение: число (int)

Пример:

```
int count = tester.GetCountLocators();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write eBooks for the Kindle](#)

ClearLocators

ClearLocators

Описание: метод очищает хранилище локаторов

Синтаксис: ClearLocators()

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
tester.ClearLocators();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write EPub books for the iPad](#)

RemoveLocator

RemoveLocator

Описание: метод удаляет локатора из хранилища локаторов и возвращает логический результат true или false

Синтаксис: RemoveLocator(string name)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
bool result = tester.RemoveLocator("inputLogin");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Kindle eBooks generator](#)

Методы для работы с браузером

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source](#)

BrowserBasicAuthenticationAsync

BrowserBasicAuthenticationAsync

Описание: метод навигации браузера выполняет действие вперед с указанным ожиданием в секундах

Синтаксис: BrowserBasicAuthenticationAsync(string user, string pass)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
Tester tester = new Tester(browserForm);
await tester.BrowserBasicAuthenticationAsync("user", "pass");
await tester.TestBeginAsync();
await tester.GoToUrlAsync("http://test.ru/basic_auth.html", 5);
await tester.TestEndAsync();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce electronic books easily](#)

BrowserClearNetworkAsync**BrowserClearNetworkAsync**

Описание: метод выполняет очистку событий network в браузере

Синтаксис: BrowserClearNetworkAsync()

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string events = await tester.BrowserClearNetworkAsync();
tester.ConsoleMsg(events);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy CHM and documentation editor](#)

BrowserCloseAsync**BrowserCloseAsync**

Описание: метод закрывает окно браузера

Синтаксис: BrowserCloseAsync()

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.BrowserCloseAsync();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy CHM and documentation editor](#)

BrowserEnableSendMailAsync**BrowserEnableSendMailAsync**

Описание: метод включает опцию отправки отчета на почту в случае провала в работе автотеста

Синтаксис: BrowserEnableSendMailAsync(bool byFailure = true, bool bySuccess = true)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
Tester tester = new Tester(browserForm);
await tester.BrowserEnableSendMailAsync(true, false); // только в случае провала
await tester.BrowserEnableSendMailAsync(false, true); // только в случае успеха
await tester.BrowserEnableSendMailAsync(); // в обоих случаях
```

```
await tester.TestBeginAsync();  
...  
await tester.TestEndAsync();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Help generator](#)

BrowserFullScreenAsync

BrowserFullScreenAsync

Описание: метод устанавливает полноэкранный размер браузера

Синтаксис: BrowserFullScreenAsync()

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.BrowserFullScreenAsync();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy CHM and documentation editor](#)

BrowserScreenshotAsync

BrowserScreenshotAsync

Описание: метод делает снимок экрана браузера

Синтаксис: BrowserScreenshotAsync(string filename)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string screenshot = await tester.BrowserScreenshotAsync(null);  
screenshot = await tester.BrowserScreenshotAsync("");  
  
screenshot = await tester.BrowserScreenshotAsync("screenshot.jpg");  
screenshot = await tester.BrowserScreenshotAsync("C:\\Users\\User\\Desktop\\MyTests\\  
\\reports\\screenshots\\test_screenshot.jpg");  
  
tester.ConsoleMsg(screenshot);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Documentation generator](#)

BrowserSizeAsync

BrowserSizeAsync

Описание: метод устанавливает размер браузера

Синтаксис: BrowserSizeAsync(int width, int height)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.BrowserSizeAsync(800, 600);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce Kindle eBooks easily](#)

BrowserGetUserAgentAsync

BrowserGetUserAgentAsync

Описание: метод возвращает строчное значение User-Agent браузера

Синтаксис: BrowserGetUserAgentAsync()

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string ua = await tester.BrowserGetUserAgentAsync();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce Kindle eBooks easily](#)

BrowserSetUserAgentAsync

BrowserSetUserAgentAsync

Описание: метод устанавливает значение User-Agent для браузера

Синтаксис: BrowserSetUserAgent(string value)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.TestBeginAsync();
await tester.BrowserSetUserAgent("my user-agent");
await tester.TestEndAsync();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free Qt Help documentation generator](#)

BrowserGetErrorsAsync

BrowserGetErrorsAsync

Описание: метод возвращает список ошибок и предупреждений браузера

Синтаксис: BrowserGetErrorsAsync()

Возвращаемое значение: список (List)

Пример:

```
List<string> errors = await tester.BrowserGetErrorsAsync();
foreach (string error in errors)
{
    tester.ConsoleMsg(error);
}
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create help files for the Qt Help Framework](#)

BrowserGetNetworkAsync

BrowserGetNetworkAsync

Описание: метод возвращает в формате json все текущие сообщения из network

Синтаксис: BrowserGetNetworkAsync()

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string events = await tester.BrowserGetNetworkAsync();
tester.ConsoleMsg(events);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce Kindle eBooks easily](#)

BrowserGoBackAsync**BrowserGoBackAsync**

Описание: метод навигации браузера выполняет действие назад с указанным ожиданием в секундах
Флаг abortLoadAfterTime принудительно завершает загрузку страницы после завершения таймера

Синтаксис: BrowserGoBackAsync(int sec, bool abortLoadAfterTime = false)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
Tester tester = new Tester(browserForm);
await tester.TestBeginAsync();
await tester.GoToUrlAsync("https://www.yahoo.com/", 5);
string currentUrl = await tester.GetUrlAsync();
await tester.AssertEqualsAsync("https://www.yahoo.com/", currentUrl);
```

```
await tester.GoToUrlAsync("https://yandex.ru/", 5);
currentUrl = await tester.GetUrlAsync();
await tester.AssertEqualsAsync("https://yandex.ru/", currentUrl);
```

```
await tester.BrowserGoBackAsync(10);
currentUrl = await tester.GetUrlAsync();
await tester.AssertEqualsAsync("https://www.yahoo.com/", currentUrl);
```

```
await tester.BrowserGoForwardAsync(10);
currentUrl = await tester.GetUrlAsync();
await tester.AssertEqualsAsync("https://yandex.ru/", currentUrl);
await tester.TestEndAsync();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Generate EPub eBooks with ease](#)

BrowserGoForwardAsync**BrowserGoForwardAsync**

Описание: метод навигации браузера выполняет действие вперед с указанным ожиданием в секундах
Флаг abortLoadAfterTime принудительно завершает загрузку страницы после завершения таймера

Синтаксис: BrowserGoForwardAsync(int sec, bool abortLoadAfterTime = false)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
Tester tester = new Tester(browserForm);
await tester.TestBeginAsync();
await tester.GoToUrlAsync("https://www.yahoo.com/", 5);
string currentUrl = await tester.GetUrlAsync();
await tester.AssertEqualsAsync("https://www.yahoo.com/", currentUrl);

await tester.GoToUrlAsync("https://yandex.ru/", 5);
currentUrl = await tester.GetUrlAsync();
await tester.AssertEqualsAsync("https://yandex.ru/", currentUrl);

await tester.BrowserGoBackAsync(10);
currentUrl = await tester.GetUrlAsync();
await tester.AssertEqualsAsync("https://www.yahoo.com/", currentUrl);

await tester.BrowserGoForwardAsync(10);
currentUrl = await tester.GetUrlAsync();
await tester.AssertEqualsAsync("https://yandex.ru/", currentUrl);
await tester.TestEndAsync();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Help documents](#)

BrowserPageReloadAsync

BrowserPageReloadAsync

Описание: метод выполняет перезагрузку открытой страницы в браузере
Флаг abortLoadAfterTime принудительно завершает загрузку страницы после завершения таймера

Синтаксис: BrowserPageReloadAsync(int sec, bool abortLoadAfterTime = false)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.BrowserPageReloadAsync(25);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write EPub books for the iPad](#)

Методы для вывода сообщений

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create help files for the Qt Help Framework](#)

ConsoleMsg

ConsoleMsg

Описание: метод выводит сообщение в консоли браузера

Синтаксис:

ConsoleMsg(string message)

ConsoleMsg(string messageRus, string messageEng)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
tester.ConsoleMsg("Текст на Русском языке", "The text is in English");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [What is a Help Authoring tool?](#)

ConsoleMsgError

ConsoleMsgError

Описание: метод выводит сообщение об ошибке в системную консоль и консоль браузера

Синтаксис: ConsoleMsgError(string message)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
try
{
}
catch (Exception ex)
{
    tester.ConsoleMsgError(ex.ToString());
}
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured EBook editor](#)

ClearMessage

ClearMessage

Описание: метод очищает сообщения в таблице вывода процесса выполнения тесте

Синтаксис: ClearMessage()

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
tester.ClearMessage();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create iPhone web-based documentation](#)

Description

Description

Описание: метод устанавливает описание теста которое потом выводится в отчете и письме

Синтаксис: Description(string text)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
public async Task setUp()
{
    tester.Description("Тест проверяет авторизацию на сайте");
}
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create iPhone documentation](#)

DisableDebugInReport

DisableDebugInReport

Описание: метод отключает вывод отладочных сообщений SendMessageDebug в отчет

Синтаксис: DisableDebugInReport()

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
tester.DisableDebugInReport();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create iPhone documentation](#)

SendMessage

SendMessage

Описание: метод выводит сообщения в таблице процесса выполнения теста

При выполнении в системную консоль выводится action если status равен FAILED, WARNING, "", null, в противном случае выводится только status и comment (без action).

Синтаксис: SendMessage(string action, string status, string comment)

Пример:

```
tester.SendMessage("текст действия", Tester.PROCESS, "текст комментария");
```

```
/* Примеры вывода в консоль */
```

```
// действие комментарий
```

```
tester.SendMessage("действия", null, "комментарий");
```

```
tester.SendMessage("действия", "", "комментарий");
```

```
// Шаг[в процессе]: комментарий
```

```
tester.SendMessage("действия", Tester.PROCESS, "комментарий");
```

```
// Шаг[успешно]: комментарий
```

```
tester.SendMessage("действия", Tester.PASSED, "комментарий");
```

```
// Шаг[выполнено]: комментарий
tester.SendMessage("действия", Tester.COMPLETED, "комментарий");
// Шаг[остановлено]: комментарий
tester.SendMessage("действия", Tester.STOPPED, "комментарий");

// Шаг[неудача]: действие комментарий
tester.SendMessage("действия", Tester.FAILED, "комментарий");
// Шаг[предупреждение]: действие комментарий
tester.SendMessage("действия", Tester.WARNING, "комментарий");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write eBooks for the Kindle](#)

SendMessageDebug

SendMessageDebug

Описание: метод выводит отладочное сообщение которое может быть отключено для вывода в отчет и письмо

При выполнении в системную консоль выводится action если status равен FAILED, WARNING, "" , null, в противном случае выводится только status и comment (без action).

Синтаксис: SendMessageDebug(string actionRus, string actionEng, string status, string commentRus, string commentEng, int image)

Пример:

```
// Шаг[в процессе]: комментарий
tester.SendMessageDebug("действия", "action", Tester.PROCESS, "комментарий", "comment", Tester.IMAGE_STATUS_PROCESS);
// Шаг[успешно]: комментарий
tester.SendMessageDebug("действия", "action", Tester.PASSED, "комментарий", "comment", Tester.IMAGE_STATUS_PASSED);
// Шаг[выполнено]: комментарий
tester.SendMessageDebug("действия", "action", Tester.COMPLETED, "комментарий", "comment", Tester.IMAGE_STATUS_MESSAGE);
// Шаг[остановлено]: комментарий
tester.SendMessageDebug("действия", "action", Tester.STOPPED, "комментарий", "comment", Tester.IMAGE_STATUS_WARNING);
// Шаг[неудача]: действие комментарий
tester.SendMessageDebug("действия", "action", Tester.FAILED, "комментарий", "comment", Tester.IMAGE_STATUS_FAILED);
// Шаг[предупреждение]: действие комментарий
tester.SendMessageDebug("действия", "action", Tester.WARNING, "комментарий", "comment", Tester.IMAGE_STATUS_WARNING);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free CHM Help documentation generator](#)

Методы для подготовки и завершения тестирования

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create HTML Help documents](#)

TestBeginAsync

TestBeginAsync

Описание: метод подготовки к тесту (каждый тест обязательно должен начинаться этим методом)

Синтаксис: TestBeginAsync()

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.TestBeginAsync();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write eBooks for the Kindle](#)

TestEndAsync

TestEndAsync

Описание: метод завершения теста (каждый тест обязательно должен заканчиваться этим методом), именно этот метод выполняет сохранение отчета и отправку его по почте если такая опция будет настроена и включена.

Синтаксис: TestEndAsync()

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.TestEndAsync();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Benefits of a Help Authoring Tool](#)

TestStopAsync

TestStopAsync

Описание: метод принудительно останавливает процесс тестирования

Синтаксис: TestStopAsync()

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.TestStopAsync();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [iPhone web sites made easy](#)

GetTestResult

GetTestResult

Описание: метод возвращает статус выполняемого теста

Синтаксис: GetTestResult()

Возвращаемое значение: строка (string) значение которой проверяется константами:

Tester.PASSED, Tester.FAILED, Tester.PROCESS.

Пример:

```
Tester tester = new Tester(browserForm);
await tester.TestBeginAsync();
...
if(tester.GetTestResult() == Tester.PROCESS) { }
...
await tester.TestEndAsync();
if(tester.GetTestResult() == Tester.FAILED) { }
if(tester.GetTestResult() == Tester.PASSED) { }
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write EPub books for the iPad](#)

DefineTestStop

DefineTestStop

Описание: метод проверяет статус процесса (остановлен или нет)

Синтаксис: DefineTestStop()

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
if (tester.DefineTestStop() == true) return; // значит тест остановлен
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free HTML Help documentation generator](#)

Методы для выполнения действий

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured EBook editor](#)

Атрибуты

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create help files for the Qt Help Framework](#)

GetAttributeFromElementAsync

GetAttributeFromElementAsync

Описание: метод возвращает строчное значение из указанного атрибута в выбранном элементе

Синтаксис:

GetAttributeFromElementAsync(string by, string locator, string attribute)

GetAttributeFromElementAsync(Locator locator, string attribute)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string value = await tester.GetAttributeFromElementAsync(Tester.BY_CSS, "input", "name");
```

```
string value = await tester.GetAttributeFromElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//input", "name");
```

```
string value = await tester.GetAttributeFromElementAsync(tester.GetLocator("locatorName"),  
"name");
```

GetAttributeFromElementByClassAsync

GetAttributeFromElementByClassAsync

Описание: метод возвращает строчное значение из указанного атрибута в выбранном элементе

Синтаксис: GetAttributeFromElementByClassAsync(string _class, int index, string attribute)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string value = await tester.GetAttributeFromElementByClassAsync("my-element", 0, "href");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create help files for the Qt Help Framework](#)

GetAttributeFromElementByIdAsync

GetAttributeFromElementByIdAsync

Описание: метод возвращает строчное значение из указанного атрибута в выбранном элементе

Синтаксис: GetAttributeFromElementByIdAsync(string id, string attribute)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string value = await tester.GetAttributeFromElementByIdAsync("MyElement", "href");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create CHM Help documents](#)

GetAttributeFromElementByNameAsync

GetAttributeFromElementByNameAsync

Описание: метод возвращает строчное значение из указанного атрибута в выбранном элементе

Синтаксис: GetAttributeFromElementByNameAsync(string name, int index, string attribute)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string value = await tester.GetAttributeFromElementByNameAsync("MyElement", 0, "href");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free Kindle producer](#)

GetAttributeFromElementByTagAsync

GetAttributeFromElementByTagAsync

Описание: метод возвращает строчное значение из указанного атрибута в выбранном элементе

Синтаксис: GetAttributeFromElementByTagAsync(string tag, int index, string attribute)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string value = await tester.GetAttributeFromElementByTagAsync("a", 0, "href");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured multi-format Help generator](#)

GetAttributeFromElementsAsync

GetAttributeFromElementsAsync

Описание: метод возвращает список значений указанного атрибута из множества элементов

Синтаксис:

GetAttributeFromElementsAsync(string by, string locator, string attribute)

GetAttributeFromElementsAsync(Locator locator, string attribute)

Возвращаемое значение: список (List)

Пример:

```
List<string> values = await tester.GetAttributeFromElementsAsync(Tester.BY_CSS, "input",
"name");
if(values != null)
{
    foreach (string attr in values)
        tester.ConsoleMsg(attr);
}
```

```
List<string> values = await tester.GetAttributeFromElementsAsync(Tester.BY_XPATH, "//input",
"name");
if(values != null)
{
    foreach (string attr in values)
        tester.ConsoleMsg(attr);
}
```

```
List<string> values = await
tester.GetAttributeFromElementsAsync(tester.GetLocator("locatorName"), "name");
if(values != null)
{
    foreach (string attr in values)
        tester.ConsoleMsg(attr);
}
```

GetAttributeFromElementsByClassAsync

GetAttributeFromElementsByClassAsync

Описание: метод возвращает список значений указанного атрибута из множества элементов

Синтаксис: GetAttributeFromElementsByClassAsync(string _class, string attribute)

Возвращаемое значение: список (List)

Пример:

```
List<string> values = await tester.GetAttributeFromElementsByClassAsync("text-field", "name");
foreach (string value in values)
{
    tester.ConsoleMsg(value);
}
```

GetAttributeFromElementsByNameAsync

GetAttributeFromElementsByNameAsync

Описание: метод возвращает список значений указанного атрибута из множества элементов

Синтаксис: GetAttributeFromElementsByNameAsync(string name, string attribute)

Возвращаемое значение: список (List)

Пример:

```
List<string> values = await tester.GetAttributeFromElementsByNameAsync("link", "href");
foreach (string value in values)
{
    tester.ConsoleMsg(value);
}
```

GetAttributeFromElementsByTagAsync

GetAttributeFromElementsByTagAsync

Описание: метод возвращает список значений указанного атрибута из множества элементов

Синтаксис: GetAttributeFromElementsByTagAsync(string tag, string attribute)

Возвращаемое значение: список (List)

Пример:

```
List<string> values = await tester.GetAttributeFromElementsByTagAsync("a", "href");
foreach (string value in values)
{
    tester.ConsoleMsg(value);
}
```

SetAttributeInElementAsync

SetAttributeInElementAsync

Описание: метод вставляет атрибут со значением в указанный элемент

Синтаксис:

SetAttributeInElementAsync(string by, string locator, string attribute, string value)

SetAttributeInElementAsync(Locator locator, string attribute, string value)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetAttributeInElementAsync(Tester.BY_CSS, "#auth > h2", "name", "test");
await tester.SetAttributeInElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='auth']/h2", "name",
"test");
```

```
await tester.SetAttributeInElementAsync(tester.GetLocator("locatorName"), "name", "test");
```

SetAttributeInElementByClassAsync

SetAttributeInElementByClassAsync

Описание: метод вставляет атрибут со значением в указанный элемент

Синтаксис: SetAttributeInElementByClassAsync(string _class, int index, string attribute, string value)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetAttributeInElementByClassAsync("my-element", 0, "value", "значение");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Benefits of a Help Authoring Tool](#)

SetAttributeInElementByIdAsync

SetAttributeInElementByIdAsync

Описание: метод вставляет атрибут со значением в указанный элемент

Синтаксис: SetAttributeInElementByIdAsync(string id, string attribute, string value)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetAttributeInElementByIdAsync("MyElement", "value", "значение");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring environment](#)

SetAttributeInElementByNameAsync

SetAttributeInElementByNameAsync

Описание: метод вставляет атрибут со значением в указанный элемент

Синтаксис: SetAttributeInElementByNameAsync(string name, int index, string attribute, string value)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetAttributeInElementByNameAsync("MyElement", 0, "value", "значение");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EPub and documentation generator](#)

SetAttributeInElementByTagAsync

SetAttributeInElementByTagAsync

Описание: метод вставляет атрибут со значением в указанный элемент

Синтаксис: SetAttributeInElementByTagAsync(string tag, int index, string attribute, string value)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetAttributeInElementByTagAsync("input", 0, "value", "значение");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create iPhone web-based documentation](#)

SetAttributeInElementsAsync

SetAttributeInElementsAsync

Описание: метод вставить атрибут с указанным значением в множество элементов и в результате возвращает список

Синтаксис:

SetAttributeInElementsAsync(string by, string locator, string attribute, string value)

SetAttributeInElementsAsync(Locator locator, string attribute, string value)

Возвращаемое значение: список (List)

Пример:

```
List<string> values = await tester.SetAttributeInElementsAsync(Tester.BY_CSS, "input", "class",
"test-class");
foreach (string value in values)
{
    tester.ConsoleMsg(value);
}
```

```
List<string> values = await tester.SetAttributeInElementsAsync(Tester.BY_XPATH, "//input",
"class", "test-class");
foreach (string value in values)
{
    tester.ConsoleMsg(value);
}
```

```
List<string> values = await
tester.SetAttributeInElementsAsync(tester.GetLocator("locatorName"), "class", "test-class");
foreach (string value in values)
{
    tester.ConsoleMsg(value);
}
```

SetAttributeInElementsByClassAsync

SetAttributeInElementsByClassAsync

Описание: метод вставить атрибут с указанным значением в множество элементов и в результате возвращает список

Синтаксис: SetAttributeInElementsByClassAsync(string _class, string attribute, string value)

Возвращаемое значение: список (List)

Пример:

```
List<string> values = await tester.SetAttributeInElementsByClassAsync("text-field", "value",
"test");
foreach (string value in values)
{
    tester.ConsoleMsg(value);
}
```

SetAttributeInElementsByNameAsync

SetAttributeInElementsByNameAsync

Описание: метод вставить атрибут с указанным значением в множество элементов и в результате возвращает список

Синтаксис: SetAttributeInElementsByNameAsync(string name, string attribute, string value)

Возвращаемое значение: список (List)

Пример:

```
List<string> values = await tester.SetAttributeInElementsByNameAsync("link", "href",  
"www.test.ru");  
foreach (string value in values)  
{  
    tester.ConsoleMsg(value);  
}
```

SetAttributeInElementsByTagAsync

SetAttributeInElementsByTagAsync

Описание: метод вставить атрибут с указанным значением в множество элементов и в результате возвращает список

Синтаксис: SetAttributeInElementsByTagAsync(string tag, string attribute, string value)

Возвращаемое значение: список (List)

Пример:

```
List<string> values = await tester.SetAttributeInElementsByTagAsync("a", "href",  
"www.test.ru");  
foreach (string value in values)  
{  
    tester.ConsoleMsg(value);  
}
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Documentation generator](#)

Значение

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write EPub books for the iPad](#)

GetValueFromElementAsync

GetValueFromElementAsync

Описание: метод возвращает значение из указанного элемента

Синтаксис:

GetValueFromElementAsync(string by, string locator)

GetValueFromElementAsync(Locator locator)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string value = await tester.GetValueFromElementAsync(Tester.BY_CSS, "input[id='login']");
```

```
string value = await tester.GetValueFromElementAsync(Tester.BY_XPATH,  
"//input[@id='login']");
```

```
string value = await tester.GetValueFromElementAsync(tester.GetLocator("locatorName");
```

GetValueFromElementByClassAsync

GetValueFromElementByClassAsync

Описание: метод возвращает значение из указанного элемента

Синтаксис: GetValueFromElementByClassAsync(string _class, int index)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string value = await tester.GetValueFromElementByClassAsync("my-element", 0);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free Qt Help documentation generator](#)

GetValueFromElementByIdAsync

GetValueFromElementByIdAsync

Описание: метод возвращает значение из указанного элемента

Синтаксис: GetValueFromElementByIdAsync(string id)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string value = await tester.GetValueFromElementByIdAsync("MyElement");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create HTML Help documents](#)

GetValueFromElementByNameAsync

GetValueFromElementByNameAsync

Описание: метод возвращает значение из указанного элемента

Синтаксис: GetValueFromElementByNameAsync(string name, int index)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string value = await tester.GetValueFromElementByNameAsync("MyElement", 0);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create help files for the Qt Help Framework](#)

GetValueFromElementByTagAsync

GetValueFromElementByTagAsync

Описание: метод возвращает значение из указанного элемента

Синтаксис: GetValueFromElementByTagAsync(string tag, int index)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string value = await tester.GetValueFromElementByTagAsync("input", 0);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [What is a Help Authoring tool?](#)

SetValueInElementAsync

SetValueInElementAsync

Описание: метод вставляет значение в указанный элемент

Синтаксис:

SetValueInElementAsync(string by, string locator, string value)

SetValueInElementAsync(Locator locator, string value)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetValueInElementAsync(Tester.BY_CSS, "input[id='login']", "admin");
```

```
await tester.SetValueInElementAsync(Tester.BY_CSS, "input[id='pass']", "0000");
```

```
await tester.SetValueInElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//input[@id='login']", "admin");
```

```
await tester.SetValueInElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//input[@id='pass']", "0000");
```

```
await tester.SetValueInElementAsync(tester.GetLocator("locatorName"), "admin");
```

```
await tester.SetValueInElementAsync(tester.GetLocator("locatorName"), "0000");
```

SetValueInElementByClassAsync

SetValueInElementByClassAsync

Описание: метод вставляет значение в указанный элемент

Синтаксис: SetValueInElementByClassAsync(string _class, int index, string value)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetValueInElementByClassAsync("my-element", 0, "значение");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EBook and documentation generator](#)

SetValueInElementByIdAsync

SetValueInElementByIdAsync

Описание: метод вставляет значение в указанный элемент

Синтаксис: SetValueInElementByIdAsync(string id, string value)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetValueInElementByIdAsync("MyElement", "значение");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Kindle eBooks generator](#)

SetValueInElementByNameAsync

SetValueInElementByNameAsync

Описание: метод вставляет значение в указанный элемент

Синтаксис: SetValueInElementByNameAsync(string name, int index, string value)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetValueInElementByNameAsync("MyElement", 0, "значение");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [News and information about help authoring tools and software](#)

SetValueInElementByTagAsync

SetValueInElementByTagAsync

Описание: метод вставляет значение в указанный элемент

Синтаксис: SetValueInElementByTagAsync(string tag, int index, string value)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetValueInElementByTagAsync("input", 0, "значение");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Qt Help documentation made easy](#)

Нажатие

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites](#)

ClickElementAsync

ClickElementAsync

Описание: метод выполняет нажатие на элемент

Синтаксис:

ClickElementAsync(string by, string locator)

ClickElementAsync(Locator locator)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.ClickElementAsync(Tester.BY_CSS, "#auth #buttonLogin");
```

```
await tester.ClickElementAsync(Tester.BY_XPATH,  
"//div[@id='auth']//input[@id='buttonLogin']");
```

```
await tester.ClickElementAsync(tester.GetLocator("locatorName"));
```

ClickElementByClassAsync

ClickElementByClassAsync

Описание: метод выполняет нажатие на элемент

Синтаксис: ClickElementByClassAsync(string _class, int index);

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.ClickElementByClassAsync("my-element", 0)
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy EPub and documentation editor](#)

ClickElementByIdAsync

ClickElementByIdAsync

Описание: метод выполняет нажатие на элемент

Синтаксис: ClickElementByIdAsync(string id)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.ClickElementByIdAsync("MyElement");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source](#)

ClickElementByNameAsync

ClickElementByNameAsync

Описание: метод выполняет нажатие на элемент

Синтаксис: ClickElementByNameAsync(string name, int index)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.ClickElementByNameAsync("MyElement", 0);
```

ClickElementByTagAsync

ClickElementByTagAsync

Описание: метод выполняет нажатие на элемент

Синтаксис: ClickElementByTagAsync(string tag, int index)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.ClickElementByTagAsync("a", 0);
```

IsClickableElementAsync

IsClickableElementAsync

Описание: метод определяет кликабельность элемента и возвращает true или false

Синтаксис:

IsClickableElementAsync(string by, string locator)

IsClickableElementAsync(Locator locator)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
Tester tester = new Tester(browserForm);
```

```
await tester.TestBeginAsync();
```

```
await tester.GoToUrlAsync("https://somovstudio.github.io/test.html", 5);
```

```
bool clickable = await tester.IsClickableElementAsync(Tester.BY_XPATH,  
"//*[@id='buttonLogin']");
```

```
await tester.AssertTrueAsync(clickable);
```

```
await tester.TestEndAsync();
```

```
bool clickable = await tester.IsClickableElementAsync(tester.GetLocator("locatorName"));
```

```
await tester.AssertTrueAsync(clickable);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites](#)

ScrollToElementAsync

ScrollToElementAsync

Описание: метод выполняет прокрутку к указанному элементу (параметр behaviorSmooth определяет плавность прокрутки)

Синтаксис:

ScrollToElementAsync(string by, string locator, bool behaviorSmooth = false)

ScrollToElementAsync(Locator locator, bool behaviorSmooth = false)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.ScrollToElementAsync(Tester.BY_CSS, "body > footer", true);
```

```
await tester.ScrollToElementAsync(Tester.BY_XPATH, "/html/body/footer", true);
```

```
await tester.ScrollToElementAsync(tester.GetLocator("locatorName"), true);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create HTML Help documents](#)

Объекты

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Documentation generator](#)

GetElementAsync

GetElementAsync

Описание: метод возвращает элемент в виде объект класс которого [HTMLElement](#)

Синтаксис:

```
GetElementAsync(string by, string locator)
```

```
GetElementAsync(Locator locator)
```

Возвращаемое значение: объект (HTMLElement)

Примеры:

```
HTMLElement element = await tester.GetElementAsync(tester.GetLocator("locatorName"));
await element.ClickAsync();
```

```
HTMLElement element = await tester.GetElementAsync(Tester.BY_CSS, "#auth #buttonLogin");
await element.ClickAsync();
```

```
HTMLElement element = await tester.GetElementAsync(Tester.BY_XPATH,
"//div[@id='auth']//input[@id='buttonLogin']");
await element.ClickAsync();
```

```
HTMLElement element = await tester.GetElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='MyFile']");
tester.ConsoleMsg("ID: " + element.Id);
```

```
HTMLElement element = await tester.GetElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//h1");
string text = await element.GetTextAsync();
tester.ConsoleMsg(text);
await element.SetTextAsync("TEST");
```

```
HTMLElement element = await tester.GetElementAsync(Tester.BY_XPATH,
"//*[@id='MyInput']");
await element.SetValueAsync("Тестирование");
string value = await element.GetValueAsync();
tester.ConsoleMsg(value);
```

```
HTMLElement element = await tester.GetElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//h1");
await element.SetAttributeAsync("class", "my-class");
string attrClass = await element.GetAttributeAsync("class");
tester.ConsoleMsg(attrClass);
```

```
HTMLElement element = await tester.GetElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//h1");
string html = await element.GetHtmlAsync();
tester.ConsoleMsg(html);
```

```
HTMLElement element = await tester.GetElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//h1");
await element.SetHtmlAsync("<div>Это тест</div>");
```

```
HTMLElement element = await tester.GetElementAsync(Tester.BY_XPATH, "/html/body/footer");
await element.ScrollToAsync();
```



```
HTMLInputElement element = await tester.GetElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//h1");  
await element.WaitVisibleAsync(2);  
await element.WaitNotVisibleAsync(2);
```

GetFrameAsync

GetFrameAsync

Описание: метод возвращает элемент в виде объект класс которого [FRAMEElement](#)

Синтаксис: GetFrameAsync(int index)

Возвращаемое значение: объект (FRAMEElement)

Пример:

```
Tester tester = new Tester(browserForm);
```

```
await tester.TestBeginAsync();
```

```
await tester.GoToUrlAsync("https://somovstudio.github.io/test2.html", 5);
```

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
```

```
tester.ConsoleMsg("Index: " + frame.Index);
```

```
tester.ConsoleMsg("Name: " + frame.Name);
```

```
string name = await frame.GetAttributeFromElementAsync(Tester.BY_XPATH,
"//input[@id='login']", "name");
```

```
List<string> values = await frame.GetAttributeFromElementsAsync(Tester.BY_XPATH, "//input",
"name");
```

```
if (values != null)
```

```
{
```

```
    foreach (string attr in values)
```

```
        tester.ConsoleMsg(attr);
```

```
}
```

```
await frame.SetAttributeInElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//input[@id='buttonLogin']",
"name", "NameButtonLogin");
```

```
await frame.SetAttributeInElementsAsync(Tester.BY_XPATH, "//input", "name", "test");
```

```
await frame.SetValueInElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//input[@id='login']", "Тестировщик");
```

```
string value = await frame.GetValueFromElementAsync(Tester.BY_XPATH,
"//input[@id='login']");
```

```
await frame.ClickElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='buttonLogin']");
```

```
bool result = await frame.IsClickableElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='buttonLogin']");
```

```
await frame.ScrollToElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='buttonLogin']", true);
```

```
int result = await frame.GetCountElementsAsync(Tester.BY_XPATH, "//input");
```

```

string html = await frame.GetHtmlFromElementAsync(Tester.BY_XPATH,
"//*[@id='buttonLogin']");

await frame.SetHtmlInElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='auth']/h2", "<h2>Тестовый
заголовок</h2>");

await frame.WaitNotVisibleElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='result']", 5);
await frame.ClickElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='buttonLogin']");
await frame.WaitVisibleElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='result']", 5);

bool result = await frame.FindElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='result']", 5);

bool result = await frame.FindVisibleElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='result']", 5);

string title = await frame.GetTitleAsync();

string url = await frame.GetUrlAsync();

await frame.SetTextInElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='auth']/h2", "Это тест");
string text = await frame.GetTextFromElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='auth']/h2");

await frame.SelectOptionAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='MySelect']",
FRAMEElement.BY_INDEX, "2");
await frame.SelectOptionAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='MySelect']",
FRAMEElement.BY_VALUE, "Mobile");
await frame.SelectOptionAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='MySelect']",
FRAMEElement.BY_TEXT, "Other");

string index = await frame.GetOptionAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='MySelect']",
FRAMEElement.BY_INDEX);
string value = await frame.GetOptionAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='MySelect']",
FRAMEElement.BY_VALUE);
string text = await frame.GetOptionAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='MySelect']",
FRAMEElement.BY_TEXT);

```

GetCountElementsAsync

GetCountElementsAsync

Описание: метод возвращает количество найденных элементов

Синтаксис:

GetCountElementsAsync(string by, string locator)

GetCountElementsAsync(Locator locator)

Возвращаемое значение: целое число (int)

Пример:

```
int count = await tester.GetCountElementsAsync(Tester.BY_CSS, "input");
```

```
int count = await tester.GetCountElementsAsync(Tester.BY_XPATH, "//input");
```

```
int count = await tester.GetCountElementsAsync(tester.GetLocator("locatorName"));
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free Qt Help documentation generator](#)

GetCountElementsByClassAsync

GetCountElementsByClassAsync

Описание: метод возвращает количество найденных элементов

Синтаксис: GetCountElementsByClassAsync(string _class)

Возвращаемое значение: целое число (int)

Пример:

```
int count = await tester.GetCountElementsByClassAsync("my-element");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [iPhone web sites made easy](#)

GetCountElementsByNameAsync

GetCountElementsByNameAsync

Описание: метод возвращает количество найденных элементов

Синтаксис: GetCountElementsByNameAsync(string name)

Возвращаемое значение: целое число (int)

Пример:

```
int count = await tester.GetCountElementsByNameAsync("MyElement");
```

GetCountElementsByTagAsync

GetCountElementsByTagAsync

Описание: метод возвращает количество найденных элементов

Синтаксис: GetCountElementsByTagAsync(string tag)

Возвращаемое значение: целое число (int)

Пример:

```
int count = await tester.GetCountElementsByTagAsync("h2");
```

GetHtmlFromElementAsync

GetHtmlFromElementAsync

Описание: метод возвращает html представление объекта в строчном выражении

Синтаксис:

GetHtmlFromElementAsync(string by, string locator)

GetHtmlFromElementAsync(Locator locator)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string html = await tester.GetHtmlFromElementAsync(Tester.BY_CSS, "#auth > h2");
```

```
string html = await tester.GetHtmlFromElementAsync(Tester.BY_XPATH,  
"//div[@id='auth']//h2");
```

```
string html = await tester.GetHtmlFromElementAsync(tester.GetLocator("locatorName"));
```


GetHtmlFromElementByClassAsync

GetHtmlFromElementByClassAsync

Описание: метод возвращает html представление объекта в строчном выражении

Синтаксис: GetHtmlFromElementByClassAsync(string _class, int index)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string html = await tester.GetHtmlFromElementByClassAsync("text-field", 0);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce online help for Qt applications](#)

GetHtmlFromElementByIdAsync

GetHtmlFromElementByIdAsync

Описание: метод возвращает html представление объекта в строчном выражении

Синтаксис: GetHtmlFromElementByIdAsync(string id)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string html = await tester.GetHtmlFromElementByIdAsync("login");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free iPhone documentation generator](#)

GetHtmlFromElementByNameAsync

GetHtmlFromElementByNameAsync

Описание: метод возвращает html представление объекта в строчном выражении

Синтаксис: GetHtmlFromElementByNameAsync(string name, int index)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string html = await tester.GetHtmlFromElementByNameAsync("field", 0);
```

GetHtmlFromElementByTagAsync

GetHtmlFromElementByTagAsync

Описание: метод возвращает html представление объекта в строчном выражении

Синтаксис: GetHtmlFromElementByTagAsync(string tag, int index)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string html = await tester.GetHtmlFromElementByTagAsync("h1", 0);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Benefits of a Help Authoring Tool](#)

IsVisibleElementAsync

IsVisibleElementAsync

Описание: метод определяет видимость элемента и возвращает значение true или false

Синтаксис:

IsVisibleElementAsync(string by, string locator)

IsVisibleElementAsync(Locator locator)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
bool result = await tester.IsVisibleElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='login']");
```

```
bool result = await tester.IsVisibleElementAsync(Tester.BY_CSS, "#login");
```

```
await tester.AssertTrueAsync(result);
```

```
bool result = await tester.IsVisibleElementAsync(tester.GetLocator("locatorName"));
```

```
await tester.AssertTrueAsync(result);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source](#)

MakeElementVisibleAsync

MakeElementVisibleAsync

Описание: метод делает элемент видимым путем добавления стилей

Синтаксис:

```
MakeElementVisibleAsync(string by, string locator, string visibility = "visible", int opacity = 1, int index = 1000)
```

```
MakeElementVisibleAsync(Locator locator, string visibility = "visible", int opacity = 1, int index = 1000)
```

Пример:

```
await tester.MakeElementVisibleAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='button']");
```

```
await tester.MakeElementVisibleAsync(Tester.BY_BY_CSS, "//*[@id='button']");
```

```
await tester.MakeElementVisibleAsync(tester.GetLocator("locatorName"));
```

SetHtmlInElementAsync

SetHtmlInElementAsync

Описание: метод вставляет html представление объекта в указанный элемент

Синтаксис:

SetHtmlInElementAsync(string by, string locator, string html)

SetHtmlInElementAsync(Locator locator, string html)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetHtmlInElementAsync(Tester.BY_CSS, "#auth > h2", "<div>Тестовый  
блок</div>");
```

```
await tester.SetHtmlInElementAsync(Tester.BY_XPATH, "///div[@id='auth']/h2", "<div>Тестовый  
блок</div>");
```

```
await tester.SetHtmlInElementAsync(tester.GetLocator("locatorName"), "<div>Тестовый  
блок</div>");
```

SetHtmlInElementByClassAsync

SetHtmlInElementByClassAsync

Описание: метод вставляет html представление объекта в указанный элемент

Синтаксис: SetHtmlInElementByClassAsync(string _class, int index, string html)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetHtmlInElementByClassAsync("text-field", 0, "<h1>это тест</h1>");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source](#)

SetHtmlInElementByIdAsync

SetHtmlInElementByIdAsync

Описание: метод вставляет html представление объекта в указанный элемент

Синтаксис: SetHtmlInElementByIdAsync(string id, string html)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetHtmlInElementByIdAsync("auth", "<h1>это тест</h1>");
```

SetHtmlInElementByNameAsync

SetHtmlInElementByNameAsync

Описание: метод вставляет html представление объекта в указанный элемент

Синтаксис: SetHtmlInElementByNameAsync(string name, int index, string html)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetHtmlInElementByNameAsync("block", 0, "<h1>это тест</h1>");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write eBooks for the Kindle](#)

SetHtmlInElementByTagAsync

SetHtmlInElementByTagAsync

Описание: метод вставляет html представление объекта в указанный элемент

Синтаксис: SetHtmlInElementByTagAsync(string tag, int index, string html)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetHtmlInElementByTagAsync("div", 0, "<h1>это тест</h1>");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write EPub books for the iPad](#)

Ожидание

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create iPhone documentation](#)

WaitAsync

WaitAsync

Описание: метод выполняет временную остановку выполнения теста на указанное количество секунд

Синтаксис: WaitAsync(int sec)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.WaitAsync(5);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write EPub books for the iPad](#)

WaitElementInDomAsync

WaitElementInDomAsync

Описание: метод выполняет временную остановку выполнения теста на указанное количество секунд и ждет когда запрашиваемый элемент появится в DOM

Синтаксис:

WaitElementInDomAsync(string by, string locator, int sec)

WaitElementInDomAsync(Locator locator, int sec)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.WaitElementInDomAsync(Tester.BY_XPATH, "//div[@id='result']", 5);
```

```
await tester.WaitElementInDomAsync(Tester.BY_CSS, "#result", 5);
```

```
await tester.WaitElementInDomAsync(tester.GetLocator("locatorName"), 5);
```

WaitElementNotDomAsync

WaitElementNotDomAsync

Описание: метод выполняет временную остановку выполнения теста на указанное количество секунд и ждет когда запрашиваемый элемент перестанет присутствовать в DOM

Синтаксис:

WaitElementNotDomAsync(string by, string locator, int sec)

WaitElementNotDomAsync(Locator locator, int sec)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.WaitElementNotDomAsync(Tester.BY_XPATH, "//div[@id='element']", 5);
```

```
await tester.WaitElementNotDomAsync(Tester.BY_CSS, "#element", 5);
```

```
await tester.WaitElementNotDomAsync(tester.GetLocator("locatorName"), 5);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Help documents](#)

WaitNotVisibleElementAsync

WaitNotVisibleElementAsync

Описание: метод выполняет временную остановку выполнения теста на указанное количество секунд и ждет когда запрашиваемый элемент перестанет отображаться

Синтаксис:

WaitNotVisibleElementAsync(string by, string locator, int sec)

WaitNotVisibleElementAsync(Locator locator, int sec)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.WaitNotVisibleElementAsync(Tester.BY_CSS, "div[id='result']", 2);
```

```
await tester.WaitNotVisibleElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//div[@id='result']", 2);
```

```
await tester.WaitNotVisibleElementAsync(tester.GetLocator("locatorName"), 2);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free HTML Help documentation generator](#)

WaitNotVisibleElementByClassAsync

WaitNotVisibleElementByClassAsync

Описание: метод выполняет временную остановку выполнения теста на указанное количество секунд и ждет когда запрашиваемый элемент перестанет отображаться

Синтаксис: WaitNotVisibleElementByClassAsync(string _class, int index, int sec)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.WaitNotVisibleElementByClassAsync("my-element", 0, 25);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring tool](#)

WaitNotVisibleElementByIdAsync

WaitNotVisibleElementByIdAsync

Описание: метод выполняет временную остановку выполнения теста на указанное количество секунд и ждет когда запрашиваемый элемент перестанет отображаться

Синтаксис: WaitNotVisibleElementByIdAsync(string id, int sec)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.WaitNotVisibleElementByIdAsync("MyElement", 25);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured multi-format Help generator](#)

WaitNotVisibleElementByNameAsync

WaitNotVisibleElementByNameAsync

Описание: метод выполняет временную остановку выполнения теста на указанное количество секунд и ждет когда запрашиваемый элемент перестанет отображаться

Синтаксис: WaitNotVisibleElementByNameAsync(string name, int index, int sec)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.WaitNotVisibleElementByNameAsync("MyElement", 0, 25);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [News and information about help authoring tools and software](#)

WaitNotVisibleElementByTagAsync

WaitNotVisibleElementByTagAsync

Описание: метод выполняет временную остановку выполнения теста на указанное количество секунд и ждет когда запрашиваемый элемент перестанет отображаться

Синтаксис: WaitNotVisibleElementByTagAsync(string tag, int index, int sec)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.WaitNotVisibleElementByTagAsync("h1", 0, 25);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce electronic books easily](#)

WaitVisibleElementAsync

WaitVisibleElementAsync

Описание: метод выполняет временную остановку выполнения теста на указанное количество секунд и ждет когда запрашиваемый элемент отобразится

Синтаксис:

WaitVisibleElementAsync(string by, string locator, int sec)

WaitVisibleElementAsync(Locator locator, int sec)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.WaitVisibleElementAsync(Tester.BY_CSS, "div[id='result']", 2);
```

```
await tester.WaitVisibleElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//div[@id='result']", 2);
```

```
await tester.WaitVisibleElementAsync(tester.GetLocator("locatorName"), 2);
```

WaitVisibleElementByClassAsync

WaitVisibleElementByClassAsync

Описание: метод выполняет временную остановку выполнения теста на указанное количество секунд и ждет когда запрашиваемый элемент отобразится

Синтаксис: WaitVisibleElementByClassAsync(string _class, int index, int sec)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.WaitVisibleElementByClassAsync("my-element", 0, 25);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free iPhone documentation generator](#)

WaitVisibleElementByIdAsync

WaitVisibleElementByIdAsync

Описание: метод выполняет временную остановку выполнения теста на указанное количество секунд и ждет когда запрашиваемый элемент отобразится

Синтаксис: WaitVisibleElementByIdAsync(string id, int sec)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.WaitVisibleElementByIdAsync("MyElement", 25);
```

WaitVisibleElementByNameAsync

WaitVisibleElementByNameAsync

Описание: метод выполняет временную остановку выполнения теста на указанное количество секунд и ждет когда запрашиваемый элемент отобразится

Синтаксис: WaitVisibleElementByNameAsync(string name, int index, int sec)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.WaitVisibleElementByNameAsync("MyElement", 25);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce online help for Qt applications](#)

WaitVisibleElementByTagAsync

WaitVisibleElementByTagAsync

Описание: метод выполняет временную остановку выполнения теста на указанное количество секунд и ждет когда запрашиваемый элемент отобразится

Синтаксис: WaitVisibleElementByTagAsync(string tag, int index, int sec)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.WaitVisibleElementByTagAsync("h1", 25);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy EPub and documentation editor](#)

Поиск

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EBook and documentation generator](#)

FindElementAsync

FindElementAsync

Описание: метод выполняет поиск элемент в DOM с ожиданием в секундах и возвращает логический результат true или false

Синтаксис:

FindElementAsync(string by, string locator, int sec)

FindElementAsync(Locator locator, int sec)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
bool result = await tester.FindElementAsync(Tester.BY_CSS, "div[id='result']", 2);
```

```
bool result = await tester.FindElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//div[@id='result']", 2);
```

```
bool result = await tester.FindElementAsync(tester.GetLocator("locatorName"), 2);
```

FindElementByClassAsync

FindElementByClassAsync

Описание: метод выполняет поиск элемент в DOM с ожиданием в секундах и возвращает логический результат true или false

Синтаксис: FindElementByClassAsync(string _class, int index, int sec)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
bool result = await tester.FindElementByClassAsync("my-element", 0, 5);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce online help for Qt applications](#)

FindElementByIdAsync

FindElementByIdAsync

Описание: метод выполняет поиск элемент в DOM с ожиданием в секундах и возвращает логический результат true или false

Синтаксис: FindElementByIdAsync(string id, int sec)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
bool result = await tester.FindElementByIdAsync("MyElement", 5);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create cross-platform Qt Help files](#)

FindElementByNameAsync

FindElementByNameAsync

Описание: метод выполняет поиск элемент в DOM с ожиданием в секундах и возвращает логический результат true или false

Синтаксис: FindElementByNameAsync(string name, int index, int sec)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
bool result = await tester.FindElementByNameAsync("MyElement", 0, 5);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free Kindle producer](#)

FindElementByTagAsync

FindElementByTagAsync

Описание: метод выполняет поиск элемент в DOM с ожиданием в секундах и возвращает логический результат true или false

Синтаксис: FindElementByTagAsync(string tag, int index, int sec)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
bool result = await tester.FindElementByTagAsync("h1", 0, 5);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free PDF documentation generator](#)

FindVisibleElementAsync

FindVisibleElementAsync

Описание: метод выполняет поиск визуально отображаемого элемента с ожиданием в секундах и возвращает логический результат true или false

Синтаксис:

FindVisibleElementAsync(string by, string locator, int sec)

FindVisibleElementAsync(Locator locator, int sec)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
bool result = await tester.FindVisibleElementAsync(Tester.BY_CSS, "#auth #buttonLogin", 2);
```

```
bool result = await tester.FindVisibleElementAsync(Tester.BY_XPATH,  
"//div[@id='auth']//input[@id='buttonLogin']", 2);
```

```
bool result = await tester.FindVisibleElementAsync(tester.GetLocator("locatorName"), 2);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free iPhone documentation generator](#)

FindVisibleElementByClassAsync

FindVisibleElementByClassAsync

Описание: метод выполняет поиск визуально отображаемого элемента с ожиданием в секундах и возвращает логический результат true или false

Синтаксис: FindVisibleElementByClassAsync(string _class, int index, int sec)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
bool result = await tester.FindVisibleElementByClassAsync("my-element", 0, 5);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [News and information about help authoring tools and software](#)

FindVisibleElementByIdAsync

FindVisibleElementByIdAsync

Описание: метод выполняет поиск визуально отображаемого элемента с ожиданием в секундах и возвращает логический результат true или false

Синтаксис: FindVisibleElementByIdAsync(string id, int sec)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
bool result = await tester.FindVisibleElementByIdAsync("MyElement", 5);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EBook and documentation generator](#)

FindVisibleElementByNameAsync

FindVisibleElementByNameAsync

Описание: метод выполняет поиск визуально отображаемого элемента с ожиданием в секундах и возвращает логический результат true или false

Синтаксис: FindVisibleElementByNameAsync(string name, int index, int sec)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
bool result = await tester.FindVisibleElementByNameAsync("MyElement", 0, 5);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write eBooks for the Kindle](#)

FindVisibleElementByTagAsync

FindVisibleElementByTagAsync

Описание: метод выполняет поиск визуально отображаемого элемента с ожиданием в секундах и возвращает логический результат true или false

Синтаксис: FindVisibleElementByTagAsync(string tag, int index, int sec)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
bool result = await tester.FindVisibleElementByTagAsync("h1", 0, 5);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation](#)

Стили

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [News and information about help authoring tools and software](#)

GetStyleFromElementAsync

GetStyleFromElementAsync

Описание: метод возвращает стиль элемента из указанного свойства

Синтаксис:

GetStyleFromElementAsync(string by, string locator, string property)

GetStyleFromElementAsync(Locator locator, string property)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string style = await tester.GetStyleFromElementAsync(Tester.BY_CSS, "#auth", "padding");
string style = await tester.GetStyleFromElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//div[@id='auth']",
"position");
```

```
string style = await tester.GetStyleFromElementAsync(tester.GetLocator("locatorName"),
"padding");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Documentation generator](#)

GetStyleFromElementByClassAsync

GetStyleFromElementByClassAsync

Описание: метод возвращает стиль элемента из указанного свойства

Синтаксис: GetStyleFromElementByClassAsync(string _class, int index, string property)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string style = await tester.GetStyleFromElementByClassAsync("text-field", 0, "border");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring environment](#)

GetStyleFromElementByIdAsync

GetStyleFromElementByIdAsync

Описание: метод возвращает стиль элемента из указанного свойства

Синтаксис: GetStyleFromElementByIdAsync(string id, string property)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string style = await tester.GetStyleFromElementByIdAsync("buttonLogin", "background-color");
```

GetStyleFromElementByNameAsync

GetStyleFromElementByNameAsync

Описание: метод возвращает стиль элемента из указанного свойства

Синтаксис: GetStyleFromElementByNameAsync(string name, int index, string property)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string style = await tester.GetStyleFromElementByNameAsync("pass", 0, "height");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured multi-format Help generator](#)

GetStyleFromElementByTagAsync

GetStyleFromElementByTagAsync

Описание: метод возвращает стиль элемента из указанного свойства

Синтаксис: GetStyleFromElementByTagAsync(string tag, int index, string property)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string style = await tester.GetStyleFromElementByTagAsync("h2", 0, "width");
```

SetStyleInElementAsync

SetStyleInElementAsync

Описание: метод устанавливает стиль элемента

Синтаксис:

SetStyleInElementAsync(string by, string locator, string cssText)

SetStyleInElementAsync(Locator locator, string cssText)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetStyleInElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//div[@id='auth']", "width: 250px; color: white; background-color: #000000;");  
await tester.SetStyleInElementAsync(Tester.BY_CSS, "#auth", "width: 250px; color: white; background-color: #000000;");
```

```
await tester.SetStyleInElementAsync(tester.GetLocator("locatorName"), "width: 250px; color: white; background-color: #000000;");
```


SetStyleInElementByClassAsync

SetStyleInElementByClassAsync

Описание: метод устанавливает стиль элемента

Синтаксис: SetStyleInElementByClassAsync(string _class, int index, string cssText)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetStyleInElementByClassAsync("text-field", 0, "background-color: #123456;");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring tool](#)

SetStyleInElementByIdAsync

SetStyleInElementByIdAsync

Описание: метод устанавливает стиль элемента

Синтаксис: SetStyleInElementByIdAsync(string id, string cssText)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetStyleInElementByIdAsync("buttonLogin", "background-color: #123456;");
```

SetStyleInElementByNameAsync

SetStyleInElementByNameAsync

Описание: метод устанавливает стиль элемента

Синтаксис: SetStyleInElementByNameAsync(string name, int index, string cssText)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetStyleInElementByNameAsync("pass", 0, "background-color: #123456;");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [What is a Help Authoring tool?](#)

SetStyleInElementByTagAsync

SetStyleInElementByTagAsync

Описание: метод устанавливает стиль элемента

Синтаксис: SetStyleInElementByTagAsync(string tag, int index, string cssText)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetStyleInElementByTagAsync("h2", 0, "background-color: #123456;");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Documentation generator](#)

Страница

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free Kindle producer](#)

GetCookiesAsync

GetCookiesAsync

Описание: метод возвращает список куки (document.cookie).

Синтаксис: GetCookiesAsync()

Пример:

```
List<string> cookies = await tester.GetCookiesAsync();
if (cookies.Count() > 0)
{
    foreach (string cookie in cookies)
    {
        tester.ConsoleMsg("COOKIE: " + cookie);
    }
}
```

GetListRedirectUrlAsync

GetListRedirectUrlAsync

Описание: метод возвращает список редиректов произошедших при загрузке страницы

Синтаксис: GetListRedirectUrlAsync()

Возвращаемое значение: список (List)

Пример:

```
Tester tester = new Tester(browserForm);  
await tester.TestBeginAsync();  
await tester.GoToUrlAsync("https://yandex.ru/", 5);
```

```
List<string> redirects = await tester.GetListRedirectUrlAsync();  
foreach (string url in redirects)  
{  
    tester.ConsoleMsg(url);  
}
```

GetTitleAsync

GetTitleAsync

Описание: метод возвращает заголовок страницы

Синтаксис: GetTitleAsync()

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string text = await tester.GetTitleAsync();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write EPub books for the iPad](#)

GetUrlAsync

GetUrlAsync

Описание: метод возвращает текущий URL

Синтаксис: GetUrlAsync()

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string text = await tester.GetUrlAsync();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create iPhone documentation](#)

GetUrlResponseAsync

GetUrlResponseAsync

Описание: метод возвращает HTTP ответ указанного URL

Синтаксис: GetUrlResponseAsync(string url)

Возвращаемое значение: целое число (int)

Пример:

```
int response = await tester.GetUrlResponseAsync("https://somovstudio.github.io/test.html");  
await tester.AssertEqualsAsync(200, response);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation](#)

GoToUrlAsync

GoToUrlAsync

Описание: метод выполняет загрузку веб сайта по указанному URL с указанным ожиданием в секундах

Флаг abortLoadAfterTime принудительно завершает загрузку страницы после завершения таймера

Синтаксис: GoToUrlAsync(string url, int sec, bool abortLoadAfterTime = false)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.GoToUrlAsync(@"https://www.google.com/", 25);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce online help for Qt applications](#)

GoToUrlBaseAuthAsync

GoToUrlBaseAuthAsync

Описание: метод выполняет загрузку веб сайта по указанному URL при базовой авторизации с указанным ожиданием в секундах
Флаг abortLoadAfterTime принудительно завершает загрузку страницы после завершения таймера

Синтаксис: GoToUrlBaseAuthAsync(string url, string login, string pass, int sec, bool abortLoadAfterTime = false)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.GoToUrlBaseAuthAsync("https://dev.site.com", "login", "pass", 25);
```

LoadPageAsync

LoadPageAsync

Описание: метод выполняет загрузку веб страницы по указанному URL с указанным ожиданием в секундах. Флаг abortLoadAfterTime принудительно завершает загрузку страницы после завершения таймера. Ошибки при загрузке страницы игнорируются и не приводят к падению автотеста.

Синтаксис: LoadPageAsync(string url, int sec, bool abortLoadAfterTime = false)

Пример:

```
await tester.LoadPageAsync (@"https://www.google.com/", 25, true);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create iPhone web-based documentation](#)

Текст

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EPub producer](#)

GetTextFromElementAsync

GetTextFromElementAsync

Описание: метод возвращает текст из указанного элемента

Синтаксис:

GetTextFromElementAsync(string by, string locator)

GetTextFromElementAsync(Locator locator)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string text = await tester.GetTextFromElementAsync(Tester.BY_CSS, "#auth > h2");
```

```
string text = await tester.GetTextFromElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//div[@id='auth']/h2");
```

```
string text = await tester.GetTextFromElementAsync(tester.GetLocator("locatorName"));
```

GetTextFromElementByClassAsync

GetTextFromElementByClassAsync

Описание: метод возвращает текст из указанного элемента

Синтаксис: GetTextFromElementByClassAsync(string _class, int index)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string text = await tester.GetTextFromElementByClassAsync("my-element", 0);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source](#)

GetTextFromElementByIdAsync

GetTextFromElementByIdAsync

Описание: метод возвращает текст из указанного элемента

Синтаксис: GetTextFromElementByIdAsync(string id)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string text = await tester.GetTextFromElementByIdAsync("MyElement");
```

GetTextFromElementByNameAsync

GetTextFromElementByNameAsync

Описание: метод возвращает текст из указанного элемента

Синтаксис: GetTextFromElementByNameAsync(string name, int index)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string text = await tester.GetTextFromElementByNameAsync("MyElement", 0);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce online help for Qt applications](#)

GetTextFromElementByTagAsync

GetTextFromElementByTagAsync

Описание: метод возвращает текст из указанного элемента

Синтаксис: GetTextFromElementByTagAsync(string tag, int index)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string text = await tester.GetTextFromElementByTagAsync("h1", 0);
```

SetTextInElementAsync

SetTextInElementAsync

Описание: метод вставляет текст в указанный элемент

Синтаксис:

SetTextInElementAsync(string by, string locator, string text)

SetTextInElementAsync(Locator locator, string text)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetTextInElementAsync(Tester.BY_CSS, "#auth > h2", "Тестовый заголовок");  
await tester.SetTextInElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//div[@id='auth']/h2", "Тестовый  
заголовок");
```

```
await tester.SetTextInElementAsync(tester.GetLocator("locatorName"), "Тестовый заголовок");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create iPhone documentation](#)

SetTextInElementByClassAsync

SetTextInElementByClassAsync

Описание: метод вставляет текст в указанный элемент

Синтаксис: SetTextInElementByClassAsync(string _class, int index, string text)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetTextInElementByClassAsync("my-element", 0, "текст");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce online help for Qt applications](#)

SetTextInElementByIdAsync

SetTextInElementByIdAsync

Описание: метод вставляет текст в указанный элемент

Синтаксис: SetTextInElementByIdAsync(string id, string text)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetTextInElementByIdAsync("MyElement", "текст");
```

SetTextInElementByNameAsync

SetTextInElementByNameAsync

Описание: метод вставляет текст в указанный элемент

Синтаксис: SetTextInElementByNameAsync(string name, int index, string text)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetTextInElementByNameAsync("MyElement", 0, "текст");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Documentation generator](#)

SetTextInElementByTagAsync

SetTextInElementByTagAsync

Описание: метод вставляет текст в указанный элемент

Синтаксис: SetTextInElementByTagAsync(string tag, int index, string text)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.SetTextInElementByTagAsync("h1", 0, "текст");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create CHM Help documents](#)

Методы для выполнения JavaScript

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured multi-format Help generator](#)

ExecuteJavaScriptAsync

ExecuteJavaScriptAsync

Описание: метод выполняет JavaScript код и возвращает строку с результатом выполнения

Синтаксис: ExecuteJavaScriptAsync(string script)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string script = "(function(){ var element = document.getElementById('MyElement'); return element.innerText; })";
string result = await tester.ExecuteJavaScriptAsync(script);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Help documents](#)

Методы для выполнения Rest запросов

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free CHM Help documentation generator](#)

RestGetAsync

RestGetAsync

Описание: метод выполняет Get Rest запрос и получает результат в формате json

Синтаксис: RestGetAsync(string url, TimeSpan timeout, string charset = "UTF-8")

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string result = await tester.RestGetAsync("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1/",
TimeSpan.FromDays(1), "UTF-8");
tester.ConsoleMsg(result);
```

Данный метод использует стандартный подход:

```

using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;

Uri uri = new Uri(url);
HttpClient client = new HttpClient();
client.Timeout = TimeSpan.FromDays(1);
client.BaseAddress = uri;
client.DefaultRequestHeaders.Clear();
client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new
    MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
client.DefaultRequestHeaders.Add("charset", "UTF-8");
client.DefaultRequestHeaders.Add("User-Agent", userAgent);
HttpResponseMessage response = await client.GetAsync(url);
if (response.IsSuccessStatusCode)
{
    return await response.Content.ReadAsStringAsync();
}

```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Benefits of a Help Authoring Tool](#)

RestGetBasicAuthAsync

RestGetBasicAuthAsync

Описание: метод выполняет Get Rest запрос и получает результат в формате json

Синтаксис: RestGetBasicAuthAsync(string login, string pass, string url, string charset = "UTF-8")

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```

string result = await tester.RestGetBasicAuthAsync("admin", "0000",
    "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1/", TimeSpan timeout, "UTF-8");
tester.ConsoleMsg(result);

```

Данный метод использует стандартный подход:

```

using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;

byte[] authToken = Encoding.ASCII.GetBytes($"{login}:{pass}");
Uri uri = new Uri(url);
HttpClient client = new HttpClient();
client.Timeout = TimeSpan.FromDays(1);
client.BaseAddress = uri;

```

```

client.DefaultRequestHeaders.Clear();
client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new
    MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
client.DefaultRequestHeaders.Add("charset", "UTF-8");
client.DefaultRequestHeaders.Add("User-Agent", userAgent);
client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Basic",
    Convert.ToBase64String(authToken));
HttpResponseMessage response = await client.GetAsync(url);
if (response.IsSuccessStatusCode)
{
    return await response.Content.ReadAsStringAsync();
}

```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free iPhone documentation generator](#)

RestGetStatusCodeAsync

RestGetStatusCodeAsync

Описание: метод выполняет Get Rest запрос и в результате получает код статуса

Синтаксис: RestGetStatusCodeAsync(string url)

Возвращаемое значение: целое число (int)

Пример:

```

int statusCode = await tester.RestGetAsync("https://jsonplaceholder.typicode.com");
tester.ConsoleMsg(statusCode.ToString());

```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured EBook editor](#)

RestPostAsync

RestPostAsync

Описание: метод выполняет Post Rest запрос с отправкой данных в формате json и получает результат так же в формате json

Синтаксис: RestPostAsync(string url, string json, TimeSpan timeout, string charset = "UTF-8")

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```

string result = await tester.RestPostAsync("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1/",
    "{}", TimeSpan.FromDays(1), "UTF-8");
tester.ConsoleMsg(result);

```

Данный метод использует стандартный подход:

```

using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;

```



```

Uri uri = new Uri(url);
HttpClient client = new HttpClient();
client.Timeout = TimeSpan.FromDays(1);
client.DefaultRequestHeaders.Add("charset", "UTF-8");
client.DefaultRequestHeaders.Add("User-Agent", userAgent);
HttpContent content = new StringContent("{} ", Encoding.UTF8, "application/json");
HttpResponseMessage response = await client.PostAsync(uri, content);
if (response.IsSuccessStatusCode)
{
    return await response.Content.ReadAsStringAsync();
}

```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation](#)

Методы для замера затраченного времени

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Generate EPub eBooks with ease](#)

TimerStart

TimerStart

Описание: метод запускает отсчет времени и возвращает значение DateTime

Синтаксис: TimerStart()

Возвращаемое значение: дата и время (DateTime)

Пример:

```

Tester tester = new Tester(browserForm);
DateTime start = await tester.TimerStart();
await tester.TestBeginAsync();
...
await tester.TestEndAsync();
TimeSpan result = await tester.TimerStop(start);
tester.ConsoleMsg("Time " + result.TotalSeconds);

```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy EBook and documentation generator](#)

TimerStop

TimerStop

Описание: метод завершает отсчет времени и возвращает значение TimeSpan с результатом (например 7,132157 что значит 7 секунд и 132157 миллисекунд)

Синтаксис: TimerStop(DateTime start)

Возвращаемое значение: время (TimeSpan)

Пример:

```

Tester tester = new Tester(browserForm);
DateTime start = await tester.TimerStart();

```

```
await tester.TestBeginAsync();
...
await tester.TestEndAsync();
TimeSpan result = await tester.TimerStop(start);
tester.ConsoleMsg("Time " + result.TotalSeconds);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create CHM Help documents](#)

Методы для отправки email и message

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EBook and documentation generator](#)

SendMsgToMailAsync

SendMsgToMailAsync

Описание: метод отправляет письмо на почту

Синтаксис: SendMsgToMailAsync(string subject, string body, string filename = "")

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
Tester tester = new Tester(browserForm);
await tester.TestBeginAsync();
...
await tester.TestEndAsync();
if(tester.GetTestResult() == Tester.PASSED)
{
    await tester.SendMsgToMailAsync("Тестовое сообщение", "Тест завершился
успешно");
}
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EPub and documentation generator](#)

SendMsgToTelegramAsync

SendMsgToTelegramAsync

Описание: метод отправляет сообщение в Телеграм, для этого нужно создать бота добавить его в чат и в функцию передать токен бота (botToken), идентификатор чата (chatId), текст сообщения (text) и при необходимости указать кодировку (charset)

Синтаксис: SendMsgToTelegramAsync(string botToken, string chatId, string text, string charset = "UTF-8", int timeHourFrom = 0, int timeHourBefore = 0)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
Tester tester = new Tester(browserForm);
await tester.TestBeginAsync();
...
await tester.TestEndAsync();
```

```

if(tester.GetTestResult() == Tester.FAILED)
{
    // сообщение будет отправлено только если текущее время отправки попадает в
    // диапазон от 9:00 до 21:00
    // если указать 0, 0, в таком случае сообщение будет отправлено без учета
    // текущего времени
    await
    tester.SendMsgToTelegramAsync("0000000001:ABCDabcd123ABCDabcd123ABCDabcd123ZX",
    "-123456789", "Тестовое сообщение", "UTF-8", 9, 21);
}

```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Qt Help documentation made easy](#)

Методы для проверки результата

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create CHM Help documents](#)

AssertEqualsAsync

AssertEqualsAsync

Описание: метод выполняет проверку между фактическим и ожидаемым значениями, в случае несовпадения проверка будет считаться провальной

Синтаксис: AssertEqualsAsync(dynamic expected, dynamic actual)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```

string expected = "xyz";
string actual = "xyz";
bool result = await tester.AssertEqualsAsync(expected, actual);

```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Help generator](#)

AssertNotEqualsAsync

AssertNotEqualsAsync

Описание: метод выполняет проверку между фактическим и ожидаемым значениями, в случае совпадения проверка будет считаться провальной

Синтаксис: AssertNotEqualsAsync(dynamic expected, dynamic actual)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```

string expected = "abc";
string actual = "xyz";
bool result = await tester.AssertNotEqualsAsync(expected, actual);

```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free Kindle producer](#)

AssertTrueAsync

AssertTrueAsync

Описание: метод выполняет проверку значения true или false, и в случае если значение равно false проверка будет считаться провальной

Синтаксис: AssertTrueAsync(bool condition)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
bool flag = true;  
bool result = await tester.AssertTrueAsync(flag);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [News and information about help authoring tools and software](#)

AssertFalseAsync

AssertFalseAsync

Описание: метод выполняет проверку значения true или false, и в случае если значение равно true проверка будет считаться провальной

Синтаксис: AssertFalseAsync(bool condition)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
bool flag = false;  
bool result = await tester.AssertFalseAsync(flag);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy EPub and documentation editor](#)

AssertNotNullAsync

AssertNotNullAsync

Описание: метод выполняет проверку значения которое не должно быть null, и в случае если значение null проверка будет считаться провальной

Синтаксис: AssertNotNullAsync(dynamic obj)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
string text = "текст";  
await tester.AssertNotNullAsync(text);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured multi-format Help generator](#)

AssertNullAsync

AssertNullAsync

Описание: метод выполняет проверку значения которое должно быть null, и в случае если значение не null проверка будет считаться провальной

Синтаксис: AssertNullAsync(dynamic obj)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
string text = null;
await tester.AssertNullAsync(text);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy EPub and documentation editor](#)

AssertNoErrorsAsync

AssertNoErrorsAsync

Описание: метод выполняет проверку отсутствия ошибок на странице и если ошибки присутствуют проверка будет считаться провальной

Синтаксис: AssertNoErrorsAsync(bool showListErrors = false, string[] listIgnored = null)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
Tester tester = new Tester(browserForm);
...
await tester.TestBeginAsync();
await tester.GoToUrlAsync("https://somovstudio.github.io/test_error.html", 25);
await tester.AssertNoErrorsAsync(true, new string[1] { "stats.g.doubleclick.net" });
await tester.TestEndAsync();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured EBook editor](#)

AssertNetworkEventsAsync

AssertNetworkEventsAsync

Описание: метод выполняет проверку присутствия (presence = true) или отсутствия (presence = false) указанных событий (events), данный метод хорошо использовать при проверке событий Google Analytics и Яндекс Метрика

Синтаксис: AssertNetworkEventsAsync(bool presence, string[] events)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
await tester.AssertNetworkEventsAsync(true, new string[] {
    "ec=zayavka", "ea=b2c_new_main", "el=some_shpd_nm", "zayavka_shpd"
});
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EBook and documentation generator](#)

Методы для работы с файлами

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free Web Help generator](#)

FileDownloadAsync

FileDownloadAsync

Описание: метод скачивает файла по указанному URL

Синтаксис: FileDownloadAsync(string fileURL, string filename, int waitingSec = 60)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await tester.FileDownloadAsync("https://somovstudio.github.io/img/logo.png", "C:\\download\\logo.png", 60);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy CHM and documentation editor](#)

FileGetHashMD5Async

FileGetHashMD5Async

Описание: метод определяет HashMD5 код указанного файла

Синтаксис: FileGetHashMD5Async(string filename)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string hash = await tester.FileGetHashMD5Async("C:\\download\\logo.png");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EBook and documentation generator](#)

FileReadAsync

FileReadAsync

Описание: метод выполняет чтение указанного файла

Синтаксис: FileReadAsync(string encoding, string filename)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string text = await tester.FileReadAsync(Tester.UTF8, "C:\\Hat\\file.txt");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Generate EPub eBooks with ease](#)

FileWriteAsync

FileWriteAsync

Описание: метод выполняет запись текста в указанный файла

Синтаксис: FileWriteAsync(string content, string encoding, string filename)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
string text = "my text";
await tester.FileWriteAsync(text, Tester.UTF8, "C:\\Hat\\file.txt");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free PDF documentation generator](#)

Методы для разных задач

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create CHM Help documents](#)

CreateHashMD5FromTextAsync

CreateHashMD5FromTextAsync

Описание: метод создает HashDM5 код из указанного текста

Синтаксис: CreateHashMD5FromTextAsync(string text)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string text = "Hello World";
string hash = await tester.CreateHashMD5FromTextAsync(text);
tester.ConsoleMsg(hash);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured EPub generator](#)

Класс: HTMLElement

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Generate EPub eBooks with ease](#)

Конструктор

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured multi-format Help generator](#)

HTMLElement

HTMLElement

Описание: вспомогательный класс, объект html элемента

Синтаксис: HTMLElement(Tester tester, string by, string locator)

Пример получения объекта:

```
HTMLElement element = await tester.GetElementAsync(Tester.BY_CSS, "#auth #buttonLogin");
await element.ClickAsync();
```

```
HTMLElement element = await tester.GetElementAsync(Tester.BY_XPATH,
"//div[@id='auth']//input[@id='buttonLogin']");
await element.ClickAsync();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write eBooks for the Kindle](#)

Константы

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Documentation generator](#)

BY_INDEX

BY_INDEX

Описание: константа обозначает тип обрабатываемого значения

Синтаксис: BY_INDEX = "BY_INDEX"

Пример:

HTMLElement.BY_INDEX

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [News and information about help authoring tools and software](#)

BY_TEXT

BY_TEXT

Описание: константа обозначает тип обрабатываемого значения

Синтаксис: BY_TEXT = "BY_TEXT"

Пример:

HTMLElement.BY_TEXT

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation](#)

BY_VALUE

BY_VALUE

Описание: константа обозначает тип обрабатываемого значения

Синтаксис: BY_VALUE = "BY_VALUE"

Пример:

HTMLElement.BY_VALUE

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce online help for Qt applications](#)

Переменные

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Generate Kindle eBooks with ease](#)

Id

Id

Описание: переменная возвращает или получает данные ID

Синтаксис: string Id { get; set; }

Пример:

```
HTMLElement element = await tester.GetElementAsync(Tester.BY_XPATH,
"//*[@id='MyInput']");
tester.ConsoleMsg("ID: " + element.Id);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Help generator](#)

Name

Name

Описание: переменная возвращает или получает данные Name

Синтаксис: string Name { get; set; }

Пример:

```
HTMLElement element = await tester.GetElementAsync(Tester.BY_XPATH,
"//*[@id='MyInput']");
tester.ConsoleMsg("NAME: " + element.Name);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free Qt Help documentation generator](#)

Class

Class

Описание: переменная возвращает или получает данные Class

Синтаксис: string Class { get; set; }

Пример:

```
HTMLElement element = await tester.GetElementAsync(Tester.BY_XPATH,
"//*[@id='MyInput']");
tester.ConsoleMsg("CLASS: " + element.Class);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create help files for the Qt Help Framework](#)

Type

Type

Описание: переменная возвращает или получает данные Type

Синтаксис: string Type { get; set; }

Пример:

```
HTMLElement element = await tester.GetElementAsync(Tester.BY_XPATH,
"//*[@id='MyInput']");
tester.ConsoleMsg("TYPE: " + element.Type);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Generate EPub eBooks with ease](#)

Методы

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free CHM Help documentation generator](#)

ClickAsync

ClickAsync

Описание: метод выполняет нажатие на элемент

Синтаксис: ClickAsync();

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await element.ClickAsync();
```

ClickMouseAsync

ClickMouseAsync

Описание: метод выполняет нажатие на элемент эмулируя мышку

Синтаксис: ClickMouseAsync()

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await element.ClickMouseAsync();
```

GetAttributeAsync

GetAttributeAsync

Описание: метод возвращает значение указанного атрибута из элементе

Синтаксис: GetAttributeAsync(string name);

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string attrClass = await element.GetAttributeAsync("class");
```

GetHtmlAsync

GetHtmlAsync

Описание: метод возвращает html представление элемента в строчном выражении

Синтаксис: GetHtmlAsync();

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string html = await element.GetHtmlAsync();
```

GetLocatorAsync

GetLocatorAsync

Описание: метод возвращает локатор элемента

Синтаксис: GetLocatorAsync()

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string locator = await element.GetLocatorAsync();  
tester.ConsoleMsg(locator);
```

GetOptionAsync

GetOptionAsync

Описание: метод возвращает индекс, текст или значение выбоанной опции выбранной option из элемента select

Синтаксис: GetOptionAsync(string by)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
Tester tester = new Tester(browserForm);
await tester.TestBeginAsync();
await tester.GoToUrlAsync("https://somovstudio.github.io/test2.html", 5);
HTMLElement element = await tester.GetElementAsync(Tester.BY_XPATH,
"//*[@id='MySelect']");
await element.SelectOptionAsync(HTMLElement.BY_INDEX, "2");
await element.SelectOptionAsync(HTMLElement.BY_VALUE, "Mobile");
await element.SelectOptionAsync(HTMLElement.BY_TEXT, "Other");
string index = await element.GetOptionAsync(HTMLElement.BY_INDEX);
string text = await element.GetOptionAsync(HTMLElement.BY_TEXT);
string value = await element.GetOptionAsync(HTMLElement.BY_VALUE);
...
await tester.TestEndAsync();
```

GetStyleAsync

GetStyleAsync

Описание: метод возвращает стиль элемента из указанного свойства

Синтаксис: GetStyleAsync(string property)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string style = await element.GetStyleAsync("width");
```

GetTextAsync

GetTextAsync

Описание: метод возвращает текст из элемента

Синтаксис: GetTextAsync();

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string text = await element.GetTextAsync();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create help files for the Qt Help Framework](#)

GetValueAsync

GetValueAsync

Описание: метод возвращает значение из элемента

Синтаксис: GetValueAsync();

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
string value = await element.GetValueAsync();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create EBooks](#)

IsClickableAsync

IsClickableAsync

Описание: метод определяет кликабельность элемента и возвращает true или false

Синтаксис: IsClickableAsync()

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
Tester tester = new Tester(browserForm);
await tester.TestBeginAsync();
await tester.GoToUrlAsync("https://somovstudio.github.io/test2.html", 5);
HTMLElement element = await tester.GetElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//button");
bool clickable = await element.IsClickableAsync();
await tester.AssertTrueAsync(clickable);
await tester.TestEndAsync();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create iPhone documentation](#)

MakeVisibleAsync

MakeVisibleAsync

Описание: метод делает элемент видимым путем добавления стилей

Синтаксис: MakeVisibleAsync(string by, string locator, string visibility = "visible", int opacity = 1, int index = 1000)

Пример:

```
await tester.MakeVisibleAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='button']");
```

```
await tester.MakeVisibleAsync(Tester.BY_BY_CSS, "//*[@id='button']");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Generate EPub eBooks with ease](#)

ScrollToAsync

ScrollToAsync

Описание: метод выполняет прокрутку к элементу (параметр behaviorSmooth определяет плавность прокрутки)

Синтаксис: ScrollToAsync(bool behaviorSmooth = false);

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await element.ScrollToAsync();
await element.ScrollToAsync(true);
await element.ScrollToAsync(false);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free CHM Help documentation generator](#)

SelectOptionAsync

SelectOptionAsync

Описание: метод выбирает option из элемента select по указанному индексу, тексту или значению.

Синтаксис: SelectOptionAsync(string by, string value)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
Tester tester = new Tester(browserForm);
await tester.TestBeginAsync();
await tester.GoToUrlAsync("https://somovstudio.github.io/test2.html", 5);
HTMLElement element = await tester.GetElementAsync(Tester.BY_XPATH,
"//*[@id='MySelect']");
await element.SelectOptionAsync(HTMLElement.BY_INDEX, "2");
await element.SelectOptionAsync(HTMLElement.BY_VALUE, "Mobile");
await element.SelectOptionAsync(HTMLElement.BY_TEXT, "Other");
string index = await element.GetOptionAsync(HTMLElement.BY_INDEX);
string text = await element.GetOptionAsync(HTMLElement.BY_TEXT);
string value = await element.GetOptionAsync(HTMLElement.BY_VALUE);
...
await tester.TestEndAsync();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy CHM and documentation editor](#)

SetAttributeAsync

SetAttributeAsync

Описание: метод вставляет значение указанного атрибута в элемент

Синтаксис: SetAttributeAsync(string name, string value);

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await element.SetAttributeAsync("class", "my-class");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EPub and documentation generator](#)

SetHtmlAsync**SetHtmlAsync**

Описание: метод вставляет html в элемент

Синтаксис: SetHtmlAsync(string html);

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await element.SetHtmlAsync("<div>Это тест</div>");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Generate EPub eBooks with ease](#)

SetStyleAsync**SetStyleAsync**

Описание: метод устанавливает стиль элемента

Синтаксис: SetStyleAsync(string cssText)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await element.SetStyleAsync("width: 250px; background-color: #000000;");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [News and information about help authoring tools and software](#)

SetTextAsync**SetTextAsync**

Описание: метод вставляет текст в элемент

Синтаксис: SetTextAsync(string text);

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await element.SetTextAsync("это тестовый текст");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce Kindle eBooks easily](#)

SetValueAsync**SetValueAsync**

Описание: метод вставляет значение в элемент

Синтаксис: SetValueAsync(string value);

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await element.SetValueAsync("это тестовое значение");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [What is a Help Authoring tool?](#)

WaitNotVisibleAsync

[WaitNotVisible](#)

Описание: метод ждет указанное количество секунд пока элемент перестанет отображаться

Синтаксис: WaitNotVisibleAsync(int sec)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await element.WaitNotVisibleAsync(2);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free Web Help generator](#)

WaitVisibleAsync

[WaitVisibleAsync](#)

Описание: метод ждет отображение элемента указанное количество секунд

Синтаксис: WaitVisibleAsync(int sec)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await element.WaitVisibleAsync(2);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free HTML Help documentation generator](#)

Класс: FRAMEElement

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured multi-format Help generator](#)

Конструктор

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring tool](#)

FRAMEElement

[FRAMEElement](#)

Описание: вспомогательный класс для работы с фреймом указанного индекса

Синтаксис: FRAMEElement(Tester tester, int index)

Пример получения объекта:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
tester.ConsoleMsg("Index: " + frame.Index);
tester.ConsoleMsg("Name: " + frame.Name);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Benefits of a Help Authoring Tool](#)

Константы

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce electronic books easily](#)

BY_INDEX

BY_INDEX

Описание: константа обозначает тип обрабатываемого значения

Синтаксис: BY_INDEX = "BY_INDEX"

Пример:

FRAMEElement.BY_INDEX

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create HTML Help documents](#)

BY_TEXT

BY_TEXT

Описание: константа обозначает тип обрабатываемого значения

Синтаксис: BY_TEXT = "BY_TEXT"

Пример:

FRAMEElement.BY_TEXT

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured multi-format Help generator](#)

BY_VALUE

BY_VALUE

Описание: константа обозначает тип обрабатываемого значения

Синтаксис: BY_VALUE = "BY_VALUE"

Пример:

FRAMEElement.BY_VALUE

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write eBooks for the Kindle](#)

Переменные

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured EBook editor](#)

Name

Name

Описание: переменная возвращает или получает имя (Name) фрейма

Синтаксис: string Name { get; set; }

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
tester.ConsoleMsg("Name: " + frame.Name);
```


Index

Index

Описание: переменная возвращает или получает индекс (Index) фрейма

Синтаксис: int Index { get; set; }

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
tester.ConsoleMsg("Index: " + frame.Index);
```

Index

Index

Описание: переменная возвращает или получает индекс (Index) фрейма

Синтаксис: int Index { get; set; }

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
tester.ConsoleMsg("Index: " + frame.Index);
```

Методы

ClickElementAsync

ClickElementAsync

Описание: метод выполняет нажатие на элемент

Синтаксис: ClickElementAsync(string by, string locator)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
await frame.ClickElementAsync(Tester.BY_CSS, "#auth #buttonLogin");
```

```
await frame.ClickElementAsync(Tester.BY_XPATH,
"//div[@id='auth']//input[@id='buttonLogin']");
```

FindElementAsync

FindElementAsync

Описание: метод выполняет поиск элемент в DOM с ожиданием в секундах и возвращает логический результат true или false

Синтаксис: FindElementAsync(string by, string locator, int sec)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
```

```
bool result = await frame.FindElementAsync(Tester.BY_CSS, "div[id='result']", 2);
```

```
bool result = await frame.FindElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//div[@id='result']", 2);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured EPub generator](#)

FindVisibleElementAsync

FindVisibleElementAsync

Описание: метод выполняет поиск визуально отображаемого элемента с ожиданием в секундах и возвращает логический результат true или false

Синтаксис: FindVisibleElementAsync(string by, string locator, int sec)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
```

```
bool result = await frame.FindVisibleElementAsync(Tester.BY_CSS, "#auth #buttonLogin", 2);
```

```
bool result = await frame.FindVisibleElementAsync(Tester.BY_XPATH,
"//div[@id='auth']//input[@id='buttonLogin']", 2);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce electronic books easily](#)

GetAttributeFromElementAsync

GetAttributeFromElementAsync

Описание: метод возвращает строчное значение из указанного атрибута в выбранном элементе

Синтаксис: GetAttributeFromElementAsync(string by, string locator, string attribute)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
```

```
string value = await frame.GetAttributeFromElementAsync(Tester.BY_CSS, "input", "name");
```

```
string value = await frame.GetAttributeFromElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//input", "name");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free Qt Help documentation generator](#)

GetAttributeFromElementsAsync

GetAttributeFromElementsAsync

Описание: метод возвращает список значений указанного атрибута из множества элементов

Синтаксис: GetAttributeFromElementsAsync(string by, string locator, string attribute)

Возвращаемое значение: список (List)

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
List<string> values = await frame.GetAttributeFromElementsAsync(Tester.BY_CSS, "input",
"name");
if(values != null)
{
    foreach (string attr in values)
        tester.ConsoleMsg(attr);
}
```

```
List<string> values = await frame.GetAttributeFromElementsAsync(Tester.BY_XPATH, "//input",
"name");
if(values != null)
{
    foreach (string attr in values)
        tester.ConsoleMsg(attr);
}
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce Kindle eBooks easily](#)

GetCountElementsAsync

GetCountElementsAsync

Описание: метод возвращает количество найденных элементов

Синтаксис: GetCountElementsAsync(string by, string locator)

Возвращаемое значение: целое число (int)

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
int count = await frame.GetCountElementsAsync(Tester.BY_CSS, "input");
```

```
int count = await frame.GetCountElementsAsync(Tester.BY_XPATH, "//input");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Qt Help files](#)

GetHtmlFromElementAsync

GetHtmlFromElementAsync

Описание: метод возвращает html представление объекта в строчном выражении

Синтаксис: GetHtmlFromElementAsync(string by, string locator)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
string html = await frame.GetHtmlFromElementAsync(Tester.BY_CSS, "#auth > h2");
```

```
string html = await frame.GetHtmlFromElementAsync(Tester.BY_XPATH,
"//div[@id='auth']//h2");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Qt Help documentation made easy](#)

GetOptionAsync

GetOptionAsync

Описание: метод возвращает индекс, текст или значение выбоанной опции выбранной option из элемента select

Синтаксис: GetOptionAsync(string by, string locator, string type)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
```

```
string index = await frame.GetOptionAsync(Tester.BY_CSS, "#MySelect",
FRAMEElement.BY_INDEX);
string value = await frame.GetOptionAsync(Tester.BY_CSS, "#MySelect",
FRAMEElement.BY_VALUE);
string text = await frame.GetOptionAsync(Tester.BY_CSS, "#MySelect",
FRAMEElement.BY_TEXT);
```

```
string index = await frame.GetOptionAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='MySelect']",
FRAMEElement.BY_INDEX);
string value = await frame.GetOptionAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='MySelect']",
FRAMEElement.BY_VALUE);
string text = await frame.GetOptionAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='MySelect']",
FRAMEElement.BY_TEXT);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create help files for the Qt Help Framework](#)

GetStyleFromElementAsync

GetStyleFromElementAsync

Описание: метод возвращает стиль элемента из указанного свойства

Синтаксис: GetStyleFromElementAsync(string by, string locator, string property)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
string style = await frame.GetStyleFromElementAsync(Tester.BY_CSS, "#auth > h2", "width");

string style = await frame.GetStyleFromElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//div[@id='auth']",
"width");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation](#)

GetTextFromElementAsync**GetTextFromElementAsync****Описание:** метод возвращает текст из указанного элемента**Синтаксис:** GetTextFromElementAsync(string by, string locator)**Возвращаемое значение:** строка (string)**Пример:**

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
string text = await frame.GetTextFromElementAsync(Tester.BY_CSS, "#auth > h2");

string text = await frame.GetTextFromElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//div[@id='auth']/h2");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create iPhone documentation](#)

GetTitleAsync**GetTitleAsync****Описание:** метод возвращает заголовок страницы**Синтаксис:** GetTitleAsync()**Возвращаемое значение:** строка (string)**Пример:**

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
string title = await frame.GetTitleAsync();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Generate EPub eBooks with ease](#)

GetUrlAsync**GetUrlAsync****Описание:** метод возвращает текущий URL**Синтаксис:** GetUrlAsync()**Возвращаемое значение:** строка (string)**Пример:**

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
string url = await frame.GetUrlAsync();
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce Kindle eBooks easily](#)

GetValueFromElementAsync

GetValueFromElementAsync

Описание: метод возвращает значение из указанного элемента

Синтаксис: GetValueFromElementAsync(string by, string locator)

Возвращаемое значение: строка (string)

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
string value = await frame.GetValueFromElementAsync(Tester.BY_CSS, "input[id='login']");
```

```
string value = await frame.GetValueFromElementAsync(Tester.BY_XPATH,
"//input[@id='login']");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites](#)

IsClickableElementAsync

IsClickableElementAsync

Описание: метод определяет кликабельность элемента и возвращает true или false

Синтаксис: IsClickableElementAsync(string by, string locator)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
bool clickable = await frame.IsClickableElementAsync(Tester.BY_CSS, "#buttonLogin");
await tester.AssertTrueAsync(clickable);
```

```
bool clickable = await frame.IsClickableElementAsync(Tester.BY_XPATH,
"//*[@id='buttonLogin']");
await frame.AssertTrueAsync(clickable);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create EBooks](#)

IsVisibleElementAsync

IsVisibleElementAsync

Описание: метод определяет видимость элемента и возвращает значение true или false

Синтаксис: IsVisibleElementAsync(string by, string locator)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
```

```
bool result = await frame.IsVisibleElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='login']");
```

```
bool result = await frame.IsVisibleElementAsync(Tester.BY_CSS, "#login");
```

```
await frame.AssertTrueAsync(result);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation](#)

MakeVisibleAsync

MakeVisibleAsync

Описание: метод делает элемент видимым путем добавления стилей

Синтаксис: MakeVisibleAsync(string by, string locator, string visibility = "visible", int opacity = 1, int index = 1000)

Пример:

```
await tester.MakeVisibleAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='button']");
```

```
await tester.MakeVisibleAsync(Tester.BY_BY_CSS, "//*[@id='button']");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Web Help sites](#)

ScrollToElementAsync

ScrollToElementAsync

Описание: метод выполняет прокрутку к указанному элементу (параметр behaviorSmooth определяет плавность прокрутки)

Синтаксис: ScrollToElementAsync(string by, string locator, bool behaviorSmooth = false)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
```

```
await frame.ScrollToElementAsync(Tester.BY_CSS, "body > footer", true);
```

```
await frame.ScrollToElementAsync(Tester.BY_XPATH, "/html/body/footer", true);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source](#)

SelectOptionAsync

SelectOptionAsync

Описание: метод выбирает option из элемента select по указанному индексу, тексту или значению

Синтаксис: SelectOptionAsync(string by, string locator, string type, string value)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
```

```
await frame.SelectOptionAsync(Tester.BY_CSS, "#MySelect", FRAMEElement.BY_INDEX, "2");
```

```
await frame.SelectOptionAsync(Tester.BY_CSS, "#MySelect", FRAMEElement.BY_VALUE,
```

```

"Mobile");
await frame.SelectOptionAsync(Tester.BY_CSS, "#MySelect", FRAMEElement.BY_TEXT, "Other");

await frame.SelectOptionAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='MySelect']",
FRAMEElement.BY_INDEX, "2");
await frame.SelectOptionAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='MySelect']",
FRAMEElement.BY_VALUE, "Mobile");
await frame.SelectOptionAsync(Tester.BY_XPATH, "//*[@id='MySelect']",
FRAMEElement.BY_TEXT, "Other");

```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create CHM Help documents](#)

SetAttributeInElementAsync

SetAttributeInElementAsync

Описание: метод вставляет атрибут со значением в указанный элемент

Синтаксис: SetAttributeInElementAsync(string by, string locator, string attribute, string value)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```

FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
await frame.SetAttributeInElementAsync(Tester.BY_CSS, "#auth > h2", "name", "test");

await frame.SetAttributeInElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//div[@id='auth']/h2", "name",
"test");

```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EPub and documentation generator](#)

SetAttributeInElementsAsync

SetAttributeInElementsAsync

Описание: метод вставить атрибут с указанным значением в множество элементов и в результате возвращает список

Синтаксис: SetAttributeInElementsAsync(string by, string locator, string attribute, string value)

Возвращаемое значение: список (List)

Пример:

```

FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);

List<string> values = await frame.SetAttributeInElementsAsync(Tester.BY_CSS, "input", "class",
"test-class");
foreach (string value in values)
{
    tester.ConsoleMsg(value);
}

List<string> values = await frame.SetAttributeInElementsAsync(Tester.BY_XPATH, "//input",

```



```
"class", "test-class");
foreach (string value in values)
{
    tester.ConsoleMsg(value);
}
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source](#)

SetHtmlInElementAsync

SetHtmlInElementAsync

Описание: метод вставляет html представление объекта в указанный элемент

Синтаксис: SetHtmlInElementAsync(string by, string locator, string html)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
await frame.SetHtmlInElementAsync(Tester.BY_CSS, "#auth > h2", "<div>Тестовый
блок</div>");
```

```
await frame.SetHtmlInElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//div[@id='auth']/h2", "<div>Тестовый
блок</div>");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Benefits of a Help Authoring Tool](#)

SetStyleInElementAsync

SetStyleInElementAsync

Описание: метод устанавливает стиль элемента

Синтаксис: SetStyleInElementAsync(string by, string locator, string cssText)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
await frame.SetStyleInElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//div[@id='auth']", "background-color:
#000000;");
```

```
await frame.SetStyleInElementAsync(Tester.BY_CSS, "#auth", "background-color: #000000;");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Qt Help documentation made easy](#)

SetTextInElementAsync

SetTextInElementAsync

Описание: метод вставляет текст в указанный элемент

Синтаксис: SetTextInElementAsync(string by, string locator, string text)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
await frame.SetTextInElementAsync(Tester.BY_CSS, "#auth > h2", "Тестовый заголовок");
```

```
await frame.SetTextInElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//div[@id='auth']/h2", "Тестовый заголовок");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source](#)

SetValueInElementAsync**SetValueInElementAsync**

Описание: метод вставляет значение в указанный элемент

Синтаксис: SetValueInElementAsync(string by, string locator, string value)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
await frame.SetValueInElementAsync(Tester.BY_CSS, "input[id='login']", "admin");
await frame.SetValueInElementAsync(Tester.BY_CSS, "input[id='pass']", "0000");
```

```
await frame.SetValueInElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//input[@id='login']", "admin");
await frame.SetValueInElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//input[@id='pass']", "0000");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured EBook editor](#)

WaitNotVisibleElementAsync**WaitNotVisibleElementAsync**

Описание: метод выполняет временную остановку выполнения теста на указанное количество секунд и ждет когда запрашиваемый элемент перестанет отображаться

Синтаксис: WaitNotVisibleElementAsync(string by, string locator, int sec)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
await frame.WaitNotVisibleElementAsync(Tester.BY_CSS, "div[id='result']", 2);
```

```
await frame.WaitNotVisibleElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//div[@id='result']", 2);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create iPhone web-based documentation](#)

WaitVisibleElementAsync**WaitVisibleElementAsync**

Описание: метод выполняет временную остановку выполнения теста на указанное

количество секунд и ждет когда запрашиваемый элемент отобразится

Синтаксис: WaitVisibleElementAsync(string by, string locator, int sec)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
FRAMEElement frame = await tester.GetFrameAsync(0);
```

```
await frame.WaitVisibleElementAsync(Tester.BY_CSS, "div[id='result']", 2);
```

```
await frame.WaitVisibleElementAsync(Tester.BY_XPATH, "//div[@id='result']", 2);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [News and information about help authoring tools and software](#)

Плагины

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write eBooks for the Kindle](#)

Плагин HatPluginMySQL

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create EPub books](#)

Установка плагина

Установка плагина HatPluginMySQL

1. Скачайте и установите браузер **Hat**

ссылка: <https://github.com/SomovStudio/Hat/releases>


2. Скачайте плагин **HatPluginMySQL**

ссылка: <https://github.com/SomovStudio/HatPluginMySQL/releases>


3. Распакуйте архив **HatPluginMySQL-1.0.0.zip**

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
plugin	26.07.2023 10:45	Папка с файлами	
LICENSE	18.07.2023 11:34	Файл	18 КБ
Readme.txt	26.07.2023 10:46	Файл "TXT"	1 КБ

4. Скопируйте содержимое папки **plugin** в корень папки браузера **Hat**



При копировании вас могут спросить о замене существующих файлов. В этом случае рекомендуется выбрать "Пропустить эти файлы".



В результате в корне папки должны быть следующие файлы

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
runtimes	27.07.2023 11:26	Папка с файлами	
BouncyCastle.Crypto.dll	21.07.2023 9:54	Расширение при...	3 240 КБ
Google.Protobuf.dll	21.07.2023 17:59	Расширение при...	434 КБ
Hat.exe	26.06.2023 11:08	Приложение	1 689 КБ
HatFramework.dll	26.06.2023 11:06	Расширение при...	325 КБ
HatPluginMySQL.dll	26.07.2023 10:35	Расширение при...	26 КБ
help.chm	26.06.2023 11:28	Скомпилирован...	3 308 КБ
ICSharpCode.AvalonEdit.dll	03.04.2023 9:54	Расширение при...	606 КБ
K4os.Compression.LZ4.dll	21.07.2023 9:54	Расширение при...	66 КБ
K4os.Compression.LZ4.Streams.dll	21.07.2023 9:54	Расширение при...	73 КБ
K4os.Hash.xxHash.dll	21.07.2023 9:54	Расширение при...	13 КБ
LICENSE	28.02.2023 14:56	Файл	2 КБ
Microsoft.Bcl.AsyncInterfaces.dll	21.07.2023 17:59	Расширение при...	27 КБ
Microsoft.Web.WebView2.Core.dll	28.05.2023 11:30	Расширение при...	462 КБ
Microsoft.Web.WebView2.WinForms.dll	28.05.2023 11:30	Расширение при...	38 КБ
Microsoft.Web.WebView2.Wpf.dll	28.05.2023 11:30	Расширение при...	44 КБ
MySQL.Data.dll	21.07.2023 9:54	Расширение при...	1 144 КБ
Newtonsoft.Json.dll	16.03.2023 13:00	Расширение при...	696 КБ
readme.html	26.06.2023 11:08	Chrome HTML Do...	25 КБ
System Buffers.dll	21.07.2023 9:54	Расширение при...	21 КБ
System.Configuration.ConfigurationMan...	21.07.2023 17:59	Расширение при...	90 КБ
System.Diagnostics.DiagnosticSource.dll	21.07.2023 9:54	Расширение при...	170 КБ
System.IO.Pipelines.dll	21.07.2023 17:59	Расширение при...	84 КБ
System.Memory.dll	21.07.2023 9:54	Расширение при...	139 КБ
System.Numerics.Vectors.dll	21.07.2023 9:54	Расширение при...	114 КБ
System.Runtime.CompilerServices.Unsaf...	21.07.2023 9:54	Расширение при...	18 КБ
System.Security.AccessControl.dll	21.07.2023 17:59	Расширение при...	36 КБ
System.Security.Permissions.dll	21.07.2023 17:59	Расширение при...	30 КБ
System.Security.Principal.Windows.dll	21.07.2023 17:59	Расширение при...	18 КБ
System.Threading.Tasks.Extensions.dll	21.07.2023 9:54	Расширение при...	26 КБ
ZstdSharp.dll	21.07.2023 17:59	Расширение при...	427 КБ


На этом установка плагина завершена!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [What is a Help Authoring tool?](#)


Подключение плагина к проекту

Подключение плагина HatPluginMySQL к проекту автотестов

1. Запустите браузер **Hat**
2. Создайте новый проект или откройте существующий проект



3. Перейдите на вкладку "Библиотеки" и в конце списка впишите имя одного файла **HatPluginMySql.dll**



4. Нажмите кнопку "Сохранить".

На этом подключение плагина к проекту завершено


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free iPhone documentation generator](#)

Пример автотеста

Пример автотеста

После того как плагин был установлен и подключен к проекту рассмотрим простой автотест.

У нас создана простая база данных в MySQL с именем **test_db**
 В этой базе данных одна таблица **test_table** с полями: id, name, age, post



Теперь опишем простой автотест который будет добавлять, изменять и удалять данные в базе данных при этом проверяя корректность результатов.

Файл: ExampleTest3.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Reflection;
using Newtonsoft.Json;
using HatFramework;
using HatPluginMySQL;

namespace Hat
{
    public class ExampleTest3
    {
        Tester tester;

        public async void Main(Form browserWindow)
        {
            tester = new Tester(browserWindow);
        }
    }
}
```

```

        await setUp();
        await test();
        await tearDown();
    }

    public async Task setUp()
    {
        tester.Description("Тест #3 проверка базы
данных");
        await tester.BrowserFullScreenAsync();
    }

    public async Task test()
    {
        DataTable dataTable;
        List<List<string>> entries = new
List<List<string>>();
        TesterMySQL testerMySQL =
TesterMySQL(tester);

        await tester.TestBeginAsync();

        await
testerMySQL.ConnectionOpenAsync
("server=127.0.0.1;uid=root;pwd=;database=test_db");

        int count = await
testerMySQL.GetCountEntriesAsync("SELECT * FROM test_table");
        if (count > 0)
        {
            entries =
testerMySQL.GetEntriesAsync("SELECT * FROM test_table");
            dataTable =
testerMySQL.GetDataTableAsync("SELECT * FROM test_table");
            foreach (DataRow row in dataTable.Rows)
                foreach (DataColumn col in
dataTable.Columns)
                    tester.ConsoleMsg(row[col].ToString()
);
        }

        await testerMySQL.SetEntryAsync("INSERT INTO
test_table VALUES(NULL, 'I am Tester', 100, 'My post QA')");
        bool result = await
testerMySQL.FindEntryAsync("test_table", "name", "'I am
Tester'");
        await
testerMySQL.AssertHaveInTableAsync("test_table", "name", "'I
am Tester'");
    }

```



```

        entries = await
testerMySql.GetEntriesFromTableAsync("test_table");
        if (entries != null){
            foreach(List<string> entry in entries)
                foreach(string value in entry)
                    tester.ConsoleMsg(value);
        }

        await testerMySql.EditEntryAsync("UPDATE
test_table SET age = 111 WHERE name = 'I am Tester'");
        result = await
testerMySql.FindEntryAsync("test_table", "age", "111");
        await
testerMySql.AssertHaveInTableAsync("test_table", "age",
"111");

        await testerMySql.RemoveEntryAsync("DELETE FROM
test_table WHERE name = 'I am Tester'");
        result = await
testerMySql.FindEntryAsync("test_table", "name", "'I am
Tester'");
        await
testerMySql.AssertDontHaveInTableAsync("test_table", "name",
"'I am Tester'");

        await testerMySql.ConnectionCloseAsync();

        await tester.TestEndAsync();
    }

    public async Task tearDown()
    {
        // await tester.BrowserCloseAsync();
    }
}
}

```

Обратите внимание что для корректной работы автотесты необходимо подключить библиотеку

```
using HatPluginMySQL;
```

Вначале идет подключение к базе данных

```

TesterMySQL testerMySql = new TesterMySQL(tester);
await
testerMySql.ConnectionOpenAsync
("server=127.0.0.1;uid=root;pwd=;database=test_db");

```

Используя разные методы производятся манипуляции с данными

```

await testerMySQL.GetCountEntriesAsync("SELECT * FROM
test_table");
await testerMySQL.GetEntriesAsync("SELECT * FROM
test_table");
await testerMySQL.GetEntriesFromTableAsync("test_table");
await testerMySQL.GetDataTableAsync("SELECT * FROM
test_table");
await testerMySQL.SetEntryAsync("INSERT INTO test_table
VALUES(NULL, 'I am Tester', 100, 'My post QA')");
await testerMySQL.FindEntryAsync("test_table", "name", "'I
am Tester'");
await testerMySQL.EditEntryAsync("UPDATE test_table SET age
= 111 WHERE name = 'I am Tester'");
await testerMySQL.RemoveEntryAsync("DELETE FROM test_table
WHERE name = 'I am Tester'");

```

Специальные методы для проверки присутствия или отсутствия данных в базе данных

```

await testerMySQL.AssertHaveInTableAsync("test_table",
"name", "'I am Tester'");
await testerMySQL.AssertDontHaveInTableAsync("test_table",
"name", "'I am Tester'")

```

В конце работа с базой данных завершается закрытием соединения с ней

```
await testerMySQL.ConnectionCloseAsync();
```

Запустим автотест и посмотрим на ход проверки и результат

Проект		
Действие	Статус	Комментарий
Сообщение	В процессе	Запуск автотеста
Сообщение	В процессе	Запущен автотест из файла: ExampleTest3.cs
BrowserFullScreenAsync()	Выполнено	Размер браузера изменён
Тестирование началось	Выполнено	Инициализация теста
Инициализация теста	Выполнено	Выполнена инициализация теста
ConnectionOpenAsync("server=127.0.0.1;uid=root;pwd=test_db")	В процессе	Подключение к базе данных и открытие соединения
ConnectionOpenAsync("server=127.0.0.1;uid=root;pwd=test_db")	Успешно	Подключение к базе данных открыто
GetCountEntriesAsync("SELECT * FROM test_table")	Успешно	В таблице 3 записей
GetEntriesAsync("SELECT * FROM test_table")	Успешно	Получены записи из таблицы
GetDataTableAsync("SELECT * FROM test_table")	Успешно	Получена таблица записей
SetEntryAsync("INSERT INTO test_table VALUES(NULL, 'I am Tester', 100, 'My post QA')")	Успешно	Данные успешно добавлены в базу данных
FindEntryAsync("test_table", "name", "'I am Tester'")	Выполнено	В таблице test_table присутствует запись со значением 'I am Tester' в колонке name
AssertHaveInTableAsync("test_table", "name", "'I am Tester'")	Успешно	В таблице test_table присутствует запись со значением 'I am Tester' в колонке name
GetEntriesFromTableAsync("test_table")	Успешно	Получены все записи из таблицы 'test_table'
EditEntryAsync("UPDATE test_table SET age = 111 WHERE name = 'I am Tester'")	Успешно	Данные успешно обновлены в базу данных
FindEntryAsync("test_table", "age", "111")	Выполнено	В таблице test_table присутствует запись со значением 111 в колонке age
AssertHaveInTableAsync("test_table", "age", "111")	Успешно	В таблице test_table присутствует запись со значением 111 в колонке age
RemoveEntryAsync("DELETE FROM test_table WHERE name = 'I am Tester'")	Успешно	Данные успешно удалены из базы данных
FindEntryAsync("test_table", "name", "'I am Tester'")	Выполнено	В таблице test_table в колонке name нет записи со значением 'I am Tester'
AssertDontHaveInTableAsync("test_table", "name", "'I am Tester'")	Успешно	В таблице test_table в колонке name нет записи со значением 'I am Tester'
ConnectionCloseAsync()	Успешно	Подключение к базе данных закрыто
Тестирование завершено	Успешно	Тест завершен - все шаги выполнены успешно

Все действия были выполнены, все проверки прошли успешно.

Тест завершился успешно.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create iPhone web-based documentation](#)

Класс: `TesterMySQL`

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured multi-format Help generator](#)

Конструктор

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy EBook and documentation generator](#)

TesterMySql

TesterMySql

Описание: основной класс работы с базой данных MySql

Синтаксис: TesterMySql(Tester tester)

Пример:

```
Tester tester = new Tester(browserWindow);
```

```
TesterMySql testerMySql = new TesterMySql(tester);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create EPub books](#)

Методы

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured EPub generator](#)

ConnectionOpenAsync

ConnectionOpenAsync

Описание: метод открывает соединение с базой данных MySQL

Синтаксис: ConnectionOpenAsync(string connectionString)

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await testerMySQL.ConnectionOpenAsync("server=127.0.0.1;uid=root;pwd=;database=test_db");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring environment](#)

ConnectionCloseAsync

ConnectionCloseAsync

Описание: метод закрывает соединение с базой данных MySQL

Синтаксис: ConnectionCloseAsync()

Возвращаемое значение: отсутствует

Пример:

```
await testerMySQL.ConnectionCloseAsync();
```

GetCountEntriesAsync

GetCountEntriesAsync

Описание: метод возвращает количество записей в таблице после выполнения запроса

Синтаксис: GetCountEntriesAsync(string sqlQuertSelect)

Возвращаемое значение: целое число (int)

Пример:

```
int count = await testerMySQL.GetCountEntriesAsync("SELECT * FROM test_table");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [iPhone web sites made easy](#)

GetEntriesAsync

GetEntriesAsync

Описание: метод возвращает список записей из таблицы после выполнения запроса

Синтаксис: GetEntriesAsync(string sqlQuerySelect)

Возвращаемое значение: список (List)

Пример:

```
List<List<string>> entries = new List<List<string>>();
entries = await testerMySQL.GetEntriesAsync("SELECT * FROM test_table");

foreach(List<string> entry in entries)
    foreach(string value in entry)
        tester.ConsoleMsg(value);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source](#)

GetEntriesFromTableAsync

GetEntriesFromTableAsync

Описание: метод возвращает список записей из указанной таблицы базы данных

Синтаксис: GetEntriesFromTableAsync(string tableName)

Возвращаемое значение: список (List)

Пример:

```
List<List<string>> entries = new List<List<string>>();  
entries = await testerMySQL.GetEntriesFromTableAsync("test_table");
```

```
foreach(List<string> entry in entries)  
    foreach(string value in entry)  
        tester.ConsoleMsg(value);
```

GetDataTableAsync

GetDataTableAsync

Описание: метод возвращает таблицу записей из таблицы базы данных после выполнения запроса

Синтаксис: GetDataTableAsync(string sqlQuerySelect)

Возвращаемое значение: таблица (DataTable)

Пример:

```
DataTable dataTable = null;  
dataTable = await testerMySql.GetDataTableAsync("SELECT * FROM test_table");  
  
foreach (DataRow row in dataTable.Rows)  
    foreach (DataColumn col in dataTable.Columns)  
        tester.ConsoleMsg(row[col].ToString());
```

SetEntryAsync

SetEntryAsync

Описание: метод выполняет запрос который добавляет данные в таблицу базы данных и возвращает номер записи

Синтаксис: SetEntryAsync(string sqlQueryInsert)

Возвращаемое значение: целое число (int)

Пример:

```
int result = await testerMySQL.SetEntryAsync("INSERT INTO test_table VALUES(NULL, 'I am Tester', 100, 'My post QA')");
```

EditEntryAsync

EditEntryAsync

Описание: метод выполняет запрос который изменяет данные в таблице базы данных и возвращает номер записи

Синтаксис: EditEntryAsync(string sqlQuertUpdate)

Возвращаемое значение: целое число (int)

Пример:

```
int result = await testerMySQL.EditEntryAsync("UPDATE test_table SET age = 111 WHERE name = 'I am Tester'");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites](#)

RemoveEntryAsync

RemoveEntryAsync

Описание: метод выполняет запрос который удаляет данные в таблице базы данных и возвращает номер записи

Синтаксис: RemoveEntryAsync(string sqlQuertDelete)

Возвращаемое значение: целое число (int)

Пример:

```
int result = await testerMySQL.RemoveEntryAsync("DELETE FROM test_table WHERE name = 'I am Tester'");
```

FindEntryAsync

FindEntryAsync

Описание: метод выполняет поиск данные в указанной таблице базы данных и возвращает логическое значение результата поиска

Синтаксис: FindEntryAsync(string tableName, string columnName, string value)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
bool result = await testerMySQL.FindEntryAsync("test_table", "name", "I am Tester");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring environment](#)

AssertHaveInTableAsync

AssertHaveInTableAsync

Описание: метод выполняет проверку данные в указанной таблице базы данных и возвращает логическое значение результата поиска, в случае отрицательного результата проверка будет считаться провальной

Синтаксис: AssertHaveInTableAsync(string tableName, string columnName, string value)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
bool result = await testerMySQL.AssertHaveInTableAsync("test_table", "name", "I am Tester");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Documentation generator](#)

AssertDontHaveInTableAsync

AssertDontHaveInTableAsync

Описание: метод выполняет проверку данные в указанной таблице базы данных и возвращает логическое значение результата поиска, в случае положительного результата проверка будет считаться провальной

Синтаксис: AssertDontHaveInTableAsync(string tableName, string columnName, string value)

Возвращаемое значение: логическое (true или false)

Пример:

```
bool result = await testerMySQL.AssertDontHaveInTableAsync("test_table", "name", "I am Tester");
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create help files for the Qt Help Framework](#)

Практические примеры


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create CHM Help documents](#)

Группа автотестов

Группа автотестов

Вы можете организовать группу автотестов и запустить их.

Для этого нужно создать папку в которой будут храниться автотесты одной группы (например папка group1)



Далее необходимо описать несколько тестов и поместить их в папку group1.

Обратите внимание: у тестов функция Main должна быть объявлена как Task
первый файл ExampleTest3.cs

Файл: ExampleTest3.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Reflection;
using Newtonsoft.Json;
using HatFramework;

namespace Hat
{
    // Вспомогательный класс для JSON данных
    public class TestJson
    {
        public int userId { get; set; }
        public int id { get; set; }
        public string title { get; set; }
        public string body { get; set; }
    }

    public class ExampleTest3
    {
        // Главная переменная для работы автотеста
        Tester tester;

        // Главная входная функция объявлена как Task это важно! (с этой
        функции начинается работа автотеста)
        public async Task Main(Form browserWindow)
        {
            // Инициализация главной переменной и дополнительных функций
            tester = new Tester(browserWindow);

            await setUp();
            await test();
            await tearDown();
        }

        // Функция начала работы с автотестом
        public async Task setUp()
        {
            await tester.BrowserFullScreenAsync(); // Устанавливает
            разрешение браузер на весь экран
        }

        // Функция выполнения действий автотеста
        public async Task test()
        {
            await tester.TestBeginAsync();
        }
    }
}

```

```

        await
tester.GoToUrlAsync("https://jsonplaceholder.typicode.com", 5);
        string result = await
tester.RestGetAsync(@"https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1/",
    TimeSpan.FromDays(1), "UTF-8");
        TestJson dataJson =
JsonConvert.DeserializeObject<TestJson>(result);
        tester.AssertEqualsAsync("1", dataJson.userId.ToString());
        await tester.TestEndAsync();
    }

    // Функция завершения работы с автотестом
    public async Task tearDown()
    {
        // await tester.BrowserCloseAsync(); в данном случае нам не
        // нужно чтобы браузер закрывался
    }
}

```

и второй файл ExampleTest4.cs

Файл: ExampleTest4.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Reflection;
using Newtonsoft.Json;
using HatFramework;

namespace Hat
{
    public class ExampleTest4
    {
        // Главная переменная для работы автотеста
        Tester tester;

        // Главная входная функция объявлена как Task это важно! (с этой
        // функции начинается работа автотеста)
        public async Task Main(Form browserWindow)
        {
            // Инициализация главной переменной и дополнительных функций
            tester = new Tester(browserWindow);

            await setUp();
            await test();
        }
    }
}

```

```

        await tearDown();
    }

    // Функция начала работы с автотестом
    public async Task setUp()
    {
        await tester.BrowserFullScreenAsync(); // Устанавливает
разрешение браузер на весь экран
    }

    // Функция выполнения действий автотеста
    public async Task test()
    {
        await tester.TestBeginAsync();
        await
tester.GoToUrlAsync("https://somovstudio.github.io/test.html", 5);
        string script = @"(function(){ var element =
document.getElementsByTagName('h2')[0]; return element.outerText; }());";
        string actual = await tester.ExecuteJavaScriptAsync(script);
        string expected = "Авторизация";
        await tester.AssertEqualsAsync(expected, actual);
        await tester.TestEndAsync();
    }

    // Функция завершения работы с автотестом
    public async Task tearDown()
    {
        // await tester.BrowserCloseAsync(); в данном случае нам не
нужно чтобы браузер закрывался
    }
}

```

Мы создали два автотеста "ExampleTest3.cs" и "ExampleTest4.cs" которые расположены в папке "group1".
Теперь нужно создать объединяющий автотест GroupTests1.cs который будет вызывать другие автотесты.

Файл: GroupTests1.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Reflection;
using Newtonsoft.Json;
using HatFramework;

```

```

namespace Hat
{
    public class GroupTests1
    {
        // Главная переменная для работы автотеста
        Tester tester;

        // Главная входная функция (с этой функции начинается работа
автотеста)
        public async void Main(Form browserWindow)
        {
            tester = new Tester(browserWindow); // Инициализация главной
переменной
            await setUp(); // Функция начала работы с автотестом
            await test1(browserWindow); // Функция вызывающая автотест из
скрипта ExampleTest3.cs
            await test2(browserWindow); // Функция вызывающая автотест из
скрипта ExampleTest4.cs
            await tearDown(); // Функция завершения работы с автотестом
        }

        public async Task setUp()
        {
            await tester.BrowserFullScreenAsync();
        }

        // Эта функция запускает автотест из скрипта ExampleTest3.cs
        public async Task test1(Form browserWindow)
        {
            tester.SendMessage("Автотест ExampleTest3", "", "Файл:
ExampleTest3.cs", Tester.IMAGE_STATUS_MESSAGE);
            ExampleTest3 exampleTest3 = new ExampleTest3(); // Создается
переменная автотеста
            await exampleTest3.Main(browserWindow); // Запускается автотест
        }


        // Эта функция запускает автотест из скрипта ExampleTest4.cs
        public async Task test2(Form browserWindow)
        {
            tester.SendMessage("Автотест ExampleTest4", "", "Файл:
ExampleTest4.cs", Tester.IMAGE_STATUS_MESSAGE);
            ExampleTest4 exampleTest4 = new ExampleTest4(); // Создается
переменная автотеста
            await exampleTest4.Main(browserWindow); // Запускается автотест
        }

        // Функция завершения работы с автотестом
        public async Task tearDown()
        {
            await tester.BrowserCloseAsync(); // Закрывает браузер
        }
    }
}

```

Как вы видите автотесты ExampleTest3.cs и ExampleTest4.cs будут последовательно вызываться в методах test1 и test2.

Запустите групповой автотест GroupTests1.cs



В результат на вкладке "Тест" будет отражен весь ход последовательного выполнения всех автотестов шаг за шагом.

Проект			
Действие	Статус	Комментарий	
Message	Выполнено	Запущен автотест из файла: GroupTests1.cs	
BrowserFullScreenAsync()	Выполнено	Размер браузера изменён	
Автотест ExampleTest3		Файл: ExampleTest3.cs	
Message	Выполнено	Запущен автотест из файла: GroupTests1.cs	
BrowserFullScreenAsync()	Выполнено	Размер браузера изменён	
TestBeginAsync()	Успешно	Выполнена инициализация теста	
GoToUrlAsync("https://jsonplaceholder...")	Успешно	Страница загружена	
RestGetAsync("https://jsonplaceholder...")	Успешно	Get Rest запрос успешно выполнен	
TestEndAsync()	Успешно	Тест завершен - все шаги выполнены успешно	
Автотест ExampleTest4		Файл: ExampleTest4.cs	
Message	Выполнено	Запущен автотест из файла: GroupTests1.cs	
BrowserFullScreenAsync()	Выполнено	Размер браузера изменён	
TestBeginAsync()	Успешно	Выполнена инициализация теста	
GoToUrlAsync("https://somovstudio.g...")	Успешно	Страница загружена	
ExecuteJavaScriptAsync(...)	Успешно	Скрипт выполнен. (function(){ var element = document.getElementsByTagName(h2)[0]; return elem.	
AssertEqualsAsync("Авторизация", ...)	Успешно	Ожидаемое и актуальное значение совпадают	
TestEndAsync()	Успешно	Тест завершен - все шаги выполнены успешно	

В случае если какой-то из автотестов будет выполнен неудачно, проверка всё равно продолжится пока не будут пройдены все автотесты

Проект		
Действие	Статус	Комментарий
BrowserFullScreenAsync()	Выполнено	Размер браузера изменён
Автотест ExampleTest3		Файл: ExampleTest3.cs
Message	Выполнено	Запущен автотест из файла: GroupTests1.cs
BrowserFullScreenAsync()	Выполнено	Размер браузера изменён
TestBeginAsync()	Успешно	Выполнена инициализация теста
GoToUrlAsync("https://jsonplaceholder...")	Успешно	Страница загружена
RestGetAsync("https://jsonplaceholder...")	Успешно	Get Rest запрос успешно выполнен
AssertEqualsAsync(2, 1)	Провально	Ожидаемое и фактическое значение не совпадают
TestEndAsync()	Провально	Тест завершен - шаги теста выполнены неуспешно
Автотест ExampleTest4		Файл: ExampleTest4.cs
Message	Выполнено	Запущен автотест из файла: GroupTests1.cs
BrowserFullScreenAsync()	Выполнено	Размер браузера изменён
TestBeginAsync()	Успешно	Выполнена инициализация теста
GoToUrlAsync("https://somovstudio.g...")	Успешно	Страница загружена
ExecuteJavaScriptAsync("...")	Успешно	Скрипт выполнен. (function(){ var element = document.getElementsByTagName(h2)[0]; return el
AssertEqualsAsync("Авторизация", ...)	Успешно	Ожидаемое и фактическое значение совпадают
TestEndAsync()	Успешно	Тест завершен - все шаги выполнены успешно

Проводник Тест Библиотеки

при этом общий результат работы группового автотеста GroupTests1.cs будет считаться провальным.


```

Действие: BrowserCloseAsync()
Статус: Выполняется
Комментарий: Браузер закрывается

=====
Tests ended. Finished: FAILURE

```

так же будет создан отчет о полном прохождении всех тестов



Отчет о работе автотеста

Файл: GroupTests1.cs

Результат: **Провально**

Статус	Действие	Комментарий
Выполняется	AssertEqualsAsync(2, 1)	Проверка совпадения ожидаемого и фактического значения
Провально	AssertEqualsAsync(2, 1)	Ожидаемое и фактическое значение не совпадают
Выполняется	TestEndAsync()	Завершение теста
Провально	TestEndAsync()	Тест завершен - шаги теста выполнены неуспешно
Автотест ExampleTest4		Файл: ExampleTest4.cs
Выполняется	Message	Запуск автотеста
Выполнено	Message	Запущен автотест из файла: GroupTests1.cs
Выполняется	BrowserFullScreenAsync()	Изменяется размер браузера
Выполнено	BrowserFullScreenAsync()	Размер браузера изменен
Выполняется	TestBeginAsync()	Инициализация теста
Успешно	TestBeginAsync()	Выполнена инициализация теста
Выполняется	GoToUriAsync("https://somovstudio.github.io/test.html", 5)	Загрузка страницы
Успешно	GoToUriAsync("https://somovstudio.github.io/test.html", 5)	Страница загружена
Выполняется	ExecuteJavaScriptAsync("...")	Выполнение скрипта. (function(){ var element = document.getElementsByTagName("h2")[0]; return element.outerText; });
Успешно	ExecuteJavaScriptAsync("...")	Скрипт выполнен. (function(){ var element = document.getElementsByTagName("h2")[0]; return element.outerText; });
Выполняется	AssertEqualsAsync("Авторизация", "Авторизация")	Проверка совпадения ожидаемого и фактического значения
Успешно	AssertEqualsAsync("Авторизация", "Авторизация")	Ожидаемое и фактическое значение совпадают
Выполняется	TestEndAsync()	Завершение теста
Успешно	TestEndAsync()	Тест завершен - все шаги выполнены успешно
Ошибок:	2	

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring environment](#)

Выполнение JavaScript кода

Выполнение JavaScript кода

Для выполнения JavaScript кода в HatFramework добавлен специальный метод `ExecuteJavaScriptAsync`.

Сначала нужно объявить текстовую переменную и в ней описать скрипт который вы хотите выполнить.

```
string script = @"(function(){
var element = document.getElementsByTagName('h2')[0];
return element.outerText;
})();";
```

Теперь с помощью метода `ExecuteJavaScriptAsync` выполним выше описанный скрипт и получим результат.

```
string actual = await tester.ExecuteJavaScriptAsync(script);
```

В данном примере вы получите текст из элемента H2 со страницы на которой этот скрипт был вызван.

Полный пример описан в скрипте ниже:

Файл: ExampleTest4.cs

```
using System;
```

```

using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Reflection;
using Newtonsoft.Json;
using HatFramework;

namespace Hat
{
    public class ExampleTest4
    {
        Tester tester; // Главная переменная для работы автотеста

        // Главная входная функция (с этой функции начинается работа
автотеста)
        public async void Main(Form browserWindow)
        {
            tester = new Tester(browserWindow); // Инициализация главной
переменной

            await setUp(); // Функция начала работы с автотестом
            await test(); // Функция выполнения действий теста
            await tearDown(); // Функция завершения работы с автотестом
        }

        public async Task setUp()
        {
            await tester.BrowserFullScreenAsync(); // Устанавливает
разрешение браузер на весь экран
        }

        public async Task test()
        {
            await tester.TestBeginAsync(); // Начало выполнения действий
            await
tester.GoToUrlAsync("https://somovstudio.github.io/test.html", 5); //
Загрузка страницы по указанному адресу

            // Объявление переменной с описание скрипта на JavaScript
            string script = @"(function(){
                var element = document.getElementsByTagName('h2')[0];
                return element.outerText;
            });";

            // Выполнение скрипта
            string actual = await tester.ExecuteJavaScriptAsync(script);

            // Проверка результата

```



```

        string expected = "Авторизация";
        await tester.AssertEqualsAsync(expected, actual); // Ожидаемые и
актуальные данные должны совпадать

        await tester.TestEndAsync(); // Завершение выполнения действий
    }

    public async Task tearDown()
    {
        await tester.BrowserCloseAsync(); // Закрывает браузер
    }
}

```

Примеры JavaScript и JQuery скриптов для метода ExecuteJavaScriptAsync :

- фокус на элемент input и введение данных

```

var element = document.evaluate("//input[@id='phone']", document, null,
XPathResult.FIRST_ORDERED_NODE_TYPE, null).singleNodeValue;
element.focus();
element.value = '9999999999';
element.setAttribute("value", "9999999999");

```

- фокус на элемент input и вставка данных

```

document.getElementById("phone").focus();
document.execCommand("insertHTML", false, "9999999999");

```

- введение данных в input и вызов событий

```

var element = document.evaluate("//input[@id='phone']", document, null,
XPathResult.FIRST_ORDERED_NODE_TYPE, null).singleNodeValue;
element.value = '9999999999';
element.dispatchEvent(new KeyboardEvent('keydown', { bubbles: true }));
element.dispatchEvent(new KeyboardEvent('keypress', { bubbles: true }));
element.dispatchEvent(new KeyboardEvent('keyup', { bubbles: true }));
element.dispatchEvent(new Event('input', { bubbles: true }));
element.dispatchEvent(new Event('change', { bubbles: true }));

```

- выделить значение в input

```

var element = document.evaluate("//input[@id='phone']", document, null,
XPathResult.FIRST_ORDERED_NODE_TYPE, null).singleNodeValue;
element.select();

```

- нажатие мышкой

```

var clickEvent = new MouseEvent("click", { "view": window, "bubbles": true,
"cancelable": false });
var element = document.evaluate("//input[@id='phone']", document, null,
XPathResult.FIRST_ORDERED_NODE_TYPE, null).singleNodeValue;
element.dispatchEvent(clickEvent);

var theEvent = document.createEvent("MouseEvent");
theEvent.initMouseEvent("click", true, true, window, 0, 0, 0, 0, false,
false, false, false, 0, null);

```

```
element.dispatchEvent(theEvent);
```

- использование JQuery для нажатия кнопки (если библиотека подключена на тестируемой странице)

```
string script = @"$(function() {
    console.log('autotest JQUERY');
    $('#btn-send > div.btn > a').click();
});";
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy CHM and documentation editor](#)

Обработка Json данных с помощью Newtonsoft

Обработка Json данных с помощью Newtonsoft

Для работы с Json данными была добавлена библиотека Newtonsoft.Json
Официальная страница: <https://www.newtonsoft.com/json>

В качестве примера воспользуемся Rest запросом к адресу
<https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1/>
чтобы получить тестовые данные в Json формате:

```
{ "userId": 1, "id": 1, "title": "sunt aut facere repellat provident occaecati
excepturi optio reprehenderit", "body": "quia et suscipit\nsuscipit recusandae
consequuntur expedita et cum\nreprehenderit molestiae ut ut quas
totam\nnostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto" }
```

Далее с помощью Newtonsoft.Json выполним обработку полученного результата.
Сначала нужно описать отдельный класс в котором перечислены поля которые присутствуют в Json-е

```
public class TestJson
{
    public int userId { get; set; }
    public int id { get; set; }
    public string title { get; set; }
    public string body { get; set; }
}
```

Выполняем Rest запрос и получаем Json данные

```
string result = await
tester.RestGetAsync(@"https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1/",
    TimeSpan.FromDays(1), "UTF-8");
```

Обрабатываем полученные данные и выводим их

```
TestJson dataJson = JsonConvert.DeserializeObject<TestJson>(result);
tester.ConsoleMsg("UserID: " + dataJson.userId.ToString());
```

Полный пример описан в скрипте ниже:

Файл: ExampleTest3.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Reflection;
using Newtonsoft.Json;
using HatFramework;

namespace Hat
{
    // Вспомогательный класс для JSON данных
    public class TestJson
    {
        public int userId { get; set; }
        public int id { get; set; }
        public string title { get; set; }
        public string body { get; set; }
    }

    public class ExampleTest3
    {
        Tester tester; // Главная переменная для работы автотеста

        // Главная входная функция (с этой функции начинается работа
автотеста)
        public async void Main(Form browserWindow)
        {
            tester = new Tester(browserWindow); // Инициализация главной
переменной

            await setUp(); // Функция начала работы с автотестом
            await test(); // Функция выполнения действий теста
            await tearDown(); // Функция завершения работы с автотестом
        }

        public async Task setUp()
        {
            await tester.BrowserFullScreenAsync(); // Устанавливает
разрешение браузер на весь экран
        }

        public async Task test()
        {
            await tester.TestBeginAsync(); // Начало выполнения действий
            await
tester.GoToUrlAsync("https://jsonplaceholder.typicode.com", 5); // Загрузка
страницы по указанному адресу
        }
    }
}

```

```

        // Выполняет Rest запрос к API по указанному URL и получает
результат в формате JSON
        string result = await
tester.RestGetAsync(@"https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1/",
    TimeSpan.FromDays(1), "UTF-8");
        tester.ConsoleMsg(result); // Выводит полученный результат в
консоль

        // Выполняет выборку данных из полученного JSON
        TestJson dataJson =
JsonConvert.DeserializeObject<TestJson>(result);

        // Выводит данные в консоль
        tester.ConsoleMsg("UserID: " + dataJson.userId.ToString());
        tester.ConsoleMsg("ID: " + dataJson.id.ToString());
        tester.ConsoleMsg("Title: " + dataJson.title.ToString());
        tester.ConsoleMsg("Body: " + dataJson.body.ToString());

        await tester.TestEndAsync(); // Завершение выполнения действий
    }

    public async Task tearDown()
    {
        await tester.BrowserCloseAsync(); // Закрывает браузер
    }
}

```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [News and information about help authoring tools and software](#)

Обработка XML данных для проверки карты сайта Sitemap

Обработка XML данных для проверки карты сайта Sitemap

Для работы с XML используются следующие библиотеки

```

using System.Collections;
using System.Xml;

```

Опишем вспомогательный метод ReadSitemapXML для чтения данных из карты сайта sitemap.xml

Этот метод можно описать в Steps классе но для того чтобы он был доступен в любом классе лучше описать его в Helper.

Задача метода ReadSitemapXML заключается в чтении ссылок из файла sitemap.xml и в результате возврат списка прочитанных ссылок.

Файл: Helper.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;

```

```

using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Reflection;
using Newtonsoft.Json;
using HatFramework;
using System.Collections;
using System.Xml;

namespace Hat
{
    public static class Helper
    {
        /* Метод: чтение XML файла карты сайта */
        public static async Task<List<string>> ReadSitemapXML(Tester tester,
string filename, bool useragent)
        {
            // Выводим сообщение
            int step = tester.SendMessage("ReadSitemapXML(\"" + filename +
"\")", Tester.PROCESS, "Чтение xml файла карты сайта",
Tester.IMAGE_STATUS_PROCESS);

            // Объявляем переменную тип которой список (список для хранения
ссылок)
            List<string> list = new List<string>();

            // Объявляем переменную которая является флагом ошибки (по
умолчанию флаг отключен)
            bool errors = false;

            try
            {
                // Настраиваем системные параметры подключения

                ServicePointManager.Expect100Continue = true;
                ServicePointManager.SecurityProtocol =
SecurityProtocolType.Tls12;
                ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback =
delegate { return true; };

                // Выполняем чтение xml файла
                XmlDocument xDoc;
                if (useragent == false)
                {
                    xDoc = new XmlDocument();
                    xDoc.Load(filename);
                }
                else
                {
                    WebClient client = new WebClient();
                    client.Headers["User-Agent"] = await
tester.BrowserGetUserAgentAsync();
                    client.Headers["Accept"] =
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8";

```

```

        string data = client.DownloadString(filename);

        xDoc = new XmlDocument();
        xDoc.LoadXml(data);
    }

    // Читаем элементы из полученного xml файла
    XmlElement xRoot = xDoc.DocumentElement;
    foreach (XmlNode xnode in xRoot)
    {
        for (int j = 0; j <= xnode.ChildNodes.Count; j++)
        {
            if (xnode.ChildNodes[j].Name == "loc")
            {
                // Сохраняем полученную ссылку в список
                list.Add(xnode.ChildNodes[j].InnerText);
                break;
            }
        }
    }

    // Меняем статус сообщения на успешное выполнение
    tester.EditMessage(step, null, Tester.PASSED, "Прочитан xml
файл карты сайта", Tester.IMAGE_STATUS_PASSED);
}
catch (Exception ex)
{
    // Меняем статус сообщения на неудачное выполнение
    tester.EditMessage(step, null, Tester.FAILED, "Не удалось
прочитать xml файл карты сайта. Ошибка: " + ex.Message,
Tester.IMAGE_STATUS_FAILED);
    errors = true; // включаем флаг ошибки
}

    // Проверка флага ошибки (если флаг включен true значит
произошла неудача и тест будет прерван
    await tester.AssertFalseAsync(errors);

    return list; // возвращаем список ссылок
}
}
}

```

Теперь опишем автотест в котором выполним проверку карты сайта

Файл: Sitemap_Test.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;

```

```

using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Reflection;
using Newtonsoft.Json;
using HatFramework;

namespace Hat
{
    public class Sitemap_Test
    {
        // Главная переменная для работы автотеста
        Tester tester;

        // Главная входная функция (с этой функции начинается работа
автотеста)
        public async void Main(Form browserWindow)
        {
            // Инициализация главной переменной и дополнительных функций
            tester = new Tester(browserWindow);
            await setUp();
            await test();
            await tearDown();
        }

        // Функция начала работы с автотестом
        public async Task setUp()
        {
            await tester.BrowserFullScreenAsync(); // Устанавливает
разрешение браузер на весь экран
        }

        // Функция выполнения действий автотеста
        public async Task test()
        {
            await tester.TestBeginAsync(); // Начало выполнения действий

            // Вывод сообщения
            tester.SendMessage("Message", Tester.COMPLETED, "Открываем
страницу карты сайта", Tester.IMAGE_STATUS_MESSAGE);

            // Загрузка страницы по указанному адресу
            await
tester.GoToUrlAsync("https://somovstudio.github.io/sitemap.xml", 25);

            // Чтение ссылок из файла sitemap.xml
            List<string> list = await Helper.ReadSitemapXML(tester,
"https://somovstudio.github.io/sitemap.xml", false);

            // Обработка списка ссылок
            int status = 0;
            foreach (string url in list)
            {
                // Получение статуса страницы (200 - корректно, 404 - нет
страницы, 502 - сервер не отвечает и т.п.)
                status = await tester.RestGetStatusCodeAsync(url);
                // Вывод результата в консоль
                tester.ConsoleMsg("Статус: " + status.ToString() + " |
Страница: " + url);
            }
        }
    }
}

```

```
// Проверка корректности результата
await tester.AssertEqualsAsync(200, status);
}

await tester.TestEndAsync(); // Завершения выполнения действий
}

// Функция завершения работы с автотестом
public async Task tearDown()
{
    await tester.BrowserCloseAsync(); // Закрывает браузер
}
}
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Documentation generator](#)

Диалоговые окна alert, prompt и confirm


Диалоговые окна alert, prompt и confirm

В браузере отключена поддержка диалоговых окон alert, prompt и confirm. Таким образом чтобы код выполнялся игнорируя вызовы этих диалоговых окон.


Как это работает? Возьмём для примера тестовую страницу

<https://somovstudio.github.io/test2.html>


Нажмем на кнопку "Вызвать Alert"



откроется диалоговое окно



нажав на ОК мы увидим в поле сообщение "Привет Мир"




Привет Мир

Кнопка Spen Вызвать Alert Вызвать Confirm Вызвать Prompt

То есть сообщение "Привет Мир" отобразится в поле только после нажатия на ОК в диалоговом окне Alert.

Если нажать на кнопку "Вызвать Confirm" будет задан вопрос и выведен ответ в поле после нажатия на "ОК" (или "Отмена")



Подтвердите действие на странице somovstudio.github.io


Вопрос: вы согласны?

ОК Отмена

Да (спасибо за ответ)

Кнопка Spen Вызвать Alert Вызвать Confirm Вызвать Prompt

Если нажать на кнопку "Вызвать Confirm" будет задан вопрос и выведен ответ в поле после ввода числа и нажатия на "ОК"



Подтвердите действие на странице somovstudio.github.io

Какой сейчас год?

2022

ОК Отмена

Сейчас 2022 год

Кнопка Spen Вызвать Alert Вызвать Confirm Вызвать Prompt

Теперь давайте сделаем тоже самое руками автотеста

Файл: ExampleTest5.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Reflection;
using Newtonsoft.Json;
using HatFramework;

namespace Hat
{
    public class ExampleTest5
    {
        Tester tester; // Главная переменная для работы автотеста

        // Главная входная функция (с этой функции начинается работа
автотеста)
        public async void Main(Form browserWindow)
        {
            tester = new Tester(browserWindow); // Инициализация главной
переменной

            await setUp(); // Функция начала работы с автотестом
            await test(); // Функция выполнения действий теста
            await tearDown(); // Функция завершения работы с автотестом
        }

        public async Task setUp()
        {
            await tester.BrowserFullScreenAsync(); // Устанавливает
разрешение браузер на весь экран
        }

        public async Task test()
        {
            await tester.TestBeginAsync(); // Начало выполнения действий
            await
tester.GoToUrlAsync("https://somovstudio.github.io/test2.html", 5); //
Загрузка страницы по указанному адресу
            await tester.WaitAsync(2); // Ожидание 2 секунду
            await tester.ClickElementByIdAsync("btnAlert"); // Нажатие
кнопки
            await tester.WaitAsync(2); // Ожидание 2 секунду
            await tester.ClickElementByIdAsync("btnConfirm"); // Нажатие
кнопки
            await tester.WaitAsync(2); // Ожидание 2 секунду
            await tester.ClickElementByIdAsync("btnPrompt"); // Нажатие
кнопки
        }
    }
}

```

```


        await tester.TestEndAsync(); // Завершение выполнения действий
    }

    public async Task tearDown()
    {
        await tester.BrowserCloseAsync(); // Закрывает браузер
    }
}


```

Запустив автотест мы увидим что диалоговые окна не открываются, а данные меняются в поле.


Сначала будет загружена страница в своем состоянии по умолчанию




Затем автотест нажмет кнопку "Вызвать Alert", при этом диалоговое окно не откроется, а в поле сразу появится сообщение "Привет Мир"



Затем автотест нажмет кнопку "Вызвать Confirm", при этом диалоговое окно не откроется, а в поле сразу появится сообщение "Нет (спасибо за ответ)"



Затем автотест нажмет кнопку "Вызвать Prompt", при этом диалоговое окно не откроется, а в поле сразу появится сообщение "Сейчас null год"



Как вы можете видеть, браузер проигнорировал диалоговые окна и вывел значения по умолчанию.


Таким образом диалоговые окна не мешают выполнению автотестов.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create EPub books](#)

Базовая авторизация

Базовая авторизация

Бывают такие случаи когда страница закрыта базовой авторизацией



Для работы с базовой авторизацией есть два метода:

- `BrowserBasicAuthenticationAsync` - выполняет авторизацию до выполнения шагов автотеста
- `GoToUrlBaseAuthAsync` - выполняет переход на страницу при этом в адресной URL прописаны логин и пароль

Пример использования метода `BrowserBasicAuthenticationAsync`

Файл: ExampleTest6.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Reflection;
using Newtonsoft.Json;
using HatFramework;

namespace Hat
{
```

```

public class ExampleTest5
{
    Tester tester; // Главная переменная для работы автотеста

    // Главная входная функция (с этой функции начинается работа
автотеста)
    public async void Main(Form browserWindow)
    {
        tester = new Tester(browserWindow); // Инициализация главной
переменной

        await setUp(); // Функция начала работы с автотестом
        await test(); // Функция выполнения действий теста
        await tearDown(); // Функция завершения работы с автотестом
    }

    public async Task setUp()
    {
        await tester.BrowserFullScreenAsync(); // Устанавливает
разрешение браузер на весь экран
        await tester.BrowserBasicAuthenticationAsync("login",
"pass"); // Выполнение базовой авторизации
    }

    public async Task test()
    {
        await tester.TestBeginAsync(); // Начало выполнения действий
        await tester.GoToUrlAsync("https://test.site.com", 5); //
Загрузка страницы по указанному адресу
        await tester.TestEndAsync(); // Завершение выполнения действий
    }

    public async Task tearDown()
    {
        await tester.BrowserCloseAsync(); // Закрывает браузер
    }
}

```

Пример использования метода GoToUrlBaseAuthAsync

Файл: ExampleTest6.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Reflection;

```

```

using Newtonsoft.Json;
using HatFramework;

namespace Hat
{
    public class ExampleTest5
    {
        Tester tester; // Главная переменная для работы автотеста

        // Главная входная функция (с этой функции начинается работа
автотеста)
        public async void Main(Form browserWindow)
        {
            tester = new Tester(browserWindow); // Инициализация главной
переменной

            await setUp(); // Функция начала работы с автотестом
            await test(); // Функция выполнения действий теста
            await tearDown(); // Функция завершения работы с автотестом
        }

        public async Task setUp()
        {
            await tester.BrowserFullScreenAsync(); // Устанавливает
разрешение браузер на весь экран
        }

        public async Task test()
        {
            await tester.TestBeginAsync(); // Начало выполнения действий

            // Выполнение базовой авторизации при загрузке страницы
            await tester.GoToUrlBaseAuthAsync("https://test.site.com",
"login", "pass", 5);

            await tester.TestEndAsync(); // Завершение выполнения действий
        }

        public async Task tearDown()
        {
            await tester.BrowserCloseAsync(); // Закрывает браузер
        }
    }
}

```

Перехват событий google analytics и yandex metrika

Перехват событий google analytics и yandex metrika

Чтобы перехватить события GA и YM воспользуетесь специальными методами.

```

await tester.AssertNetworkEventsAsync(true, new string[] {
    "ec=ga_category", "ea=ga_action", "el=ga_label", "yandex_event"
});
await Helper.ClearBrowserNetworkLogs(tester); // очистка событий

```

Еще один способ перехватить событие YM это использовать `?_ym_debug=1` в адресе и обработка событий браузера.

Файл: ExampleTest7.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Reflection;
using Newtonsoft.Json;
using HatFramework;

namespace Hat
{
    public class ExampleTest5
    {
        Tester tester; // Главная переменная для работы автотеста
        List<string> events; // Переменная в которую собираются все события
        // Главная входная функция (с этой функции начинается работа
        // автотеста)
        public async void Main(Form browserWindow)
        {
            tester = new Tester(browserWindow); // Инициализация главной
            // Функция которая слушает события браузера
            private void browserConsoleEvents(object sender,
            Microsoft.Web.WebView2.Core.CoreWebView2DevToolsProtocolEventReceivedEventArgs e)
            {
                events.Add(e.ParameterObjectAsJson);
                tester.ConsoleMsg(e.ParameterObjectAsJson);
            }

            public async Task setUp()
            {
                await tester.BrowserFullScreenAsync(); // Устанавливает
                // Функция начала работы с автотестом
                // Функция выполнения действий теста
                // Функция завершения работы с автотестом
            }
        }
    }
}
```

```

        /*
        * Включим прослушивание событий браузера
        * Источник: https://chromedevtools.github.io/devtools-protocol/tot/Network/
        */
        tester.BrowserView.CoreWebView2.GetDevToolsProtocolEventReceiver(
            "Log.entryAdded").DevToolsProtocolEventReceived += browserConsoleEvents;
        await
        tester.BrowserView.CoreWebView2.CallDevToolsProtocolMethodAsync(
            "Log.enable", "{}");
        tester.BrowserView.CoreWebView2.GetDevToolsProtocolEventReceiver(
            "Console.messageAdded").DevToolsProtocolEventReceived +=
            browserConsoleEvents;
        await
        tester.BrowserView.CoreWebView2.CallDevToolsProtocolMethodAsync(
            "Console.enable", "{}");
        tester.BrowserView.CoreWebView2.GetDevToolsProtocolEventReceiver(
            "Runtime.consoleAPICalled").DevToolsProtocolEventReceived +=
            browserConsoleEvents;
        tester.BrowserView.CoreWebView2.GetDevToolsProtocolEventReceiver(
            "Runtime.exceptionThrown").DevToolsProtocolEventReceived +=
            browserConsoleEvents;
        await
        tester.BrowserView.CoreWebView2.CallDevToolsProtocolMethodAsync(
            "Runtime.enable", "{}");
        tester.BrowserView.CoreWebView2.GetDevToolsProtocolEventReceiver(
            "Network.dataReceived").DevToolsProtocolEventReceived +=
            browserConsoleEvents;
        await
        tester.BrowserView.CoreWebView2.CallDevToolsProtocolMethodAsync(
            "Network.enable", "{}");
        tester.BrowserView.CoreWebView2.GetDevToolsProtocolEventReceiver(
            "Debugger.scriptParsed").DevToolsProtocolEventReceived +=
            browserConsoleEvents;
        await
        tester.BrowserView.CoreWebView2.CallDevToolsProtocolMethodAsync(
            "Debugger.enable", "{}");
    }

    public async Task test()
    {
        await tester.TestBeginAsync(); // Начало выполнения действий
        await tester.GoToUrlAsync("https://test.site.com/?_ym_debug=1",
5); // Загрузка страницы с включенной отладкой YM событий

        await tester.SetValueInElementAsync(Tester.BY_XPATH,
            "//input[@id='SECOND_NAME']", Helper.TestName);
        await tester.WaitAsync(1);
        await tester.SetValueInElementAsync(Tester.BY_XPATH,
            "//input[@id='NAME']", Helper.TestName);
        await tester.WaitAsync(1);
        await tester.SetValueInElementAsync(Tester.BY_XPATH,
            "//input[@id='PHONE']", Helper.TestPhone);
        await tester.WaitAsync(1);
        await tester.ClickElementAsync(Tester.BY_XPATH,
            "//input[@id='fb_close']");
        await tester.WaitAsync(1);
        await tester.WaitVisibleElementAsync(Tester.BY_XPATH,

```



```

"//p[text() = 'Спасибо! Ваша заявка принята.']", 25);
    await tester.WaitAsync(5);

    // Проверка события YM в списке событий браузера
    tester.SendMessage("Message", Tester.COMPLETED, "Проверка:
Событие YM (Goal id: yandex_event)", Tester.IMAGE_STATUS_MESSAGE);
    bool checkYM = false;
    foreach(string value in events)
    {
        checkYM = value.Contains("Goal id: yandex_event");
        if (checkYM == true)
        {
            tester.SendMessage("Message", Tester.COMPLETED,
"Сработало событие YM: " + value, Tester.IMAGE_STATUS_MESSAGE);
            break;
        }
    }
    await tester.AssertTrueAsync(checkYM); // Результат проверки

    await tester.TestEndAsync(); // Завершение выполнения действий
}

public async Task tearDown()
{
    await tester.BrowserCloseAsync(); // Закрывает браузер
}

}
}

```

Таким образом автотест слушает все события браузера и после выполнения действий просматривает все события в поисках YM. Если событие YM будет найдено тест считается успешным.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Help documents](#)

Версия 1.3 (не актуальна)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Qt Help files](#)

Описание

Начиная с версии браузера 1.3 были изменены следующие методы:

- o SendMessage - метод изменен
- o SendMessageDebug - метод изменен
- o EditMessage - метод удален
- o EditMessageDebug - метод удален
- o DefineTestStop - метод изменен

SendMessage [изменён начиная с версии 1.3.0]

SendMessage (старая версия метода до обновления 1.3.0)

Описание: метод выводит сообщения в таблице процесса выполнения теста
При выполнении в системную консоль выводится action если status равен FAILED, WARNING, "", null,
в противном случае выводится только status и comment (без action).

Синтаксис: SendMessage(string action, string status, string comment, int image)

Пример:

```
int step = tester.SendMessage("текст действия", Tester.PROCESS, "текст комментария",  
Tester.IMAGE_STATUS_PROCESS);
```

```
/* Примеры вывода в консоль */
```

```
// действие комментарий
```

```
int step = tester.SendMessage("действия", null, "комментарий",  
Tester.IMAGE_STATUS_MESSAGE);
```

```
int step = tester.SendMessage("действия", "", "комментарий",  
Tester.IMAGE_STATUS_MESSAGE);
```

```
// Шаг[в процессе]: комментарий
```

```
int step = tester.SendMessage("действия", Tester.PROCESS, "комментарий",  
Tester.IMAGE_STATUS_PROCESS);
```

```
// Шаг[успешно]: комментарий
```

```
int step = tester.SendMessage("действия", Tester.PASSED, "комментарий",  
Tester.IMAGE_STATUS_PASSED);
```

```
// Шаг[выполнено]: комментарий
```

```
int step = tester.SendMessage("действия", Tester.COMPLETED, "комментарий",  
Tester.IMAGE_STATUS_MESSAGE);
```

```
// Шаг[остановлено]: комментарий
```

```
int step = tester.SendMessage("действия", Tester.STOPPED, "комментарий",  
Tester.IMAGE_STATUS_WARNING);
```

```
// Шаг[неудача]: действие комментарий
```

```
int step = tester.SendMessage("действия", Tester.FAILED, "комментарий",  
Tester.IMAGE_STATUS_FAILED);
```

```
// Шаг[предупреждение]: действие комментарий
```

```
int step = tester.SendMessage("действия", Tester.WARNING, "комментарий",  
Tester.IMAGE_STATUS_WARNING);
```

SendMessageDebug [изменён начиная с версии 1.3.0]

SendMessageDebug (старая версия метода до обновления 1.3.0)

Описание: метод выводит отладочное сообщение которое может быть отключено для вывода в отчет и письмо

При выполнении в системную консоль выводится action если status равен FAILED, WARNING, "", null, в противном случае выводится только status и comment (без action).

Синтаксис: SendMessageDebug(string actionRus, string actionEng, string status, string commentRus, string commentEng, int image)

Пример:

```
int step = tester.SendMessageDebug("действия", "action", Tester.PROCESS, "комментарий", "comment", Tester.IMAGE_STATUS_PROCESS);
```

```
/* Примеры вывода в консоль */
```

```
// действие комментарий
```

```
int step = tester.SendMessageDebug("действия", "action", null, "комментарий", "comment", Tester.IMAGE_STATUS_MESSAGE);
```

```
int step = tester.SendMessageDebug("действия", "action", "", "комментарий", "comment", Tester.IMAGE_STATUS_MESSAGE);
```

```
// Шаг[в процессе]: комментарий
```

```
int step = tester.SendMessageDebug("действия", "action", Tester.PROCESS, "комментарий", "comment", Tester.IMAGE_STATUS_PROCESS);
```

```
// Шаг[успешно]: комментарий
```

```
int step = tester.SendMessageDebug("действия", "action", Tester.PASSED, "комментарий", "comment", Tester.IMAGE_STATUS_PASSED);
```

```
// Шаг[выполнено]: комментарий
```

```
int step = tester.SendMessageDebug("действия", "action", Tester.COMPLETED, "комментарий", "comment", Tester.IMAGE_STATUS_MESSAGE);
```

```
// Шаг[остановлено]: комментарий
```

```
int step = tester.SendMessageDebug("действия", "action", Tester.STOPPED, "комментарий", "comment", Tester.IMAGE_STATUS_WARNING);
```

```
// Шаг[неудача]: действие комментарий
```

```
int step = tester.SendMessageDebug("действия", "action", Tester.FAILED, "комментарий", "comment", Tester.IMAGE_STATUS_FAILED);
```

```
// Шаг[предупреждение]: действие комментарий
```

```
int step = tester.SendMessageDebug("действия", "action", Tester.WARNING, "комментарий", "comment", Tester.IMAGE_STATUS_WARNING);
```

EditMessage [удалён начиная с версии 1.3.0]

EditMessage (старый метода, начиная с версии 1.3.0 был удален)

Описание: метод изменяет ранее выведенное сообщения в таблице процесса выполнения теста

При выполнении в системную консоль выводится action если status равен FAILED, WARNING, "", null,

в противном случае выводится только status и comment (без action).

Так же action можно указывать как null если он был указан в SendMessage.

Синтаксис: EditMessage(int index, string action, string status, string comment, int image)

Пример:

```
tester.EditMessage(step, "текст действия", Tester.PASSED, "текст комментария",
Tester.IMAGE_STATUS_PASSED);
```

```
tester.EditMessage(step, null, Tester.FAILED, "текст комментария",
Tester.IMAGE_STATUS_FAILED);
```

/ Примеры вывода в консоль */*

// действие комментарий

```
tester.EditMessage(step, "действия", null, "комментарий", Tester.IMAGE_STATUS_MESSAGE);
tester.EditMessage(step, "действия", "", "комментарий", Tester.IMAGE_STATUS_MESSAGE);
```

// Шаг[в процессе]: комментарий

```
tester.EditMessage(step, "действия", Tester.PROCESS, "комментарий",
Tester.IMAGE_STATUS_PROCESS);
```

// Шаг[успешно]: комментарий

```
tester.EditMessage(step, "действия", Tester.PASSED, "комментарий",
Tester.IMAGE_STATUS_PASSED);
```

// Шаг[выполнено]: комментарий

```
tester.EditMessage(step, "действия", Tester.COMPLETED, "комментарий",
Tester.IMAGE_STATUS_MESSAGE);
```

// Шаг[остановлено]: комментарий

```
tester.EditMessage(step, "действия", Tester.STOPPED, "комментарий",
Tester.IMAGE_STATUS_WARNING);
```

// Шаг[неудача]: действие комментарий

```
tester.EditMessage(step, "действия", Tester.FAILED, "комментарий",
Tester.IMAGE_STATUS_FAILED);
```

// Шаг[предупреждение]: действие комментарий

```
tester.EditMessage(step, "действия", Tester.WARNING, "комментарий",
Tester.IMAGE_STATUS_WARNING);
```

EditMessageDebug [удалён начиная с версии 1.3.0]

EditMessageDebug (старый метода, начиная с версии 1.3.0 был удален)

Описание: метод изменяет ранее выведенное отладочное сообщение которое может быть отключено для вывода в отчет и письмо

При выполнении в системную консоль выводится action если status равен FAILED, WARNING, "", null,

в противном случае выводится только status и comment (без action)

Так же action можно указывать как null если он был указан в SendMessageDebug.

Синтаксис: EditMessageDebug(int index, string actionRus, string actionEng, string status, string commentRus, string commentEng, int image)

Пример:

```
tester.EditMessageDebug(step, "действия", "action", Tester.PASSED, "комментарий",
"comment", Tester.IMAGE_STATUS_PASSED);
tester.EditMessageDebug(step, null, null, Tester.FAILED, "комментарий", "comment",
Tester.IMAGE_STATUS_FAILED); // если действие не меняется можно ставить null
```

/ Примеры вывода в консоль */*

// действие комментарий

```
tester.EditMessageDebug(step, "действия", "action", null, "комментарий", "comment",
Tester.IMAGE_STATUS_MESSAGE);
tester.EditMessageDebug(step, "действия", "action", "", "комментарий", "comment",
Tester.IMAGE_STATUS_MESSAGE);
```

// Шаг[в процессе]: комментарий

```
tester.EditMessageDebug(step, "действия", "action", Tester.PROCESS, "комментарий",
"comment", Tester.IMAGE_STATUS_PROCESS);
```

// Шаг[успешно]: комментарий

```
tester.EditMessageDebug(step, "действия", "action", Tester.PASSED, "комментарий",
"comment", Tester.IMAGE_STATUS_PASSED);
```

// Шаг[выполнено]: комментарий

```
tester.EditMessageDebug(step, "действия", "action", Tester.COMPLETED, "комментарий",
"comment", Tester.IMAGE_STATUS_MESSAGE);
```

// Шаг[остановлено]: комментарий

```
tester.EditMessageDebug(step, "действия", "action", Tester.STOPPED, "комментарий",
"comment", Tester.IMAGE_STATUS_WARNING);
```

// Шаг[неудача]: действие комментарий

```
tester.EditMessageDebug(step, "действия", "action", Tester.FAILED, "комментарий",
"comment", Tester.IMAGE_STATUS_FAILED);
```

// Шаг[предупреждение]: действие комментарий

```
tester.EditMessageDebug(step, "действия", "action", Tester.WARNING, "комментарий",
```

```
"comment", Tester.IMAGE_STATUS_WARNING);
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured EPub generator](#)

DefineTestStop [изменён начиная с версии 1.3.0]

DefineTestStop (старая версия метода до обновления 1.3.0)

Описание: метод проверяет статус процесса (остановлен или нет)

Синтаксис: DefineTestStop(int stepIndex)

Пример:

```
int step = tester.SendMessage("текст действия", Tester.PROCESS, "текст комментария",  
Tester.IMAGE_STATUS_PROCESS);  
if (tester.DefineTestStop(step) == true) return;
```

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [iPhone web sites made easy](#)
