

Service Overview

ภาพรวมของบริการ (Service Overview)

EmergencyResourceRequest Service

1. Service Owner

นายชนกันต์ ทองรอง รหัสนักศึกษา 6609611816 ภาคปกติ

2. Service Purpose

EmergencyResourceRequest Service เป็นบริการที่รับผิดชอบการรับเรื่อง รวบรวม และจัดการคำร้องขอทรัพยากรความช่วยเหลือ เช่น อาหาร น้ำ ยา จากผู้ประสบภัยและหน่วยงานส่วนหน้า โดยทำหน้าที่แปลงข้อมูลคำร้องขอให้อยู่ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง (Structured Data) เพื่อส่งต่อให้ทีมกู้ภัยนำไปใช้วางแผนการกระจายสิ่งของได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. Pain Point ที่แก้ไข

ในสถานการณ์ภัยพิบัติ ข้อมูลการขอความช่วยเหลือมักกระจายไม่ระบุพิกัดที่ชัดเจน และมีการแจ้งซ้ำซ้อนเนื่องจากอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้หน่วยกู้ภัยไม่ทราบว่าพื้นที่ใดมีความต้องการเร่งด่วน บริการนี้จึงเข้ามาช่วยจัดระเบียบข้อมูล แยกแยะระดับความสำคัญ และป้องกันการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน เพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ต้องการจริงๆ ได้อย่างรวดเร็ว

3. Target Users

1. Citizen (ประชาชนผู้ประสบภัย): ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเว็บ Frontend
2. Rescue Team: เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หรือทีมกู้ภัยที่ต้องการดูรายการคำขอและกดรับงาน

4. Service Boundary

- In-scope Responsibilities (สิ่งที่บริการนี้รับผิดชอบ):
 - รับและจัดเก็บข้อมูลคำร้องขอความช่วยเหลือและทรัพยากร (Resource Requests)
 - จัดการสถานะการดำเนินการของคำร้องขอ
 - ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลคำร้องขอซ้ำซ้อน (Duplicate Detection / Idempotency)
 - จัดเก็บพิกัด (Location) และระดับความเร่งด่วน (Priority) ของแต่ละคำขอ
- Out-of-scope / Not Responsible For (ไม่รับผิดชอบ):
 - การจัดการคลังสินค้าหรือสต็อกสิ่งของบริจาค (Inventory Management)
 - การจัดการข้อมูลทีมกู้ภัยหรือการนำทางรถบรรทุก (Fleet Routing)
 - การจัดการข้อมูลภาพรวมของเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Incident Master Data)

5. Autonomy / Decision Logic

บริการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับ:

- การตรวจจบข้อมูลซ้ำซ้อน (Idempotency): หากมีคำร้องขอที่มีข้อมูลผู้แจ้งและพิกัดเดิมส่งเข้ามาในเวลาใกล้เคียงกัน บริการจะปฏิเสธหรือรวมเป็นคำขอเดียวโดยอัตโนมัติ
- การอัปเดตสถานะ: เมื่อมีการระบุตัวทีมกู้ภัย (`delivery_team_id`) เข้ามาในระบบ บริการสามารถปรับสถานะจาก **NEW** เป็น **IN_PROGRESS** ได้ทันที

การตัดสินใจอิงจาก:

- ความถูกต้องของพิกัด (Location validation)
- ความสมบูรณ์ของรายการสิ่งของที่ขอ (Items payload)

บริการสามารถตัดสินใจได้เองภายใต้ business rules ที่กำหนด โดยไม่ต้องรอ/ต้องรอการอนุมัติจากมนุษย์ในกรณีปกติ

6. Owned Data

- **Resource Request Master Data (ข้อมูลคำร้องขอ):** ข้อมูลรายละเอียดคำขอ เช่น **items, requester** (ผู้แจ้ง), **location, priority** เป็นข้อมูลแกนหลักที่เกิดจาก Action ภายในบริการนี้ จึงต้องเป็นเจ้าของเพื่อให้แก้ไขและดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
- **Request Operational State (สถานะการดำเนินการ):** ข้อมูล **status (NEW, IN_PROGRESS, CLOSED)** และ **time_requested** เป็น state ที่เชื่อมโยงกับ Lifecycle ของคำร้องขอ บริการนี้จึงต้องรับผิดชอบเพื่อป้องกันไม่ให้ Service อื่นมาแก้ไขสถานะโดยพลการ
- **Idempotency Keys / Request Logs (ข้อมูลป้องกันการซ้ำซ้อน):** ข้อมูลสำหรับตรวจสอบประวัติการส่ง Request ซ้ำซ้อน ต้องอยู่ภายใต้บริการนี้เพื่อรับประกันความถูกต้องของการสร้างข้อมูลใหม่

7. Linked Data (Reference Only)

- **incident_id:** อ้างอิงเหตุการณ์ภัยพิบัติจาก Incident Service เพื่อระบุว่าคำขอนี้เกิดในภัยพิบัติรอบไหน
- **delivery_team_id:** อ้างอิงทีมกู้ภัยจาก Rescue Team Service (ระบบจะไม่เก็บชื่อหรือเบอร์โทรทีมกู้ภัยไว้ที่นี่ แต่จะเก็บแค่ ID)
- **item_id:** อ้างอิงถึงสินค้าที่มีอยู่ใน stock (จะอยู่ใน field jsonb items) โดยจะอิงไปถึง service ที่เกี่ยวข้องกับจัดการ stock

8. Non-Functional Requirements

- **Idempotency:** API สำหรับสร้างคำขอ (**POST**) ต้องรองรับ Idempotency Key ป้องกันการสร้างข้อมูลซ้ำเมื่อผู้ประสบกดส่งซ้ำเพราะเน็ตหลุด
- **Availability:** เนื่องจากเป็นระบบที่ใช้งานในภาวะฉุกเฉิน API ฝั่งรับเรื่อง (Create Request) ต้องสามารถทำงานได้ (High Availability) แม้ Service อื่นที่เกี่ยวข้องจะล่ม
- **Data Integrity & Concurrency:** หากมีทีมกู้ภัย 2 ทีมพยายามกดรับเคสเดียวกันพร้อมกัน (อัปเดตสถานะเป็น **IN_PROGRESS**) ระบบต้องมีกลไก Optimistic Locking ป้องกันไม่ให้รับเคสซ้ำซ้อน
- **Security:** API Endpoint สำหรับดึงข้อมูลไปแสดงผลหรืออัปเดตสถานะ (ที่ใช้โดยทีมกู้ภัย) ต้องมีการยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประสบภัยรั่วไหล

Sync Contract

Synchronous Function Contract

Base URL:

https://re-fed69572302e455c92292715abb32750.ecs.ap-southeast-7.on.aws/

API Contract #1: Create Resource Request

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Create a new resource request
- **Method:** POST
- **Path:** **/v1/resource**
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ใช้สำหรับสร้างคำร้องขอทรัพยากรและความช่วยเหลือใหม่จากผู้ประสบภัย โดยระบุรายการสิ่งของที่ต้องการและข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

Request

Headers

- Content-Type: application/json
- Idempotency-Key: <uuid> (required)

Body:

```
{
  "description": "ต้องการความช่วยเหลือด่วน น้ำท่วมสูง",
  "requestFor": "CITIZEN",
  "items": [
    { "id": "1", "amount": 1 }
  ],
  "extraItems": [
    { "name": "ยาหม่อง", "amount": 3 }
  ],
  "from": {
    "name": "Somchai Maipong",
    "location": {
      "address": "32/1 Phichit",
      "description": "Behind 7-11",
      "latitude": 16.4425,
      "longitude": 100.3488
    }
  },
}
```

```
"contact": {
  "phone": "012345678"
}
}
```

Response

Success: 201

```
{ "id": "req-1234-uuid", "status": "ACCEPT" }
```

Error: 400, 409

```
{ "message": "Error description here" }
```

Dependency / Reliability

- ไม่เรียก service อื่นแบบ Synchronous
- ต้องทำ Idempotency check จาก Header
- Timeout: 10s

API Contract #2: List Requests

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** List requests by incident_id, status, and priority
- **Method:** GET
- **Path:** `/v1/resource/list-request`
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ใช้ดึงข้อมูลรายการคำร้องขอ โดยสามารถกรองตามรหัสเหตุการณ์ (incident_id), สถานะ (status), และระดับความสำคัญ (priority) ได้

Request

Query Params

- `incident_id` (uuid, required)
- `status` (string, optional)
- `priority` (string, optional)

Validation

- `status` $\in$ {OPEN, FULL, CLOSED}

- incidentId required

Response

Success: 200

```
[
  {
    "id": "req-1234-uuid",
    "items": [{ "id": "1", "amount": 1 }],
    "extra_items": [{ "name": "ยาหม่อง", "amount": 3 }],
    "from": {
      "name": "Somchai Maipong",
      "location": {
        "address": "32/1 Phichit",
        "description": "Behind 7-11",
        "latitude": 16.4425,
        "longitude": 100.3488
      },
      "contact": { "phone": "012345678" }
    }
  }
]
```

Error: 404

```
{ "message": "Not found" }
```

Dependency / Reliability

- ไม่เรียก service อื่น
- Timeout: 30s

API Contract #3: Get Resource Request

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Get resource request
- **Method:** GET
- **Path:** `/v1/resource/{request_id}`
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ใช้ดึงข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกของคำร้องขอทรัพยากรเฉพาะรายการ (ระบุด้วย request_id)

Request

Path Params

- **request_id** (uuid, Required)

Validation

- request_id required

Response

Success: 200

```
{
  "id": "req-1234-uuid",
  "status": "NEW",
  "priority": "CRITICAL",
  "items": [{ "id": "1", "amount": 1 }],
  "extra_items": [{ "name": "ยาหม่อง", "amount": 3 }],
  "from": {
    "name": "Somchai",
    "location": { /* ... details ... */ },
    "contact": { "phone": "012345678" }
  }
}
```

Error: 404

```
{ "message": "Request not found" }
```

Dependency / Reliability

- ไม่เรียก service อื่น
- Timeout: 30s

API Contract #4: Assign Team to Request

ข้อมูลทั่วไป

- Name: Assign team to request
- Method: **POST**

- Path: `/v1/resource/{request_id}/assign`
- Type: Synchronous

คำอธิบาย

- ใช้สำหรับมอบหมายทีมกู้ภัย (Response Team) ให้จัดการคำร้องขอนี้ ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น **IN_PROGRESS**

Request

Path Params

- **request_id** (uuid, Required)

Body

- `{ "team_id": "team-789-uuid" }`

Validation

- request_id required

Response

Success: 201

```
{  
  "request_id": "req-1234-uuid",  
  "team_id": "team-789-uuid",  
  "status": "IN_PROGRESS",  
  "assigned_at": "2026-03-22T12:00:00Z"  
}
```

Error: 404

```
{ "message": "Error description" }
```

Dependency / Reliability

- Timeout: 30s

API Contract #5: Unassign Team

ข้อมูลทั่วไป

- Name: Unassign team

- Method: **PATCH**
- Path: **/v1/resource/{request_id}/unassign**
- Type: Synchronous

คำอธิบาย

- ใช้สำหรับยกเลิกการมอบหมายที่มูกู้ยออกจากคำร้องขอ และรีเซ็ตสถานะกลับเป็น **NEW**

Request

Path Params

- **request_id** (uuid, Required)

Validation

- request_id required

Response

Success: 200

```
{
  "request_id": "req-1234-uuid",
  "status": "NEW"
}
```

Dependency / Reliability

- Timeout: 30s

API Contract #6: Close Resource Request

ข้อมูลทั่วไป

- Name: Close resource request
- Method: **PATCH**
- Path: **/v1/resource/{request_id}/close**
- Type: Synchronous

คำอธิบาย

- ใช้สำหรับอัปเดตสถานะของคำร้องขอเป็น **CLOSED** หลังจากที่มีมูกู้ยได้ดำเนินการช่วยเหลือ/จัดส่งทรัพยากรเสร็จสิ้นแล้ว

Request

- Path Params: **request_id** (uuid, Required)

Response

- Success (200):

```
{  
  
  "request_id": "req-1234-uuid",  
  
  "status": "CLOSED"  
}
```

Async Contract

Asynchronous Function Contract

Message Contract #1: Request Resource

ข้อมูลทั่วไป

- Message Name: ResourceRequestCreated
- Interaction Style: Request-Async Response (via Message Broker)
- Producer: EmergencyResourceRequest Service
- Consumer: Dispatch Service, Inventory Service
- Channel/Queue: emergency.resource.events.v1
- Version: v1

คำอธิบาย

เมื่อมีผู้ประสบภัยส่งคำร้องขอทรัพยากรเข้ามาใหม่และระบบทำการบันทึกลง Database สำเร็จ บริการนี้จะทำการส่ง Event ออกไปทันที เพื่อแจ้งให้ระบบอื่นรับทราบและนำข้อมูลไปดำเนินการต่อในส่วนของตนเอง (เช่น เช็กสต็อก หรือ จัดทีมกู้ภัย) โดยไม่ต้องรอให้ Service อื่นทำงานเสร็จ เพื่อรักษา High Availability ของระบบรับแจ้งเหตุ

Request

Message Headers

- messageType: ResourceRequestCreated
- eventId: UUID (รหัสอ้างอิงของข้อความนี้ ป้องกันส่งซ้ำ)
- sentAt: ISO-8601 datetime
- traceId: string/uuid (optional - สำหรับใช้ track log ข้าม service)

Message Body

```
{  
  "request_id": "req-1234-uuid",  
  "incident_id": "8b9e4b0d-3b7e-4a0d-9d9f-3f5c6a2a3e10",  
  "request_for": "CITIZEN",  
  "priority": "CRITICAL",  
  "item": [  
    { "id": "1", "amount": 1 }  
  ],  
  "extra_item": [  
    { "name": "ยาหม่อง", "amount": 3 }  
  ]  
}
```

```
],
"location": {
  "latitude": 16.4425,
  "longitude": 100.3488
},
"requested_at": "2026-01-30T14:25:00Z"
}
```

Field Definition:

Field	Type	Required	Description
request_id	string	Y	รหัสคำร้องขอที่สร้างสำเร็จ (PK จากบริการของเรา)
incident_id	UUID	Y	รหัสอ้างอิงเหตุการณ์ภัยพิบัติ
request_for	string	Y	ประเภทของคำร้องขอว่าสำหรับใคร
priority	string	Y	ความเร่งด่วน: CRITICAL / NORMAL / LOW
items	array<json>	N	รายการสิ่งของที่มีในระบบและจำนวนที่ต้องการ
extra_items	array<json>	N	รายการสิ่งของนอกระบบ (พิมพ์ตัวเอง) และจำนวนที่ต้องการ
location	json	Y	ตำแหน่งและพิกัดจุดเกิดเหตุ (Latitude, Longitude)
requested_at	datetime	Y	วัน-เวลาที่ส่งคำร้องขอ

Validation Rules

- request_id และ incident_id ต้องไม่เป็นค่าว่าง
- อย่างน้อยต้องมีข้อมูลใน items หรือ extra_items (array ยาวกว่า 0)
- Consumer (ผู้รับ) ต้องใช้ eventId ใน Header เพื่อทำ Idempotency Check ป้องกันการประมวลผลซ้ำซ้อน

Response

Message Headers

- Content-Type: application/json
- Idempotency-Key: <uuid>

Success Message Body

```
{
  "request_id": "req-1234-uuid",
  "incident_id": "8b9e4b0d-3b7e-4a0d-9d9f-3f5c6a2a3e10",
  "status": "ACCEPTED",
  "processed_by": "DispatchService",
  "message": "Resource request accepted and routed to rescue team"
}
```

Reject/Error Message Body

```
{
  "request_id": "req-1234-uuid",
  "incident_id": "8b9e4b0d-3b7e-4a0d-9d9f-3f5c6a2a3e10",
  "status": "REJECTED",
  "reasonCode": "OUT_OF_STOCK",
  "message": "Inventory service reports no requested items available in this zone"
}
```

Field Definition:

Field	Type	Required	Description
request_id	string	Y	รหัสคำร้องขอต้นทาง (เพื่อให้เราเอาไปอัปเดต Database ของเราถูกเคส)
incident_id	UUID	Y	รหัสอ้างอิงเหตุการณ์ภัยพิบัติ
status	enum	Y	ผลลัพธ์จากการประมวลผล: ACCEPTED / REJECTED
processed_by	string	N	ชื่อ Service ที่เป็นคนตอบกลับมา (เช่น DispatchService)
reasonCode	string	N	รหัสข้อผิดพลาด (Machine-readable) จะมีค่าเมื่อสถานะเป็น REJECTED
message	string	Y	ข้อความอธิบายผลลัพธ์ (Human-readable) สำหรับเก็บลง Log หรือแสดงผล

Validation Rules

- หาก status เป็น ACCEPTED ควรระบุ processed_by เพื่อให้ทราบว่าใครรับผิดชอบต่อ
- หาก status เป็น REJECTED บังคับว่าต้องมี reasonCode (เช่น OUT_OF_STOCK, OUT_OF_SERVICE_AREA) เพื่อให้ระบบของเราว่าจะต้องจัดการคำขอนี้อย่างไรต่อไป

Service Data

Service Data

1) Resource Request Master Data (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
id	UUID (PK)	Y	รหัสอ้างอิงของคำร้องขอ (Primary Key)	req-1234-uuid
incident_id	UUID	Y	รหัสอ้างอิงเหตุการณ์ภัยพิบัติ (เชื่อมกับ Incident Service)	8b9e4b0d-3b7e...
request_for	String	Y	ประเภทของการร้องขอสำหรับใคร	CITIZEN
priority	String (Enum)	Y	ระดับความเร่งด่วน (CRITICAL, NORMAL, LOW)	CRITICAL
requester	JSONB	Y	ข้อมูลผู้แจ้ง (ชื่อ, เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน)	{"name": "Somchai", "phone": "012345678"}
location	JSONB	Y	พิกัดจุดเกิดเหตุ และคำอธิบายที่อยู่	{"latitude": 16.4425, "longitude": 100.3488}
status	String (Enum)	Y	สถานะปัจจุบัน (NEW, IN_PROGRESS, CLOSED)	NEW

delivery_team_id	UUID	N	รหัสทีมกู้ภัยที่รับหน้าที่จัดการ (จะอัปเดตภายหลัง)	team-789-uuid
requested_at	Timestamp	Y	วัน-เวลาที่มีการสร้างคำร้องขอนี้ขึ้นมา	2026-01-30T14:25:00Z


*items และ extra_items อนุญาตให้เป็น Null ได้ แต่ในการ Validation ของ API บังคับว่าต้องมีข้อมูลอย่างน้อยใน 1 ฟิลด์)

2) Request Line Item (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
id	UUID (PK)	Y	รหัสอ้างอิงของรายการย่อย (Primary Key)	item-8899-uuid
request_id	UUID (FK)	Y	รหัสคำร้องขอหลัก	req-1234-uuid
item_type	String	Y	ประเภทสิ่งของ (STANDARD = มีในระบบ, EXTRA = นอกกระบบ)	EXTRA
item_ref_id	String	N	รหัสสิ่งของอ้างอิง (กรณีเป็น STANDARD)	1 (ปล่อยว่างถ้าเป็น EXTRA)
item_name	String	N	ชื่อสิ่งของ (กรณีเป็น EXTRA ที่ผู้ใช้พิมพ์เอง)	"ยาหม่อง"

amount_requested	Integer	Y	จำนวนที่ร้องขอ	3
------------------	---------	---	----------------	---

Service Architecture



Service Architecture

Components

- **User (Client):** ผู้ใช้งานระบบที่ส่งคำขอ เพื่อดึงข้อมูลหรือสร้างคำร้องขอใหม่
- **ECS: Resource Request Service (Backend):** บริการประมวลผลหลักที่อยู่ภายใน VPC ทำหน้าที่รับคำขอจาก User หรือ Service อื่น ๆ จัดการ Business logic, Cache, Query database และส่งต่อ Event คำร้องขอใหม่ไปยัง Queue
- **Amazon ElastiCache:** ระบบหน่วยความจำแคช (In-memory Cache) ที่ใช้สำหรับบันทึกและดึงข้อมูลที่ถูกรเรียกใช้บ่อย (Get / Set) เพื่อเพิ่มความเร็วในการตอบสนองแก่ User และลดปริมาณการควิฐานข้อมูลโดยตรง โดยตอนนี้จะใช้เฉพาะกับ idempotency key

- **Amazon RDS:** ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) หลักของระบบ ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลทรัพยากรและคำร้องขอต่างๆ รองรับการดึงข้อมูล (Query / Return data) จาก ECS และการเพิ่มข้อมูลใหม่ (Insert new request) จาก AWS Lambda
- **SNS: resource request topic:** บริการกระจายข้อความแบบ Pub/Sub ทำหน้าที่รับ Event "Request Resource" จากบริการหลัก (ECS) และนำไป Publish กระจายต่อให้ระบบที่เกี่ยวข้อง
- **SQS: resource request:** คิวสำหรับพักข้อความ (Message Queue) ที่รับ Event มาจาก SNS เพื่อจัดลำดับและเก็บข้อความไว้รอการประมวลผล ป้องกันไม่ให้ระบบหลังบ้านทำงานหนักเกินไปเมื่อมีคำขอเข้ามาพร้อมกันจำนวนมาก
- **AWS Lambda (Async Worker):** ฟังก์ชันที่ทำงานแบบ Serverless คอยทำงานอยู่เบื้องหลัง ทำหน้าที่ดึงข้อความคำร้องขอ (Consume) จาก SQS มาประมวลผล และทำการบันทึกข้อมูลคำร้องขอใหม่ (Insert new request) ลงในฐานข้อมูล Amazon RDS
- **Virtual Private Cloud (VPC):** เครือข่ายส่วนตัวเสมือนที่ครอบคลุมบริการหลัก ได้แก่ ECS, ElastiCache และ Amazon RDS เพื่อจำกัดขอบเขตการเข้าถึงและเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลสำคัญ

Explanation

สถาปัตยกรรมของ **Resource Request Service** นี้ ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับโหลดข้อมูลระดับหนึ่ง มีการนำระบบ Cache มาช่วยลดภาระของฐานข้อมูลหลัก การทำงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้:

- **Synchronous Flow (สำหรับการเรียกดูและค้นหาข้อมูล):** เมื่อ User ส่งคำสั่ง "Fetch" เข้ามายัง ECS ระบบจะทำงานแบบตอบกลับทันที ติดต่อกับฐานข้อมูลโดยตรง ในอนาคตวางแผนที่จะให้ ECS จะไปตรวจสอบข้อมูลที่ Amazon ElastiCache ก่อน แล้วค่อยไปค้นหาใน RDS แล้วนำผลลัพธ์มาบันทึกเก็บไว้ในแคชก่อนที่จะตอบกลับไปยัง User
- **Asynchronous Flow (สำหรับการสร้างคำร้องขอทรัพยากรใหม่):** เมื่อระบบได้รับคำสั่งสร้างคำร้องขอใหม่ (Request Resource) แทนที่ ECS จะเขียนข้อมูลลงฐานข้อมูลโดยตรง (ซึ่งอาจทำให้ระบบเกิดการล็อกหรือล่าช้า) ECS จะส่งข้อมูลนั้นเป็น Event ไปยัง SNS (resource request topic) แทน จากนั้น SNS จะทำการกระจายข้อความ (Publish) ไปพักไว้ที่คิว Amazon SQS เมื่อข้อความอยู่ในคิวแล้ว AWS Lambda จะคอยดึงข้อความเหล่านั้น (Consume) ไปประมวลผลตามลำดับแบบเบื้องหลัง แล้วจึงนำข้อมูลที่ประมวลผลเสร็จแล้วไปบันทึกลงฐานข้อมูล Amazon RDS (Insert new request)

Service Interaction

Service Interaction

(my_field, another_service_field)

1. IncidentTracking Service

ข้อมูลอ้างอิง: (incident_id, incident_id)

เป้าหมาย: ใช้ระบุว่า คำร้องขอ resource เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติอะไร

Service ที่ยังไม่มี

1. Stock Service

ข้อมูลอ้างอิง: (item_id, item.id)

เป้าหมาย: ใช้อ้างอิงและระบุว่าสิ่งของหรืออาหารที่ขอมามีใน stock ใหม่

2. Rescue Team Service

ข้อมูลอ้างอิง: (team_id, team.id)

เป้าหมาย: ใช้สำหรับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะมารับหน้าที่ในการขนส่ง

Dependency Mapping

