ZDF3 ตารางบอกขนาด ZDF3 Size table



📕 ข้อมูลจำเพาะและระดับการทำงานต่อเนื่อง Specification and continuous rating

รุ่น Model	กำลังไฟขาออก Output power	แรงดันไฟฟ้า Voltage	ความถี่ Frequency	ระดับกระแสไฟฟ้า Rated current			Locked rotor torque Locked rotor current		ระดับฉนวน	
Wodel	W	٧	Hz	Α	N.m	r/min	N.m	А	Insulation grade	
	200	200	60	1.10	1. 12	1700	2. 25	4. 93		
ZDF3-25H□-200-S(B) ZDF3-30H□-200-S(B)		220	50	1. 35	1. 36	1400	3. 50	5. 40	_	
		380	50	0. 78	1. 36	1400	3. 50	3. 10		
		460	60	0. 78	1.12	1740	3. 80	3. 75		

รุ่น Model	กำลังไฟขาออก Output power	แรงดันไฟฟ้า Voltage	ความถี่ ระดับกระแสไฟฟ้า Frequency Rated current		U		แรงบิดของโรเตอร์ที่ถูกล็อค กระแสของโรเตอร์ที่ถูกล็อค Locked rotor torque Locked rotor current			
Model	W	V	Hz	А	N.m	r/min	N.m	A	liisulalion graue	
ZDF3-22A□-200-S(B) ZDF3-28A□-200-S(B)	200	200	60	1.10	1. 12	1700	2. 25	4. 93		
		220	50	1.35	1. 36	1400	3. 50	5. 40	F	
		380	50	0. 78	1. 36	1400	3. 50	3. 10		
		460	60	0. 78	1.12	1740	3.80	3. 75		

กำลังไฟ Power	ขนาดรูเพลา/เพลาตัน Aperture/Axis diameter	อัตราส่วนทดรอบ Reduction ratio	ความเร็วเพลาขาออก Output shaft speed		ลาชาออก naft torque	การรับโหลดของเพลาขาออก Output shaft tolerance		การรับโหลดของเพลาขาออก Output shaft tolerance โหลดแรงตามแนวแกน Axial force load	
		neduction ratio	r/min	N.m	kgf.m				
W	mm	i	50Hz	50Hz	50Hz	N	kgf	N	kgf
	25/22	5	300.0	5.5	0. 560	1230	126	307	31
		7. 5	200.0	8	0. 790	1370	140	342	35
		10	150. 0	11	1. 130	1520	155	380	39
		12	125. 0	13	1. 350	1620	165	405	41
		15	100.0	17	1.690	1720	176	429	44
		20	75. 00	22	2. 260	1860	190	466	48
200		25	60.00	28	2. 820	2010	205	502	51
		30	50.00	33	3. 380	2110	215	527	54
		40	37. 50	44	4. 510	2300	235	576	59
		50	30.00	55	5. 640	2450	250	613	63
		60	25. 00	66	6. 770	2550	260	637	65
	30/28	80	18. 80	80	8. 120	3090	315	775	79
		100	15. 00	99	10. 15	3140	320	785	80
		120	12. 50	119	12. 18	3140	320	785	80
		160	9. 400	159	16. 24	3140	320	785	80
		*200	7. 500	184	18.80	3140	320	785	80
		※240	6. 300	184	18.80	3140	320	785	80