


ZDF3 ตารางบอกขนาด

ZDF3 Size table



ข้อมูลจำเพาะและระดับการทำงานต่อเนื่อง Specification and continuous rating

รุ่น Model	กำลังไฟขาออก Output power	แรงดันไฟฟ้า Voltage	ความถี่ Frequency	ระดับกระแสไฟฟ้า Rated current	แรงบิดสูงสุด Rated torque	ความเร็วที่กำหนด Rated speed	แรงบิดของโรเตอร์ที่ถูกล็อก Locked rotor torque	กระแสของโรเตอร์ที่ถูกล็อก Locked rotor current	ระดับฉนวน Insulation grade
	W	V	Hz	A	N.m	r/min	N.m	A	
ZDF3-45H□-1500-S(B)	1500	200	60	7.10	8.70	1650	15.60	30.00	F
		220	50	6.70	10.2	1410	29.50	38.00	
ZDF3-45H□-1500-S3(B)		380	50	3.70	10.2	1400	22.30	31.00	
		460	60	3.30	8.50	1740	31.60	24.00	

รุ่น Model	กำลังไฟขาออก Output power	แรงดันไฟฟ้า Voltage	ความถี่ Frequency	ระดับกระแสไฟฟ้า Rated current	แรงบิดสูงสุด Rated torque	ความเร็วที่กำหนด Rated speed	แรงบิดของโรเตอร์ที่ถูกล็อก Locked rotor torque	กระแสของโรเตอร์ที่ถูกล็อก Locked rotor current	ระดับฉนวน Insulation grade
	W	V	Hz	A	N.m	r/min	N.m	A	
ZDF3-40A□-1500-S(B)	1500	200	60	7.10	8.70	1650	15.60	30.00	F
		220	50	6.70	10.2	1410	29.50	38.00	
ZDF3-40A□-1500-S3(B)		380	50	3.70	10.2	1400	22.30	31.00	
		460	60	3.30	8.50	1740	31.60	24.00	

กำลังไฟ Power	ขนาดรูเพลา/เพลาต้น Aperture/Axis diameter	อัตราส่วนทดรอบ Reduction ratio	ความเร็วเพลาขาออก Output shaft speed	แรงบิดเพลาขาออก Output shaft torque		การรับโหลดของเพลาขาออก Output shaft tolerance		การรับโหลดของเพลาขาออก Output shaft tolerance	
			r/min	N.m	kgf.m			โหลดแรงตามแนวแกน Axial force load	
W	mm	i	50Hz	50Hz	50Hz	N	kgf	N	kgf
1500	45/40	5	300.0	41	4.230	2550	260	800	82
		7.5	200.0	62	6.330	2940	300	900	92
		10	150.0	83	8.460	3330	340	967	99
		12	125.0	99	10.15	3630	370	1040	106
		15	100.0	124	12.69	3920	400	1067	109
		20	75.00	166	16.91	4070	415	1067	109
		25	60.00	207	21.14	4460	455	1067	109
		30	50.00	249	25.37	4700	480	1067	109
		40	37.50	332	33.83	4750	485	1067	109
		50	30.00	414	42.29	4750	485	1067	109
		60	25.00	497	50.74	4750	485	1067	109