

ZDF3 ตารางบอกขนาด ZDF3 Size table



ข้อมูลจำเพาะและระดับการทำงานต่อเนื่อง Specification and continuous rating

รุ่น Model	กำลังไฟขาออก Output power	แรงดันไฟฟ้า Voltage	ความถี่ Frequency	ระดับกระแสไฟฟ้า Rated current	แรงบิดสูงสุด Rated torque	ความเร็วที่กำหนด Rated speed	แรงบิดของโรเตอร์ที่ถูกล็อก Locked rotor torque	กระแสของโรเตอร์ที่ถูกล็อก Locked rotor current	ระดับฉนวน Insulation grade
	W	V	Hz	A	N.m	r/min	N.m	A	
ZDF3-45H□-2200-S	2200	200	60	8.50	12.4	1700	34.00	52.00	F
		220	50	8.70	14.7	1430	70.00	69.00	
		380	50	5.00	14.7	1430	70.00	40.00	
		460	60	4.50	12.0	1740	83.00	46.00	

รุ่น Model	กำลังไฟขาออก Output power	แรงดันไฟฟ้า Voltage	ความถี่ Frequency	ระดับกระแสไฟฟ้า Rated current	แรงบิดสูงสุด Rated torque	ความเร็วที่กำหนด Rated speed	แรงบิดของโรเตอร์ที่ถูกล็อก Locked rotor torque	กระแสของโรเตอร์ที่ถูกล็อก Locked rotor current	ระดับฉนวน Insulation grade
	W	V	Hz	A	N.m	r/min	N.m	A	
ZDF3-40A□-2200-S	2200	200	60	8.50	12.4	1700	34.00	52.00	F
		220	50	8.70	14.7	1430	70.00	69.00	
		380	50	5.00	14.7	1430	70.00	40.00	
		460	60	4.50	12.0	1740	83.00	46.00	

กำลังไฟ Power	ขนาดรูเพลลา/เพลลาตัน Aperture/Axis diameter	อัตราส่วนทดรอบ Reduction ratio	ความเร็วเพลลาขาออก Output shaft speed	แรงบิดเพลลาขาออก Output shaft torque		การรับโหลดของเพลลาขาออก Output shaft tolerance		การรับโหลดของเพลลาขาออก Output shaft tolerance	
			r/min	N.m	kgf.m			โหลดแรงตามแนวแกน Axial force load	
W	mm	i	50Hz	50Hz	50Hz	N	kgf	N	kgf
2200	45/40	5	300.0	58	5.920	3100	316	800	82
		7.5	200.0	90	9.180	3500	357	900	92
		10	150.0	120	12.24	3900	398	967	99
		12	125.0	150	15.31	4100	418	1040	106
		15	100.0	180	18.37	4400	449	1067	109
		20	75.00	240	24.49	4700	480	1067	109
		25	60.00	300	30.61	4700	480	1067	109
		30	50.00	360	36.73	4700	480	1067	109